



**REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY ŚRODOWISKA
W RZESZOWIE**

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOS.4220.4.31.2024.PW.9

Rzeszów, dnia 05 lutego 2025 r.

WÓJTA GMINY BRZYSKA
Sekretariat
Wpłynęło **06.02.2025**
Lp. **2682** podpis *[signature]*

**Wójt Gminy Brzyska
38 – 212 Brzyska 1**

Działając na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 3 a i ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 23 grudnia 2024 r., znak: R.6220.2.2024 (uzupełnionego pismami z dnia 27 grudnia 2024 r., z dnia 03 stycznia 2025 r. oraz z dnia 27 stycznia 2025 r.), przedłożonego w sprawie wydania opinii, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ustalenia ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia **polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska-Leonarda” w obrębie działek nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska** oraz niżej wymienionej dokumentacji:

1. Kopii wniosku Inwestorów o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
2. Karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jej uzupełnień,
3. Informacji o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem,

wyrażam opinię, że

dla przedsięwzięcia **polegającego na wydobywaniu żwirów z piaskiem ze złoża „Brzyska-Leonarda” w obrębie działek nr ewid.: 1482/1, 1483/1, 1483/2, 1484, 1485 i 1486 w miejscowości Brzyska**, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o ile spełnione zostaną następujące warunki:

1. Prace związane z udostępnianiem terenu złoża, eksploatacją kruszywa, rekultywacją terenu poeksploatacyjnego oraz transportem urobku, prowadzone będą wyłącznie w porze dnia, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00.
2. Wydobywanie kruszywa prowadzone będzie bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego.
3. Maszyny wykorzystywane do eksploatacji złoża będą tankowane, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi, np. poprzez zastosowanie szczelnej misy olejowej podkładanej pod wlew paliwa.
4. Na terenie eksploatacji zabezpieczony będzie zapas środków do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych, np. sorbentów i mat sorbentowych.
5. Na początku prac udostępniających złożę, z części mas nadkładu wykonany zostanie wał ziemny, o długości ok. 220 m, wysokości min. 3 m oraz szerokości u podstawy min. 5,8 m, a w koronie min. 0,2 m, zlokalizowany wzdłuż północnej i północno-zachodniej granicy terenu eksploatacji, tj. od strony najbliższych terenów chronionych pod względem akustycznym. Zostanie on zachowany do zakończenia wydobywania.