

SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA (OŚ)

Obiekt: **Stacja bazowa OLE3107**

Lokalizacja: **dz. nr 39, 56-504 Dziadowa Kłoda**

Data wykonania
pomiarów: **15.10.2025 r. godz. 15.15 – 16.45**

Badanie przeprowadził:	Kierownik techniczny		Personel
			Marcin Łazuta
Sprawozdanie sporządził:	Kierownik techniczny	Data	Marcin Łazuta
		15.10.2025	
Zweryfikował i autoryzował:	Kierownik laboratorium	Data	Podpis jest prawidłowy Anna Garwol-Porosa Data: 15.10.2025 16:45
		15.10.2025	

1. Część ogólna

1.1. Nazwa firmy, adres

A-CONNECT Anna Garwol-Porosa, ul. Strażacka 3/2, 58-370 Boguszów-Gorce.

1.2. Akredytacja i uprawnienia laboratorium

Laboratorium badawcze A-CONNECT posiada Certyfikat Laboratorium Badawczego nr AB 1284 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji.


1.3. Nazwa i adres Klienta

P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa.

1.4. Podstawy opracowania

- a) umowa nr 90-P4-2022,
- b) akty prawne:
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54),
 - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
 - Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.5. Miejsce wykonania pomiarów



Nazwa stacji:

Stacja bazowa telefonii komórkowej OLE3107.

Lokalizacja stacji:

dz. nr 39, 56-504 Dziadowa Kłoda.

Współrzędne geograficzne: 51°13'34.55"N, 17°42'27.69"E

Opis miejsca zainstalowania urządzeń:

Anteny sektorowe znajdują się na wieży, na wysokości 59 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 90°, 210° oraz 330°. Anteny linii radiowej znajdują się na wysokości 54,7 – 56,2 m n.p.t. i skierowane są na azymuty 10°, 107°, 133°, 214° oraz 313°. Urządzenia nadawczo-odbiorcze zainstalowano na wieży oraz na poziomie terenu.

1.6. Informacje ogólne o badaniu

Pomiary dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku wykonane zostały przez pracowników A-CONNECT wzdłuż głównych oraz pomocniczych kierunków pomiarowych, w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. We wszystkich pionach, pomiary wykonano w zakresie wysokości od 0,3 do 2,0 m, przyjmując za wynik pomiaru maksymalną zmierzoną wartość chwilową poziomu pola elektrycznego zgodnie z pkt 11. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.7. Metoda badawcza

Zastosowano metodę zgodną z wymaganiami załącznika do rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

1.8. Wyposażenie pomiarowe

Nazwa	Typ	Numer fabryczny	Przeznaczenie
Szerokopasmowy miernik pola	NBM-520	D-0650	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	EF6091	01065	Pomiary pola elektromagnetycznego
Selektywny miernik pola	SRM-3006	R-0182	Pomiary pola elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola elektrycznego	420M-6G	G-0505	Pomiary pola elektromagnetycznego
Tester sond pomiarowych	UTEST-7	01/11	Bieżąca kontrola sond i mierników PEM
Termohigrometr	P330	DE68422510	Pomiary wilgotności względnej powietrza Pomiary temperatury powietrza
Dalmierz laserowy	LD 300	0602743310	Pomiar odległości

Mierniki, za pomocą których wykonano pomiary, zostały poddane wzorcowaniu w dniach 07.03.2024 r. (świadectwo nr LWiMP/W/075/24 – NBM-520/EF6091) oraz 24.02.2025 r. (świadectwo nr LWiMP/W/092/25 – SRM-3006/420M-6G) przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego Instytutu Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej.

Przed wykonaniem pomiarów mierniki przeszły sprawdzenia poprawności wskazań przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia UTEST- 7, w myśl procedur laboratorium badawczego.

Pomiary wykonano zgodnie z obowiązującą metodyką pomiarową, przepisami prawnymi oraz instrukcją obsługi przyrządów pomiarowych.

1.9. Wyznaczanie niepewności pomiaru

Ocena niepewności następuje według procedury stosowanej w laboratorium i wynosi:

Niepewność standardowa U (c) [%]					
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		100 - 5000 MHz	8 - 18 GHz	23 - 50 GHz	60 - 90 GHz
NBM-520 / EF6091	0,5 ¹ - 0,8	23,67	18,19	24,24	33,18
	0,9-40	22,48			
	40,1-200	26,36			
Zestaw pomiarowy	Zakres natężenia [V/m]	Częstotliwość			
		421 MHz - 6 GHz			
SRM-3006 / 420M-6G	0,1 - 200	23,19			

¹ Dla wartości < 0,5 V/m przyjmuje się niepewność jak dla zakresu 0,5 – 0,8 V/m.

Dokładność dla pozostałych przyrządów używanych podczas wykonywania pomiarów wynosi:

- dla odbiornika GPS: dokładność wyznaczania współrzędnych geograficznych - < 0,5 s,
- dla termohigrometru:
 - dokładność podawanej wilgotności - $\pm 2\%$,
 - dokładność podawanej temperatury - $\pm 1^{\circ}\text{C}$.

2. Informacje o instalacji

2.1. Dane źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Informacje o źródłach promieniowania podane przez Zleceniodawcę.

Anteny sektorowe						
Lp.	Antena Producent / Typ	Azymut [°]	Wysokość zawieszenia [m] n.p.t.	Pasma [MHz]	Zakres tilt min-max [°]	EIRP dla anteny [W]
1	Huawei AQU4518R25	90	59	700	0 - 10	34240
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
2	Huawei ATR4518R11	90	59	2600	0 - 10	9638
3	Huawei AQU4518R25	210	59	700	0 - 10	34240
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
4	Huawei ATR4518R11	210	59	2600	0 - 10	9638
5	Huawei AQU4518R25	330	59	700	0 - 10	34240
				800	0 - 10	
				900	0 - 10	
				1800	2 - 12	
				2100	2 - 12	
6	Huawei ATR4518R11	330	59	2600	0 - 10	9638

Anteny linii radiowej						
Lp.	Częstotliwość pracy [GHz]	Moc wyjściowa [dBm]	Typ/Producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania [m] n.p.t.
1	80/23	18/25	A23S80S06	0,6	10	55,4
2	80/23	18/25	A23S80S06	0,6	107	55,3
3	13	29	VHLPX2-13	0,6	133	54,7
4	80/23	19/25	A23S80S06	0,6	214	55,6
5	80/23	26/25	A23S80S06	0,6	313	56,2

INNE ŹRÓDŁA POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO: Inni operatorzy na wieży, inny operator w pobliżu.

2.2. Warunki emisji podczas badania

Pomiary wykonano przy działającej stacji bazowej w warunkach aktualnego podczas pomiarów obciążenia stacji ruchem telekomunikacyjnym dla średniego pochylenia wiązki anten (tiltu), zgodnie z danymi przedstawionymi w pkt 2.1.

2.3. Tryb pracy instalacji emitującej pole elektromagnetyczne

Stacja bazowa jest aktywna (emituje promieniowanie elektromagnetyczne) przez całą dobę.

2.4. Warunki środowiskowe w czasie wykonywania pomiarów

- Rozpoczęcie pomiarów – temperatura: 11,2°C, wilgotność: 78,2%
- Zakończenie pomiarów – temperatura: 10,1°C, wilgotność: 80,9%
- opady: brak.

3. Przebieg i wyniki pomiarów rozkładu pola wokół źródła

W trakcie badania przedmiotem pomiaru w wybranych pionach pomiarowych było natężenie pola elektrycznego E, natomiast natężenie pola magnetycznego H podlega wyliczeniu analitycznemu zgodnie z pkt 3. Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630). Graniczne wartości natężenia pola elektrycznego oraz pola magnetycznego podano poniżej:

Częstotliwość (f)	Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego [V/m]	Wartość dopuszczalna natężenia pola magnetycznego [A/m]
10 MHz – 400 MHz	28	0,073
420 MHz	28	0,073
800 MHz	39	0,103
900 MHz	41	0,109
1800 MHz	58	0,154
2 GHz – 300 GHz	61	0,16

3.1. Wyniki uzyskane w trakcie pomiarów

Uzyskane wyniki pomiarów pola elektrycznego przedstawiono w zamieszczonej poniżej tabeli.

Nr pionu	Opis miejsca pomiaru	Współrzędne geograficzne		E* [V/m]	U [V/m]	E + U [V/m]	H [A/m]	WM _E	WM _H	Przekroczenie wartości dopuszczalnej
		[°] N	[°] E							
1	GKP 10°/PKP 330° - otoczenie instalacji	51.226562	17.707834	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
2	GKP 10°/PKP 330° - otoczenie instalacji	51.227267	17.708049	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
3	GKP 10°/PKP 330° - otoczenie instalacji	51.228457	17.708403	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
4	GKP 313°/330° - otoczenie instalacji	51.226512	17.707432	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
5	GKP 330° - otoczenie instalacji	51.227281	17.706842	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
6	GKP 330° - otoczenie instalacji	51.227980	17.706080	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
7	GKP 330° - otoczenie instalacji	51.228873	17.705211	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
8	GKP 330° - otoczenie instalacji	51.229955	17.704138	1,8	0,8	2,6	0,007	0,09	0,09	nie przekracza
9	DPP - okno - I p., ul. Parkowa 18	-	-	1,5	0,7	2,2	0,006	0,08	0,08	nie przekracza

10	PKP 330° - otoczenie instalacji	51.229182	17.703527	1,6	0,7	2,3	0,006	0,08	0,08	nie przekracza
11	GKP 313°/PKP 330° - otoczenie instalacji	51.227704	17.705233	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
12	GKP 313°/PKP 330° - otoczenie instalacji	51.227194	17.706155	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
13	GKP 107°/133°; PKP 90° - otoczenie instalacji	51.226160	17.708038	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
14	GKP 133°/PKP 90° - otoczenie instalacji	51.225554	17.709127	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
15	GKP 133°/PKP 90° - otoczenie instalacji	51.224795	17.710211	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
16	GKP 210°/214° - otoczenie instalacji	51.225944	17.707443	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
17	GKP 210°/214° - otoczenie instalacji	51.225359	17.706767	0,6	0,3	0,9	0,002	0,03	0,03	nie przekracza
18	GKP 210°/214° - otoczenie instalacji	51.224654	17.706037	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
19	GKP 210° - otoczenie instalacji	51.223653	17.705426	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
20	GKP 210° - otoczenie instalacji	51.222544	17.704492	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
21	PKP 210° - otoczenie instalacji	51.223068	17.703913	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
22	PKP 210°/330° - otoczenie instalacji	51.226286	17.704299	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
23	PKP 210° - otoczenie instalacji	51.223108	17.706295	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
24	PKP 210° - otoczenie instalacji	51.224244	17.708548	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
25	GKP 90° - otoczenie instalacji	51.226270	17.708414	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
26	GKP 90° - otoczenie instalacji	51.226273	17.709567	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
27	GKP 90° - otoczenie instalacji	51.226290	17.711858	0,9	0,4	1,3	0,003	0,05	0,05	nie przekracza
28	GKP 90° - otoczenie instalacji	51.226236	17.713639	1,4	0,6	2,0	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
29	GKP 90° - otoczenie instalacji	51.226213	17.714695	1,3	0,6	1,9	0,005	0,07	0,07	nie przekracza
30	PKP 90° - otoczenie instalacji	51.225487	17.714446	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
31	PKP 90° - otoczenie instalacji	51.227130	17.713936	1,2	0,5	1,7	0,005	0,06	0,06	nie przekracza
32	PKP 90°/330° - otoczenie instalacji	51.227781	17.709747	0,8	0,4	1,2	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
33	GKP 107°/PKP 90° - otoczenie instalacji	51.225699	17.710743	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza
34	GKP 107°/PKP 90° - otoczenie instalacji	51.225935	17.709445	0,7	0,3	1,0	0,003	0,04	0,04	nie przekracza

Oznaczenia:

E - zmierzona maksymalna wartość chwilowa natężenia pola elektrycznego.

U - rozszerzona niepewność pomiaru dla współczynnika rozszerzenia $k=2$ (poziom ufności 95%) – $U = k \times U_c$

E + U – wynik pomiaru powiększony o rozszerzoną niepewność pomiaru.

H – wyznaczona wartość natężenia pola magnetycznego z uwzględnieniem rozszerzonej niepewności pomiaru.

WME - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej elektrycznej pola.

WMH - wartość wskaźnikowa poziomu oddziaływania pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności lub terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową dla składowej magnetycznej pola.

Do wyznaczenia wartości wskaźnikowych poziomu emisji pól elektromagnetycznych przyjęto najbardziej restrykcyjne wartości dopuszczalne natężenia pola elektrycznego (28 V/m) i magnetycznego (0,073 A/m).


* Wartość natężenia pola *E* wyznaczona na podstawie świadectwa wzorcowania wg zależności: $E_{poprawne} = E_{wskazywane} \times C_d(E)$

GKP - główny kierunek pomiarowy; *PKP* - pomocniczy kierunek pomiarowy; *DPP* - dodatkowy punkt pomiarowy.

3.2. Stwierdzenie zgodności

Stwierdza się, iż na podstawie uzyskanych wyników pomiarów i informacji uzyskanych od Klienta, które są istotne dla ważności wyników, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komórkowej **OLE3107** w miejscach dostępnych dla ludności i terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, w których dokonano pomiaru, nie zostały przekroczone wartości graniczne poziomów pól elektromagnetycznych określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448). Stosowana zasada podejmowania decyzji jest zgodna z punktami 11 i 26 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2630).

KONIEC TEKSTU SPRAWOZDANIA
SPRAWOZDANIE ZAWIERA PONADTO RYSUNEK O NR 1



Rysunek 1	Obiekt Stacja bazowa OLE3107, dz. nr 39, 56-504 Dziadowa Kłoda					
Podziałka 1:5000	Temat rysunku Rozmieszczenie pionów pomiarowych wokół stacji bazowej					
Wykonał	Marcin Łazuta	Data	2025-10-15	Sprawozdanie nr	P4/348/2025	
Sprawdził	Anna Garwoł-Porosa	Data	2025-10-15	Sprawa nr	AC/1/2022	