

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. 1192 . 2026

Kielce, dnia: 2026 -09- 07



AB 552

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
DZIAŁ LABORATORYJNY
ODDZIAŁ BADAŃ HIGIENY ŚRODOWISKA
ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce



tel. 413655436

fax 413451873

www.gov.pl/wsse-kielce
e-mail: lab.srodowisko.wsse.kielce@sanepid.gov.pl

Numer wpisu do ewidencji laboratoriów wykonujących badania wody:

Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badań oznaczone symbolem „A”, objęte zakresem akredytacji PCA nr AB 552 oraz wyniki badań nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadają oznaczenia „A”.

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ

KOD PRÓBKİ:

1142/OBS/SP/26

NUMER PRÓBKİ NADANY PRZEZ PRÓBKOBIORCĘ: -

NAZWA I ADRES KLIENTA:

Gmina Smyków, Smyków 91, 26 -212 Smyków

DOKUMENT:

Zlecenie Nr LHS.9052.603.2026

z dnia: 24.08.2026

RODZAJ PRÓBKİ ¹⁾:

woda przeznaczona do spożycia przez ludzi

OCENA STANU PRÓBKİ:

bez zastrzeżeń

PUNKT POBORU PRÓBKİ ¹⁾:

wodociąg Przyłogi, 26-212 Smyków, Smyków 53, mieszkanie prywatne.

PRÓBKOBIORCA ¹⁾:

Przedstawiciel Gminy Smyków (M. Lachowska) zaświadczenie nr 64/2024/WSSE Kielce wydane przez ŚPWIS w Kielcach)

POBIERANIE PRÓBEK wg ¹⁾:

PN-ISO 5667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007

CEL BADANIA ¹⁾:

Wykorzystanie wyników badań w obszarze regulowanym prawnie

DATA I GODZINA POBORU PRÓBKİ ¹⁾:

24.08.2026 godz. 8.00

DATA I GODZINA PRZYJĘCIA PRÓBKİ DO BADAŃ:

24.08.2026 godz. 10.15

DATA ROZPOCZĘCIA BADAŃ / DATA ZAKOŃCZENIA BADAŃ:

24.08.2026/ 02.09.2026

¹⁾ Informacje dostarczone przez Klienta, mogące mieć wpływ na ważność wyników

Badane parametry	Jednostka	Kod	Znak* Wynik**Niepewność*	Wartość parametryczna (1,2)	GW .../ GOI...	Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A)	jtk/100ml	011a	= 0 [0-7] *	(0) ³	1	PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokoków kałowych (A)	jtk/100ml	013a	= 0 [0-7] *	0	1	PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A)	jtk/100ml	015a	= 0 [0-7] *	0	1	PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C (A)	jtk/1ml	025a	= 12 [7-21] *	Bez nieprawidłowych zmian ⁽⁴⁾	1	PN-EN ISO 6222:2004 Metoda posiewu głębokiego
Barwa (A)	mg Pt/dm ³	051b	= 2 ±1*	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian ⁽⁵⁾	2	PN-EN ISO 7887:2012 p.6 Metoda C
Mętność (A)	NTU	052a	< 0,20 0,20 ±0,04*	Akceptowalna przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian. Zalecany zakres wartości do 1,0	0,20	PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Metoda nefelometryczna
Stężenie jonów wodoru (pH) (A)	-	054a	= 7,6 ±0,2*	6,5-9,5	2,0	PN-EN ISO 10523:2012

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. 1192 . 2026

Kielce, dnia:

2026 -09- 07

Przewodność elektryczna właściwa w 25°C (A)	μS/cm	057a	= 351 ±14*	2500	3	PN-EN 27888:1999
TFN (smak) (A)	stopień rozcieńczenia	059a	< 1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
TON (zapach) (A)	stopień rozcieńczenia	061a	< 1	Akceptowalny przez konsumentów i bez nieprawidłowych zmian	-	PN-EN 1622: 2006 Metoda uproszczona, parzysta, wybór niewymuszony
Antymon (A)	μg/dm ³	103a	< 1,2 1,2 ±0,3*	5,0	1,2	PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r.
Arsen (A) (P)	μg/dm ³	104a	= 2,0 ±0,4*	10	1,2	PN-EN ISO 11969:1999
Azotany (A)	mg NO ₃ /dm ³	110b	= 27 ±3*	50 ⁽⁶⁾	0,30	PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
Azotyiny (A)	mg NO ₂ /dm ³	111b	< 0,02 0,02 ±0,01*	0,50 ⁽⁶⁾	0,02	PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
Bor (A)	mg/dm ³	114b	< 0,05 0,05 ±0,01*	1,0	0,05	PB/OBS/25 wydanie 1 z 31.10.2008 r.
Bromiany (A)	μg/dm ³	115a	< 5,0 5,0 ±1,0*	10 ⁽⁷⁾	5,0	PN-EN ISO 15061:2003
Chlorki (A)	mg/dm ³	121b	= 11 ±1*	250	0,80	PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
Chrom og. (A)	μg/dm ³	123a	< 5 5 ±1*	50	5	PN -EN ISO 15586: 2005
Cyjanki (A) (P)	μg/dm ³	126a	< 5 5 ±1*	50	5	PN-80/C-04603/01
Fluorki (A)	mg/dm ³	133b	< 0,06 0,06 ±0,01*	1,5	0,06	PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
Glin (A)	μg/dm ³	136a	< 20 20 ±2*	200	20	PN-EN ISO 12020:2002
Kadm (A)	μg/dm ³	139a	< 0,5 0,5 ±0,1*	5,0	0,5	PN -EN ISO 15586: 2005
Magnez (A)	mg/dm ³	141b	= 17 ±3*	7-125 ⁽⁸⁾	2	PN-C-04554-4:1999 Załącznik A
Mangan (A)	μg/dm ³	142a	< 2 2 ±1*	50	2	PN -EN ISO 15586: 2005
Miedź (A)	mg/dm ³	143b	< 0,05 0,05 ±0,01*	2,0 ⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾	0,05	PN-ISO 8288:2002 metoda A
Nikiel (A)	μg/dm ³	145a	< 3,0 3,0 ±0,4*	20 ⁽⁹⁾	3,0	PN -EN ISO 15586: 2005
Ołów (A)	μg/dm ³	146a	< 2 2 ±1*	10 ⁽⁹⁾	2	PN -EN ISO 15586: 2005
Rtęć (A)	μg/dm ³	149a	< 0,30 0,30 ±0,04*	1,0	0,30	PN -EN ISO 12846:2012 + 2012+Ap1:2016-07
Selen (A)	μg/dm ³	150a	< 1,0 1,0 ±0,1*	10	1,0	PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018 r.
Siarczany (A)	mg/dm ³	151b	= 11 ±1*	250	0,30	PN-EN ISO 10304-1: 2009+AC:2012
Sód (A)	mg/dm ³	154b	= 5,0 ±0,5*	200	5,0	PN-ISO 9964-1:1994 + Ap1:2009
Twardość ogólna (A)	mg CaCO ₃ /dm ³	161b	= 183 ±9*	60-500 ⁽¹¹⁾	5	PN-ISO 6059:1999
Wapń (A)	mg/dm ³	165b	= 44 ±4*	-	2	PN-ISO 6058:1999
Żelazo (A)	μg/dm ³	170a	< 40 40 ±6*	200	40	PN-ISO 6332:2001 + Ap1:2016-06
S- endosulfan (E) (A)	μg/dm ³	178a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
α-endosulfan (E) (A)	μg/dm ³	179a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
β-endosulfan (E) (A)	μg/dm ³	180a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Amonowy jon (A)	mg NH ₄ /dm ³	181b	< 0,07 0,07 ±0,01*	0,50	0,07	PN-C-04576-4:1994 p.6a

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2.1192 . 2026

Kielce, dnia:

2026-09-07

1,2-dichloroetan (A)	µg/dm ³	207a	< 1,0 1,0 ±0,2*	3,0	1,0	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Benzen (A)	µg/dm ³	229a	< 0,10 0,10 ±0,03*	1,0	0,10	PB/OBS/22 wydanie 1 z 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A)	µg/dm ³	230a	< 0,0025 0,0025 ±0,0008*	0,010	0,0025	PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(b)fluoranten (A)	µg/dm ³	231a	< 0,0025 0,0025 ±0,0008*	-	0,0025	PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(ghi)perylen (A)	µg/dm ³	232a	< 0,0025 0,0025 ±0,0008*	-	0,0025	PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Benzo(k)fluoranten (A)	µg/dm ³	233a	< 0,0025 0,0025 ±0,0008*	-	0,0025	PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Bromodichlorometan (A)	mg/dm ³	238b	< 0,0010 0,0010 ±0,0002*	0,015 ⁽¹²⁾	0,0010	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
δHCH (E) (A)	µg/dm ³	250a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Dibromochlorometan (A)	mg/dm ³	255b	< 0,0010 0,0010 ±0,0002*	-	0,0010	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Diieldryna (E) (A)	µg/dm ³	259a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,030	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Indeno(1,2,3-c, d) piren (A)	µg/dm ³	280a	< 0,0025 0,0025 ±0,0008*	-	0,0025	PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
γ-HCH (E) (A)	µg/dm ³	292a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Σ pestycydów (E) (A)	µg/dm ³	308a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,50 ⁽¹³⁾	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Tetrachloroeten (A)	µg/dm ³	319a	< 1,0 1,0 ±0,2*	-	1,0	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Tribromometan (bromoform) (A)	mg/dm ³	324a	< 0,0010 0,0010 ±0,0002*	-	0,0010	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Trichlorometan (chloroform) (A)	mg/dm ³	328a	< 0,0010 0,0010 ±0,0002*	0,030 ⁽¹²⁾	0,0010	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Trihalometany -ogółem (Σ THM) (A)	µg/dm ³	332a	< 1,0 1,0 ±0,2*	100 ⁽¹⁷⁾⁽¹⁴⁾	1,0	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Utlenialność (A)	mg/dm ³	333b	< 0,5 0,5 ±0,1*	5,0	0,5	PN-EN ISO 8467:2001
Σ wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (A)	µg/dm ³	334b	< 0,0025 0,0025 ±0,0008*	0,10 ⁽¹⁵⁾	0,0025	PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 r.
Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu (A)	µg/dm ³	338a	< 1,0 1,0 ±0,2*	10	1,0	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
α-HCH (E) (A)	µg/dm ³	341a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
β-HCH (E) (A)	µg/dm ³	342a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Deltametryna (E) (A)	µg/dm ³	349a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Trichloroeten (A)	µg/dm ³	350a	< 1,0 1,0 ±0,2*	-	1,0	PN-EN ISO 10301:2002 Rozdział 2
Cypermetyryna (E) (A)	µg/dm ³	361a	< 0,006 0,006 ±0,001*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
HCB (E) (A)	µg/dm ³	371a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
λ-cyhalotrin (E) (A)	µg/dm ³	372a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Malation (E) (A)	µg/dm ³	384a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Heptachlor (E) (A)	µg/dm ³	393a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,030	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Chloropirifos (E) (A)	µg/dm ³	609a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Procymidon (E) (A)	µg/dm ³	677a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Bifentryna (E) (A)	µg/dm ³	678a	< 0,006 0,006 ±0,002*	0,10	0,006	PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Kwas perfluorobutanowy (PFBA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012 ±0,0004*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. 1192 . 2026

Kielce, dnia:

2026 -09- 07

Kwas perfluoropentanowy (PFPeA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoroheksanowy (PFHxA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0002*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoroheptanowy (PFHpA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorooktanowy (PFOA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorononanowy (PFNA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0004*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorodekanowy (PFDA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoroundekanowy (PFUnDA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0002*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorododekanowy (PFDoDA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorobutanosulfonowy (PFBS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0004*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoropentanosulfonowy (PFPS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoroheksanosulfonowy (PFHxS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoroheptanosulfonowy (PFHpS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorooktanosulfonowy (PFOS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0002*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoronananosulfonowy (PFNS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0004*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorodekanosulfonowy (PFDS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0003*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluoroundekanosulfonowy (PFUDS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorododekanosulfonowy (PFDoDS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Kwas perfluorotridekanosulfonowy (PFTrDS) (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	-	0,0012	PN-EN 17982:2024-11
Suma PFAS (A)	µg/dm ³	-	< 0,0012 0,0012	±0,0005*	0,10	0,0012	PN-EN 17982:2024-11

jtk - jednostki tworzące kolonie

⁽¹⁾ - w przypadku podania jednej wartości dolna wartość zakresu wynosi zero⁽²⁾ - wartość parametryczna wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2026 r., poz. 748)⁽³⁾ - Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml należy wykonać badanie parametru E. coli i enterokoki w związku z § 21 ust. 4 rozporządzenia⁽⁴⁾ - Zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej, -200 jtk/1 ml w kranie konsumenta⁽⁵⁾ - Pożądana wartość tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm³

Nr sprawozdania:

LHS.9051.2. *1192* . 2026

Kielce, dnia:

2026 -09- 07

(6) - Warunek: $[\text{azotany}]/50 + [\text{azotyny}]/3 \leq 1$, gdzie wartości w nawiasach kwadratowych oznaczają: stężenie azotanów (NO_3) i azotynów (NO_2) w mg/dm^3 . Stężenie azotynów w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociągowej lub innych urządzeń dystrybucji nie może przekraczać wartości $0,10 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

(7) - W miarę możliwości bez ujemnego wpływu na dezynfekcję powinno dążyć się do osiągnięcia niższej wartości.

(8) - Nie więcej niż $30 \text{ mg}/\text{dm}^3$ magnezu, jeżeli stężenie siarczanów jest równe lub większe od $250 \text{ mg}/\text{dm}^3$. Przy niższej zawartości siarczanów dopuszczalne stężenie magnezu wynosi $125 \text{ mg}/\text{dm}^3$; wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania minimalnej zawartości przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

(9) - Wartość stosuje się do próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi otrzymanej odpowiednią metodą pobierania próbek z kranu oraz pobranej w taki sposób, by była reprezentatywna dla średniej tygodniowej spożywanej przez konsumentów z uwzględnieniem okresowych krótkotrwałych wzrostów stężeń.

(10) - Wartość dopuszczalna, jeżeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnością korozyjną wody dla rur miedzianych.

(11) - Wartość zalecana ze względów zdrowotnych - oznacza, że jest to wartość pożądana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakłada obowiązku uzupełniania, przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartości.

(12) - W punkcie czerpalnym u konsumenta, jeżeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego związkami.

(13) - Σ pestycydów oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo w ramach monitoringu.

(14) - Trihalometany - ogółem (ΣTHM) oznacza sumę związków: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan

(15) - Wartość oznacza sumę wymienionych związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren

P - normy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastąpienia. Badania wykonane tymi normami spełniają wymagania przepisów prawnych i pozwalają na dokonanie oceny zgodności

* - w przypadku ilościowych badań fizykochemicznych po znaku "±" podawana jest niepewność rozszerzona wyniku, oszacowana dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$, nie uwzględnia etapu pobrania próbki

- w przypadku ilościowych badań mikrobiologicznych w nawiasie kwadratowym podawana jest niepewność rozszerzona wyniku dla poziomu ufności 95% i współczynnika rozszerzenia $k=2$, wyznaczona na podstawie normy PN-ISO 29201:2022-02. Niepewność wyniku badania obejmuje niepewność operacyjną i niepewność rozkładu metody badawczej, nie uwzględnia etapu pobrania próbki

- w przypadku rezultatów, podana wartość niepewności dotyczy dolnej/górnej granicy zakresu pomiarowego metody

** - rezultat badania w przypadku wartości "<" lub ">" y, gdzie y - wartość mierzana odpowiadająca dolnej / górnej granicy zakresu pomiarowego metody. Dolna granica zakresu pomiarowego metody jest jednocześnie granicą oznaczalności tej metody.

*** - granica wykrywalności dla parametrów mikrobiologicznych

**** - granica oznaczenia ilościowego dla parametrów chemicznych i wskaźnikowych

Wynik podany po znaku "<" dla smaku i zapachu wynik akceptowalny.

Autoryzował:

Kierownik Oddziału
Badań Higieny Środowiska

Elżbieta Ślusarczyk
Elżbieta Ślusarczyk

07 WRZ. 2026

Zatwierdził:

Kierownik
Działu Laboratoryjnego

Dorota Gładkiewicz
Dorota Gładkiewicz

Oświadczam się, że:

1. Wyniki/rezultaty badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
2. W przypadku próbek pobieranych i badanych przez Laboratorium dane dotyczące próbki, mogące mieć wpływ na ważność wyników (w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badań) zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą próbek pobranych i badanych, niepewność wyniku (jeśli podano) uwzględnia etap pobierania próbek. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje pozyskane od Klienta.
3. W przypadku próbek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczące próbki (w tym mogące bezpośrednio wpływać na ważność wyników: sposób pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badań) zostały podane przez Klienta, wyniki badań dotyczą wyłącznie otrzymanych i badanych próbek, niepewność wyniku (jeśli podano) nie uwzględnia pobierania. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za informacje pozyskane od Klienta.
4. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.
5. Klientowi przysługuje prawo reklamacji.
6. Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone w 3 egzemplarzach, z czego 2 otrzymuje Klient a 1 pozostaje w Laboratorium.

KONIEC SPRAWOZDANIA

