



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

RJ.ZZŚ.4901.173.2025.JP

P. Maciej
7

Jasło, 13 lutego 2026 r.

URZĄD GMINY BRZYSKA
Sekretariat
Wpłynęło 16. 02. 2026
Lp. 485.2 podpis [signature]

Wójt Gminy Brzyska
38-212 Brzyska 1

OPINIA

Działając na podstawie:

art. 64 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2024 poz. 1112 ze zm.) w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2025 poz. 960 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Brzyska z dnia 5 grudnia 2025 r., znak: R.6220.3.2025, uzupełnionego pismem z dnia 13 stycznia 2026 r., o wyrażenie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Bartłomiej Sroczyk Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak, ul. Staromiejska 75, 38-201 Jasło.

stwierdzam, że dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane pod następującymi warunkami:

1. Zaplecze budowy (miejsce gromadzenia materiałów i odpadów, stacjonowania pojazdów i maszyn budowy, zaplecza socjalnego) należy zorganizować w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem.
2. W przypadku konieczności odwadniania wykopów budowlanych wody pochodzące z odwodnienia należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Komory wejścia i wyjścia przy przekraczaniu rzeki Wisłoki przewiertem sterowanym zostaną zlokalizowane w odległości ok. 28 m od granic obszaru Natura 2000 „Wisłoka z dopływami”.
4. Prace ziemne (rozkopy oraz czasowe składowanie ziemi z wykopów), zostaną zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 25 m od granic ww. obszaru Natura 2000.
5. Przekroczenia projektowaną siecią rzeki, potoków, cieków i rowów, należy wykonać metodami bezwykopowymi, bez naruszania ich skarp i dna, z zachowaniem warunków technicznych uzyskanych od administratora cieków.

Dyrektor
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

6. Ewentualne uszkodzenia gruntu w obrębie rzeki, potoków, cieków i rowów, powstałe w wyniku prowadzonych prac, zostaną naprawione na koszt Inwestora, a miejsce/a zostaną przywrócone do stanu wyjściowego.
7. Miejsca przekroczeń projektowaną siecią wodociągową rzeki, potoków, cieków i rowów, należy oznakować w widoczny i trwały sposób.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś), Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 5 grudnia 2025 r., znak: R.6220.3.2025, które zostało uzupełnione pismem z dnia 13 stycznia 2026 r., zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle z wnioskiem o wydanie opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, którego Inwestorem jest Gmina Brzyska 38-212 Brzyska 1, w imieniu której działa Pełnomocnik Pan Bartłomiej Sroczyk, Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak,

Do powyższego pisma załączono kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) oraz pełnomocnictwo.

Planowane przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy ooś, omawiane przedsięwzięcie należy zaliczyć do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, których realizacja w rozumieniu art. 71 ust. 2 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym ws. opinii w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia. Ze względu na lokalizację inwestycji w zlewni Wisłoki, która zgodnie z §18 pkt 14 załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz.U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

Jak wynika z treści KIP, przedsięwzięcie jest inwestycją liniową polegającą na ułożeniu sieci wodociągowej zasilającej centrum Brzysk. Z uwagi na brak gminnego ujęcia wody na terenie gminy Brzyska zdecydowano się na podłączenie do sieci wodociągowej obsługującej Miasto Jasło. Aktualny system zaopatrzenia w wodę omawianego terenu oparty jest głównie na studniach indywidualnych oraz lokalnych, zagrodowych wodociągach grawitacyjnych. Istniejący systemy zaopatrzenia w wodę charakteryzują się niedoborem wody w okresach suszy,

złą jakością wody oraz brakiem stałego monitoringu jej jakości i przydatności do spożycia. Planowane przedsięwzięcie będzie przebiegało przez:

- teren Gminy Brzyska obręb: Brzyska, Dąbrówka, Ujazd, Wróblowa,
- teren Gminy Kołaczyce obręb Krajowice (0,6 km),
- teren Gminy Miasto Jasło obręb Krajowice (0,3 km),

powiat jasielski, województwo podkarpackie. Wodociąg prowadzony będzie przez obszary niezabudowane (m. in. rolne), zabudowane (w sąsiedztwie budynków mieszkalnych i gospodarczych), wzdłuż dróg gminnych. Przebieg kolektora przewiduje również przejścia pod ciekami naturalnymi w tym pod rzeką Wisłoką oraz pod rowami melioracyjnymi. Na krótkich odcinkach kolektor wchodzi w obszary terenów górniczych (wydobycie piaski i żwiru) oraz obszary udokumentowanych złóż kopalin. Zaprojektowany przebieg wodociągu umożliwi podłączanie do niego budynków znajdujących się w sąsiedztwie oraz nowych użytkowników w przypadku rozwoju zabudowy.

W zakres planowanej inwestycji wchodzi w szczególności wykonanie:

- podziemnej infrastruktury wodociągowej - ułożenie 5,9 km rur wodociągowych łączących sieć rozdzielczą miasta Jasła z projektowaną siecią wodociągowa zasilającą centrum Brzysk,
- naziemnego uzbrojenia na sieci wodociągowej w postaci hydrantów w ilości 25 szt, skrzynek zasuw w ilości ok. 8 szt. oraz na odejściu do każdego hydrantu,
- sieci wodociągowej metodami bezwykopowymi przewiertem sterowanym na przekroczeniu rzeki Wisłoki, innych rowów i cieków oraz dróg o nawierzchni asfaltowej.

Planowana budowa sieci wodociągowej realizowana będzie z wykorzystaniem rurociągów polietylenowych o średnicy zewnętrznej do 160 mm (PE160, PE140, PE125, PE110). Sieć będzie instalacją w pełni szczelną odporną na infiltracje oraz eksfiltracje. W miejscu włączenia do istniejącej sieci wodociągowej wykonane zostanie opomiarowanie pobieranej wody w komorze wodomierzowej. Wodociąg na etapie użytkowania nie zajmuje określonej powierzchni działek i nie spowoduje uszczuplenia terenów zielonych. Teren czasowo zajmowany w celu wybudowania sieci przy przyjęciu szerokości pasa roboczego 1,5 m dla robót liniowych wyniesie około 0,75 ha.

Zakres podstawowych prac przewidzianych dla przedmiotowej inwestycji:

- roboty ziemne, odhumusowanie,
- wykopy wraz z zasypką przy użyciu koparko-spycharki oraz ręcznie,
- ułożenie rurociągów przy wykorzystaniu dźwigu samochodowego,
- przewiert - układanie przewodów metodą bezrozkopową,
- próby szczelności,
- zasypywanie wykopów,
- wykonanie stabilizacji z wykorzystaniem zagęszczarek walców przy wykopach,
- prowadzonych w terenach utwardzonych drogach placach,
- wykonanie warstw podbudowy drogi oraz ich zagęszczanie,
- uporządkowanie terenu - koparko-spycharka oraz ręcznie.

Przewody układane będą w wąsko przestrzennych wykopach liniowych umacnianych szalunkami płytowymi lub palami szalunkowymi - wypraskami, na podsypce z piasku, starannie zagęszczonej i wyprofilowanej tak, aby obwód rury przylegał do podłoża. Po pozytywnej próbie

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jaśle
ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło
Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

szczelności każdego odcinka, sprawdzeniu poprawności jego ułożenia zarówno w założonym spadku jak i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz odbiorze technicznym nastąpi zasypywanie wykopów. Dopuszcza się zastosowanie przewodów wielowarstwowych np. z rur PERC dla których nie jest wymagane stosowanie podsypki i obsypki. Ostatnią warstwą zasypu będzie warstwa humusu. W miejscach występowania innego uzbrojenia podziemnego (sieci) prace będą wykonywane w uzgodnieniu z zarządcami tych sieci. Przy skrzyżowaniach wodociągu z istniejącymi kablami, na kablach zakładane będą osłony wg wytycznych od zarządców. Podczas wykonywania prac w miejscach przecinających istniejące ciągi komunikacji samochodowej i pieszej, niezbędne będzie ograniczenie ruchu oraz wykonanie objazdów i kładek dla pieszych. Przejścia pod drogami z nawierzchnia asfaltową, pod ciekami naturalnymi i rowami melioracyjnymi wykonane zostaną metodą przewiertu sterowanego w rurach osłonowych (bez naruszania dna i skarp brzegowych cieków i rowów).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz.U.2023.300), działka objęta wnioskiem zlokalizowana jest w obrębie zlewni jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP RW): „*Wisłoka od Ropy do Pot. Chotowskiego*” o kodzie PLRW200006218719, RW_wap (potok lub mała rzeka wyżynna na podłożu węglanowym), będącej monitorowaną, silnie zmienioną częścią wód, w złym stanie i zagrożoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest umiarkowany potencjał ekologiczny, zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Wisłoka w obrębie JCWP (dla łososia), zapewnienie drożności cieku według wymagań gatunków chronionych, zapewnienie drożności cieku dla migracji gatunków o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku głównego Wisłoka w obrębie JCWP (dla troci wędrownej) oraz stan chemiczny: dla złagodzonych wskaźników [benzo(a)piren(w), związki tributyllocyny(w)] poniżej stanu dobrego, dla pozostałych wskaźników - stan dobry. Dla omawianej JCWP zostało ustanowione odstępstwo odroczenia w czasie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do roku 2027 (substancje priorytetowe wprowadzone dyrektywą 2013/39/UE - do 2039 r.) w trybie art. 4 ust. 4 Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. U. UE. L. z 2000 r. Nr 327, str. 1 z późn. zm.) (dalej Ramowej Dyrektywy Wodnej) oraz odstępstwo mniej rygorystycznego celu środowiskowego w trybie art. 4 ust. 5 Ramowej Dyrektywy Wodnej dla wskaźników: IO, EFI+PL/ IBI_PL; benzo(a)piren (występowanie w wodzie), związki tributyllocyny (występowanie w wodzie). Zlewnia ww. JCWP została zaliczona do obszarów chronionych przeznaczonych do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, dla których utrzymanie lub poprawa stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich ochronie, tj. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy, obszary chronionego krajobrazu: Pogórza Strzyżowskiego, Pogórza Ciężkowickiego (woj. podkarpackie) i Jastrzębsko-Żdżarski (woj. podkarpackie) oraz obszary Natura 2000: Dolna Wisłoka z Dopływami, Goleśz, Wisłoka z dopływami i Liwocz. Omawiana JCWP stanowi obszar chroniony przeznaczony do ochrony gatunków zwierząt wodnych o znaczeniu gospodarczym, tj. Wisłoka (od ujścia do zapory w Krempnej) dla ochrony troci wędrownej.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach obszaru Natura 2000 Wistoka z dopływami PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH180052.H dla którego wyznaczono cel środowiskowy którym jest: utrzymanie lub przywrócenie właściwego stanu ochrony przedmiotów ochrony - siedl. przyr.: 3130, 3150, 3220, 3230, 3240, 3270, 6410, 6430, 91E0, 91F0; gatunki: Barbus peloponnesius, Cottus gobio, Lampetra planeri, Salmo salar, Lycaena dispar, Phengaris nausithous, Phengaris teleius. Przekroczenie rzeki Wistoki w granicach obszaru nastąpi metodą bezwykopową na głębokości minimum 3,0 m pod dnem z odsunięciem 15 m od górnych skarp brzegowych (przewiert zostanie wykonany poniżej systemu korzeniowego drzew). W związku z powyższym biorąc pod uwagę skalę i rodzaj przedsięwzięcia, a także planowane do przyjęcia rozwiązania technologiczne oraz chroniące środowisko, stwierdza się, że realizacja przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób negatywny na możliwość osiągnięcia ww. Celu środowiskowego.

Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) o kodzie **GW2000151**, będącej monitorowaną częścią wód, w dobrym stanie ilościowym i chemicznym oraz niezagrażoną ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego, którym jest zachowanie dobrego stanu ilościowego i chemicznego, bez derogacji.

Omawiane JCWP i JCWPd zostały zaliczone do obszarów chronionych wyznaczonych do poboru wody na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia.

Przedsięwzięcie realizowane będzie częściowo w granicach GZWP 433 Dolina rzeki Wistoka, poza ujęciami wód i strefami ochronnymi dla nich utworzonymi. Inwestycja lokowana jest częściowo w obszarach zagrożenia powodziowego o wysokim prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_{10\%}$ (raz na 10 lat) oraz o średnim prawdopodobieństwie wystąpienia $Q_{1\%}$ (raz na 100 lat).

Jak wynika z treści KIP wraz z uzupełnieniem, ścieki bytowo-gospodarcze (w sumie w ilości ok. 27000 litrów – podobne do zużycia wody na cele socjalne). Wykonawca prac budowlanych zobowiązany zostanie do zorganizowania zaplecza w miejscu z zapleczem socjalnym, w przypadku braku takiej możliwości przewidzieć należy przewoźne sanitariaty. Ścieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych należy okresowo po napełnieniu opróżniać przez specjalistyczną firmę. Ścieki z płukania sieci wypuszczać przez końcówki sieci poza miejsce prowadzenia robót budowlanych do czasu aż zacznie na końcówkach i hydrancie wypływać czysta woda. Płukanie przewodów wodociągowych powinno się odbywać z prędkością 1,0 m/s. Woda z pierwszego płukania sieci wodociągowej może posiadać zanieczyszczenia pochodzące z przedostania się gruntu do wnętrza rur może też zawierać części stałe w postaci skrawków tworzywa sztucznego powstałego podczas obrabiania rurociągu przed połączeniem z sobą odcinków rur. Na końcówki węży podłączonych do hydrantów należy zainstalować odpowiednie worki z gęstej siatki (bigbagi) które wyłapią części zanieczyszczeń mechanicznych. Po wstępnym wypłukaniu sieci bezpośrednio przed oddaniem sieci do eksploatacji należy przeprowadzić dezynfekcję sieci wodociągowej. Dezynfekcję sieci wodociągowej należy wykonać przy użyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu w dawce 3 mgCl/l. Po 24 godzinach kontaktu, zachlorowane przewody należy poddać intensywnemu płukaniu czystą wodą pobraną z sieci wodociągowej z prędkością około 1 m/s tak by stężenie wolnego chloru w wodzie pitnej nie przekraczało 0,3 mg/l i do tego poziomu trzeba wypłukać wodociąg.

W technologii metod bezrozkopowych układania rurociągów często wykorzystywane są urządzenia wiertnicze wykorzystujące płuczkę wiertniczą najczęściej bentonitową czystą lub modyfikowaną syntetycznymi polimerami. Czysta płuczka bentonitowa jest bezpieczna dla środowiska. W trakcie wiercenia płuczka na bazie bentonitu, który to jest naturalną skałą m. in. zapobiega zasypywaniu się ścian przewiercanego otworu oraz zmniejsza tarcie podczas wiercenia. Płuczkę wiertniczą przygotowuje się w polietylenowych lub stalowych zbiornikach wyposażonych w lej strumieniowy ze zwężką Venturiego oraz pompy wirowe. Wykonawca zobowiązany jest używać sprawnych maszyn oraz przechowywać płuczkę w szczelnych pojemnikach a po zakończeniu prac wiertniczych płynny odpad stanowiący mieszaninę bazowej płuczki, stosowanej podczas wierceń oraz fazy stałej pochodzącej z przewiercanych formacji geologicznych należy dokładnie zebrać do szczelnych zbiorników.

Zużyta mieszanina płuczki jako odpad będzie przekazana do odzysku odbiorcy posiadającemu odpowiednią do tego instalację lub zostanie przekazana firmie, które przetransportują powstały odpad na składowisko bądź przekaże ją do utylizacji.

Dla pojazdów i maszyn używanych w trakcie robót budowlanych zostanie wyznaczone miejsce postoju i konserwacji w możliwie bliskiej odległości od miejsca realizowanej inwestycji liniowej. Miejsca postoju i tankowania pojazdów oraz miejsca magazynowania odpadów należy uszczelnić na przykład poprzez zastosowanie płyt drogowych układanych na warstwie geomembrany lub innych materiałów spełniających analogiczną funkcję. Wszystkie stacjonujące maszyny na czas postoju muszą zostać unieruchomione tak, by nie stanowiły one zagrożenia dla innych. Na terenie zaplecza budowy będą wydzielone miejsca magazynowania odpadów – do wyznaczenia tych miejsc zostanie zobowiązany Wykonawca w projekcie organizacji placu budowy. Sprzęt budowlany użyty do realizacji przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, a ewentualne powstałe wycieki będą naprawiane „na miejscu” uniemożliwiając przedostanie się substancji niebezpiecznych do środowiska. Zaplecza budowy oraz miejsca postoju maszyn i urządzeń wyposażać w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych wycieków oraz wylewów substancji ropopochodnych. Sprzęt techniczny będzie posiadać dopuszczenie do ruchu i stosowne atesty. Podczas tankowania pojazdów stosowane będą podkładane wanny wylapujące ewentualne niekontrolowane wycieki. W przypadku składowania odpadów niebezpiecznych wykonawca będzie zobowiązany do wyposażenia zaplecza budowy w szczelne pojemniki wraz z budową tymczasowego zadaszenia do ich składowania.

Tymczasowe zaplecza budowy miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować na działkach będących własnością Inwestora- Gminy Brzyska.

Na obecnym etapie przez Inwestora wskazane są działki:

- 599, 600, 602/1 w m. Wróblowa. Działki 600, 602/1 zlokalizowane są w odległości ok 100m od planowanych miejsc rozkopów a sama działka 599 zlokalizowana jest bezpośrednio przy trasie planowanych rozkopów, działka 559 posiada dojazd z dwóch dróg gminnych i będzie służyć jako dojazd do placu budowy zlokalizowanego na działkach 600, 602/1. Na działce 599 dopuszcza się składowanie rur które to nie stanowią zagrożenia dla środowiska wodnego mają dopuszczenie do kontaktu z wodą

- do spożycia oraz lokalizację zaplecza budowy na wysokości działek 600 oraz 602/1 (obszar ten jest poza zagrożeniem występowania powodzi). Najbliższy ciek wodny znajduje się w odległości 130m od działek 600, 602/1;
- 199 w m. Dąbrówka. Na terenie tej działki planowane jest utworzenie składu materiału niezbędnego do realizacji sieci po stronie gminy Kołaczyce oraz gminy Jasło. Działka 199 posiada bezpośredni zjazd z drogi powiatowej posiada utwardzony parking i znajduje się w odległość 500m od mostu na rzece Wistoce. Najbliższy ciek wodny do którego spływają wody to rzeka Wisłoka, która znajduje się w odległości 180m od działki;
 - 386 w m. Ujazd na działce tej planowana jest lokalizacja zaplecza budowy dla końcowego odcinka inwestycji - prowadzonej w miejscowości Brzyska, Ujazd. Działka ta posiada bezpośredni dojazd z drogi gminnej. Działka znajduje się w odległości 315m od najbliższego ciek naturalnego. W odległości 6m od granic działki do drugiej stronie krawędzi drogi znajduje się rów przydrożny który to nie jest ciekim naturalnym. Wody opadowe z terenu działki 386 kierują się w kierunku południowo wschodnim a rów przydrożny jest po stronie północnej.

Z uwagi na powyższe miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować w odległości nie mniejszej niż 130 m od najbliższych cieków wodnych.

Prace w obszarach zagrożenia powodziowego jak również w sąsiedztwie wszystkich cieków prowadzone będą poza okresem zagrożenia powodziowego. Podczas realizacji inwestycji materiały budowlane jak i maszyny, sprzęt składowany będzie poza terenami zagrożonymi powodzią. Prace w wyżej wymienionych obszarach prowadzone będą tak by ograniczyć czas rozkopów, tak by niezwłocznie przewrócić teren do stanu pierwotnego. Zasypywanie wykopów w terenach zalewowych zasyпка w wykopie wykonywana będzie warstwami o grubości do 25 cm uzyskując stopień zagęszczenia gruntu nie mniejszy niż 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora. Bezpośrednio po wyprowadzeniu sieci poza obszar zagrożenia wykonane będą próby szczelności rurociągów po ich pozytywnych wynikach niezwłocznie teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. W przypadku pogorszenia się warunków pogodowych oraz ostrzeżeń meteorologicznych w trakcie wykonywania robót budowlanych w obszarach zagrożonych występowaniem powodzi wykonawca będzie zobowiązany do szybkiej ewakuacji zarówno sprzętu jak i materiałów budowlanych (rur). Inwestor dysponuje terenem pod lokalizację zaplecza budowy który udostępni wykonawcy jest to obszar wolny od zagrożenia powodzią jest położony w niedalekiej odległości od obszaru zagrożonego powodzią (teren zlokalizowany do 1,5 km od najdalej położonego miejsca prac w terenach zalewowych). Wybudowana sieć wodociągowa nie stanowi zagrożenia dla środowiska w obszarze zalewowym. Rurociągi do przęstu wody podczas normalnej pracy wypełnione są wodą, dlatego nie są narażone na wyporność spowodowaną podniesieniem się poziomu wód gruntowych. Sieć wodociągowa jest szczelna i nie dochodzi do infiltracji ani eksfiltracji substancji (wody czystej) do środowiska.

W zakresie gospodarki masami ziemnymi nie zostaną naruszone stosunki wodne wprowadzające szkody dla działek sąsiednich. Teren inwestycji w przeważającej części posiada

znaczne spadki terenu by je zmienić potrzeba by znacznie większe ilości mas gruntowych jak powstałe w wyniku inwestycji liniowej.

W celu ochrony środowiska gruntowo – wodnego zostaną zastosowane odpowiednie technologie i podjęte działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko.

Do powyższych należą m.in.:

- 2 Używanie maszyn i pojazdów sprawnych technicznie.
- 2 Rozkopy oraz czasowe składowanie ziemi z wykopów będzie zlokalizowane w odległości nie mniejszej niż 25 m od granic obszaru Natura 2000 „Wisłoka z dopływami”.
- 2 Miejsca składowania materiałów, odpadów, stacjonowania pojazdów i sprzętu budowy jak również miejsca tankowania i drobnych napraw oraz zaplecza socjalnego planuje się zlokalizować poza obszarami zagrożenia powodziowego oraz w odległości nie mniejszej niż 130 m od najbliższych cieków wodnych.
- 2 Place budowy wyposażone zostaną w sorbenty, maty bądź biopreparaty do neutralizacji i likwidacji ewentualnych wycieków oraz wylewów substancji ropopochodnych.
- 2 Mieszanina płuczki wiertniczej jako odpad będzie przekazana do odzysku odbiorcy posiadającemu odpowiednią do tego instalację lub zostanie przekazana firmie, które przetransportują powstały odpad na składowisko bądź przekaże ją do utylizacji.

Mając na uwadze rodzaj i skalę przedmiotowego przedsięwzięcia oraz jego lokalizację i zasięg oddziaływania, uznano, że zamierzenie nie spowoduje znacząco negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne. Jednocześnie, przedsięwzięcie nie będzie wpływać negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, wyznaczonych dla jednolitych części wód oraz dla obszarów chronionych, o których mowa w art. 4 ust. 1 lit. c Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U.UE.L.2000.327.1 ze zm.).

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora z uzyskania wymaganych odrębnymi przepisami decyzji, uzgodnień lub zezwoleń.

POUCZENIE

Zgodnie z „Ewidencją melioracji wodnych” na obszarze planowanej inwestycji występują urządzenia melioracji wodnych - sieć drenarska. W związku z tym, w przypadku kolizji Inwestor zobowiązany jest przed rozpoczęciem inwestycji dokonać przebudowy tych urządzeń w sposób zapewniający zachowanie sprawności użytkowej całej sieci drenarskiej. Przebudowa lub częściowa likwidacja sieci drenarskiej powinna być wykonana w sposób nienaruszający interesów osób trzecich. Zgodnie z art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne „utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej działającej na terenie gminy lub związku spółek wodnych, w którym jest zrzeszona spółka wodna działająca na terenie gminy – do tej spółki lub tego związku spółek wodnych”. W związku z powyższym projekt przebudowy urządzeń melioracji wodnych należy uzgodnić z właścicielami działek znajdujących się w zasięgu oddziaływania ich przebudowy lub z właściwym terenowo Rejonowym Związkiem Spółek

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarząd Zlewni w Jasle

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Strona 8 z 9

Wodnych, w przypadku, gdy właściciele tych działek są w nim zrzeszeni. Ponadto właściciel urządzenia melioracji wodnych, które zostało zlikwidowane lub przebudowane, zgodnie z art. 196 ust. 15 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, dokonuje zgłoszenia do Wód Polskich zmiany danych w terminie 30 dni od dnia wystąpienia tych zmian, w celu aktualizacji ewidencji melioracji wodnych.

Andrzej Skubisz
Z. up. Dyrektora Zarządu Zlewni
Z-ca Dyrektora Zarządu Zlewni

/podpisano cyfrowo/

Sporządziła: I.B.

Otrzymują:

1. Adresat, e-Doręczenia
2. aa

Do wiadomości:

1. Pan Bartłomiej Sroczyk, Firma REIN S.J. A. Cebulak, J. Cebulak,

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Jasło

ul. Floriańska 112, 38-200 Jasło

Tel. 13 446 33 11; E-mail: zz-jaslo@wody.gov.pl

www.gov.pl/wody-polskie-rzeszow

Strona 9 z 9

