
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dachu oraz obróbek blacharskich
ADRES INWESTYCJI : Dom Pomocy Społecznej Radzymin ul. Konstytucji 3 Maja 7
INWESTOR : POWIAT WOŁOMIŃSKI
ADRES INWESTORA : UL. PRĄDZYŃSKIEGO 3, 05-200 WOŁOMIN
WYKONAWCA ROBÓT : Elżbieta Kowalczyk
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : 05.07.2022

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²		
		12*[11*2+31+18]	m ²	852.000	
				RAZEM	852.000
2	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
		pas nadrynnowy 0.35*[71+13]	m ²	29.400	
		pas podrynnowy 0.90*[71+13]	m ²	75.600	
				RAZEM	105.000
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		71+13	m	84.000	
				RAZEM	84.000
4	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej	m ²		
		pas nadrynnowy 0.35*[71+13]+< rynna dodatkowa>25	m ²	54.400	
		pas podrynnowy 0.90*[71+13]	m ²	75.600	
				RAZEM	130.000
5	KNR 2-02 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy ocynkowanej	m		
		84+<rynna dodatkowa>25.00	m	109.000	
				RAZEM	109.000
6	KNR 4-01 0527-06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 12 cm	m		
		26+11+11	m	48.000	
				RAZEM	48.000
7	KNR 4-01 0528-06	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy ocynkowanej	szt.		
		26+9+9	szt.	44.000	
				RAZEM	44.000
8	KNR 4-01 0523-09	Naprawa pokrycia dachowego z blachy - uszczelnienie miejsc uszkodzonych kitem asfaltowym	m ²		
		84.00	m ²	84.000	
				RAZEM	84.000
9	KNR-W 4-01 0540-03 analogia	Naprawa pokrycia z blachy, wyprostowanie i polutowanie drobnych uszkodzeń	m		
		11.00*62.00+31.00*11.00	m	1023.000	
				RAZEM	1023.000
10	KNR-W 4-01 0526-10	Uzupełnienie blachą ocynkowaną rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodatek za wykonanie koszy (zbiorników) przy przejściu z rynien do rur	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNR 4-01 0524-08	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy ocynkowanej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
12	KNR 0-22 0528-01	Renowacja starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej dkd - przygotowanie podłoża	m ²		
		<przebudówka>6.50*13.00 + <klatka ewakuacyjna>3.10*7.50	m ²	107.750	
				RAZEM	107.750
13	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie pa- pą wierzchniego krycia	m ²		
		84.50+3.10*7.50	m ²	107.750	
				RAZEM	107.750
14	KNR 2 1105-03	Demontaż i ponowne obsadzenie istniejącej klapy dymowej z wykonaniem uszczelnienia - klatka ewakuacyjna	m ²		
		1.50*1.50	m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
15	KNR 4-01 0518-05	Posmarowanie powierzchni dachu z blachy masą polimerowo-bitumiczną z za- kitowaniem uszkodzeń w miejscu zamontowanych solarów.	m ²		
		1.00*4.00*7	m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 2-02 0515-05	Obróbki klapy oddymiającej w dachach krytych papą - z blachy ocynkowanej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		18.20	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 120.00	m ² m ²	 120.000	
				RAZEM	120.000
19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.10*7.50	m ² m ²	 23.250	
				RAZEM	23.250
20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 96.75	m ² m ²	 96.750	
				RAZEM	96.750
21	KNR 2-02 1611-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m 2	kol. kol.	 2.000	
				RAZEM	2.000
22	Wycena własna p.5.15	Czas pracy rusztowań C=N/s*w m-g [31.50+12.60+221.02+70.96+42.24+36.64+4.68+30.00]/[0.84*3]	m ² m ²	 178.429	
				RAZEM	178.429
23	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000
24	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 29 5.00	m ³ m ³	 5.000	
				RAZEM	5.000