

**Zakup dodatkowego wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bodzechowie****OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Lp	Nazwa przedmiotu zamówienia	J.m	Ilość	Minimalne wymagania
1.	Przenośne działko wodno- pianowe	Szt.	1	nasadka pianowa, głowica wodno - mgłowa (DWP - 16/24/32), zestawów korpusów DN 80, w wersji przenośnej podstawa ze zbieraczem 3 wejścia 75; gwarancja producenta
2.	Nadciśnieniowy kompletny jednobutlowy aparat powietrzny	komplet	4	butla kompozytowa o pojemności min 6,8l/300 bar, zabezpieczona pokrowcem; maska pełno twarzowa z szybą panoramiczną i mocowaniem paskowym, w sztywnym pojemniku; sygnalizator bezruchu (nie dopuszcza się sygnalizatora zintegrowanego z aparatem powietrznym); stelaż - włókno szklane wzmocnione poliamidem, powierzchnia zmniejszająca palność. Stelaż z uprzążą i układem pneumatycznym o wadze nie przekraczającej 4 kg. Stelaż aparatu wyposażony w pasy naramienne wykonane z materiału niepochlaniającego wodę (wyścielenie z pianki poliuretanowej opóźniającej działanie płomienia; skorupa zewnętrzna z powlekanego materiału aramidowego, opóźniającego działanie płomienia, odporne na rozdarcie i nie przewodzące z warstwowym paskiem wykonanym z taśmy poliamidowej pokrytej gumą CR) z regulacją wysokości. Kształt pasów naramiennych w kształcie litery „S” zapobiegający generowaniu punktów ucisku i spadaniu pasów z ramion. Sprzączki wykonane z odpornego na wysoką temperaturę tworzywa - włókno szklane wzmocnione poliamidem, zabezpieczające przed nagrzaniami i ewentualnym poparzeniem użytkownika, metal - stal nierdzewna, metalowa klamra pasa butli. Uprząż- punkty zamocowania stal nierdzewna. Stelaż aparatu musi mieć możliwość regulacji długości za pomocą jednej ręki, wahliwy pas biodrowy musi posiadać możliwość ruchów pionowych w celu dopasowania się do figury i ruchów ratownika. Uchwyt ratowniczy z tkaniny aramidowej umożliwiający wyciągnięcie ratownika w sytuacji niebezpiecznej (obciążenie do 400 kg). Węże oddechowe schowane zintegrowane w stelażu; automat oddechowy nadciśnieniowy uruchamiany pierwszym wdechem, łączony z maską szybkozłączem. Manometr pod ciśnieniem, wodoszczelny, chroniony gumową osłoną przed uderzeniami. Manometr ze złączem typu Combi (manometr, gwizdek,



				jedno lub dwa złącza średniego ciśnienia). Aparat wyposażony w urządzenie ostrzegawcze uruchamiane przy ciśnieniu 55 +/-5 bar, wydające po uruchomieniu dźwięk ciągły; certyfikat ATEX (lub równoważne) w zakresie: - II 1G IIC T6 -30°C<Ta<+60°C; - II 1D; aparat powietrzny zgodny z wymaganiami PN-EN 137 Typ 1 i 2 (lub równoważne); maska aparatu zgodne z wymaganiami PN-EN 136 (lub równoważne); zawór butli zgodny z wymaganiami PN-EN 144 (lub równoważne); wymagany okres użytkowania aparatów do przeglądu głównego – min. 10 lat; instrukcja obsługi w języku polskim; kompletny aparat musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP; gwarancja producenta
3.	Wał przeciwpowodziowy	Szt.	2	długość 10m, średnica min. 40cm, wykonany z PCV (odporny na trudne warunki atmosferyczne), każda zapora musi posiadać: 1 zawór wlewowo-wylewowy z przyłączem W52 i 1 zawór odpowietrzający, zestaw przelotek (metalowe półkółka w trzech miejscach zapory po 3 sztuki do łączenia zapór lub układania warstwy), uchwyty paskowe (po 1 na każdym krańcu zapory) ułatwiające transport ręczny pustej zapory; gwarancja producenta
4.	Ubranie żaroodporne	Szt.	2	ubranie żaroodporne składające się: z bluzy wraz z kapturem i miejscem na aparat powietrzny, spodni, osłony obuwia; ubiór musi być zapakowany w specjalny pojemnik wykonany z tkaniny bawełnianej lub tkaniny szklanej metalizowanej z doszytymi uchwytami do przenoszenia ubioru; rozmiar średni; ubiór powinien być zgodny z normą: PN-EN 531: 1999 i PN-EN 1486:2007 (lub równoważne) i ma spełniać wymagania CNBOP; gwarancja producenta
5.	Zbiornik składany przeciwpożarowy ze stelażem	Szt.	2	zbiornik składany przeciwpożarowy ze stelażem o pojemności 2500l, stelaż wykonany z profili aluminiowych (dopuszcza się stelaż ze stali ocynkowanej galwanicznie), zbiornik ma być wykonany z wytrzymałej tkaniny powlekanej PCV (rękaw spustowy do usuwania wody), torba transportowa z wytrzymałego materiału, ma spełniać wymagania CNBOP; gwarancja producenta
6.	Agregat prądotwórczy	Szt.	1	moc silnika 5kW, 1 fazowy, rozruch elektryczny (również możliwość rozruchu ręcznego), rodzaj paliwa – benzyna, czas pracy na zbiorniku paliwa min. 10h ; gwarancja producenta