

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi wewnętrznej dz.38 w msc Przyborów  
ADRES INWESTYCJI : Przyborów  
INWESTOR : Gmina Bodzechów  
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Natonek Bogusław  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński  
DATA OPRACOWANIA : 22.02.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
22.02.2023

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm

Wykonanie obustronnie poboczy z kruszywa szerokości 25cm

Regulacja studzienek kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych

| Lp. | Podstawa                       | Opis i wyliczenia  | j.m.                             | Poszcz.     | Razem   |
|-----|--------------------------------|--|----------------------------------|-------------|---------|
| 1   | KNR 2-31<br>0117-01<br>0117-02 | Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu tłucznia kamiennego twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm<br>100*3,5 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>350,000 |         |
|     |                                |  |                                  | RAZEM       | 350,000 |
| 2   | KNR 2-31<br>0311-01            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm<br>100*3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>300,000 |         |
|     |                                |  |                                  | RAZEM       | 300,000 |
| 3   | KNR 2-31<br>0311-05            | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm<br>100*3  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>300,000 |         |
|     |                                |  |                                  | RAZEM       | 300,000 |
| 4   | KNR 2-31<br>0114-03            | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie poboczy)<br>100*0,5   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>50,000  |         |
|     |                                |  |                                  | RAZEM       | 50,000  |
| 5   | KNR 2-31<br>1406-03            | Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych<br>4   | szt.<br>szt.                     | <br>4,000   |         |
|     |                                |  |                                  | RAZEM       | 4,000   |
| 6   | KNR 2-31<br>1406-04            | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych<br>4   | szt.<br>szt.                     | <br>4,000   |         |
|     |                                |  |                                  | RAZEM       | 4,000   |