





ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

TYP DRZWI OZNACZENIE		BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA	BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA	BRAMA GARAŻOWA SEGMENTOWA
SCHEMAT WRÓT GARAŻOWYCH $U \text{ (max)} = 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$		PROFIL STALOWY OCIEPLONY NADPROŻE PREFABRYKOWANE L 19 / 1 szt  OCIEPLONA 1 ZAMEK WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA	PROFIL STALOWY OCIEPLONY  OCIEPLONA 1 ZAMEK WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA	PROFIL STALOWY OCIEPLONY NADPROŻE PREFABRYKOWANE L 19  OCIEPLONA 1 ZAMEK WCIĄGARKA ŁAŃCUCHOWA
		WYMIARY W	310	240
		ŚWIEȚLE OŚCIEŻNICY	310	220
		IŁOŚĆ SZTUK	5	1
		KOLOR	BRAŻOWY	BRAŻOWY

MATERIAŁ OZNACZENIE		DRZWI ALUMINIOWE PROFIL CIEPLY	DRZWI ALUMINIOWE PROFIL CIEPLY	
SCHEMAT U (max) = 1.7 W/m2K		NADPROŻE PREFABRYKOWANE L 19 / 1 szt  SZYBA BEZPIECZNA 2 x ZAMEK PATENTOWY KLAMKA SZYBA BEZPIECZNA	 2 x ZAMEK PATENTOWY	
		WYMIARY W	110	150 /50+100/
		ŚWIEȚLE OŚCIEŻNICY	220	210
		IŁOŚĆ SZTUK	1	1
		KOLOR	BRAŻOWE	BRAŻOWE

U W A G A :

OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE NAŁEŻY POMIERZYĆ Z NATURY.
 WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA DRZWI ALUMINIOWYCH $U = 1.7 \text{ W/m}^2\text{K}$
 OŚCIEŻA WRÓT OD WEWNĄTRZ WYKOŃCZYĆ ZAPRAWA CEM.-WAP. PŁYTĄ G-K LUB ZAPRAWA GOLDBAND.
 MAŁOWANIE OŚCIEŻY FARBA EMULSYJNA NA KOLOR BIAŁY.

WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o. o. 07-410 Ostrołęka, ul. Prosta 7			
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI		
Inwestor:	POWIAT MAKOWSKI 06-200 Maków Maz., ul. Rynek 1		
Obiekt:	Budynek praktycznej nauki zawodu przy Zespole Szkół w Róźnie		
Adres:	06-320 Różan ul. Szkolna 4		Skala 1:100
Sporządziła	Nr uprawnień	Podpis	Nr rysunku
Danuta Klimut	574/86/0s upr. w spec. architektonicznej		5
Data: 15 maj 2015 r			