

**Maków Mazowiecki: Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc-Pienice-Młynarze wraz z obiektem mostowym przez rzekę Róż w miejscowości Sławkowo.
Numer ogłoszenia: 131680 - 2009; data zamieszczenia: 04.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Krótka 3, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7173040, faks 029 7171522.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc-Pienice- Młynarze wraz z obiektem mostowym przez rzekę Róż w miejscowości Sławkowo..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej nr 2132W Krasnosielc-Pienice- Młynarze wraz z obiektem mostowym przez rzekę Róż w miejscowości Sławkowo. CZĘŚĆ I M O S T Roboty przygotowawcze 1. Roboty przygotowawcze 1.1 Odtworzenie w terenie osi głównych mostu i drogi 1.2 Inwentaryzacja powykonawcza obiektu 2. Zdjęcie warstwy humusu i darniny na skarpach nasypu przed poszerzeniem gr.15 cm. 3 3.1 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich. 3.2 Rozbiórka betonu konstrukcji -skrzydełka oraz przyczółki żelbetowe, -belki podporęczowe, -rozbiórka izolacji z papy, -rozbiórka poręczy z betonowych słupków i przeciągów z rur stalowych, -odkucie warstwy torkretu gr.śr.2 cm z powierzchni przyczółków 3.3 Rozbiórka elementów dróg -rozbiórka nawierzchni min- bit. Gr. 10 cm na dojazdach, -rozbiórka podbudowy z kamienia brukowego gr.15 cm na dojazdach, -rozbiórka nawierzchni kostki granitowej na moście gr. śr. 10 cm -rozbiórka betonu ochronnego na izolacji płyty pomostu gr. śr.10 cm -frezowanie nawierzchni na dojazdach gr. śr. 4 cm, -rozbiórka umocnienia koryta rzeki z bet. ażurowych płyt typu JOMB, -rozbiórka umocnienia stożków z bet. elementów oraz narzutu kamiennego gr. śr. 10 cm. Roboty ziemne 4.Wykop w gruncie niespoistym -za przyczółkami i skrzydełkami na odkład, -wykopy ręczne pod fundamenty obrukowania stożków -odmulenie koryta rzeki -zabezpieczenie ścian wykopów stalową ścianką z grodzic GZ4 w osi drogi Wyciągnięciem. 5. Zasypanie wykopów gruntem -z odkładu uzupełnienie pow. stożków, -gr. kat. I-III z dokopu z odl. 10 km pod chodnik oraz poszerzone skarpy korony drogi. Odwodnienie korpusu drogi 6. Odwodnienie korpusu drogowego a. wykonanie studni ściekowych fi 500, h=2,5 m wg KPED 02.13 b. wykonanie przykanalika z rur PCV fi 200, c. дренаż z rur perforowanych fi 110 mm, d. wykonanie osypki z tłuczni łamanego 16/25. Podbudowy 7. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. 40 cm. 8. Oczyszczenie i skropienie emulsja warstw konstrukcyjnych nawierzchni. 9. Podbudowa

pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o $RM = 2,5 \div 5,00$ Mpa Gr śr. 20 cm. 10. Podbudowa z kruszywa łamanego stab. Mech gr.25 cm. Nawierzchnie 11. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca 5 cm (most), - warstwa wiążąca 7 cm (dojazdy), - warstwa ścieralna gr.5 cm (most z dojazdami) Roboty wykończeniowe 12. Umocnienie powierzchniowe skarp nasypu przez humusowanie z obsianiem trawą. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 13. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - tymczasowa organizacja ruchu - żelbetowe płyty typu MON na poszerzeniu. Elementy ulic 14. Ułożenie krawężnika betonowego 20x30cm na dojazdach. 15. Chodniki z kostki betonowej brukowej gr. 8cm. 16.Obrzeze betonowe 30x8 Fundamentowanie 17. Roboty ziemne przy fundamentowaniu a) wbicie pali drewnianych fi 150mm, L=3,0m Zbrojenie 18. Zbrojenie betonu stala A-III N (BSt-500S) 1) skrzydełka i płaszcz żelbetowy, 2) płyta nadbetonu ze wspornikami 3) fundament oporu stożka, 4) ścinka zaplecza, 5) płyty przejściowe. Beton 19. Beton klasy B30 - skrzydełka i płaszcz żelbetowy, - płyta nadbetonu ze wspornikami - fundament oporu stożka, - ścinka zaplecza, - płyty przejściowe. 20. Beton klasy B10 bez deskowania - korek (płyty przejściowe fundament stożka, schody skarpowe) Konstrukcje stalowe 21. Wykonanie konstrukcji stalowej 1) krawężnik z kątownika stalowego 150x100x12mm ocynkowany Izolacja 22. Izolacja z papy termozgrzewalnej. 23. Izolacja bitumiczna wykonana na zimno powierzchni bet. stykających się z gruntem. 24. Uszczelnienie kitem Laterbit Bg paskiem 40x10mm styku nawierzchni z krawężnikiem. 25. Zalewka bitumiczna na gorąco 1) pomiędzy ścinką zapleczną a płytą przejściową 2x10cm. 26. Nawierzchnio- izolacja z żywic epoksydowe -poliuretanowych na powierzchni chodników gr.4 mm. Odwodnienie 27. Odwodnienie izolacji płyty pomostu 1) sączki, 2) dren na izolacji np. PERCODRAIN. Dylatacje 28. Urządzenie dylatacyjne- bitumiczne szczelne: a) wym.105x300mm- w jezdni b) wym.60x300mm- w chodniku. Elementy zabezpieczeń 29. Barrieroporęcz wzmocniona na moście - BPW/M/1, H=1,10 M Inne roboty pomostowe 30. Inne roboty pomostowe 1) Umocnienie stożków przyczółków elementami bet. drobnowymiarowymi na podsypce cem-piaskowej 1:4 gr. 10 cm, 2) umocnienie skarp koryta rzeki płytami betonowymi typu KRATA na warstwie geowłókniny, 3) kołki faszynowe fi 7-9cm L=1,20 31. Piaskowanie powierzchni betonowych przewidzianych do napraw i zabezpieczenia powłokami 1) spód płyty pomostu, 2) powierzchnia korpusów przyczółków, 3) powierzchnia płyty pomostu przed zespoleniem, 4) powierzchnia wsporników chodnikowych przed ułożeniem nawierzchnio- izolacji 5) powierzchnie ścianki zapleczej. 32. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni szlamem PCC na bazie cementu- powłokisztywne a) spód płyty pomostu, b) przyczółki . 33. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu belek podporęczowych- powłoki elastyczne. 34. Zabezpieczenie antykorozyjne odkrytego zbrojenia . 35. Szpachlowanie powierzchni betonowych obiektu zaprawami typu PCCgr 5 mm 1) spód konstrukcji płyty pomostu. 36. Osadzenie kotew w betonie 1) kotwy nadbetonu fi 16 mm otwory fi 18 mm gł. 13 cm, 2) kotwy ścianki zapleczej fi 12mm otwory fi 14mm gł.12 cm, 3) kotwy zespalające skrzydełka i płaszcz z korpusem przyczółki fi 12mm otwory fi 14mm gł.12cm, 4) kotwy mocujące płytę przejściową na przyczółku kotwy fi 20 otwory fi 22mm gł.20 cm, 5) kotwy zespalające skrzydełka z korpusem przyczółka fi 12mm otwory fi 14mm GL.25cm. 37. Prefabrykowane elementy drogowo-mostowe a. umocnienie wylotu ścieku skarpowego wg KPED 01.29 b. wylot ścieku skarpowego wg KPED 01.19, c. prefabrykowane schody skarpowe wg KDM BAL6 oraz SCH1 CZĘŚĆ II ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG I ROBOTY POMIAROWE 1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. II ROBOTY ZIEMNE 2. Roboty ziemne poprzeczne mechaniczne. 3. Wykop koparką w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na nasyp do 3,0 km. 4. wykop koparką w gruncie kat. III- IV z transportem urobku na nasyp do 1,0 km. 5. Mechaniczne formułowanie i zagęszczenie nasypu. III PRZEPUSTY POD KORONĄ

DROGI 6. Rozebranie istniejącego przepustu o średnicy 500 mm. 7. Wykonanie przepustu rurowego o średnicy 60 cm, na ławie z kruszywa naturalnego. Grubość ławy 20 cm. 8. Wykonanie ścinek czołowych z betonu B15. IV PODBUDOWA 9. Mechaniczny wykop koryta w gruncie kat. III (skrzyżowanie w m. Sławkowo). 10. Wykonanie podsypki piaskowej grubości 10 cm w korycie . 11. Dolna warstwa podbudowy grubości 20 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 12. Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod poszerzenie jezdni. 13. Oczyszczenie i skropienie warstw podbudowy emulsją asfaltową: warstwy niebitumiczne 4481 m² + warstwy bitumiczne 8140 m². 14. Górna warstwa podbudowy grubości 7 cm z betonu asfaltowego KR-2 o uziarnieniu 0/16 15. Warstwa wyrównawcza betonu asfaltowego KR-2 wykonana na istniejącej nawierzchni bitumicznej. Średnia grubość warstwy 5 cm. Powierzchnia do wyrównania 8140 m² . V NAWIERZCHNIA 16. Wiążąca warstwa nawierzchni grub. 5 cm z betonu asfaltowego KR-2 0/12,8 (na skrzyżowaniu w m. Sławkowo) 17. Ścieralna warstwa nawierzchni grubości 5 cm z betonu asfaltowego KR-2 o uziarnieniu 0/12,8. VI ZJAZDY 18. Przepusty z rur o średnicy 40 cm pod zjazdami. 19. Zasypanie rur gruntem kat. 2 z wykopu , z ubiciem warstwami. 20. Nawierzchnia żwirowa grubość 12 cm na zjazdach. VII CHODNIKI 21. Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x 30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu 7,5 na podsypce cementowo- piaskowej. 22. Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x x6 na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową . 23. Układanie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 24. Układanie nawierzchni zjazdów z betonowej kostki brukowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej o grubości 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. VIII URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 25. Ustawienie barier ochronnych stalowych SP-09 przekładkowych z elementami odbłaskowymi L=130m + skosy 12m i 8 m. IX ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 26. Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym średnia grubość warstwy żwiru 10 cm..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.22.11.10-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- **Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:** W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 , spełniający następujące warunki : Potencjał ekonomiczno - finansowy Wykonawca musi wykazać dysponowanie własnymi środkami finansowymi (środki własne na rachunku lub kredyt , o ile środki z kredytu nie są przeznaczone na zrealizowanie innego konkretnego celu) lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł. Środki finansowe podane w zaświadczeniu z banku w walutach innych niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia zaświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Potencjał kadrowy: Składając ofertę Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany kluczowy personel, odpowiedzialny za realizację zamówienia, posiadający wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia w danej specjalności do obsadzenia niżej podanych stanowisk.: 1.Kierownik budowy - Wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej -1 2.Kierownik robót - Wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności mostowej - 1 WYMAGANE DOŚWIADCZENIE ZAWODWE Minimum 1 zadanie z zakresu budowy lub rozbudowy lub przebudowy dróg obejmujące wykonanie nawierzchni bitumicznych jako Kierownik Budowy i Kierownik Robót Mostowych Kierownik budowy i kierownik robót powinni być członkami Izby Inżynierów Budownictwa ubezpieczonymi od odpowiedzialności cywilnej * lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Potencjał sprzętowy: Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym wykonanie robót zgodnie z SST, a do oferty załączyć oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem nr 3 , że dysponuje (w rozumieniu art. 336 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r . Kodeks cywilny) co najmniej niżej wymienionymi jednostkami sprzętu: CZĘŚĆ I MOSTOWA - sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 1 szt. Lub sprzęt alternatywny, - piaskarka do czyszczenia metali 1 szt., - piła do cięcia betonu 1 kpl, - agregat elektryczny przewoźny 1 szt., - żuraw samochodowy 1 szt. CZĘŚĆ II DROGOWA -Szczotka mechaniczna 1 -Wytwórnia (otaczarka) mieszanki mineralno-bitumicznej o parametrach technicznych zgodnych z SST, o wydajności min. 100 t/h kpl 1 -Układarka do mieszanki mineralno-bitumicznej elektronicznie sterowana o zmiennej szerokości roboczej do 7 m 1 -Walec stalowy gładki średni i ciężki 1+1 -Walec wibracyjny mały lub zagęszczarka wibracyjna 1 Wykonawca może także wymienić alternatywny, porównywalny technicznie sprzęt proponowany przez siebie dla danych prac dołączając uzasadnienie swoich propozycji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Dopuszcza się zakup mieszanki mineralno- bitumicznej pod warunkiem, że zostanie wyprodukowana w wytwórni zlokalizowanej w takiej odległości, że czas transportu od załadunku do wbudowania nie przekroczy 2 godzin ze spełnieniem warunku utrzymania temperatury wbudowania . W takim przypadku nie wymaga się , aby Wykonawca wykazał, iż będzie dysponował wytwórnią do produkcji mieszanki betonu asfaltowego. Wymagane jest natomiast wskazanie wytwórni (z podaniem jej podstawowych parametrów) , w której będzie produkowany beton asfaltowy i odległości od miejsca wbudowania mieszanki. Wykonawca musi posiadać lub mieć zapewniony dostęp do laboratorium wyposażonego w sprzęt do badań kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Doświadczenie Wykonawca powinien

posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze i złożoności robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia. Wykonawca musi wykazać, że w okresie 5 lat poprzedzających datę składania ofert wykonał (zakończył) co najmniej 2 zadania porównywalne z przedmiotem zamówienia (wybudował, przebudował co najmniej 1 most lub dokonał remontu jednego mostu o długości nie krótszej od planowanego w zamówieniu, z podaniem przedmiotu zamówienia, datą wykonania i odbioru robót potwierdzone dokumentami od Zamawiającego, z których wynikałoby, że roboty zostały wykonane z należytą starannością (protokoły odbioru). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) powyższy warunek spełniają łącznie. Ocena spełnienia warunków uczestnictwa w przetargu będzie dokonana w formule spełnia - nie spełnia. Warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaze, że spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszej Instrukcji. Niespełnienie któregokolwiek z nich oznaczać będzie, że Wykonawca nie spełnia warunków uczestnictwa w przetargu..

- **Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:** Status prawny - wymagane dokumenty (1)Aktualny (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. (2)Oświadczenie - z wykorzystaniem załącznika nr 1 do oferty - , że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu zawarte w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. (2)Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy - o ile osoba(y) podpisujące ofertę nie posiadają takich uprawnień na podstawie dokumentów rejestrowych firmy. 3)Aktualną (wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 4-8 ustawy pzp. Powyższa informacja, dotyczy urzędujących członków władz firmy, umieszczonych w rejestrze firmy. (4)Aktualną (wydaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert) informację z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp. (5)Powyższa informacja, nie dotyczy osób fizycznych i spółek cywilnych, o ile wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne. Spółki cywilne, których wspólnikami są przedsiębiorcy nie będący osobami fizycznymi mają obowiązek załączyć tę informację. (6)Aktualnych, (wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. Potencjał ekonomiczno - finansowy Informacja banku, lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca, że wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy nie jest mniejsza od 1.000.000 PLN. Powyższe dokumenty muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku

Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację przedkłada ten ,lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Potencjał kadrowy - wymagane dokumenty Wykaz osób , zgodny z treścią załącznika nr 2 (Personel) , które będą kierować wykonaniem zamówienia .Do informacji należy załączyć kopię uprawnień budowlanych oraz kopię aktualnego zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa dla osób wskazanych do pełnienia obowiązków kierownika budowy i kierownika robót . W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację przedkłada ten /lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Potencjał sprzętowy: Wykaz urządzeń i narzędzi jakimi dysponuje Wykonawca niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia, na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 3 Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku o którym mowa w instrukcji Potencjał sprzętowy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację przedkłada ten ,lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Doświadczenie zawodowe - wymagane dokumenty 1) Informacja o doświadczeniu Wykonawcy na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 siwz. W informacji należy zamieścić wykaz ważniejszych robót zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat , lub z okresu działalności , jeśli jest prowadzona krócej niż 5 lat. Wykaz powinien zawierać zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku (Doświadczenie zawodowe). Na potwierdzenie wykonania tych zadań z należytą starannością wymagana jest kopia protokołów odbiorów końcowych z oceną jakości wykonanych robót lub referencje od właściwych zamawiających. Maksymalnie należy wykazać 5 zadań. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie , informację przedkłada ten ,lub ci, w stosunku do których niniejsza SIWZ wymaga potwierdzenia spełnienia warunku..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat-makowski.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki, pok. nr 2.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2009 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Krótka 3 06-200 Maków Mazowiecki, pok. nr 2.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).