


D1: DETAL LISTWY  
DEKORACYJNEJ SUFITOWEJ 1:10

D2: DETAL OBRÓBK  
BLACHARSKIEJ  
1:10



- A** DACH:  
- BLACHODACHÓWKA  
- ŁATY DREWNIANE IMPR. - 3x5 cm  
- KONTRŁATY DREWNIANE - 2x4 cm  
- PAPA PODKŁADOWA  
- TERMOZGRZEWAŁA  
- DESKOWANIE - gr. 2 cm  
- WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY
- B** DACH NAD WESTYBULEM:  
- KOSTKA BRUKOWA - gr. 8 cm  
- ŁATY DREWNIANE IMPR. - 3x5 cm  
- KONTRŁATY DREWNIANE - 2x4 cm  
- PAPA PODKŁADOWA  
- TERMOZGRZEWAŁA  
- DESKOWANIE - gr. 2 cm  
- KROKIEW / WIĄZAR KRATOWY DREWNIANY - 18x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 18 cm  
- WELNA MINERALNA - gr. 9 cm  
- PAROIZOLACJA - FOLIA PE  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm
- C** STROP:  
- (2x) PŁYTA OSB [CHODNIK TECHNICZNY] - gr. 2,5 cm  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- WELNA MINERALNA / STELAŻ ALUMINIOWY 7 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- TYNK CEM-WAP
- C'** STROP:  
- 2x PŁYTA OSB (CHODNIK TECHNICZNY) - gr. 2,5 cm  
- STYROPIAN FS 20 PODŁOGA - gr. 5cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- PRZESTRZEŃ TECHNICZNA - 49,5 cm  
- TYNK CEM-WAP
- C''** STROP:  
- WELNA MINERALNA - gr. 7 cm  
- WIĄZARY KRATOWE DREWNIANE - 19,5x8 cm / WELNA MINERALNA - gr. 19 cm  
- WELNA MINERALNA / STELAŻ ALUMINIOWY  
- PŁYTA GK - gr. 1,2 cm  
- TYNK CEM-WAP
- D** STROP ŻELBETOWY:  
- WYLEWKA CEMENTOWA - gr. 5 cm  
- STYROPIAN FS 20 PODŁOGA - gr. 26 cm  
- PŁYTA ŻELBETOWA - gr. 15 cm  
- TYNK CEM-WAP
- E** STROP NAD WESTYBULEM:  
- 2x PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- BELKI DREWNIANE CO 86 cm - 10x20 cm / WELNA MINERALNA - gr. 20 cm  
- STELAŻ ALUMINIOWY / WELNA MINERALNA - gr. 5 cm  
- PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- TYNK CEM-WAP
- E'** STROP PODCIENIA:  
- 2x PŁYTA OSB - gr. 2,5 cm  
- BELKI DREWNIANE CO 86 cm - 10x20 cm / WELNA MINERALNA - gr. 20 cm  
- STELAŻ ALUMINIOWY / WELNA MINERALNA - gr. 5 cm  
- STYROPIAN - gr. 16 cm  
- WYPRAWA ELEWACYJNA - TYNK W KOLORZE BIAŁO-SZARYM RAL 9002
- F** PODŁOGA NA GRUNCIE:  
- GRES Z WARSZTAMI PODKŁADOWYMI  $\Sigma$  gr. 1,5 cm  
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA SIATKĄ Z DRUTU Ø4mm - gr. 8 cm  
- FOLIA BUDOWLANA  
- STYROPIAN FS 20 PODŁOGA - gr. 15cm  
- BETON KLASY C12/C15 - gr. 15cm  
- ZAGĘSZCZONA PODSYPKA ZWIROWO - PIASKOWA - gr. 30cm

PRZEKRÓJ BB			
skala - 1:50			
G	TARAS / PODEST WEJŚCIOWY:	J	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
H	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA:	J'	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
I	ŚCIANA FUNDAMENTOWA:	K	ŚCIANA WEWNĘTRZNA
L	SZACHT KOMINOWY	L	SZACHT KOMINOWY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			
BUDPLAN PAWEŁ PŁYWACZ			
UL. LILIOWA 1, 21-003 JAKUBOWICE KONIŃSKIE			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			
BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ			
DZ. NR EWID. 120/1			
jednostka ewid.: 142611_2.0001.120/1			
BORKI-KOSIORKI 35, 08-112 WIŚNIEW, GMINA WIŚNIEW			
INWESTOR			
GMINA WIŚNIEW			
UL. SIEDLECKA 13, 08-112 WIŚNIEW			
NAZWA RYSUNKU			
PRZEKRÓJ B-B			
BRANŻA			
ARCHITEKTONICZNA			
SPECJALNOŚĆ	PROJEKTANT	PODPIS	
architektura	PAWEŁ PŁYWACZ		
Nr uprawnień	137/LBOKK/2015		
SPECJALNOŚĆ	SPRAWDZAJĄCY	PODPIS	
architektura	MAGDALENA RAFALSKA		
Nr uprawnień	2/02/OL		
SPECJALNOŚĆ	OPRACOWANIE	PODPIS	
architektura	MARCIN SEMENIUK		
architektura	KAMIL JADCZUK		
Nr rysunku	A7	skala	1:50
		JAKUBOWICE KONIŃSKIE	
		SIERPIEŃ 2021	