

[illegible]

Diagram illustrating the cross-section of a road structure. The total width of the road is 3,0-3,50m. The central asphalt pavement (proj. jezdnia bitumiczna) is 4,50m wide. The shoulders (pobocze) are 0,50m wide on each side. The road has a 2% longitudinal slope and 8% cross-slopes. Elevation markers are shown at the edges: -0,01 on the left and -0,08 on the right. A 0,60m thick base layer is indicated below the pavement. The diagram also shows the centerline elevation at 0,00.

w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR 1 wg PN-EN 13108-1 o gr. 3cm, szer.4,50m
w-wa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm, szer.4,60m
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5mm) o śr. gr.18cm
istniejąca konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej

**pobocze gruntowe umocnione kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm o śr. gr.7cm
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5mm) o śr. gr.18cm,
w-wa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa o gr.15cm**

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S KR 1 wg PN-EN 13108-1 o gr. 3cm, szer.3,50m
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W KR 1 wg PN-EN 13108-1 o gr. 4cm, szer.3,60m
w-wa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 (0-31,5mm) o gr.18cm, szer.4,50m
istniejąca konstrukcja drogi gminnej o nawierzchni tłuczniowej

krawężnik/opornik betonowy o wymiarach 12x25cm
podsyпка cementowo - piaskowa 1:4 o grubości 5cm
ława z betonu C8/10 z oporem

Nazwa zadania:
Przebudowa drogi gminnej nr 190617W ul. Podemłyńie w Solcu nad Wisłą

Branża: DROGOWA

Data: 04.2026 г.

Skala: 1:50	Nr rys.: 3
-----------------------	----------------------