

IR.6222.1.2025

D E C Y Z J A

Na podstawie:

- art. 181 ust. 1 pkt 1, art. 183 ust.1, art. 184, art. 188 ust. 1, art. 201 ust.1, art. 202, art. 204, art. 208, art. 211, art. 214, art. 376 pkt 2 i w związku z art. 378 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.);

- art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.);

po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 24.02.2025 r. przez Pana Daniela Kołodko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą, Gospodarstwo Rolne Daniel Kołodko, Grądy Woniecko 117, 18-312 Rutki – Kossaki, w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do hodowli drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działce nr 107/245 w miejscowości Grądy-Woniecko,

o r z e k a m :

udzielić Panu Danielowi Kołodko prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą, Gospodarstwo Rolne Daniel Kołodko, Grądy Woniecko 117, 18-312 Rutki – Kossaki, NIP: 966 184 07 99, REGON: 200343509, pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do hodowli drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działce nr 107/245 w miejscowości Grądy-Woniecko, pod warunkiem zachowania określonych poniżej parametrów i warunków:

I. Rodzaj i parametry instalacji.

1. Rodzaj prowadzonej działalności.

Przedmiotem działalności prowadzonej na terenie instalacji zlokalizowanej w miejscowości Grądy Woniecko 117, 18-312 Rutki-Kossaki, gm. Rutki-Kossaki, będącej własnością Pana Daniela Kołodko, jest Ferma Drobiu - chów drobiu (brojlera) przy wykorzystaniu 40 000 stanowisk. Kurnik zasiedlany będzie jednodniowymi pisklętami z inkubatorni, o średniej wadze pisklęcia ok. 40 – 60 g. Kurczaki będą przebywać w kurnikach przez okres 6 tygodni. Po 5 tygodniu chowu (osiągając masę ciała około 2,1 kg) zdejmowana będzie część obsady (ok. 30% obsady początkowej), a pozostałe kurczaki hodowane będą do masy około 2,7 kg. Po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego kurczaki kierowane będą na rzeź. W tym czasie budynek inwentarski opróżniany będzie z pomiotu, myty wodą a następnie dezynfekowany i przygotowywany do następnego cyklu. Okres mycia i dezynfekcji kurnika będzie wynosić ok. 14 dni. W pierwszej kolejności sprzątanie kurnika będzie odbywać się na sucho (zbierany pomiot przekazywany będzie rolnikom jako nawóz lub do biogazowni). Po zgarnięciu pomiotu będzie następować mycie pomieszczeń hodowlanych wodą, przy użyciu myjki ciśnieniowej. Kolejnym etapem sprzątania kurnika będzie dezynfekcja wykonywana poprzez zamgławianie pomieszczeń przy użyciu środków dezynfekujących.

Maksymalna ilość stanowisk w kurniku będzie wynosić: 41767 stanowisk, co stanowi 167,068 DJP. W ciągu roku przeprowadzonych zostanie maksymalnie 6 pełnych cykli hodowlanych (6 wstawień kurczaków/rok). Ferma będzie korzystać z gotowych mieszanek paszowych stosowanych w odchowie brojlerów. Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji: 250602 sztuk/rok. Praktyczna zdolność produkcyjna instalacji - współczynnik przeżywalności na poziomie 95 %, 238072 sztuk/rok.

2. Charakterystyka ogólna instalacji.

2.1. Lokalizacja.

Przedmiotowa instalacja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 107/245, obręb 0030 Grądy Woniecko, gm. Rutki.

2.2. Charakterystyka techniczna instalacji.

W skład instalacji wchodzi:

- budynek inwentarski, kurnik z kotłownią składająca się z 2 kotłów o mocy: 300 kW i 110 kW, magazynem słomy oraz pomieszczeniami gospodarczymi i socjalnymi;
- skład opału – węgla;
- zbiorniki podziemne na gaz – 2 szt., każdy po 4,85 m³;
- silosy na paszę – 2 szt., każdy o pojemności 19,4 Mg;
- studnia wiercona;
- waga najazdowa;
- agregat prądotwórczy;
- zbiornik na wodę z mycia kurnika o pojemności łącznej 45 m³;
- zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 4 m³.

3. Charakterystyka stosowanych technologii.

3.1. Proces chowu prowadzony będzie w systemie ściółkowym.

3.2. Wentylacja budynku.

a) 12 wentylatorów dachowych o wydajności 12 500 m³/h każdy, obudowanych wyrzutniami blaszanymi dachowymi, o wysokości geometrycznej od poziomu terenu $h = 6,5$ m i średnicy wylotu 0,63 m – instalacja zasadnicza;

b) 8 wentylatorów osiowych, o wydajności maksymalnej 38 000 m³/h każdy, zlokalizowanych w konstrukcji ramowej w szczytowej części budynku, o wymiarach 1,43 m x 1,43 m, umieszczonych na wysokości 1,5 m. Jest to instalacja uruchamiana w okresie letnim roku przy wysokich temperaturach zewnętrznych i końcowym okresie chowu.

Obiekt, w którym hodowany będzie drób wyposażony będzie w instalacje i urządzenia sterowane komputerowo w zależności od warunków pogodowych i potrzeb zwierząt.

3.3. Ogrzewanie budynków inwentarskich.

Kurnik ogrzewany będzie za pomocą nagrzewnic wodnych zasilanych z kotła o mocy 300 kW opalanego węglem (awaryjnie kotłem o mocy 100 kW) lub za pomocą nagrzewnic gazowych w ilości 6 szt.

3.4. Żywienia drobiu.

Kurnik obsługiwany będzie przez paszociągi zasilane przez dwa silosy o pojemności 19,4 Mg każdy. Ferma będzie korzystać z gotowych mieszanek paszowych stosowanych w odchowie brojlerów, przystosowane do wieku brojlerów.

3.5. Pojenie drobiu.

Zaopatrzenie kurnika w wodę odbywać się będzie ze studni. Budynek wyposażony zostanie w poidła kropelkowe.

3.6. Dezynfekcja.

Po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego i uprzątnięciu kurnika z obornika będzie następowała dezynfekcja hali drobiarskiej przy użyciu preparatów chemicznych. Okres mycia i dezynfekcji kurnika będzie wynosić ok. 14 dni. Dezynfekcja wykonywana będzie przez firmę zewnętrzną. Stosowanym preparatem będzie np. Rapicid.

3.7. Wytworzony obornik.

Powstający na fermie obornik kurzy będzie wywożony każdorazowo po sprzątnięciu kurnika po zakończonym cyklu. Wnioskodawca planuje zbywanie powstającego obornika kurzego do biogazowni lub na podstawie zawartych umów z rolnikami jako nawóz naturalny.

Zgodnie z Załącznikiem 6 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2023 poz. 244) średnie roczne wielkości produkcji nawozów naturalnych i koncentracja zawartego w nich azotu dla 1 szt. brojlera kurzego wynosi:

- produkcja obornika na głębokiej ściółce - 0,017 Mg/rok,
- zawartość azotu w oborniku - 24,7 kg N/Mg.
- maksymalna obsada (ilość stanowisk) na fermie wynosić będzie 41767 sztuk.

Wobec powyższego maksymalna roczna produkcja obornika wynosi: $0,017 \text{ Mg/rok} \times 41767 \text{ szt} = 710,039 \text{ Mg/rok}$.

Zawartość azotu w oborniku wynosi: $24,7 \text{ N/Mg} \times 710,039 \text{ Mg/rok} = 17537,9633 \text{ kg} = 17,54 \text{ Mg}$.

Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. 2023 poz. 244). W związku z powyższym powierzchnia użytków rolnych, na które może być wywożony powstający na fermie obornik wynosić powinna około 103,16449 ha ($17537,9633 \text{ kg} / 170 \text{ kgN na 1 ha użytków rolnych} = 103,16449 \text{ ha}$).

4. Parametry produkcyjne instalacji.

4.1. Czas pracy.

Instalacja będzie pracować w sytemie ciągłym cały rok.

4.2. Cykle chowu.

Pełen cykl hodowlany trwa 6 tygodni, po którym nastąpi czternasto dniowa przerwa na mycie i dezynfekcję kurnika. W ciągu roku przeprowadzonych będzie maksymalnie 6 pełnych cykli hodowlanych.

4.3. Wydajność.

Maksymalna teoretyczna roczna wydajność instalacji będzie wynosić 250602 sztuk/rok, brojlerów o masie ubojowej ok. 2,7 kg, natomiast praktyczna zdolność produkcyjna instalacji – przy współczynniku przeżywalności na poziomie 95% - będzie wynosić około 238072 sztuk/rok.

4.4 Zużycie materiałów, paliw, energii.

Nazwa surowca	Średnie szacunkowe roczne zużycie surowców		
	Wariant 1 Ogrzewanie węglem	Wariant 2 Ogrzewanie gazem	Wariant 3 Ogrzewanie 50% węglem i 50% gazem
Woda ogółem	2495,4 m ³ /rok	2495,4 m ³ /rok	2495,4 m ³ /rok

Woda na cele hodowlane	2400 m ³ /rok	2400 m ³ /rok	2400 m ³ /rok
Woda na cele technologiczne – mycie kurnika	90 m ³ /rok	90 m ³ /rok	90 m ³ /rok
Woda na cele bytowe	5,4 m ³ /rok	5,4 m ³ /rok	5,4 m ³ /rok
Pasza	1200 Mg/rok	1200 Mg/rok	1200 Mg/rok
Środki do dezynfekcji	300 dm ³ /rok	300 dm ³ /rok	300 dm ³ /rok
Węgiel do kotłów grzewczych	55 Mg/rok	0	27,5 Mg/rok
Gaz do nagrzewnic	0	37,44 Mg/rok	18,72 Mg/rok
Energia elektryczna	45 000 kWh	45 000 kWh	45 000 kWh
Olej napędowy do agregatu prądotwórczego	0,3 m ³ /rok	0,3 m ³ /rok	0,3 m ³ /rok
Ściółka	28 Mg/rok	28 Mg/rok	28 Mg/rok

II. Sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości.

Wysoki stopień ochrony środowiska jako całości osiągany będzie w szczególności poprzez:

- oszczędną gospodarkę zasobami wodnymi (zgarnianie obornika kurzego po każdym cyklu, wstępne czyszczenie na sucho, monitorowanie ilości zużytej wody, okresowe kontrole urządzeń doprowadzających wodę pod kątem wycieków),
- przekazywanie powstającego w trakcie hodowli drobiu obornika kurzego do biogazowni lub zagospodarowania rolniczego jako nawozu naturalnego poza terenem należącym do Wnioskodawcy,
- stosowanie odpowiednich dawek mieszanek paszowych,
- hermetyzację procesu przeładunku paszy,
- chów drobiu w systemie ściółkowym,
- efektywne i racjonalne prowadzenie gospodarki materiałowo – surowcowej i energetycznej,
- stosowanie wentylatorów charakteryzujących się możliwie małym poziomem emisji hałasu,
- racjonalne planowanie ruchu pojazdów mechanicznych po terenie Fermy i ograniczenie go do pory dziennej,
- regularne przeglądy i naprawy urządzeń oraz stosowanie się do zaleceń najlepszej dostępnej techniki związanej z minimalizacją hałasu z załadunku i rozładunku materiałów i zwierząt.
- optymalizację zużycia energii
- stosowanie oświetlenia energooszczędnego
- wyposażenie zakładu w agregat prądotwórczy
- regularne przeglądy

III. Wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania.

Teren Fermy narażony będzie na ewentualne skażenie gleby substancjami niebezpiecznymi typu ropopochodnych z transportu. Wobec powyższego konieczne jest ograniczenie potencjalnych awarii samochodów powodujących wyciek paliwa lub olejów, co zabezpieczy gleby i wody gruntowe przed skażeniem.

Wytworzony podczas procesu hodowlanego obornik będzie usuwany po zakończeniu każdego cyklu, załadunek odbywać się będzie bezpośrednio z kurników. Obornik przekazywany będzie na podstawie umów do biogazowni lub zagospodarowania rolniczego jako nawóz naturalny poza terenem należącym do Wnioskodawcy.

Powstające na Fermie odpady gromadzone będą w specjalnych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie fermy, do czasu ich przekazania odbiorcom. Uwzględniając powyższe nie przewiduje się zagrożenia gleby i powierzchni ziemi.

Powstające w trakcie eksploatacji instalacji IPPC ścieki bytowe nie będą odprowadzane do gruntu, tylko ujmowane w szczelne zbiorniki magazynowe. Wobec tego nie będzie występowało negatywne

oddziaływanie na środowisko gruntowo - wodne. Ponadto Ścieki bytowe gromadzone będą w szczelnym bezodpływowym zbiorniku o pojemności 4 m³. Ścieki wywożone będą przez firmę asenizacyjną do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków. Wody deszczowe i roztopowe z powierzchni dachów i powierzchni utwardzonych odprowadzane będą jako tzw. wody czyste do gruntu w granicach działki Wnioskodawcy.

Wnioskodawca będzie stosować i zapewniać wszelkie środki ostrożności, w sposób właściwy dbać o porządek na Fermie, w związku z czym nie przewiduje się możliwości skażenia gleby.

Substancjami chemicznymi wykorzystywanymi w trakcie procesów hodowlanych będą preparaty chemiczne stosowane do dezynfekcji kurników prowadzonej po zakończeniu każdego cyklu hodowlanego. Postępowanie z substancjami chemicznymi będzie się odbywał w następujący sposób:

- przechowywanie i stosowanie z uwzględnieniem istnienia poważnego zagrożenia zdrowia,
- zapewnienie dobrej wentylacji w miejscu przechowywania i stosowania środków,
- przechowywanie w suchym pomieszczeniu w temp. nieprzekraczającej 50°C, poza dostępem dzieci,
- ochrona przed zamarzaniem,
- ochrona przed wilgocią,
- ochrona przed kontaktem z oczami i skórą,
- stosowanie odzieży ochronnej i zapewnienie szybkiego usunięcia środka z oczu, skóry i ubrania.

Na terenie fermy będą następujące zbiorniki magazynowe:

- Z1 - silosy na paszę – dwa silosy zbożowe o pojemności 19,4 Mg każdy, usytuowane obok kurnika,
- Z2 – zbiornik na ścieki bytowe – szczelny zbiornik na ścieki bytowe o pojemności 4 m³ usytuowany obok kurnika,
- Z3 – zbiorniki na wodę z mycia kurnika – szczelne zbiorniki o łącznej pojemności do 45 m³ usytuowane obok kurnika,
- Z4 – zbiorniki na gaz – dwa zbiorniki podziemne na gaz, każdy o pojemności 4,85 m³ umieszczone obok kurnika,
- Z5 – pojemnik na padłe sztuki – szczelny pojemnik o pojemności 200 dm³ ze szczelnym zamknięciem, zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi, dostępem zwierząt i osób postronnych,
- Z6 – zbiornik na olej napędowy do zasilania agregatu prądotwórczego – zbiornik na olej napędowy o pojemności 120 dm³ usytuowany w pomieszczeniu obok budynku kurnika.

IV. Warunki wprowadzania do środowiska substancji i energii.

1. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza.

1.1. Źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Na terenie fermy drobiu występować będą następujące źródła emisji:

a) źródła emisji zorganizowanej z instalacji podstawowej:

- wyloty instalacji wentylacyjnej emitujące zanieczyszczenia z chowu drobiu,

b) źródła emisji z instalacji pomocniczych:

- odprowadzanie spalin z kotła grzewczego;
- odprowadzanie spalin z 6 nagrzewnic gazowych w kurniku;
- odprowadzenie spalin z awaryjnego agregatu prądotwórczego,

c) źródła emisji ze zbiorników:

- załadunek pasz – zachodzi podczas napełniania paszą urządzeń:

d) źródła emisji niezorganizowanej:

- transport samochodowy na terenie fermy związany z przywozem surowców i odbiorem gotowych produktów.

1.2. Emisja z podstawowych procesów produkcyjnych.

- emisja amoniaku

Poziom emisji amoniaku z budynków drobiarskich – brojlery			
NH ₃	kg/stanowisko/rok		
	min	max	Średnio
	0,01	0,08	0,045

- emisja siarkowodoru i pyłu

Poziom emisji siarkowodoru i pyłu z budynków drobiarskich – brojlery			
siarkowodór i pył	mg/h		
	lato	zima	średnio
	24	49	36,5

- emisja maksymalna i roczna

Zanieczyszczenie	Emisja maksymalna		Emisja roczna
	mg/s	kg/h	Mg/rok
Amoniak	59,5990	0,2146	1,2976
Siarkowodór	0,2842	0,00102	0,0046
Pył ogółem	10,9927	0,0396	0,2393

1.3. Charakterystyka instalacji spalania paliw.

Nagrzewnice

Numer kurnika	Ilość	Moc	Roczne zużycie gazu propan w kurniku	Maksymalne zużycie gazu przez 1 nagrzewnicę	Czas pracy
	szt.	kW	Mg/rok	kg/h	h/rok
1	6	65,5	37,44	5,2	1200

Kotłownia

Kotłownia	Ilość	Moc	Roczne maksymalne zużycie węgla	Czas pracy
	szt.	kW	Mg/rok	h/rok
Kocioł I	1	300	55	1200
Kocioł II	1	110		

Agregat prądotwórczy

Agregat prądotwórczy	Ilość	Moc	Maksymalne zużycie oleju napędowego	Roczne maksymalne zużycie oleju napędowego	Czas pracy
	szt.	kW	dm ³ /h	dm ³ /h	h/rok
	1	36	10	300	30

1.4. Miejsca wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza.

Źródło	Emitor	Charakterystyka	Ilość	Wydajność	Wys.	Wym. wylotu	Czas pracy
			szt.	m ³ /h	m n.p.t.	m	h/rok
Kurnik 1	E1-E12	Wentylatory dachowe	12	12500	6,5	Ø 0,63	6048
	ES1–ES8	Wentylatory szczytowe	8	38000	1,5	1,43x1,43	150
Silasy paszowe	S1-S2		2		0,82	Ø 0,15	22
Nagrzewnice gazowe	N1-N6		6		2,7	Ø 0,13	1200
Kotłownia węglowa	EK		2		5,4	0,4x0,4	1200

Agregat prądotwórczy	XXX		1		4,9	Ø 0,05	30
----------------------	-----	--	---	--	-----	--------	----

1.5. Rodzaje i wielkość emisji substancji wprowadzanych do powietrza.

a) z poszczególnych emitorów

Wariant 1 - 6 cykli brojlera z ogrzewaniem na węgiel

Źródło emisji	Symbol, rodzaj emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maksymalna z pojedynczego emitora [kg/h]
Kurnik	E-1 – E-12 Wentylatory dachowe	amoniak	0,01788
		siarkowodór	0,0000853
		pył ogółem	0,0033
		w tym pył do 2,5 µm	0,000318
		w tym pył do 10 µm	0,00147
	ES-1 – ES-8 Wentylatory szczytowe (Ścienne)	amoniak	0,01796
		siarkowodór	0,0000857
		pył ogółem	0,00331
		w tym pył do 2,5 µm	0,000319
		w tym pył do 10 µm	0,001477
Kotłownia	K1	pył ogółem	0,1132
		w tym pył do 2,5 µm	0,01698
		w tym pył do 10 µm	0,0453
		dwutlenek siarki	0,571
		tlenki azotu jako NO2	0,357
		tlenek węgla	0,653
		Benzo/a/piren	0,00001952
Silosy paszowe	S-1, S-2	pył ogółem	0,2425
		w tym pył do 2,5 µm	0,01067
		w tym pył do 10 µm	0,0611

Wariant 2 - 6 cykli brojlera z ogrzewaniem na gaz

Źródło emisji	Symbol, rodzaj emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maksymalna z pojedynczego emitora [kg/h]
Kurnik	E-1 – E-12 Wentylatory dachowe	amoniak	0,01788
		siarkowodór	0,0000853
		pył ogółem	0,0033
		w tym pył do 2,5 µm	0,000318
		w tym pył do 10 µm	0,00147
	ES-1 – ES-8 Wentylatory szczytowe (Ścienne)	amoniak	0,01796
		siarkowodór	0,0000857
		pył ogółem	0,00331
		w tym pył do 2,5 µm	0,000319
		w tym pył do 10 µm	0,001477
Nagrzewnice	N-1 – N-6	dwutlenek siarki	0,000676
		tlenki azotu	0,01445
		tlenek węgla	0,002246
		pył ogółem	0,002122
		w tym pył do 2,5 µm	0,001973
		w tym pył do 10 µm	0,002016

Silosy paszowe	S-1, S-2	pył ogółem	0,2425
		w tym pył do 2,5 µm	0,01067
		w tym pył do 10 µm	0,0611

Wariant 3 - 6 cykli brojlera z ogrzewaniem 50 % na węgiel i 50 % na gaz

Źródło emisji	Symbol, rodzaj emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Emisja maksymalna z pojedynczego emitora [kg/h]
Kurnik	E-1 – E-12 Wentylatory dachowe	amoniak	0,01788
		siarkowodór	0,0000853
		pył ogółem	0,0033
		w tym pył do 2,5 µm	0,000318
		w tym pył do 10 µm	0,00147
	ES-1 – ES-8 Wentylatory szczytowe (Ścienne)	amoniak	0,01796
		siarkowodór	0,0000857
		pył ogółem	0,00331
		w tym pył do 2,5 µm	0,000319
		w tym pył do 10 µm	0,001477
Kotłownia	K1	pył ogółem	0,1132
		w tym pył do 2,5 µm	0,01698
		w tym pył do 10 µm	0,0453
		dwutlenek siarki	0,571
		tlenki azotu jako NO2	0,357
		tlenek węgla	0,653
		benzo/a/piren	0,00001952
Nagrzewnice	N-1 – N-6	dwutlenek siarki	0,000676
		tlenki azotu	0,01445
		tlenek węgla	0,002246
		pył ogółem	0,002122
		w tym pył do 2,5 µm	0,001973
		w tym pył do 10 µm	0,002016
Silosy paszowe	S-1, S-2	pył ogółem	0,2425
		w tym pył do 2,5 µm	0,01067
		w tym pył do 10 µm	0,0611

b) z poszczególnych źródeł

Nawa emitora	Nazwa zanieczyszczenia	Wariant 1 6 cykli brojlera z ogrzewaniem na węgiel Emisja maksymalna z kurnika [kg/h]	Wariant 2 6 cykli brojlera z ogrzewaniem na gaz Emisja maksymalna z kurnika [kg/h]	Wariant 3 6 cykli brojlera z ogrzewaniem 50 % na węgiel i 50 % na gaz Emisja maksymalna z kurnika [kg/h]
Emitory dachowe i osiowe	amoniak	0,2146	0,2146	0,2146
	siarkowodór	0,001023	0,001023	0,001023
	pył ogółem	0,0396	0,0396	0,0396
	w tym pył do 2,5 µm	0,00381	0,00381	0,00381
	w tym pył do 10 µm	0,01764	0,01764	0,01764

Kotłownia	pył ogółem	0,1132	-----	0,1132
	w tym pył do 2,5 μm	0,01698	-----	0,01698
	w tym pył do 10 μm	0,0453	-----	0,0453
	dwutlenek siarki	0,571	-----	0,571
	tlenki azotu jako NO ₂	0,357	-----	0,357
	tlenek węgla	0,653	-----	0,653
	benzo/a/piren	0,00001952	-----	0,00001952
Nagrzewnice	dwutlenek siarki	-----	0,00406	0,00406
	tlenki azotu	-----	0,0867	0,0867
	tlenek węgla	-----	0,01348	0,01348
	pył ogółem	-----	0,01273	0,01273
	w tym pył do 2,5 μm	-----	0,01184	0,01184
	w tym pył do 10 μm	-----	0,01209	0,01209
Silosy paszowe	pył ogółem	0,485	0,485	0,485
	w tym pył do 2,5 μm	0,02134	0,02134	0,02134
	w tym pył do 10 μm	0,1222	0,1222	0,1222

c) emisja roczna z instalacji

Substancja zanieczyszczająca	Wariant 1 6 cykli brojlera z ogrzewaniem na węgiel Emisja roczna [Mg/a]	Wariant 2 6 cykli brojlera z ogrzewaniem na gaz Emisja roczna [Mg/a]	Wariant 3 6 cykli brojlera z ogrzewaniem 50 % na węgiel i 50 % na gaz Emisja roczna [Mg/a]
pył ogółem	0,737	0,2653	0,319
w tym pył do 2,5 mm	0,0421	0,0378	0,0399
w tym pył do 10 mm	0,1588	0,1239	0,1413
dwutlenek siarki	0,623	0,00486	0,3139
tlenki azotu	0,389	0,104	0,2464
tlenek węgla	0,712	0,0162	0,364
benzo/a/piren	0,00002129	-----	0,00001064
amoniak	1,298	1,298	1,298
siarkowodór	0,00462	0,00463	0,00464

d) Rodzaj i ilość gazów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza zgodnie z granicznymi wlekościami emisyjnymi wynikającymi z konkluzji BAT:

- całkowity wydalany azot–maksymalnie 0,6 kg wydalanego N/stanowisko dla zwierzęcia/rok
- całkowity wydalany fosfor–maksymalnie 0,25 kg wydalanego P₂O₅/stanowisko dla zwierzęcia/rok
- amoniak–maksymalnie 0,08 kg NH₃/stanowisko dla zwierzęcia/rok.

1.6. Usytuowanie stanowisk do pomiaru wielkości emisji w zakresie gazów i pyłów do powietrza.

Odstępuje się od wyznaczenia stanowisk do pomiaru wielkości emisji gazów lub pyłów do powietrza, jednocześnie zobowiązuje się prowadzącego instalację do monitorowania:

- emisji pyłu do powietrza z budynku kurnika - raz w roku, przy użyciu techniki szacowania z wykorzystaniem wskaźników emisji
- emisji amoniaku do powietrza - raz w roku, przy użyciu techniki szacowania z wykorzystaniem wskaźników emisji.

2. Emisja hałasu.

2.1. Główne źródła hałasu na terenie zakładu i ich parametry.

Hałas emitowany do środowiska z terenu zakładu będzie emitowane przez następujące źródła dźwięku: ruchome - pojazdy lekkie i pojazdy ciężkie oraz stacjonarne - urządzenia zlokalizowane na wolnej przestrzeni: wentylatory, rozładunek paszy, rozładunek gazu, agregat prądotwórczy.

a) Źródła ruchome.

Pojazdy lekkie/dostawcze (do 3,5 t) oraz pojazdy ciężkie/dostawcze (powyżej 3,5 t) związane z funkcjonowaniem instalacji.

Poziom mocy akustycznej źródeł hałasu reprezentujących ruch pojazdów po terenie zakładu.

Trasa (ID)	Rodzaj pojazdów	Poziom mocy ak. pojazdu LWA [dB]*	Średnia prędkość V [km/h]	Liczba pojazdów (przejazdów) na godzinę Q[poj./1 h]		Poziom mocy akustycznej źródła liniowego na 1 m długości LW1m[dB], wyznaczony przez CadnaA	
				Pora dnia (8h/8 = 1h)	Pora nocy (1h)	Pora dnia	Pora nocy
PC1	Ciężkie	98,5	10	12/8 = 1,5	0	60,3	0,0
PL1	Lekkie	83,7	10	8/8 = 1	0	43,7	0,0

*Poziom mocy akustycznej LWA pojazdów lekkich i ciężkich przyjęto na podstawie: „Materiały XXVII ZSZZW Gliwice- Ustroń 1999 r. - Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ze stałą prędkością” oraz „Materiały XXVIII ZSZZW Gliwice-Wisła 2000 r. - Poziom mocy akustycznej ruchomych źródeł hałasu, poruszających się ruchem przyspieszonym lub opóźnionym” zakładając, że ruch ze stałą prędkością oraz ruch przyspieszony stanowi po 40 % czasu jazdy, a ruch opóźniony 20 %.

b) Źródła stacjonarne

Źródła hałasu	Kod źródła	Poziom mocy akustycznej LWA [dB]	Czas pracy w ciągu doby	
			Pora dnia	Pora nocy
Wentylatory dachowe	W01 - W12	80	Cała doba – 24 h	
Wentylatory ściennie	W13– W20	90	Pora dnia – wyłącznie w sytuacjach ekstremalnych, t.j. wysokie temperatury w porze dnia – 16 h	0 h
Rozładunek paszy	RP	105	1h/8h czasu odniesienia pory dnia – 2 h	0 h
Rozładunek gazu	RG	105	1h/8h czasu odniesienia pory dnia – 2 h	0 h
Agregat prądotwórczy	AG	100	0,5h/8h czasu odniesienia pory dnia – 1 h	0 h

c) Wartości obliczonych poziomów hałasu w punktach recepcyjnych

Oznaczenie punktu				Obliczony poziom hałasu	
Nr	X	Y	ho[m]	Pora dnia	Pora nocy
				L _{AeqD} [dB]	L _{AeqN} [dB]
P01	727831	592070	4,0	39,2	28,9

2.2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku.

Poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku dla przedmiotowej instalacji w odniesieniu do najbliższych położonych terenów podlegających ochronie akustycznej wynosi:

Kod rodzaju terenu	Przeznaczenie terenów	Punkt pomiarowy	Aktualny poziom hałasu*		Dopuszczalny poziom hałasu	
			L _{AeqD} [dB]	L _{AeqN} [dB]	L _{AeqD} [dB]	L _{AeqN} [dB]
3a	Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego	P01	39,2	28,9	55,0	45,0

*Wartości określone na podstawie obliczeń modelowych

3. Gospodarka odpadami.

3.1. Wytwarzanie odpadów.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarka odpadami w przedmiotowym zakładzie polegać będzie między innymi na zapobieganiu powstawaniu odpadów lub ograniczaniu ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania, zapewnieniu odzysku, jeżeli nie uda się zapobiegać powstawaniu odpadów, zapewnieniu unieszkodliwiania odpadów, których powstawaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Właściciel jest przeszkolony w zakresie postępowania z odpadami oraz konieczności zapobiegania i minimalizacji wytwarzanych odpadów oraz o potrzebie segregacji istniejących produktów ubocznych, w taki sposób, aby zwiększyć odzysk odpadów.

Odpady wytwarzane w wyniku procesów produkcyjnych gromadzone będą w sposób zabezpieczający środowisko przed ich szkodliwym oddziaływaniem poprzez:

- specjalne, wydzielone miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,
- szczelne, specjalistyczne pojemniki i zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,
- selektywny sposób magazynowania poszczególnych odpadów, ułatwiający ich dalsze wykorzystanie lub unieszkodliwianie.

3.2. Rodzaje, ilość, charakterystyka, właściwości i skład oraz źródła odpadów dopuszczonych do wytwarzania w ciągu roku.

Oznaczenie odpadu	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Charakterystyka, właściwości, skład, źródło odpadu	Ilość odpadów przewidzianych do wytworzenia [Mg/rok]
O1	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Np. opakowania z papieru i tektury po surowcach wykorzystywanych w procesie produkcyjnym. Odpad w postaci stałej. Tego rodzaju odpady będzie stanowić papier i tektura opakowaniowa. Podstawowy skład odpadu to włókna organiczne, substancje niewłókniste, wypełniacze organiczne np. skrobia ziemniaczana i wypełniacze nieorganiczne mineralne np. kaolin, talk, gips, kreda oraz barwniki.	0,3

			Odpad nie posiada właściwości oraz składników, które mogą powodować, że odpad jest niebezpieczny. Papier opakowaniowy to masa włóknista pochodzenia organicznego o gramaturze od 28 do 200 g/m². Wytwarzany poprzez ułożenie na sicie włókien. Używane są zwykle włókna organiczne: z celulozy, włókno ścieru drzewnego – otrzymywane poprzez starcie i zmielenie bali sosnowych (tzw. papierówki) w procesie rozwłókniania mechanicznego. Czasem stosowany jest proces rozwłókniania chemicznego i mają zastosowanie inne włókna roślinne (słoma, trzcina, bawełna, len, konopie, bambus). Zastosowanie ma też makulatura uprzednio poddana procesowi dyspersji. Tektura – najgrubszy materiał papierniczy (ma do 5 mm grubości). Powstaje przez sprasowanie kilkunastu warstw masy papierniczej. Do jej wyrobu używa się grubszych włókien ścieru drzewnego, szmat, makulatury, nie dodaje się jednak wypełniaczy. Opakowania z papieru i tektury są łatwopalne oraz mogą być higroskopijne. Na przedmiotowej Fermie odpady te będą wytwarzane podczas dostawy materiałów używanych przy produkcji zwierzęcej.	
O2	15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Są to opakowania po środkach do dezynfekcji Odpad w postaci stałej. Odpad stanowią opakowania zanieczyszczone lub zawierające resztki substancji niebezpiecznych, które służyły do dezynfekcji na terenie fermy.	0,3
O3	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Ubrania ochronne i ścierki stosowane w fermie drobiu, niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi. Sorbenty (pochodzenia naturalnego bądź z tworzyw sztucznych) są stosowane do bezpośredniego usuwania chemikaliów lub innych zanieczyszczających płynów nie niebezpiecznych. Właściwości Odpady stałe. Wykazują właściwości palne, nie należą do odpadów niebezpiecznych.	0,3
O4	16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione	Zużyte świetlówki energooszczędne wkładane będą w oryginalne opakowania i przekazywane do miejsca ich zakupu.	0,1

		w 16 02 09 do 16 02 12	Świetlówka zbudowana jest najczęściej z rury szklanej z wolframowymi elektrodami zatopionymi na obu końcach. We wnętrzu rury znajduje się niewielka ilość rtęci i gaz szlachetny. Wewnętrzna ścianka rury pokryta jest warstwą luminoforu. Żarówki energooszczędne kwalifikowane są jako odpad niebezpieczny zawierający między innymi rtęć. Trwałość dobrej jakości żarówki energooszczędnej wynosi przeciętnie 5-12 lat. Na przedmiotowej Fermie źródłem powstawania tych odpadów będzie hala produkcyjna	
--	--	---------------------------	---	--

Oprócz odpadów wymienionych w powyższej tabeli produktem ubocznym powstającym w wyniku funkcjonowania fermy drobiu są zwierzęta padłe i ubite z konieczności (uśmiercanie zwierząt bądź samoistne zdychanie zwierząt na skutek choroby). Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przepisów ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób niż przez ubój, w tym zwierząt uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zgodnie z danymi uzyskanymi od inwestora padłe zwierzęta powstawać będą w ilości maksymalnej około 13 Mg/rok.

W wyniku prowadzonej działalności powstają odchody zwierzęce - obornik kurzy w ilości około 710,039 Mg/rok. Jednocześnie generowane będą wody powstające z mycia kurnika związane z przyjętą technologią chowu – czyszczenie kurników po zakończonym cyklu produkcyjnym w ilości 90 m³/rok.

3.3. Sposoby gospodarowania wytwarzanymi odpadami.

Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Sposób magazynowania i zagospodarowania odpadu
15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	Odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych workach lub pojemnikach. Miejsce magazynowania zabezpieczone będzie przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem zwierząt i osób trzecich. Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie transportu bądź zagospodarowania odpadów
15 01 10*	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone	Odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych workach lub pojemnikach. Miejsce magazynowania zabezpieczone będzie przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem zwierząt i osób trzecich. Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie transportu bądź zagospodarowania odpadów
15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	Odpady będą magazynowane selektywnie w szczelnych workach lub pojemnikach. Miejsce magazynowania zabezpieczone będzie przed czynnikami atmosferycznymi i dostępem zwierząt i osób trzecich. Odpady odbierane będą przez specjalistyczną firmę posiadającą stosowne zezwolenia w zakresie transportu bądź zagospodarowania odpadów
16 02 13*	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne	Zużyte świetlówki wkładane są w oryginalne opakowania i przekazywane do utylizacji w miejscu ich zakupu.

	elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12	
--	---	--

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności przekazywane będą specjalistycznej firmie posiadającej stosowne decyzje, która będzie odbierała padłe zwierzęta własnym transportem, w ciągu 24 h po zgłoszeniu telefonicznym upadku zwierzęcia. Do czasu odbioru przez firmę padłe zwierzęta będą przechowywane w szczelnym pojemniku o pojemności 200 dm³ zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi, dostępem zwierząt i osób postronnych. Pojemnik będzie stał w wydzielonym pomieszczeniu gospodarczym przyległym do kurnika.

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej będą bezpośrednio zabierane przez weterynarza opiekującego się stadem, wobec powyższego nie zostały zaliczone do odpadów wytwarzanych przez Wnioskodawcę.

Odchody zwierzęce - obornik kurzy w ilości około 710,039 Mg/rok. przekazywany będzie do biogazowni lub wykorzystania rolniczego jako nawóz naturalny poza terenem należącym do Wnioskodawcy.

Wody z mycia kurnika będą odprowadzane i magazynowane w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności do 45 m³. Woda z mycia kurnika będzie trafiała na pola wnioskodawcy do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny. Inwestor posiada użytki rolne o powierzchni 4,0248 ha.

Wszystkie rodzaje powstających odpadów będą gromadzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane specjalistycznym firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie transportu odpadów, z którymi będą zawarte umowy na odbiór odpadów.

3.4. Sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów.

Właściciel jest przeszkolony w zakresie postępowania z odpadami oraz konieczności zapobiegania i minimalizacji wytwarzanych odpadów oraz o potrzebie segregacji istniejących produktów ubocznych, w taki sposób, aby zwiększyć odzysk odpadów.

Przestrzeganie wymagań ochrony środowiska na terenie Fermy realizowane będzie przede wszystkim poprzez:

- odpowiednią organizację pracy,
- edukację pracowników w zakresie ochrony środowiska,
- wprowadzanie procedur mających na celu minimalizację odpadów i emisji,
- zapewnienie odbiorców na wszystkie powstające odpady.

Odpady wytwarzane w wyniku procesów produkcyjnych gromadzone będą w sposób zabezpieczający środowisko przed ich szkodliwym oddziaływaniem poprzez:

- specjalne, wydzielone miejsca magazynowania odpadów, zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt oraz przed odpadami atmosferycznymi,
- szczelne, specjalistyczne pojemniki i zbiorniki zabezpieczone przed dostępem osób postronnych i zwierząt oraz przed opadami atmosferycznymi,
- selektywny sposób magazynowania poszczególnych odpadów, ułatwiający ich dalsze wykorzystanie lub unieszkodliwianie

4. Pobór wody.

Głównym celem ujmowania wody podziemnej jest zaopatrzenie w wodę fermy drobiu w Grądach-Woniecko (działka nr 107/245). Woda pobierana będzie przez 365 dni w roku i wykorzystywana wyłącznie na potrzeby fermy drobiu. Ujęcie wody składa się z 1 studni wierconej (ST 1) o współrzędnych: x: 5891174,68; y: 7594448,88 zgodnie z PUWG 2000, znajdującej się na działce nr 107/245 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, stanowiącej własność Wnioskodawcy.

Dane charakterystyczne studni ST1:

- głębokość całkowita - 37 m,

- ustabilizowane zwierciadło wody – 5,00 m p.p.t.,
- wydajność eksploatacyjna - 6,0 m³/h,
- depresja całkowita $s_c = 0,4$ m,
- depresja rzeczywista $s_w = 0,22$ m,
- promień $R(S_c) = 23,0$ m oraz $R(S_w) = 12$ m,
- zarurowanie – liczba kolumn 1, średnica rur – 125 mm,
- rura nadfiltrowa z PVC fi 125 mm, L= 30,0 m,
- rura filtrowa owinięta siatką nr 10 z PVC fi 125 mm, L=5,0 m,
- rura podfiltrowa z PVC fi 125 mm, L= 2,0 m zakończona denkiem z PVC,

Obudowa studni:

- 2 kręgi betonowe fi 125 cm o wysokości 100 cm,
- pokrywa żelbetowa fi 150 cm z włazem typu lekkiego Wałcz fi 63 cm,

Uzbrojenie studni:

- głowica studzienna z tworzywa sztucznego,
- zawór zwrotny fi 5 cm,
- kolano dwukołnierzowe fi 5 cm,
- wodomierz zamontowany na ujęciu wody przed hydroforem,
- pompa głębinowa TYP: 3.5 SC(m) 3/18 o parametrach:
 - wydajność $Q = 7,2$ m³/h (120l/min),
 - wysokość podnoszenia $H_{\max} = 78$ m, $H_{\min} = 15,6$ m,
 - silnik o mocy 1,5 kW.

Woda w niniejszej fermie drobiu wykorzystywana będzie:

- na potrzeby pojenia drobiu (cele hodowlane),
- do mycia kurnika (cele technologiczne),
- na potrzeby bytowe pracowników bez możliwości spożycia wody przez ludzi (cele bytowe).

Dnia 25 czerwca 2024 r. decyzją Starosty Zambrowskiego znak IR.6530.9.2024 zatwierdzono wykonaną przez Instytut Geotechniki Sp. z o.o. w czerwcu 2024 r. dokumentację hydrogeologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych (studnia ST 1) z utworów czwartorzędowych w miejscowości Grądy-Woniecko (dz. nr. 107/245), miejscowość Grądy-Woniecko, gm. Rutki, pow. zambrowski, woj. podlaskie”.

Eksploatacja ujęcia nie będzie miała wpływu na budynki sąsiednich nieruchomości w tym inne ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych oraz nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska w jego sąsiedztwie w zakresie: emisji hałasu, zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz wytwarzania ścieków i odpadów. Pobór wody nie będzie negatywnie oddziaływać na powierzchnię terenu, środowisko wodne i przyrodnicze.

4.1. Ilość pobieranej wody.

Ilość pobieranej wody nie będzie przekraczała:

$Q_{\max \text{ sekundowe}} = 0,00166$ m³/s,

$Q_{\text{śr dobowe}} = 6,84$ m³/dobę,

$Q_{\max \text{ roczne}} = 2495,4$ m³/rok.

Zużycie wody wynosić będzie około 2495,4 m³/rok, w tym:

- na cele hodowlane - ok. 2400 m³/rok,
- do mycia kurnika (cele technologiczne) - 90 m³/rok,
- na cele bytowe - ok. 5,4 m³/rok.

4.2. Pobór, pomiar, badanie wody.

Do pomiaru poboru wody pobieranej ze studni służy wodomierz zainstalowany na ujęciu wody przed hydroforem. Rejestr ilości pobieranej wody prowadzony będzie z częstotliwością raz na miesiąc. Woda w stanie pierwotnym będzie badana w zakresie parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Ze względu na charakter eksploatowanej instalacji analizy wykonywane

będą w zakresie badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych. Jeden raz w roku badane będą: mętność, barwa, zapach, pH, smak, przewodność, azotyny, amonowy jon, chlorek wody, azotany, żelazo, mangan, Escherichia coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli. Zapisy powinny być dokonywane w rejestrze umożliwiającym ich weryfikację.

5. Gospodarka ściekowa.

5.1. Odprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub do zewnętrznych urządzeń kanalizacyjnych.

W związku z eksploatacją fermi drobiu na działce nr 107/245 w miejscowości Grądy-Woniecko i gospodarką wodną prowadzoną na tej fermie powstają:

- ścieki bytowe,
- wody opadowe,
- woda z mycia kurnika.

5.1. Ścieki bytowe.

Ścieki bytowe będą powstawały w ilości ok. 5,4 m³/rok i odprowadzane będą do szczelnego, zamkniętego zbiornika o pojemności około 4 m³, skąd w miarę potrzeby wywożone będą przez asenizacyjną firmę zewnętrzną do oczyszczalni ścieków. Stan jakościowy ścieków bytowych przed przekazaniem do oczyszczalni będzie monitorowany zgodnie z indywidualnymi wymogami odbiorcy ścieków.

5.2. Wody opadowe.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 69 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.) ilekroć w ustawie jest mowa o wodach opadowych lub roztopowych – rozumie się przez to wody będące skutkiem opadów atmosferycznych. Teren działki nr 107/245 w Grądach-Woniecko nie jest uzbrojony w kanalizację deszczową. Odwodnienie terenu odbywa się poprzez odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo na przyległy teren (część biologicznie czynną). Wody opadowe i roztopowe spływające z dachów budynków i zadaszeń, jako tzw. czyste będą infiltrować bezpośrednio do gruntu w granicach działki Wnioskodawcy. Omawiane wody z powierzchni utwardzonych będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu, zakładając że powierzchnie, po których będzie spływała woda będą utrzymywane w czystości i porządku, jednocześnie nie będą zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi - znikomy ruch pojazdów po terenie fermi. Odprowadzanie wód opadowych, nie będzie powodowało szkód na gruntach sąsiednich, nie spowoduje zmiany stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu wody znajdującej się na gruncie inwestora. Spływ powierzchniowy wód opadowych będzie miał miejsce sporadycznie w przypadku deszczy ulewnych i nawałnych. Kierunek odprowadzania wód opadowych będzie zgodny z ukształtowaniem terenu.

5.3. Wody z mycia kurnika.

W wyniku prowadzonej działalności generowane będą wody powstające z mycia kurnika związane z przyjętą technologią chowu – czyszczenie kurników po zakończonym cyklu produkcyjnym. Sprzątanie kurników po każdym cyklu hodowlanym będzie odbywać się w następujący sposób: w pierwszej kolejności sprzątanie kurników będzie odbywać się na sucho - zebrany obornik przekazywany będzie bezpośrednio dla rolników lub do biogazowni, po wywiezieniu obornika będzie następować mycie pomieszczeń hodowlanych wodą, przy użyciu myjki ciśnieniowej. Powstające wówczas wody z mycia kurnika mają parametry rozcieńczonej gnojowicy. Kolejnym etapem sprzątania kurnika jest ich dezynfekcja wykonywana poprzez zamgławianie pomieszczeń przy użyciu środków dezynfekujących.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz. U. 2023 poz. 244) nie podaje wskaźników dla produkcji wody z mycia kurnika. Zgodnie z Dokumentem Referencyjnym o Najlepszych

Dostępnych Technikach dla Intensywnego Chowu Drobiu i Świń: Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Intensive Rearing of Poultry or Pigs, 2017 r. zużycie wody do czyszczenia wynosi 0,005 - 0,008 m³/m² powierzchni/czyszczenie. Powierzchnia hodowlana kurnika wynosić będzie 2657,94 m². W związku z powyższym na 1 czyszczenie zgodnie z danymi z BREF zużywa się 13,29– 21,26 m³ wody. Czyszczenie kurnika odbywać się będzie za pomocą myjki ciśnieniowej, co znacznie ogranicza zużycie wody. Ponadto przed myciem kurniki czyszczone będą z obornika na sucho, co także wpłynie na redukcję ilości wody koniecznej do oczyszczenia posadzek. Zakładając, iż na mycie 1 kurnika zużywane będzie maksymalnie 15 m³ wody, co przy 6 przerwach technologicznych na mycie daje produkcję gnojowicy na poziomie 90 m³/rok. Przyjęta w karcie informacyjnej ilość wody na 1 mycie (15 m³) jest wielkością racjonalną. Powstające podczas sprzątania wody z mycia kurnika będą odprowadzane i magazynowane w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności do 45 m³. Zgodnie z danymi zawartymi w artykule „Odpady z chowu i uboju drobiu – zagrożenie dla środowiska czy surowiec do produkcji energii” Sylwia Myszograj, Edyta Puchalska, Medycyna Środowiskowa - Environmental Medicine 2012, skład ścieków z mycia kurników wstępnie czyszczonych przedstawia się następująco:

- zawiesina ogólna - 0,536 (kg/m³),
- azot ogólny - 0,438 (kg N/m³),
- fosfor ogólny - 0,0804 (kg P/m³)
- ChZT - 3,610 (kg/m³).

Zgodnie z powyższym, zawartość azotu w gnojowicy z kurnika wynosić będzie:

- 90 m³ x 0,438 kg N/m³ = 39,42 kg N = 0,3942 Mg N.

Woda z mycia kurnika będzie trafiała na pola wnioskodawcy do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny – użytki rolne o powierzchni 4,028 ha których wnioskodawca jest właścicielem.

Wielkość rocznej dawki nawozów naturalnych wykorzystywanych rolniczo zawierającej nie więcej niż 170 kg N w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych ustala się zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie "Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu" (Dz.U. 2023 poz. 244). W związku z powyższym powierzchnia użytków rolnych, na które może być wywożona powstająca na fermie woda z mycia kurnika (gnojowica) wynosić powinna około 0,232 ha - (39,42 kg N – wartość azotu w gnojowicy/170 kg N na 1 ha użytków rolnych – roczna dawka = 0,232 ha).

V. Sposoby ograniczenia oddziaływań transgranicznych na środowisko.

Eksploatacja przedmiotowej instalacji nie powoduje transgranicznego oddziaływania na środowisko.

VI. Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii.

Uwzględniając profil działalności i rodzaj produkcji na terenie przedmiotowej fermi mogą wystąpić: zagrożenie pożarowe, awarie związane z eksploatacją urządzeń, awarie systemu zapotrzebowania w wodę i paszę, epidemia i choroby drobiu.

Osoby pracujące przy obsłudze Fermi przeszły odpowiednie szkolenia z zakresu BHP i p. poż., oraz znają swoje obowiązki na wypadek wystąpienia awarii, aby móc bezpiecznie wykonywać pracę na terenie zakładu.

Sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczaniu skutków awarii na terenie Fermi będą następujące:

- uczestnictwo w szkoleniach osób zajmujących się instalacją pod względem bhp i p. poż.,
- zapewnienie właściwej i sprawnej wentylacji,
- zapewnienie systematycznej kontroli wentylacyjnej, zapobiegającej chorobom wśród ptactwa,
- wykorzystanie zbiorników na gaz posiadających atest, aktualne badania techniczne oraz sprawna instalację uziemiającą,
- wyposażenie w sprzęt przeciwpożarowy,
- wyposażenie Fermi w agregat prądowłoczy, na wypadek wystąpienia awarii dostawy prądu,
- zapewnienie dowozu wody beczkowozami w przypadku awarii studni i wodociągu.

Plan postępowania na wypadek awarii.

Rodzaj awarii	Sposób postępowania
Brak prądu	- niezwłoczne uruchomienie agregatu prądotwórczego, co zapobiegnie pogorszeniu warunków utrzymania zwierząt w czasie awarii. - niezwłoczne kontakt z dostawcą energii elektrycznej i sprawdzenie przyczyn awarii. - usunięcie przyczyn awarii. - przełączenie się na energię elektryczną z linii oraz wyłączenie agregatu prądotwórczego. - kontrola stanu zwierząt przez cały okres awarii i po jej usunięciu.
Brak wody	- niezwłoczne zapewnienie dostawy wody beczkownikami, co zapobiegnie pogorszeniu warunków utrzymania zwierząt w czasie awarii. - niezwłoczne sprawdzenie przyczyn awarii. - usunięcie przyczyn awarii. - kontrola stanu zwierząt przez cały okres awarii i po jej usunięciu.
Choroba wśród ptactwa	- niezwłoczny kontakt z lekarzem weterynarii. - usunięcie padłych sztuk do specjalistycznego kontenera. - przekazanie padłych zwierząt do utylizacji. - odizolowanie chorego ptactwa od zdrowego. - podanie leków przez lekarza weterynarii. - kontrola stanu ptaków przez cały okres awarii i po jej usunięciu.
Epidemia wśród ptactwa	- niezwłoczny kontakt z lekarzem weterynarii, WIOŚ, Urzędem Gminy. - sunięcie padłych sztuk ptactwa do specjalistycznego kontenera. - przekazanie padłego ptactwa do utylizacji. - likwidacja stada w zakażonym kurniku i przekazanie zakażonych zwierząt do utylizacji. - pełna dezynfekcja kurników i całości jego wyposażenia. - stała kontrola Fermy przez lekarza weterynarii.
Pożar kurników	- niezwłoczny kontakt ze Strażą Pożarną, lekarzem weterynarii. - ugaszenie pożaru. - usunięcie strat i padłych zwierząt. - przekazanie padłych zwierząt do utylizacji. - kontrola stanu kurników po usunięciu skutków awarii.

W przypadku wystąpienia awarii i potencjalnego skażenia środowiska niezwłocznie należy powiadomić: Straż Pożarną, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska i władze samorządowe.

VII. Sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji.

Wnioskodawca nie przewiduje zakończenia eksploatacji instalacji w przewidywanym okresie obowiązywania pozwolenia zintegrowanego.

W przypadku podjęcia decyzji o likwidacji instalacji należy sporządzić projekt likwidacji obiektów i urządzeń uwzględniający wymagania ochrony środowiska, w tym właściwego gospodarowania odpadami. Rozbiórka instalacji w zakresie gospodarowania odpadami powinna uwzględniać:

- segregację i gromadzenie selektywne wytwarzanych odpadów,
- bezpieczne, czasowe magazynowanie posegregowanych odpadów z ustaleniem sposobu i miejsc ich magazynowania,
- jako priorytet odzysku odpadów – unieszkodliwianie odpadów może być projektowane jedynie w sytuacjach braku możliwości technicznej odzysku odpadów.

Projekt rozbiórki winien uwzględniać również rewitalizację terenu po zlikwidowaniu instalacji.

VIII. Eksploatacja instalacji w warunkach odbiegających od normalnych.

Jako warunki odbiegające od normalnych przyjęto przerwy w dostawie prądu elektrycznego. W celu zapewnienia ciągłości w dostawie prądu elektrycznego ferma wyposażona będzie w agregat prądotwórczy. Jest on niezbędny w przypadku braku dostawy energii elektrycznej, aby zapewnić funkcjonowanie instalacji wentylacyjnej i zaopatrzenia w wodę do czasu usunięcia awarii w sieci energetycznej. Czas pracy agregatu wyniesie maksymalnie ok. 30 godzin w ciągu roku (dla obu analizowanych wariantów). Maksymalne zużycie oleju wynosić będzie 10 dm³/h, co daje maksymalne roczne zużycie na poziomie do 300 dm³/rok. Moc agregatu prądotwórczego to 36 kW. Agregat znajduje się w oddzielnym budynku, przylegającym do kurnika. Wylot emitora spalin jest na wysokości 4,9 m od poziomu gruntu, średnica wylotu emitora 0,05 m.

IX. Sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii.

Energia elektryczna wykorzystywana na potrzeby Fermy pobierana będzie z istniejącej linii energetycznej. W przypadku awarii w dostawie prądu Ferma posiada agregat prądotwórczy, którego zadaniem jest dostawa prądu na czas usunięcia awarii. Agregat zasilany jest olejem napędowym.

W pomieszczeniu kotłowni znajdują się 2 kotły 300 kW i 110 kW (awaryjny), opalane węglem. Głównym źródłem ciepła będzie kocioł o mocy 300 kW, kocioł 110 kW będzie uruchamiany tylko na czas awarii i naprawy kotła głównego (300 kW).

Kurnik zostanie wyposażony także w 6 nagrzewnic o mocy 65,5 kW oraz 2 zbiorniki podziemne na gaz, każdy po 4,85 m³.

W analizowanej fermie prowadzona będzie efektywna i racjonalna gospodarka energetyczna. Energia elektryczna w głównej mierze wykorzystywana jest w celu energooszczędnego oświetlenia kurnika, a także do obsługi mechanicznej systemów pojenia i karmienia oraz do pracy systemu wentylacji. Zużycie energii elektrycznej ewidencjonowane jest za pomocą licznika kWh. Energia cieplna natomiast wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń hodowlanych.

Źródła energii

Kod źródła	Źródła energii	Średnie roczne zużycie energii
En1	Energia elektryczna zakupiona z zewnątrz	ok. 45 000 kWh/rok
En2	Energia cieplna wytworzona na terenie fermy	węgiel do kotłów – 55 Mg/rok gaz do nagrzewnic – 37,44 Mg/rok

Zużycie energii elektrycznej i cieplnej

Kod sposobu wykorzystania	Potrzeby, na które jest zużywana energia	Średnio - roczne zużycie
E11	Energia elektryczna: oświetlenie kurników, mechaniczna obsługa systemów pojenia i karmienia oraz praca systemu wentylacji	ok. 45 000 kWh/rok Awaryjnie pracuje agregat prądotwórczy – zużycie oleju napędowego 0,3 m ³ /rok
E12	Energia cieplna: ogrzewanie pomieszczeń	węgiel do kotłów – 55 Mg/rok gaz do nagrzewnic – 37,44 Mg/rok

X. Zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych oraz monitoring środowiska, termin przekazywania informacji do Starosty i WIOŚ.

1. Zużycie wody.

Rejestr ilości pobieranej wody prowadzony będzie z częstotliwością raz na miesiąc. Woda w stanie pierwotnym będzie badana w zakresie parametrów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U.

2017 poz. 2294). Ze względu na charakter eksploatowanej instalacji analizy wykonywane będą w zakresie badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych.

Jeden raz w roku - mętność, barwa, zapach, pH, smak, przewodność, azotyny, amonowy jon, chlorek wody, azotany, żelazo, mangan, Escherichia coli, Enterokoki, Bakterie grupy coli.

Zapisy powinny być dokonywane w rejestrze umożliwiającym ich weryfikację.

Do pomiaru poboru wody pobieranej ze studni służy wodomierz zainstalowany na ujęciu wody przed hydroforem.

Dwa razy do roku – pomiar wydajności wody w studni w trakcie eksploatacji za pomocą wodomierza, pomiar poziomów zwierciadła wody w studni za pomocą świstawki hydrogeologicznej.

2. Zużycie energii elektrycznej.

Ewidencja prowadzona będzie na podstawie licznika energii elektrycznej kWh – miesięcznie za pomocą odpowiednich rejestrów.

3. Zużycie paliw, surowców, paszy, słomy, liczba przybywających i ubywających zwierząt, liczba odhodowanych i padłych zwierząt, ilość powstałego obornika.

Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami - za pomocą odpowiednich rejestrów.

4. Odpady

Na bieżąco prowadzona ilościowa i jakościowa ewidencja zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów i przekazywana raz na rok Marszałkowi Województwa Podlaskiego.

Dokumenty ewidencji odpadów (karta przekazania odpadów, karta ewidencji odpadów) sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Kartę przekazania odpadów sporządza posiadacz odpadów, który przekazuje odpady do następnego posiadacza odpadów albo do prowadzonych przez siebie miejsc zbierania odpadów lub miejsc przetwarzania odpadów, przed rozpoczęciem ich transportu. Transport odpadów do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania prowadzony będzie przez firmy uprawnione do prowadzenia działalności w zakresie transportu odpadów. Dopuszcza się niesporządzanie karty przekazania odpadów, jeżeli jeden z posiadaczy odpadów nie jest objęty obowiązkiem prowadzenia ewidencji odpadów.

Posiadacz odpadów prowadzi kartę ewidencji odpadów dla każdego rodzaju odpadów odrębnie. Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które: wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie, wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie.

Posiadacz odpadów przechowuje dokumenty i wszelkie dane, na podstawie których są sporządzane dokumenty ewidencji odpadów przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały sporządzone te dokumenty ewidencji odpadów.

5. Powietrze

Emisja pyłu do powietrza z budynku kurnika - raz w roku, przy użyciu techniki szacowania z wykorzystaniem wskaźników emisji.

Emisja amoniaku do powietrza - raz w roku, przy użyciu techniki szacowania z wykorzystaniem wskaźników emisji.

6. Ścieki.

Zgodnie z indywidualnymi wymaganiami odbiorcy ścieków.

7. Hałas.

Raz na dwa lata lub po każdej istotnej wymianie urządzeń oraz po zainstalowaniu nowych urządzeń będących źródłami hałasu – zgodnie z aktualnie obowiązującą metodyką referencyjną.

8. Obornik

Monitorowanie raz w roku emisji całkowitej ilości azotu i fosforu wydalanych w oborniku metodą obliczeniową z zastosowaniem bilansu masy azotu i fosforu w oparciu o spożycie paszy, zawartość surowego białka w diecie, całkowitą zawartość fosforu i produktywność zwierząt.

XI. Dodatkowe wymagania.

Zobowiązuje się prowadzącego instalację do:

- utrzymywania w należytych stanie technicznym oraz zapewnienia prawidłowej eksploatacji wszystkich obiektów i urządzeń znajdujących się na terenie instalacji,
- prowadzenia okresowych pomiarów hałasu, wody, w zakresie, sposobie i terminach zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami i przekazywanie wyników pomiarów odpowiednim organom,
- ewidencjonowania i przechowywania wyników przeprowadzonych pomiarów przez okres 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą,
- ustalenia we własnym zakresie wysokości należnych opłat za korzystanie ze środowiska i wnoszenie ich na odpowiedni rachunek bankowy, jeżeli opłaty będą wymagane,
- prowadzenia jakościowej i ilościowej ewidencji wytwarzanych odpadów oraz sporządzania i przekazywania właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań, sporządzają te sprawozdania za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.

XII. Termin ważności pozwolenia.

Niniejsze pozwolenie wydaje się na czas nieoznaczony.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 24.02.2025 r. wpłynął do tutejszego urzędu wniosek Pana Daniela Kołodko, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą, Gospodarstwo Rolne Daniel Kołodko, Grądy Woniecko 117, 18-312 Rutki, o wydanie pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do hodowli drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działce nr 107/245 w miejscowości Grądy-Woniecko. Pismem z dnia 4.03.2025 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dostarczenie operatu przeciwpożarowego wraz z postanowieniem, o których mowa w art. 42 ust. 4b pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023r. poz. 1587 z późn. zm.). Wymagane dokumenty dostarczono w wyznaczonym w wezwaniu terminie. Pismem z dnia 19.03.2025 r. ponownie wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez dostarczenie potwierdzenia dokonania dopłaty do wysokości pełnej opłaty rejestracyjnej do wydania pozwolenia. Dopłaty dokonano dnia 21.03.2025 r. i potwierdzenie dokonania ww. czynności dostarczono dnia 21.03.2025 r.

Przedłożony wniosek zawierał wszystkie wymagane prawem informacje o instalacji i zawierał opis następujących zagadnień:

- streszczenie w języku niespecjalistycznym,
- część formalną, zawierającą informacje ogólne o wnioskodawcy, informacje o instalacji, oświadczenia wnioskodawcy, dokumenty źródłowe,
- część operacyjną, zawierającą informacje ogólne o przedmiocie wniosku, charakterystykę wykorzystywanych instalacji, tj. surowce i materiały pomocnicze, inne substancje, energia zużywana przez instalację, wszystkie rodzaje emisji dla każdego z komponentów środowiska, charakterystykę oddziaływania instalacji na środowisko, sposoby zapobiegania i/lub ograniczania oddziaływania na środowisko i środowiska jako całości, wnioskowane dopuszczalne parametry emisyjne i jakości

środowiska, uzasadnienie dla proponowanych wielkości emisji, wnioskowany zakres monitoringu i sprawozdawczość.

Zawiadomieniem z dnia 26.03.2025 r. poinformowano strony o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 218 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2025 r. poz. 647 z późn. zm.), w dniu 27.03.2025 r. podano informację do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Starostwa i na stronie internetowej powiatu zambrowskiego, o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na eksploatację instalacji do hodowli drobiu w ilości powyżej 40 000 stanowisk zlokalizowanej na działce nr 107/245 w miejscowości Grądy-Woniecko, z pouczeniem, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w terminie 14 dni od dnia opublikowania ww. zawiadomienia.

Analizując wniosek stwierdzono, że rozwiązania techniczne w instalacji gwarantują spełnienie wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT) w zakresie intensywnego chowu drobiu i świń, część I – instalacje do chowu drobiu.

Woda dla potrzeb instalacji pobierana jest z własnego ujęcia, składającego się z 1 studni wierconej (ST 1) znajdującej się na działce nr 107/245 w obrębie miejscowości Grądy-Woniecko, gm. Rutki, pow. zambrowski, współrzędne studni x: 5891174,68; y:7594448,88 zgodnie z PUWG 2000. Ścieki bytowe w ilości ok. 5,4 m³/rok i odprowadzane będą do szczelnego, zamkniętego zbiornika o pojemności około 4 m³, skąd w miarę potrzeby wywożone będą przez asenizacyjną firmę zewnętrzną do oczyszczalni ścieków. Wody opadowe i roztopowe spływające z dachów budynków i zadaszeń, będą odprowadzane powierzchniowo do gruntu jako tzw. czyste i będą infiltrować bezpośrednio do gruntu w granicach działki Wnioskodawcy. Kierunek odprowadzania wód opadowych będzie zgodny z ukształtowaniem terenu. Powstające podczas sprzątania wody z mycia kurnika będą odprowadzane i magazynowane w szczelnych zbiornikach o łącznej pojemności do 45 m³, z których następnie będzie trafiała na pola wnioskodawcy do rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny. Emisja pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza z emitorów instalacji nie powoduje przekroczeń dopuszczonych standardów emisyjnych oraz standardów jakości powietrza.

Użytkowanie instalacji nie powinno powodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu emitowanego do środowiska.

Sposób gospodarki odpadami zabezpiecza środowisko przed ich ujemnym oddziaływaniem. Odpady gromadzone będą w specjalnych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach i magazynowane w wydzielonych miejscach na terenie fermy, do czasu ich przekazania odbiorcom.

Podczas eksploatacji instalacji prowadzony będzie monitoring technologiczny i monitoring emisji do środowiska.

Biorąc pod uwagę powyższe uznano, że przedmiotowa instalacja spełnia wymagania konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

Niemniej jednak, zgodnie z art. 216 ust.2 i w świetle art. 195 ustawy Prawo ochrony środowiska, pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie, z mocy art. 127, 127 i 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łomży za pośrednictwem Starosty Zambrowskiego w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
3. Pozwolenie może zostać cofnięte lub ograniczone bez odszkodowania w przypadku gdy nastąpią zmiany BAT pozwalające na znaczne zmniejszenie emisji bez powodowania nadmiernych kosztów lub gdy będzie to wynikać z potrzeby dostosowania eksploatacji instalacji do zmian wynikających z przepisów o ochronie środowiska.

W postępowaniu administracyjnym wniesiona została dnia 21.02.2025 r. opłata skarbową za wydanie decyzji na konto Urzędu Miejskiego w Zambrowie, nr rachunku bankowego: 67 8775 0009 0010 0101 0201 0732 BS Zambrów w wysokości 506,00 zł (słownie złotych: pięćset sześć złotych), zgodnie z pkt 40 część III załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 ze zm.), zgodnie z § 6 ust.1, ust.2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28.09.2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U. z 2007 r. poz. 1330.

W związku z art. 210 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.), dnia 21.02.2025 r. wniesiona została także opłata rejestracyjna w wysokości 1002,41 zł (słownie złotych: jeden tysiąc dwa zł 41/100) uzupełniona wpłatą z dnia 21.03.2025 r. w kwocie 197,59 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt siedem zł 59/100) – wysokość opłaty rejestracyjnej wynika z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1183 z późn. zm.) na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, BGK III O/Warszawa nr: 76 1130 1062 0000 0109 9520 0010.



Z up. STAROSTY
mgr Zbigniew Rzepiński
NACZELNIK WYDZIAŁU
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU

Otrzymuje:

1. Daniel Kołodko
Gospodarstwo Rolne
Daniel Kołodko
Grądy Woniecko 117
18-312 Rutki-Kossaki

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Pułkowa 11
15-143 Białystok
2. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-920 Warszawa + elektroniczny zapis na nośniku CD
3. Marszałek Województwa Podlaskiego
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 1
15-888 Białystok
4. Podlaski Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska
ul. Ciołkowskiego 2/3
15-264 Białystok
5. WIOŚ w Białymstoku
Delegatura w Łomży
ul. Akademicka 20
18-402 Łomża
6. Wojewoda Podlaski
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok
7. Wójt Gminy Rutki
ul. 11 Listopada 7
18-312 Rutki-Kossaki
8. Spółdzielnia Mieszkaniowa NAREW
w Grądach Woniecko
Grądy Woniecko 16/11
18-312 Rutki-Kossaki
9. Państwowe Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19
07-409 Ostrołęka
10. A/a – 2 egz.

