

Lp.	Gmina	OSP	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Ceranów	OSP CERANÓW	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej (system DSP-50, urządzenie produkcji Digitex, 2007r.) Selektywnego Alarmowania do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - akumulator min7Ah - radiotelefon analogowo -cyfrowy lub równoważny zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji.
2.	Ceranów	OSP RYTELE-OLECHNY	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej (system DSP-50, urządzenie produkcji Digitex, 1998r.) Selektywnego Alarmowania do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - akumulator min7Ah - radiotelefon analogowo -cyfrowy lub równoważny zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwia alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji.
3.	Ceranów	OSP Przewóz Nurski	Zakup i montaż: 1. Stacja obiektowa selektywnego alarmowania lub równoważna (system DSP-50/ DSP 52 BS lub o parametrach wyższych produkcji Digitex lub urządzenie równoważne) 2. Kontroler faz w celu zabezpieczenia przed przecięciami (3-fazowy detektor zaniku/asymetrii faz). 3. Wbudowane zasilanie awaryjne zapewniające ciągłość pracy stacji przy zaniku zasilania sieciowego 230V przez min. 24h w trybie czuwania (akumulator buforowy min. 7 Ah z automatycznym układem kontroli ładowania i stanu baterii). 4. Radiotelefon bazowy VHF. Radiotelefon przewoźno-bazowy pracujący w paśmie VHF 136–174 MHz, spełniający standardy łączności radiowej Państwowej Straży Pożarnej (standard odpowiadający Motorola seria DM4000 / DM4600e lub równoważny). Moc nadajnika regulowana w zakresie co najmniej 1–25 W.

		Zgodność z pracą w kanałach analogowych (FM 12,5 / 25 kHz) oraz cyfrowych (DMR Tier II), obsługa tonów CTCSS/DCS. Dedykowany zasiliacz buforowy zapewniający stabilne zasilanie toru radiowego. 5. Moduł powiadamiania GSM/LTE. Zintegrowany terminal komórkowy GSM/LTE z anteną zewnętrzną. Funkcja powiadamiania ratowników poprzez połączenie głosowe (CLIP) oraz wiadomości SMS. Obsługa książki telefonicznej na co najmniej 64 numery abonentów. Możliwość zdalnego uruchomienia procedury alarmowania za pośrednictwem sieci komórkowej przez osoby uprawnione. 6. Instalacja bazowa i zabezpieczenie odgromowe. Profesjonalna antena bazowa VHF, dookólna (np. z włókna szklanego, zysk min. 2 dBi, pasmo 145–174 MHz, typu SIRIO CX-148 lub równoważna). Niskostratny kabel antenowy 50 Ohm (np. H-1000, RF-7, Tri-Lan 240 lub równoważny) wraz z hermetycznymi złączami antenowymi. Koaksjalne gazowe zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (odgromnik gazowy) włączone w tor antenowy. Podłączenie ochrony przeciwprzepięciowej do istniejącej instalacji uziemiającej / odgromowej budynku.
--	--	---

Beata Jędrzej


Wójt Gminy
mgr inż. Ryszard Krysiak