

Lp.	Gmina	OSP	Opis przedmiotu zamówienia
1.	Repki	OSP REPKI	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwiają alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. (Istniejąca stacja : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)
2.	Repki	OSP Skrzyszew	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwiają alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. (Istniejąca stacja : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)

			Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwiają alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby), - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. (Istniejąca stacja : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)
3.	Repki	OSP Szkoły	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwiają alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby), - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. (Istniejąca stacja : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)
4.	Repki	OSP Wyróżby	Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektywnego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektywnego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo -cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwiają alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby), - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęcia, szkolenie użytkownika po modernizacji. (Istniejąca stacja : Nazwa na obudowie DSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2011.)

			Modernizacja polegająca na dostosowaniu istniejącej stacji obiektowej Selektynego Alarmowania (różnych producentów) do generowania aktualnie obowiązujących sygnałów alarmowania OC i PSP ; syren wirnikowych poprzez: przeprogramowanie lub/i dostosowanie lub/i rozbudowę o niezbędne podzespoły oraz wpięcie do sieci Selektynego Alarmowania PSP i MUW (jeśli są możliwości). Po modernizacji efekt końcowy : - Stacja obiektowa - Akumulator min7Ah - Radiotelefon analogowo - cyfrowy zgodny z wytycznymi Migracji do cyfrowej łączności , - Czujnik faz - Syrenka awaryjna - Antena bazowa z osprzętem - Terminal komórkowy z anteną GSM, umożliwiał alarmowanie dzwonieniem lub SMS (maks. 64 osoby,) - Uruchomienie i przeprowadzenie testów, pomiary, zdjęć, szkolenie użytkownika po modernizacji. (Istniejąca stacja : Nazwa na obudowie OSP 50 , brak tabliczki z datą produkcji, data montażu 2020r.)
5.	Repki	OSP Sawice	
6.	Repki	OSP Galki	1. Stacja obiektowa DSP 52 BS lub o parametrach wyższych 2. Kontroler faz w celu zabezpieczenia przed przepięciami 3. Dodatkowa klawiatura sterująca sześcioprzyciskowa 4. Antena bazowa z osprzętem 5. Syrenka awaryjna 6. Terminal GSM dedykowany do systemu DSP montowanego na obiekcie z niezbędną instalacją i oprzyrządowaniem. 7. Radiostacja analogowo-cyfrowa 8. W przypadku braku automatyki i zabezpieczeń silnika elektrycznego syreny, niezbędny sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia

7.	Repki	OSP Liszki	1. Stacja obiektowa DSP 52 BS lub o parametrach wyższych 2. Kontroler faz w celu zabezpieczenia przed przepięciami 3. Dodatkowa klawiatura sterująca sześcioprzyściškowa 4. Antena bazowa z osprzętem 5. Syrenka awaryjna 6. Terminal GSM dedykowany do systemu DSP montowanego na obiekcie z niezbędną instalacją i oprzyrządowaniem 7. Radiostacja analogowo-cyfrowa. 8. W przypadku braku automatyki i zabezpieczeń silnika elektrycznego syreny, niezbędny sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia
8.	Repki	OSP Zawady	1. Stacja obiektowa DSP 52 BS lub o parametrach wyższych 2. Kontroler faz w celu zabezpieczenia przed przepięciami 3. Dodatkowa klawiatura sterująca sześcioprzyściškowa 4. Antena bazowa z osprzętem 5. Syrenka awaryjna 6. Terminal GSM dedykowany do systemu DSP montowanego na obiekcie z niezbędną instalacją i oprzyrządowaniem. 7. Radiostacja analogowo-cyfrowa 8. W przypadku braku automatyki i zabezpieczeń silnika elektrycznego syreny, niezbędny sprzęt pozwalający na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia

z up. WÓJTA GMINY

mgr Andrzej Skotrupka
Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

WÓJT GMINY REPKI

mgr inż. Apollonia Stasiuk