

ROŚiRG.6222.4.2021

Maków Mazowiecki, dnia 7.07.2021 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104, art. 155 i art.163 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 t.j.) art. 192, art. 214 ust. 5, art. 215 ust 5 i art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.)

po rozpatrzeniu

wniosku z dnia 8.06.2021 r. firmy GETMOR Sp. Z o.o. Sp. K., Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak ROŚiRG.6222.4.2019 z dnia 9.10.2019 r.

orzekam

zmienić na wniosek firmy GETMOR Sp. Z o.o. Sp. K., Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie NIP:7571470872, REGON: 142615384 pozwolenie zintegrowane znak ROŚiRG.6222.4.2019 z dnia 9.10.2019 r. na prowadzenie instalacji:

1. do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej 84 Mg tusz/dobę trzody chlewnej, 105 Mg tusz/dobę bydła i 14,5 Mg tusz/dobę cieląt,
2. do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub pasz z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego lub innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej 100 ton wyrobów gotowych na dobę,
3. do oczyszczenia ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego,

eksploatowanych na terenie Zakładu GETMOR Sp. z o.o. Sp. K. Chrzanowo 28, gmina Rzewnie w następujący sposób:

1. w punkcie „I.4. Rodzaj i ilość wykorzystywanych surowców i materiałów w instalacji” skreśla się tabelę 1 i zastępuje tabelą:

„Tabela 1. Bilans zużycia surowców, mediów i materiałów.

Lp.	Surowiec	Wielkość zużycia	Jednostka
1.	Trzoda chlewna	252 000	szt./rok
2.	Bydło	90 000	szt./rok
3.	Cielęta	72 000	szt./rok
4.	Drób	2200	Mg/rok
5.	Drewno wędzarnicze	28	Mg/rok
6.	Wiórki wędzarnicze	12	Mg/rok
7.	Przyprawy, solanki, dodatki do przetworów	112	Mg/rok
8.	Oślonki i folie	2	Mg/rok
9.	Folie do pakowania mięsa i wędlin	4	Mg/rok
Media			
1.	Energia elektryczna	4 000 000	kWh/rok
2.	Energia cieplna	15.000	GJ/rok
3.	Gaz LNG	330 000	m ³ /rok
4.	Olej opałowy lekki	85	m ³ /rok
5.	Woda	84 000	m ³ /rok

2. W punkcie I.2.4. o skreśla się zdanie: „W skład ww. instalacji wchodzi dwie kotłownie-olejowa oraz rezerwowa kotłownia węglowa” i zastępuje zdaniem „w skład ww. instalacji wchodzi dwie kotłownie - gazowa (gaz płynny LNG) oraz rezerwowa kotłownia olejowa”.
3. W punkcie I.2.2 lit. d) dodaje się „ Wędliny mogą być pakowane.”
4. Dodaje się w punkt „I.2.2: e) produkcja mięsa mielonego i burgerów na linii do produkcji mięsa mielonego i burgerów.”
5. Dodaje się w punkt „I.2.2. f) chłodnia składowa (tzw. mroźnia)

Chłodnia składowa mięsa o 2600 miejscach paletowych jest to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjnym o konstrukcji murowo-żelbetowej przeznaczony na działalność produkcyjną związaną z zamrażaniem i magazynowaniem produktów mięsnych. Będzie znajdowała się na tej samej działce co Zakład przetwórczy.

Dane podstawowe :

- powierzchnia zabudowy 1990,10 m²
- powierzchnia użytkowa 2220,00 m²
 - w tym: magazynowa 1951,20 m³
 - biurowo-pomocnicza 268,80 m³
- kubatura 22522,80 m³
- wysokość budynku: 9,00 m - obiekt kwalifikuje się do budynków wysokich (W),
- liczba kondygnacji – 2.

Składa się z dwóch komór wysokiego składowania oraz zamrażarni szokowej.

Wykorzystywana będzie do:

- zamrażania mięsa,
- magazynowania mięsa mrożonego dla potrzeb zakładu przetwórstwa mięsnego znajdującego na tej samej działce,
- świadczenia usług magazynowania mięs mrożonych dla innych kontrahentów,
- celów administracyjno - socjalnych i technicznych.

Będzie funkcjonowała wg następującego schematu:

1. Przyjęcie towarów przywożonych transportem samochodowym w postaci:
 - a) mięs czerwonych świeżych i mrożonych,
 - b) białych świeżych i mrożonych,
 - c) podrobów świeżych i mrożonych,
2. Zamrażanie:
 - a) „czerwonych” mięs świeżych,
 - b) „białych” mięs świeżych,
 - c) podrobów świeżych
3. Magazynowanie:
 - a) mięs mrożonych,
 - b) podrobów mrożonych,
4. Ekspedycja magazynowanych towarów.

Będzie korzystała ze śmietnika i kontenera na UPPZ Zakładu.”

6. skreśla się punkt „II.1.1. Emisja zorganizowana z podstawowych procesów produkcyjnych” i dodaje się punkt „II.1.1. Emisja zorganizowana z podstawowych procesów produkcyjnych” w brzmieniu:

„II.1.1. Emisja zorganizowana z podstawowych procesów produkcyjnych

Metodyka obliczania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dla źródeł istniejących i projektowanych określona została Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. (Dz. U. 2010 Nr 16 poz. 87) w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu. Metodyka ta oparta jest na tym samym modelu matematycznym rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w atmosferze stosowany do wyliczenia emisji w poprzednich pozwoleniach.

a) Charakterystyka źródeł emisji

Tabela 2. Parametry emitorów na terenie instalacji

Symbol	Nazwa emitora	Wysokość m	Przekrój m	Prędkość gazów m/s	Temper. gazów K	Xe m	Ye m
E1/1	Komora wędzarniczo - parzelnicza	10 Z	0,25 m	0	293	104,3	275,3
E1/2	Komora wędzarniczo - parzelnicza	9,8 Z	0,25 m	0	293	105,8	275,5
E1/3	Komora wędzarniczo - parzelnicza	9,4 Z	0,25 m	0	293	107,5	275,5
E2	Komora wędzenia tradycyjnego	10	0,3x0,3 m	0,38	293	122,1	277,5

Legenda: Z -zadaszony

b) Wielkość dopuszczalnej emisji

Tabela 3. 1. Parametry emisji maksymalnej wraz z ich wartościami dopuszczalnymi

Lp.	Substancja	E1/1	E1/2	E1/3	E2
		Emisja godzinowa [kg/h]			
1	Dwutlenek azotu	-*)	-*)	-*)	-*)
2	Tlenek węgla	-*)	-*)	-*)	-*)
3	Aceton	-*)	-*)	-*)	-*)
4	Aldehyd octowy	0,00108	0,00108	0,00108	0,0084
5	Fenole	0,002412	0,002412	0,002412	0,01876
6	Metyloetyloketon	-*)	-*)	-*)	-*)
7	Kwas octowy	0,00558	0,00558	0,00558	0,0434

*) zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.

Tabela 3.2. Dopuszczalna emisja roczna dla instalacji

Nazwa zanieczyszczenia	Emisja roczna [Mg/rok] z instalacji wędzarniczej
Dwutlenek azotu	*)
Tlenek węgla	*)
Aceton	*)
Aldehyd octowy	0,036816
Fenole	0,0822224
Metyloetyloketon	*)
Kwas octowy	0,190216

*) zgodnie z art. 224 ust. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w pozwoleniu nie określa się wielkości emisji dla tych rodzajów gazów lub pyłów, które wprowadzone do powietrza ze wszystkich wymagających pozwolenia instalacji położonych na terenie jednego zakładu nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla godziny; w takim przypadku w pozwoleniu wskazuje się rodzaje gazów i pyłów, których wielkości emisji nie określono.

Czas pracy źródeł E1/1, E1/2 i E1/3 wynosi 2600 h/rok, natomiast E2 3380 h/rok.

c) Roczna emisja z zakładu LZO, NO_x i CO

Tabela 4. Roczna emisja z zakładu LZO

Lp.	Nazwa substancji	Emisja roczna, Mg
1	aldehyd octowy	0,037
2	fenol	0,082
3	aceton	0,108
4	kwas octowy	0,19
5	metyloetyloketon	0,065
	Razem LZO	0,48

Ilość całkowita LZO emitowana do powietrza z instalacji wynosi 0,0852 kg/h.”

W związku z powyższym emisja LZO nie osiąga poziomu powyżej 500 g/h, a tym samym monitoring całkowitego LZO zgodnie z BAT 29 nie jest wymagany. BAT–AEL (BAT 29) nie ma zastosowania, gdyż emisje z komór wędzarniczych nie przekraczają określonej wielkości z Konkluzji, tj. BAT–AEL (BAT 29) 0,500 kg/h.

W instalacji nie są stosowane utleniacze termiczne, dlatego nie jest wymagany monitoring NO_x i CO.

7. skreśla się punkt II.4.2. Najwyższe dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach” i dodaje się punkt:

„II.4.2. Najwyższe dopuszczalne wartości dla wskaźników zanieczyszczeń w oczyszczonych ściekach” w brzmieniu:

Monitoring emisji zanieczyszczeń do wody dzieli się na :

- monitoring kontrolny - realizować go zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), zwanego dalej Rozporządzeniem.
- automonitoring - realizować go zgodnie z BAT4 Dyrektywy BAT.

W ramach monitoringu kontrolnego zachowywać dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z zakładu, określone w tabeli poniżej, wyznaczone na podstawie załącznika nr 4 Rozporządzenia.

Tabela 9. Dopuszczalne wartości dla wskaźnika zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych z zakładu w ramach monitoringu kontrolnego

Wskaźnik zanieczyszczeń	Najwyższa dopuszczalna wartość	Miano
Odczyn pH	6,5 – 9,0	
BZT ₅	25	mgO ₂ /dm ³
ChZT	125	mgO ₂ /dm ³
Zawiesina ogólna	35	mg/dm ³
Azot ogólny	30	mgN/dm ³
Azot amonowy	10	mgN _{NH4} /dm ³
Azot azotynowy	1	mgN _{NO2} /dm ³
Azot azotanowy	30	mgN _{NO3} /dm ³
Fosfor ogólny	2	mgP/dm ³
Substancje ekstrahujące się eterem naftowym	20	mg/dm ³

Wszystkie wartości wskaźników zanieczyszczeń w ramach monitoringu kontrolnego badać

zgodnie z Rozporządzeniem.

Monitoring kontrolny prowadzić zgodnie z zakresem i z częstotliwością określoną w Rozporządzeniu i pozwoleniu zintegrowanym zgodnie z art 147a POŚ - zapewnić wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w tym pobieranie próbek przez:

- akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 155) ze zm. lub
- certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art.16 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1225 oraz z 2020 r. poz. 284 i 322)

- w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani.

Tabela 10. Zakres i częstotliwość badań prowadzonych w ramach automonitoringu

Substancja/parametr	Normy ⁽¹⁾	Minimalna częstotliwość monitorowania	BAT-AEL średnia dobową
Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (CHZT)	Brak dostępnej normy EN	Raz dziennie	25-100 mg/l ⁽⁴⁾⁽⁵⁾
Azot ogólny (TN)	Dostępne różne normy EN(np. EN12260, EN ISO 11905-1)		Od 2- 20 mg/l lub 30 mg/l ^{(2) (5)}
Ogólny węgiel organiczny (OWO)	EN 1484		30 mg/l ^{(3) (4) (5)}
Fosfor ogólny (TP)	Dostępne różne normy EN (np. EN ISO 6878, EN ISO 15681-1 i -2, EN ISO 11885)		2 mg/l ⁽⁵⁾
Zawiesina ogólna (TSS)	EN 872	Raz dziennie	35 mg/l ⁽⁵⁾
Biochemiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT _n)	EN 1899-1	Raz w miesiącu	25mg/l
Chlorki (Cl)	Dostępne różne normy EN (np. EN ISO 10304-1, EN ISO 15682)	Raz w miesiącu	1000 mg/l ⁽³⁾

(1) W ramach automonitoringu BAT emisje do wody prowadzić co najmniej z podaną powyżej częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN będą niedostępne, w ramach BAT stosować normy ISO, normy krajowe lub inne międzynarodowe normy zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej.

(2) górna granica przedziału wynosi 30mg/l jako średnia dobową tylko wtedy, jeżeli skuteczność redukcji emisji wynosi więcej bądź równo 80% jako średnia roczna lub średnia w okresie produkcji.

- (3) wielkość wartości wskaźników zanieczyszczeń OWO i Cl została określona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).
- (4) Automonitoring CHZT i OWO prowadzić zamiennie.
- (5) Jeżeli prowadzący instalację dowiedzie, że poziomy emisji są wystarczająco stabilne zmniejsza się częstotliwość monitorowania tzn. monitorowanie należy prowadzić w każdym przypadku co najmniej raz w miesiącu.

8. W punkcie III.1. Monitoring procesów technologicznych:

„Monitoring procesów technologicznych prowadzić w oparciu o wykazy zużycia wody, energii, surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych zgodnie z BAT 2 oraz o wskaźnikowe poziomy efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii wyrażone w MWh/t surowców.”

9. Skreśla się punkt III.2.1. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza” i dodaje się punkt:

„III.2.1. Monitoring emisji gazów i pyłów do powietrza

1. W ramach monitoringu emisji do powietrza należy wykonać okresowe pomiary wielkości emisji na emitorach z częstotliwością raz na 2 lata na jednym z emitorów kolejno w zakresie: aldehyd octowy, fenol, kwas octowy.
2. Stanowiska pomiarowe stężeń substancji wprowadzanych w gazach i pyłach do powietrza usytuować zgodnie z wymogami polskiej normy.
3. W związku z powyższym emisja LZO nie osiąga poziomu powyżej 500 g/h, a tym samym monitoring całkowitego LZO zgodnie z BAT 29 nie jest wymagany. BAT-AEL (BAT 29) nie ma zastosowania, gdyż emisje z komór wędzarniczych nie przekraczają określonej wielkości z Konkluzji tj. BAT-AEL (BAT 29) 0,500 kg/h.
4. W instalacji nie są stosowane utleniacze termiczne, dlatego nie jest wymagany monitoring NO_x i CO.

10. Skreśla się punkt „III.2.4. Monitoring ilości i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska” dodaje się:

“III.2.4. Monitoring ilości i jakości ścieków wprowadzanych do środowiska”:

1. Prowadzić stały monitoring kluczowych parametrów procesu takich jak: przepływ ścieków, w miejscu wylotu ścieku z oczyszczalni w studziencie, z której pobiera się próby kontrolne do badań monitoringowy.

2. Prowadzić stały monitoring kluczowych parametrów procesu takich jak: pH i temperatury w komorach SBR.
3. Od dnia 5.12.2023r. prowadzić monitoring zużycia wody za pomocą średniorocznego wskaźnika dla przepływu zrzutu ścieków w m³/tonę surowców wyznaczanego corocznie.
4. Prowadzić stały monitoring przepływu ilości zrzucanych ścieków, temperatury i pH ścieków zgodnie z terminem określonym w harmonogramie wynikającym z Dyrektywy BAT.
5. Badania prowadzone w ramach monitoringu kontrolnego przeprowadzać w akredytowanym laboratorium z częstotliwością co najmniej raz na dwa miesiące.
6. Badania jakości ścieków oczyszczonych w ramach automonitoringu wykonywać w akredytowanym laboratorium lub za pomocą wzorcowanej aparatury pomiarowej zakupionej przez wnioskodawcę, zgodnie z obowiązującymi metodykami i normami, a ich wyniki rejestrować i przechowywać w zakładzie oraz przedkładać do wglądu na każde żądanie organu. Badania te wykonywać z częstotliwością minimum raz w miesiącu – monitoring prowadzić tylko wtedy, gdy zostaną one zidentyfikowane jako substancja istotna w strumieniu ścieków na podstawie wykazu, o którym mowa w BAT 2.
6. Wyznaczyć średnioroczny wskaźnik zrzutu ścieków wyrażony w m³/t surowców i wyznaczać go corocznie (wartość wskaźnika powinna mieścić się w przedziale od 1,5 do 8 m³/tonę surowców).
7. Prowadzić analizy porównawcze zużycia wody, w tym bilanse masowe wody,
8. Kontrolować jakość ścieków opadowych pod kątem zawartości zawiesin ogólnych i substancji ropopochodnych raz na trzy lata.
9. Utrzymywać w pełnej sprawności techniczno – eksploatacyjnej urządzenia do oczyszczania i odprowadzania ścieków, zgodnie z instrukcją ich obsługi i eksploatacji.
10. Prowadzić stały monitoring pracy oczyszczalni i kontroli gospodarki ściekowej-regularnie przekazywać osady ściekowe i skratki podmiotom do tego uprawnionym.
11. Partycypować w kosztach utrzymania odbiornika ścieków- rowu melioracyjnego B/7.”

11. Dodaje się punkt

„III.2.5. Monitoring środowiskowy

„Prowadzić monitoring środowiskowy zgodny z BAT 1 i BAT 2 w oparciu o opracowany, (wdrożony zgodnie z harmonogramem) i utrzymany skuteczny system zarządzania środowiskowego.”

12. Skreśla się punkt **„IV. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości i zobowiązania do tego zmierzające”** i dodaje się punkt

„IV. Sposoby osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości i zobowiązania do tego zmierzające

1. Zastosować rozwiązania organizacyjne, techniczne i technologiczne gwarantujące wysoki poziom ochrony środowiska jako całości, w tym wynikające z konkluzji BAT dotyczących najlepszych dostępnych technik w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE.

2. Do dnia 4.12.2023r. określić:

- maksymalne roczne zużycie energii chłodniczej,
- średnioroczny wskaźnik zużycia energii wyrażony w MWh/t surowców,
- średnioroczny wskaźnik dla przepływu zrzutu ścieków w m³/t surowców.

3. Zrealizować zaplanowane działania dostosowawcze niezbędne do dostosowania do Dyrektywy BAT zgodnie z zamieszczonym poniżej harmonogramem

Tabela 11. Harmonogram działań dostosowawczych

L.P.	Nazwa zadania	Termin realizacji
I	ZADANIA INWESTYCYJNE	
1.	Montaż podliczników na wodę	1.01.2022r.
2.	Montaż podliczników na energię elektryczną	1.01.2022r.
3.	Montaż sondy do stałego monitorowania pH i temperatury w ściekach	1.09.2023r.
4.	Montaż na hali produkcyjnej pistoletów na węzłach	31.12.2021r.
5.	Zakup myjki pojemników farszu	31.12.2021r.
6.	Zakup myjki pojemników typu E	31.12.2021r.
7.	Zakup myjki kijów wędzarniczych	31.12.2021r.
II	ZADANIA DOKUMENTACYJNO - ORGANIZACYJNE	
1.	Wyznaczenie średniorocznego wskaźnika zużycia energii wyrażonego w MWh/t surowców	1.01.2022r.
2.	Analiza porównawcza zużycia energii	1.04.2022 r.
3.	Plan na rzecz efektywności energetycznej- o ile będzie wymagany	1.04.2023r.
4.	Wyznaczenie średniorocznego wskaźnika dla przepływu zrzutu ścieków w m ³ /t surowców, który będzie wyznaczany corocznie.	31.01.2022r.
5.	Analiza porównawcza zużycia wody, w tym bilanse masowe wody	Prowadzone na bieżąco
6.	Stworzenie wykazu substancji istotnych w strumieniu ścieków oraz włączenie go do systemu zarządzania środowiskowego	30.09.2023
III	ZADANIA ZWIĄZANE Z SZŚ	

1.	Stworzenie i wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego	31.12.2021r.
2.	Ustanowienie pełnomocnika ds. systemu zarządzania środowiskowego	Zrealizowane
3.	Przeprowadzenie okresowego niezależnego audytu wewnętrznego o ile będzie to możliwe	1.09.2022r.
4.	Przeprowadzenie okresowego niezależnego audytu zewnętrznego	1.09.2023r.
5.	Stworzenie harmonogramu monitorowania emisji do powietrza, wody i hałasu.	31.12.2021r.
6.	Stworzenie harmonogramu monitorowania zużycia energii, wody i surowców.	31.12.2021
7.	Skuteczne planowanie operacyjne i kontrola procesu	31.12.2022r.
8.	Monitoring i uwzględnianie rozwoju czystych technik	Do bieżącego stosowania przy realizacji nowych zadań i inwestycji.

13. Dodaje się punkt XI.3. w brzmieniu:

„3. Termin dostosowania instalacji do wymagań określonych w konkluzjach BAT zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE ustala się do 4 grudnia 2023 roku.”

14. Pozostałe punkty w decyzji nie ulegają zmianie.

Uzasadnienie

W dniu 8.06.2021 r. firma GETMOR Sp. Z o.o. Sp. K., Chrzanowo 28, 06-225 Rzewnie złożyła wniosek w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego znak ROŚiRG.6222.4.2019 z dnia 9.10.2019 r. na prowadzenie instalacji: do uboju zwierząt o zdolności produkcyjnej 84 Mg tusz/dobę trzody chlewnej, 105 Mg tusz/dobę bydła i 14,5 Mg tusz/dobę cieląt, do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub pasz z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego lub innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej 100 ton wyrobów gotowych na dobę, do oczyszczenia ścieków, z wyjątkiem oczyszczalni ścieków komunalnych, pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego eksploatowanych na terenie Zakładu GETMOR Sp. z o.o. Sp. K. Chrzanowo 28, gmina Rzewnie.

Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego wynika z przeprowadzonej przez tutejszy organ, zgodnie z art. 215 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2020 r. poz. 1219 ze zm.) zwanej dalej Poś, analizy warunków pozwolenia pod kątem spełniania wymagań Konkluzji BAT, zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE (zwanej Dyrektywą BAT) oraz wezwania znak ROŚiRG.6222.5.2020 z dnia 3.06.2020 r. w którym prowadzący instalacje został zobowiązany do wystąpienia z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, w terminie roku od dnia doręczenia wezwania.

Wnioskowana zmiana dotyczy dostosowania instalacji do zmian w instalacji oraz wymagań konkluzji BAT w zakresie określonym wezwaniem znak ROŚiRG.6222.5.2020:

1. Funkcjonowania na terenie zakładu systemu zarządzania środowiskiem, o którym mowa w BAT 1; poprzez wprowadzenie kilku elementów, które jeszcze nie funkcjonują w zakładzie
2. W ramach systemu zarządzania środowiskowego należy zawrzeć postanowienia dotyczące ustanowienia, utrzymywania i regularnego dokonywania przeglądu (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych zgodnie z wymogami określonymi w BAT 2;
3. Monitorowania emisji do wody określonych w strumieniu ścieków kluczowych parametrów procesu (w tym stale monitorować przepływ ścieków, pH i temperaturę) zgodnie z wymaganiami określonymi w BAT 3;
4. Monitorowania emisji do wody z określoną w BAT 4 częstotliwością i zgodnie z normami EN. Jeżeli normy EN są niedostępne, w ramach BAT należy stosować normy ISO, normy krajowe lub inne normy międzynarodowe zapewniające uzyskanie danych o równoważnej jakości naukowej,
5. Monitorowanie w ramach BAT 5 emisji zorganizowanej do powietrza w zakresie LZO, NO_x i CO co najmniej raz w roku i zgodnie z normami EN.
6. Podjętych działań zwiększających efektywność energetyczną, w ramach BAT 6;
7. Podjętych działań ograniczających zużycie wody i objętości odprowadzanych ścieków przez zastosowanie określonych technik lub ich kombinacji w ramach BAT 7,
8. Podjętych działań zapobiegających występowaniu emisji substancji zubożających warstwę ozonową oraz substancji o wysokim współczynniku globalnego ocieplenia uwalnianych wskutek chłodzenia i mrożenia w ramach BAT 9 (stosowanie czynnika chłodniczego bez potencjału niszczenia ozonu i o niskim współczynniku globalnego ocieplenia),
9. Stosowania odpowiedniej kombinacji technik, o których mowa w BAT 12,
10. Stosowania odpowiednich kombinacji technik określonych w BAT 29 w celu ograniczenia zorganizowanej emisji związków organicznych do powietrza z wędzarni mięsa,
11. Określenie poziomu emisji powiązanej z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT – AEL) w odniesieniu do zorganizowanych emisji całkowitych LZO do powietrza z komory wędzarniczej.

Zakład spełnia BAT 1 w części. Podczas analizy zostały przedłożone dokumenty potwierdzające częściowe funkcjonowanie na terenie Zakładu systemu zarządzania środowiskowego opartego na normie ISO 14001.

W ramach systemu zarządzania środowiskiem należy zawrzeć postanowienia dotyczące ustanowienia, utrzymania i regularnego dokonywania przeglądu (również w przypadku wystąpienia istotnej zmiany) wykazu zużycia wody, energii i surowców oraz strumieni ścieków i gazów odlotowych BAT2.

W Zakładzie zbierane są dane dotyczące zużycia i wykorzystania energii, ilości użytych surowców, a także ilości i cech charakterystycznych wytworzonych pozostałości oraz określenie działań na rzecz ciągłej poprawy w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami. W zakładzie ilość zużytych surowców do produkcji jest monitorowana.

Na wejściu do Zakładu zamontowany jest jeden główny wodomierz. Zgodnie z dyrektywą BAT w BAT 2 punkt II należy sporządzić informację o zużyciu i wykorzystaniu wody np. schematy przepływu i bilanse masowe wody oraz określić działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków. W harmonogramie działań umieszczono pozycję montaż podliczników na wodę.

Zakład został zobowiązany do wdrożenia Planu racjonalizacji zużycia energii. Zgodnie z Dyrektywą BAT w BAT2 pkt VI na zakład został nałożony obowiązek określenia i wdrożenia odpowiedniej strategii monitorowania w celu zwiększenia efektywnego gospodarowania zasobami z uwzględnieniem zużycia energii, wody i surowców. W instalacji nie są opomiarowane zużycia energii cieplnej (pary) i energii chłodniczej (woda lodowa). Ich zużycie roczne nie zostało określone, w tym zakresie również w pozwoleniu zintegrowanym. Będzie to wymagało zmiany pozwolenia zintegrowanego w tym zakresie do dnia 4.12.2023r. Zapotrzebowanie na energię cieplną i chłodniczą zostanie określone na podstawie wyliczeń.

Zgodnie z dyrektywą BAT w BAT 21 określono, że wskaźnikowy pomiar efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii został wyrażony w MWh/t surowców (wszystkich surowców). Do obliczeń należy uwzględnić energię elektryczną i energię pochodzącą z gazu oraz oleju. Należy w zakładzie wprowadzić monitoring efektywności środowiskowej w odniesieniu do określonego zużycia energii od 1 stycznia 2022r. Pozwoli to na realne określenie faktycznego wskaźnika zużycia energii zgodnie z dyrektywą BAT. Znając ten wskaźnik (jeśli będzie wysoki) do 1 kwietnia 2023r. zakład opracuje plan racjonalizacji zużycia energii. Pozycja ta znalazła się w harmonogramie.

W związku z tym, iż nigdy w przeszłości nie potwierdzono przypadków wystąpienia odorów i/lub hałasu wystarczy opracować protokoły reagowania na stwierdzone przypadki wystąpienia odorów i hałasu. Zakład opracuje i włączy do systemu zarządzania środowiskowego te dwa dokumenty.

Zakład wymaga dostosowania w zakresie opracowania bilansów masowych wody. Po wstępnej analizie ustalono, iż na zakładzie zamontowany jest licznik główny do wody pobieranej z wodociągu, brak jest podliczników na wodę.

Prowadzący instalację w ramach systemu zarządzania środowiskowego określi cele i działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków wytworzonych w zakładzie zgodnie z dyrektywą BAT w BAT 2 punkt II. Będą sporządzone informacje

o zużyciu i wykorzystaniu wody np. schematy przepływu i bilanse masowe wody oraz określone działania mające na celu zmniejszenie zużycia wody i ilości ścieków. W harmonogramie działań zamieszczono montaż podliczników na wodę. Zostaną zamontowane w miejscach, w których będą najlepiej przyczyniały się do skutecznego monitoringu i do mniejszego zużycia wody.

Zakład prowadzi bezpośredni zrzut ścieków do odbiornika wodnego. W związku z tym został zobowiązany do dodatkowego monitoringu z minimalną częstotliwością raz w miesiącu.

Przepływ ścieków monitorowany jest w przepływomierzu zamontowanym w studziencie kontrolno-pomiarowej w miejscu wylotu ścieków oczyszczonych z oczyszczalni. Dyrektywa BAT określa, że stale powinien być monitorowany: przepływ ścieków, temperatura i pH. Do dnia 4 grudnia 2023r. prowadzący instalację zamontuje urządzenia do stałego monitorowania przepływu ścieków, pH i temperaturę. Po zrealizowaniu tego zadania przez zakład - BAT 3 zostanie spełniony. W harmonogramie ten termin został określony na 1 września 2023r.

Zmiana przedmiotowego pozwolenia nie stanowiła istotnej zmiany instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 7 Poś. W związku z powyższym nie zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, na zasadach i w trybie określonym w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

We wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego prowadzący instalację przedstawił informacje o spełnieniu wymagań określonych w Dyrektywie BAT, dotyczących m. in. wdrożenia i przestrzegania systemu zarządzania środowiskowego, dobrego gospodarowania, efektywnego wykorzystania energii i wody, ograniczenia emisji hałas, ścieków, odorów oraz emisji do powietrza.

W decyzji określono termin na dostosowanie się do wymogów określonych w ww. Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2019/2031 z dnia 12 listopada 2019 roku ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu spożywczego, produkcji napojów i mleczarskiego zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE do dnia 4 grudnia 2023 roku.

W celu dostosowania zapisów decyzji do obowiązujących wymogów określonych w konkluzjach BAT tutejszy organ zobowiązał prowadzącego instalację do realizacji działań określonych w punkcie IV. decyzji.

Prowadzący emisję dokonał zmiany ilości emitorów. Emisja z instalacji została wyliczona ponownie i zmieniona w pozwoleniu.

W myśl art. 192 Poś przepisy o wydaniu pozwolenia stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany jego warunków.

Zgodnie z art. 209 ust. 1 Poś. Starosta Makowski za pomocą środków komunikacji elektronicznej przesłał Ministrowi Klimatu zapis wniosku w postaci elektronicznej.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 t.j.) dnia 21.06.2021r. strona została zawiadomiona o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie wraz z informacją o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgodnie z art.10§1 kpa. W wyznaczonym terminie strona nie wniosła uwag.

Zgodnie z art. 214 ust. 5 ustawy POŚ decyzja o zmianie pozwolenia zintegrowanego określa wymagania, o których mowa w art. 188 i art. 211, mające związek z planowanymi zmianami.

Na podstawie art. 378 ust. 1 ustawy POŚ, organem właściwym do zmiany pozwolenia zintegrowanego dla ww. instalacji jest starosta.

Zgodnie z art. 104 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zwanego dalej KPA Organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

Zgodnie z art. 163 KPA, organ administracji publicznej może uchylić lub zmienić decyzję, na mocy której strona nabyła prawo, także w innych przypadkach oraz na innych zasadach niż określone w niniejszym rozdziale, o ile przewidują to przepisy szczególne. Tego rodzaju przepisem szczególnym jest art. 215 ustawy POŚ, który określa zasady występowania z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego w przypadku, gdy przeprowadzona analiza warunków pozwolenia zintegrowanego wykazała konieczność dostosowania instalacji, do wymagań określonych w konkluzjach BAT.

Mając na względzie powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Starosty Makowskiego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie (art. 129 Kpa.). W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127 a. Kpa.).

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Mazowieckim
ul. Rynek 1
03-200 Maków Maz.

Decyzja stała się ostateczna
dnia 29.07.2021r.
i podlega wykonaniu.

Maków Maz. dnia 29.07.2021r.
Dyrektora
Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
Promocji i Rozwoju Gospodarczego



Z up. STAROSTY
mgr Dariusz Wierzbicki
Wicestarosta

Otrzymują: mgr Lidia Ferenc-Danieluk

1. Michał Sienkiewicz- Pełnomocnik - PPMS Ostrołęka, ul. Targowa 41, 07-410 Ostrołęka
2. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie,
3. A/a.

Do wiadomości:

ROŚiRG.6222.4.2021

Strona 14 z 15

6.07.21. [signature]

1. Ministerstwo Środowiska i Klimatu, pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
2. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. B.Brechta 3, 02-472 Warszawa,
3. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, ul. Targowa 4, 07-412 Ostrołęka,
4. Urząd Gminy w Rzewniu

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2020 r., poz. 1546 ze zm.) pobrano opłatę skarbową w wysokości 253 zł na konto Urzędu Miejskiego w Makowie Mazowieckim oraz opłatę w wysokości 17 zł za pełnomocnictwo.

Sporządziła: Joanna Rzepka

STAROSTWO POWIATOWE
w Makowie Mazowieckim
KANCELARIA OGÓLNA

Dnia

09-07-2021

WYSŁANO

L.dz. Ilość zał.

Podpis