

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dwóch altan drewnianych w miejsc. Mirkowice  
ADRES INWESTYCJI : Mirkowice, działka nr ewid. 27/3, gmina Bodzechów.  
INWESTOR : GMINNE STOWARZYSZENIE GOSPODYŃ WIEJSKICH  
ADRES INWESTORA : 27-400 Mirkowice 33

DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25.09.2023

Data zatwierdzenia

| Lp.                                                       | Podstawa    | Opis i wyliczenia                                                                           | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| <b>Budowa dwóch altan drewnianych w miejsc. Mirkowice</b> |             |                                                                                             |                |         |       |
| <b>1</b>                                                  |             | <b>Roboty przygotowawcze</b>                                                                |                |         |       |
| 1                                                         | KNR 2-01    | Obsługa geodezyjna wraz z inwentaryzacją powykonawczą                                       | kpl.           |         |       |
| d.1                                                       | 0121-02     |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           | analogia    |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | 1                                                                                           | kpl.           | 1.00    |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 1.00  |
| <b>2</b>                                                  |             | <b>Budowa altany 4x5m - 2 szt.</b>                                                          |                |         |       |
| 2                                                         | KNR 2-01    | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10m (kat.gr.III)                  | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0307-02     |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | 2*0.6*0.6*0.9*8                                                                             | m <sup>3</sup> | 5.18    |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 5.18  |
| 3                                                         | KNR 4-01    | Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich lub żebrowanych o              | kg             |         |       |
| d.2                                                       | 0202-03     | śr. 10-14 mm                                                                                |                |         |       |
|                                                           |             | 2*0.89*4*0.9*8                                                                              | kg             | 51.26   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 51.26 |
| 4                                                         | KNR 2-02    | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o obj.do 0.5m <sup>3</sup>                        | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0204-01     |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | 2*0.6*0.6*0.9*8                                                                             | m <sup>3</sup> | 5.18    |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 5.18  |
| 5                                                         | KNR 2-02    | Wsporniki do montażu słupów drewnianych osadzone na ścianach fundamento-                    | szt.           |         |       |
| d.2                                                       | 1218-03     | wych betonowych (1,80 kg/szt)                                                               |                |         |       |
|                                                           |             | 2*8                                                                                         | szt.           | 16.00   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 16.00 |
| 6                                                         | KNR 2-02    | Słupy o dł.ponad 2m - przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.- słupy     | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0407-05     | strugane 14x14 cm, malowane dwukrotnie bejcą                                                | drew.          |         |       |
|                                                           |             | 2*2.3*0.14*0.14*8                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.72    |       |
|                                                           |             |                                                                                             | drew.          |         |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 0.72  |
| 7                                                         | KNR 2-02    | Murlaty - przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.- malowane dwukrotnie   | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0406-01     | bejcą                                                                                       | drew.          |         |       |
|                                                           |             | 2*0.1*0.1*(4+5)*2                                                                           | m <sup>3</sup> | 0.36    |       |
|                                                           |             |                                                                                             | drew.          |         |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 0.36  |
| 8                                                         | KNR 2-02    | Krokwie zwykłe, dł. do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.- ma- | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0408-03     | lowane dwukrotnie bejcą                                                                     |                |         |       |
|                                                           |             | 2*0.08*0.14*35                                                                              | m <sup>3</sup> | 0.78    |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 0.78  |
| 9                                                         | KNR-W 2-02  | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy                 | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0410-04     | nasyconej                                                                                   |                |         |       |
|                                                           |             | poz.12                                                                                      | m <sup>2</sup> | 55.40   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 55.40 |
| 10                                                        | KNR 2-02    | Miecze i zastrzały przekr.poprz.drewna do 180cm <sup>2</sup> z tarcicy nasyc.- malowane     | m <sup>3</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0408-01     | dwukrotnie bejcą                                                                            |                |         |       |
|                                                           |             | 2*0.1*0.1*0.8*16                                                                            | m <sup>3</sup> | 0.26    |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 0.26  |
| 11                                                        | KNR AT-09   | Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m                | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 0103-02     |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | poz.12                                                                                      | m <sup>2</sup> | 55.40   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 55.40 |
| 12                                                        | NNRNKB      | (z.VI) Pokrycie dachów o pow.do 50 m <sup>2</sup> o nachyleniu połaci do 85 % blachą po-    | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 202 0535-02 | wlekaną dachówkową na łatach                                                                |                |         |       |
|                                                           |             | 2*27.7                                                                                      | m <sup>2</sup> | 55.40   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 55.40 |
| 13                                                        | NNRNKB      | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów                                   | m              |         |       |
| d.2                                                       | 202 0539-01 |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | 2*(3.5*4+1)                                                                                 | m              | 30.00   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 30.00 |
| 14                                                        | KNR AT-09   | Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsior                                            | m              |         |       |
| d.2                                                       | 0104-01     |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | poz.13                                                                                      | m              | 30.00   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 30.00 |
| 15                                                        | NNRNKB      | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekaną o szer.w rozwinięciu do 25 cm                 | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2                                                       | 202 0541-01 |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | 2*(4.6*2+5.6*2)*0.25                                                                        | m <sup>2</sup> | 10.20   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 10.20 |
| 16                                                        | NNRNKB      | (z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - oka-                  | m              |         |       |
| d.2                                                       | 202 0539-02 | pów                                                                                         |                |         |       |
|                                                           |             | 2*(4.6*2+5.6*2)                                                                             | m              | 40.80   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 40.80 |
| 17                                                        | KNR-W 2-02  | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 75 mm                           | m              |         |       |
| d.2                                                       | 0524-01     |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           | analogia    |                                                                                             |                |         |       |
|                                                           |             | 2*(4.6*2+5.6*2)                                                                             | m              | 40.80   |       |
|                                                           |             |                                                                                             |                | RAZEM   | 40.80 |

| Lp.      | Podstawa     | Opis i wyliczenia                                                         | j.m.           | Poszcz. | Razem |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-------|
| 18       | KNR-W 2-02   | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe                  | szt.           |         |       |
| d.2      | 0524-03      | 2*2                                                                       | szt.           | 4.00    |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 4.00  |
| 19       | KNR-W 2-02   | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 63 mm                                   | m              |         |       |
| d.2      | 0531-08      | 2*2.1*2                                                                   | m              | 8.40    |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 8.40  |
| 20       | NNRNKB       | (z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 63 mm | szt.           |         |       |
| d.2      | 202 0550-06  | 2*3*2                                                                     | szt.           | 12.00   |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 12.00 |
| 21       | KNR-W 2-02   | Podbitka od spodu pod dachem z deski szalówki gr 18cm                     | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2      | 1036-02      | 2*27.7                                                                    | m <sup>2</sup> | 55.40   |       |
|          | analogia     |                                                                           |                | RAZEM   | 55.40 |
| 22       | KNR-W 2-02   | Boazerie - malowanie bejcą dwukrotne                                      | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2      | 1036-09      | 2*27.7                                                                    | m <sup>2</sup> | 55.40   |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 55.40 |
| 23       | KNR 4-01     | Montaż elementów podłóg z desek - legary na filarkach                     | m              |         |       |
| d.2      | 0411-02      | 2*(6*4+5*2)                                                               | m              | 68.00   |       |
|          | kalk. własna |                                                                           |                | RAZEM   | 68.00 |
| 24       | KNR 2-02     | Podłoga z desek struganych gr.32mm                                        | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2      | 1110-02      | 2*4*5                                                                     | m <sup>2</sup> | 40.00   |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 40.00 |
| 25       | KNR 2-02     | Lakierowanie posadzek i parkietów                                         | m <sup>2</sup> |         |       |
| d.2      | 1111-08      | 2*4*5                                                                     | m <sup>2</sup> | 40.00   |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 40.00 |
| <b>3</b> |              | <b>Wyposażenie</b>                                                        |                |         |       |
| 26       |              | Stół ogrodowy drewniany 90x200cm z 2 ławkami drewnianymi z oparciem       | kpl.           |         |       |
| d.3      | kalk. własna | 6                                                                         | kpl.           | 6.00    |       |
|          |              |                                                                           |                | RAZEM   | 6.00  |