



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4786/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 3273 (77098N!) TWARDOGÓRA (PWR_TWARDOGOR_TWARDOGORA)
Adres: TWARDOGÓRA, WROCŁAWSKA 69a, Powiat oleśnicki, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-09-19

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości TWARDOGÓRA, WROCŁAWSKA 69a.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3273 (77098N!) TWARDOGÓRA (PWR_TWARGOGOR_TWARGOGORA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Surzyn Dawid
Piotrowski Michał

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe, hale, tereny zielone.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900	739854 Kathrein	1	11	3*	36	2273
2	900	739854 Kathrein	1	11	3*	36	1683
3	1800/2100	7760.00 POWERWAVE	1	11	3*/3*	36	12052
4	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	11	5.5*	36	2786
5	900	736863 Kathrein	1	90	5*	49	1278
6	900	736863 Kathrein	1	90	5*	49	947
7	800/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	90	3*/0-10**/0-10**	49	13579
8	900	739854 Kathrein	1	245	4*	49	2273
9	900	739854 Kathrein	1	245	4*	49	1683
10	1800/2100	7760.00 POWERWAVE	1	245	4*/4*	49	12052
11	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	245	5*	49	2786

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	2095	A23D03 Huawei	0.3	30	46
2.	OLL 54G Win Link 2000 20MHz RAD	5	1	54 WL integr RAD	0.3	36	43
3.	RTN 380AX 70/80GHz 500MHz Huawei	80	1413	VHLP1-80 Andrew	0.3	53	46

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz - 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2024-09-19	09:40-11:00	15.2	16.1	71.7	72.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-17	Narda Safety Test Solution	Sonda EF909 1	A-0056

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWiMP/W/131/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-17	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0128	S-18	Narda Safety Test Solution	Sonda EF039 1	D-1437

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 29 marca 2023 o numerze LWIMP/W/131/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 29 marca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-06	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-13	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1051011710	4665.1-M11-4180-1748/15	27 listopada 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 27 listopada 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-06	Stonex	S7-G GIS	S7G4063010013

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-17	Sonda S-18	SUMA			
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.8" 17°27'28.4"
2	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.8" 17°27'28.8"
3	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 30° oraz GKP anteny radioliniowej az. 36° oraz GKP anteny radioliniowej az. 53°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.8" 17°27'28.4"
4	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.5" 17°27'29.2"
5	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.5" 17°27'29.5"
6	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 53°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.1" 17°27'29.5"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.8" 17°27'28.8"
8	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'35.3" 17°27'29.2"
9	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'34.6" 17°27'29.2"
10	GKP w odległości 63m od anteny radioliniowej az. 30°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'34.6" 17°27'30.2"
11	GKP w odległości 64m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'34.2" 17°27'30.6"
12	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 53°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.8" 17°27'31.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.4" 17°27'32.8"
14	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.4" 17°27'30.6"
15	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.4" 17°27'28.1"
16	PKP na az. 314° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 11°, narożnik budynku	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.1" 17°27'27.7"
17	PKP na az. 344° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.8" 17°27'28.1"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, Wrocławska 96a, Twardogóra	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'33.1" 17°27'27.4"
19	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.0" 17°27'26.6"
20	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'31.7" 17°27'25.6"
21	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'31.3" 17°27'23.8"
22	PKP na az. 241° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 245°, narożnik budynku	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'31.7" 17°27'25.2"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'41.0" 17°27'31.0"
24	PKP na az. 178° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.0" 17°27'28.4"
-	GKP w odległości 321m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'28.1" 17°27'13.3"
-	GKP w odległości 445m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.6	0.06	51°21'32.8" 17°27'51.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-17	Sonda S-18	SUMA			
1	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.8" 17°27'28.4"
2	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.8" 17°27'28.8"
3	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 30° oraz GKP anteny radioliniowej az. 36° oraz GKP anteny radioliniowej az. 53°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.8" 17°27'28.4"
4	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.5" 17°27'29.2"
5	GKP w odległości 32m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.5" 17°27'29.5"
6	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 53°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.1" 17°27'29.5"
7	GKP w odległości 5m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.8" 17°27'28.8"
8	GKP w odległości 87m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'35.3" 17°27'29.2"
9	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'34.6" 17°27'29.2"
10	GKP w odległości 63m od anteny radioliniowej az. 30°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'34.6" 17°27'30.2"
11	GKP w odległości 64m od anteny radioliniowej az. 36°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'34.2" 17°27'30.6"
12	GKP w odległości 56m od anteny radioliniowej az. 53°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.8" 17°27'31.0"
13	GKP w odległości 82m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.4" 17°27'32.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości 42m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.4" 17°27'30.6"
15	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.4" 17°27'28.1"
16	PKP na az. 314° w odległości 21m od anteny sektorowej az. 11°, narożnik budynku	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.1" 17°27'27.7"
17	PKP na az. 344° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.8" 17°27'28.1"
18	DPP - w płaszczyźnie otworu okiennego biura, na parterze, Wrocławska 96a, Twardogóra	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'33.1" 17°27'27.4"
19	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.0" 17°27'26.6"
20	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'31.7" 17°27'25.6"
21	GKP w odległości 99m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'31.3" 17°27'23.8"
22	PKP na az. 241° w odległości 66m od anteny sektorowej az. 245°, narożnik budynku	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'31.7" 17°27'25.2"
-	GKP w odległości 263m od anteny sektorowej az. 11°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'41.0" 17°27'31.0"
24	PKP na az. 178° w odległości 20m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.0" 17°27'28.4"
-	GKP w odległości 321m od anteny sektorowej az. 245°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'28.1" 17°27'13.3"
-	GKP w odległości 445m od anteny sektorowej az. 90°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.004	0.06	51°21'32.8" 17°27'51.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-17: 57.4% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda S-18: 39.2% dla częstotliwości do 4 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 3273 (77098N!) TWARDOGÓRA (PWR_TWARDOGOR_TWARDOGORA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:
Anna Kacperska
Date / Data:
2024-09-23
12:33


Sprawozdanie autoryzował:




Signed by /
Podpisano przez:
Agnieszka
Harbacewicz
Date / Data: 2024-
09-23 15:23

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3273 (77098N!) TWARDOGÓRA (PWR_TWARGOGOR_TWARGOGORA) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. PWR_TWARDOGOR_TWARDOGORA (77098N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 3273 (77098N!) TWARDOGÓRA (PWR_TWARDOGOR_TWARDOGORA)

Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej