

Kaczory, dnia 17 lutego 2026 r.

Zamawiający:
Miasto i Gmina Kaczory
ul. Piłska 1
64-810 Kaczory

Odpowiedzi na zapytania wykonawców

Dotyczy: Cyberbezpieczny samorząd – Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego

ZP.271.1.2026

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024 poz. 1320 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Dotyczy: Zasilacze awaryjne UPS. W celu prawidłowego doboru zasilacza UPS prosimy o doprecyzowanie zapisu dotyczącego wymaganego czasu podtrzymania „30 minut przy typowym obciążeniu serwera”. Pojęcie „typowe obciążenie” nie stanowi jednoznacznego parametru technicznego, ponieważ może oznaczać różny poziom mocy (w zależności od aktualnych procesów i konfiguracji serwera), co bezpośrednio wpływa na dobór mocy UPS oraz pojemności baterii. Prosimy o wskazanie procentowego poziomu obciążenia UPS (np. 20%, 30%), dla którego wymagany jest wskazany czas podtrzymania.

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzowuje wymaganie dotyczące czasu podtrzymania zasilaczy UPS. Przez „typowe obciążenie serwera” Zamawiający rozumie pobór mocy serwera w normalnym trybie pracy (poza oknem wykonywania kopii zapasowych), który na podstawie analizy planowanej konfiguracji sprzętowej wynosi:

UPS dla UMIG (2000 VA / 1200 W) — wymagany czas podtrzymania: min. 30 minut przy obciążeniu 300 W,

UPS dla jednostek organizacyjnych (1500 VA / 900 W) — wymagany czas podtrzymania: min. 30 minut przy obciążeniu 150 W.

Powyższe wartości odpowiadają typowemu poborowi mocy serwerów kopii zapasowych w trybie dziennym (idle / lekkie obciążenie) i stanowią jednoznaczną podstawę do doboru zasilaczy UPS.

Pytanie 2:

Dotyczy: UTM „dla UMIG”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia UTM o wydajności: min. 740 Mbps z włączonymi usługami UTM?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie wymaganej wydajności urządzenia UTM dla UMIG. Zgodnie z pkt 2.3.6.1 SWZ minimalna wymagana wydajność wynosi 1 Gbps z włączonymi usługami UTM. Parametr ten został określony z uwzględnieniem planowanego rozwoju infrastruktury sieciowej Zamawiającego, konieczności zapewnienia zapasu wydajnościowego na cały okres eksploatacji urządzenia. Wymagania SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Pytanie 3:

Dotyczy: UTM „dla jednostek organizacyjnych”. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia UTM wyposażonego w 4 porty 1 GbE?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie wymaganej liczby portów. Zgodnie z pkt 2.3.6.2 SWZ wymagana minimalna liczba portów wynosi 6 x 1 GbE. Liczba portów wynika z planowanej architektury sieciowej w jednostkach organizacyjnych, która zakłada fizyczne wydzielenie interfejsów dla poszczególnych stref bezpieczeństwa (WAN, LAN, serwery/zarządzanie) oraz pozostawienie portów rezerwowych umożliwiających przyszłą rozbudowę sieci (np. drugie łącze WAN, dedykowany segment DMZ). Wymagania SWZ w tym zakresie pozostają bez zmian.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Brunon Wolski, Miasto i Gmina
Kaczory
Data: 2026.02.17 13:43:07 CET