

FORMULARZ ZMIANY DANYCH W ZGŁOSZENIU INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLE ELEKTROMAGNETYCZNE (zgodne z Art. 152. ust.1 POŚ) DANE PO WPROWADZENIU ZMIANY NIEISTOTNEJ

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Towerlink Poland sp. z o. o. [do 12 lipca 2021 roku Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o.]
01-211 WARSZAWA ul. MARCINA KASPRZAKA 4

2. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

27-400 Ostrowiec Świętokrzyski dz. nr 10/7, 11/1, 12/2, pow. ostrowiecki, woj. świętokrzyskie

Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Stacja bazowa – BT12191_OSTROWIEC_WIEŻA

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług:

Usługi telekomunikacyjne, bez produkcji. Stacja bazowa telefonii komórkowej przeznaczona do świadczenia usług telekomunikacyjnych dla ok. 1650 użytkowników na obszarze o promieniu ok. 5000m od stacji.

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

7 dni w tygodniu, 24 h na dobę.

5. Wielkość i rodzaj emisji

Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]					24					
Warunki pracy					znamionowe					
Nr anteny	Model anteny	Producent anteny	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Azymut elektryczny [°]	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Minimalne Pochylenie	Maksymalne pochylenie	EIRP dla pasma [W]
1	80010647V01	Kathrein	50.93861328	21.42604270	49,35	70	900	0	8	5988
2	80010647V01	Kathrein	50.93861328	21.42604270	49,35	170	900	0	8	5958
3	80010647V01	Kathrein	50.93861328	21.42604270	49,35	325	900	0	8	6951
4	ADU451902	Huawei	50.93861328	21.42604270	35,5	60	2100	0	6	1556
5	ADU451902	Huawei	50.93861328	21.42604270	35,5	170	2100	0	6	1556
6	ADU451902	Huawei	50.93861328	21.42604270	35,5	300	2100	0	6	1556
7	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	30	1800	2	6	4060
7	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	30	2600	2	6	2529
7	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	90	1800	2	6	4060
7	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	90	2600	2	6	2529
8	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	150	1800	2	6	4060
8	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	150	2600	2	6	2529
8	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	210	1800	2	5	4060
8	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	210	2600	2	5	2529
9	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	270	1800	2	6	4060
9	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	270	2600	2	6	2529
9	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	330	1800	2	6	4060
9	80010656	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	330	2600	2	6	2529
10	80010651	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	60	2600	0	6	6728
11	80010651	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	180	2600	0	6	6728
12	80010651	Kathrein	50.93861328	21.42604270	36	300	2600	0	6	6728
13	B-65B-R1VB	Commscope	50.93861328	21.42604270	53	60	420	0	16	791
14	B-65B-R1VB	Commscope	50.93861328	21.42604270	53	180	420	0	16	791
15	B-65B-R1VB	Commscope	50.93861328	21.42604270	53	300	420	0	16	791

Charakterystyka promieniowania					kierunkowa						
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]					24						
Warunki pracy					znamionowe						
L.p.	Typ anteny	Producent anteny	Szerokość geograficzna	Długość geograficzna	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Azymut [°]	Częstotliwość Pracy [GHz]	Moc wyjściowa nadajnika [dBm]	Zysk Energetyczny anteny [dBi]	Średnica [m]	EIRP
1	HAE2-80	iPasolink	50.93861328	21.42604270	58	34	80	18	50,8	0,6	7 585
2	VHLPX4-23	RTN 900	50.93861328	21.42604270	59	45	23	21	46,7	1,2	5 888
3	VHLP2-38	RTN 900	50.93861328	21.42604270	68	78	38	9	45,2	0,6	263
4	A23D12MAC-3NX	RTN 900	50.93861328	21.42604270	64	119	23	18	45,6	1,2	2 290
5	A23S80S06CC	RTN 900	50.93861328	21.42604270	61,5	135	80	16	50	0,6	3 981
6	A23S80S06CC	RTN 900	50.93861328	21.42604270	61,5	135	23	18	39,7	0,6	588
7	A80S06MAC-3NX	RTN 900	50.93861328	21.42604270	61,5	180	80	12	50,5	0,6	1 778
8	MA06U80S-ZT1B	ZTE	50.93861328	21.42604270	58	236	80	9	50,5	0,6	891
9	VHLP2-80	RTN 900	50.93861328	21.42604270	66,7	245	80	13	50,5	0,6	2 238
10	A23D12MAC-3NX	RTN 900	50.93861328	21.42604270	61,5	253	23	19	45,6	1,2	2 884
11	A80S06MAC-3NX	RTN 900	50.93861328	21.42604270	74	286	80	12	50,5	0,6	1 778
12	A80S06MAC-3NX	RTN 900	50.93861328	21.42604270	65	296	80	10	50,5	0,6	1 122
13	A80S06MAC-3NX	RTN 900	50.93861328	21.42604270	58	300	80	15	50,5	0,6	3 548

Wysokość anten podana a dokładnością ± 0,5 m

6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji;

Zastosowano wszelkie rozwiązania techniczne i technologiczne aby wartości normatywne promieniowania elektromagnetycznego w miejscach dostępnych dla ludności były dotrzymane:
m.in.
- wybór lokalizacji i azymutów anten w sposób zapewniający, że instalacja nie należy do grupy mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
- automatyczne ograniczanie mocy wyjściowej – nadajnik pracuje z najniższą możliwą mocą niezbędną do realizacji połączenia;
- wykonanie sprawdzających pomiarów PEM dla celów ochrony środowiska

7. Informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;

TAK

8. (Uchylony)

9. Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

– w załączeniu do ZDE

Miejscowość, data:

Poznań ,05.06.2025.

Imię i nazwisko osoby reprezentującej prowadzącego instalację:

(pełnomocnictwo 31/2023, z dnia: 2023-02-14)

Podpis