



BURMISTRZ Kamieńca Ząbkowickiego

Kamieniec Ząbkowicki 2023-11-13

RBGP.6220.02.2021/2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2023.1094 t.j.) (dalej ustawa o.o.s) oraz § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839), na wniosek Kopalni Surowców Mineralnych „BYCZEŃ” Sp.J., Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia, Byczeń, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,

ustalam następujące warunki realizacji przedsięwzięcia pn.

„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego w części wschodniej złoża „Byczeń I”, w granicach działek ewidencyjnych: 424, 445, 446/2, 446/1, 447/1, 429, 430, 432, 434, 880, 881/1, 881/2, 841, 440, 443, 442, 444, 450, 452, 466, 471, 883, 451, 453/9, 453/5, 453/8, 453/11, 453/14, 453/13, 453/12, 453/7, 453/18, 453/17, 453/16, 453/15, 453/2, 453/1, 453/3, obręb Doboszowice”:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy:

1. Wydobycie prowadzić w ilości do 2 564 Mg surowca na dobę i do 800 000 Mg rocznie.
2. Wydobycie prowadzić nie głębiej niż do najniższej rzędnej udokumentowanego złoża, tj. 218,5 m n.p.m.
3. Prowadzić zraszanie dróg technologicznych w szczególności w okresach suchej i wietrznej pogody. Do ww. zraszania wykorzystywać wodę gromadzącą się w wyrobisku.
4. Eksploatację prowadzić bez odwodnienia złoża, w sposób zapobiegający trwałym zmianom stosunków wodnych w obrębie obszaru inwestycji oraz na terenach sąsiednich.
5. Zachować pasy ochronne po obu stronach cieku Grzmiąca o szerokości 50 m od granicy zalewu przy przepływie miarodajnym. Pas ten utrzymać przez cały okres eksploatacji i rekultywacji. W ww. pasie nie prowadzić prac udostępniających ani eksploatacji kruszywa, nie organizować parkingów oraz nie składować odpadów stałych lub płynnych (np. oleje, paliwa).
6. Wycinkę drzew i krzewów oraz zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu terenu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich gniazdowania - wskaże dopuszczalny termin usuwania wierzchniej warstwy gruntu. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
7. Likwidację rowów melioracyjnych prowadzić pod nadzorem specjalisty herpetologa.
8. W sytuacji stwierdzenia w miejscach eksploatacji kopaliny występowania osobników płazów, gadów i małych ssaków, należy je niezwłocznie odławiać i wypuszczać we właściwie siedliskowo miejsce, poza obszarem górniczym.
9. W przypadku stwierdzenia gniazdowania ptaków (np. żołą Merops apiaster i brzegówki Riparia riparia) w skarpach powstałych na skutek prowadzenia wydobycia, wyłączyć z eksploatacji złożę z zlokalizowanymi gniazdami wraz z obszarem znajdującym się w odległości do 50 m od tych gniazd w okresie od 15 kwietnia do 15 sierpnia.
10. Po zakończeniu eksploatacji przystąpić do rekultywacji w kierunku rolno-wodnym w oparciu o

stosowny projekt rekultywacji i zagospodarowania terenów pogórnich. Przed przystąpieniem do prac rekultywacyjnych przy udziale specjalistów herpetologa i ornitologa dokonać oględzin terenów pokopalnianych pod kątem występowania gatunków płazów, gadów i ptaków. W przypadku zasiedlenia wyrobisk pokopalnianych przez zwierzęta, prace rekultywacyjne zaplanować przy udziale ww. specjalistów.

11. Na etapie rekultywacji technicznej utworzyć dwie wyspy o powierzchni 100 m² każda. Wyspy winny mieć kształt stożkowaty z łagodnymi brzegami, które należy obsadzić kępami trzciny. Wyspy należy usytuować jak najdalej od brzegów zbiornika poeksploatacyjnego. Powyższe prace należy prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa.

12. Po zakończeniu rekultywacji na brzegach powstałego zbiornika wodnego utworzyć 4 zimowiska/schronienia dla płazów i gadów (po dwa na działce nr 445 obręb Doboszowice i po jednym na działkach nr 453/14 i 453/18 obręb Doboszowice). Do ich budowy wykorzystać np. kamienie o różnych rozmiarach, karpiny drzew, gałęzie, materiał roślinny (np. trzcina, liście). Przed umieszczeniem kamieni i innych materiałów należy wykonać zagłębienie na głębokości ok. 1,5-2 m, długości ok. 4-6 m i szerokości ok. 2-3 m (w dnie przyzmu nie może być wody). Najcięższe materiały np. kamienie umieścić na dnie konstrukcji, a elementy ocieplające tj. np. liście na jej górze. Ściany zimowisk i schronień winny mieć łagodny spadek ścian (1:2) lub mniejszy. Powyższe prace prowadzić pod nadzorem herpetologa.

II. Nakładam obowiązek monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1. Informacje o ustaleniach dotyczących przeprowadzenia działań, o których mowa w punktach I.11 i I.12, a także dokumenty potwierdzające udział odpowiednich specjalistów (np. podpisany protokół z ustaleń i/lub oświadczenie specjalistów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań) należy przedłożyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Burmistrzowi Kamieńca Żąbkowickiego w terminie do 30 dni po realizacji działań.

III. Na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. Zorganizować place postojowe dla maszyn i środków transportu w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami substancjami ropopochodnymi.

2. W celu minimalizacji ryzyka zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego należy w sposób właściwy organizować pracę, używać maszyn sprawnych technicznie oraz wykonywać ich serwisowanie, naprawy i tankowanie poza granicami inwestycji w odpowiednio do tego przygotowanych miejscach (stacje paliw, warsztaty naprawcze, itp.). W przypadku stwierdzenia awarii i wystąpienia konieczności naprawy sprzętu na obszarze inwestycji, podłoże zabezpieczyć przed możliwością przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego gumową wykładziną. Ewentualne odcieki substancji niebezpiecznych gromadzić w szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywać uprawnionym podmiotom do unieszkodliwienia.

3. Miejsca postoju sprzętu wydobywczego wyznaczyć poza terenem bezpośredniej eksploatacji. Substancje mogące zanieczyścić środowisko gruntowo-wodne (np. smary, paliwa, itp.) magazynować poza terenem przedsięwzięcia.

4. Zaopatrzyć teren inwestycji w środki do neutralizacji substancji ropopochodnych (sorbenty). W przypadku zaistnienia awarii i wycieku substancji niebezpiecznych, zanieczyszczony grunt należy natychmiastowo usunąć oraz przekazać wraz ze zużytymi sorbentami odpowiednim podmiotom do unieszkodliwienia.

5. Proces uszlachetniania wydobywanego surowca prowadzić poza terenem przedsięwzięcia, w obrębie istniejącego zakładu przerobczego.

6. Prowadzić regularne kontrole stateczności skarp wyrobiska, cieku Grzmiąca oraz wału przeciwpowodziowego.

7. Zachować pasy ochronne w celu zabezpieczenia terenów położonych w pobliżu: o szerokości min. 6 m od granic terenów niestanowiących własności Inwestora oraz o szerokości min. 10 m od drogi wojewódzkiej nr 382, drogi powiatowej nr 3193D oraz od linii kolejowej nr 137.

8. Należy utrzymać filar bezpieczeństwa pomiędzy stopą wału przeciwpowodziowego rzeki Nysy Kłodzkiej, a projektowanym wyrobiskiem górniczym - min. 50 m. Pas ten winien być wyłączony z lokalizowania wyrobisk. W celu zapewnienia szczelności i stabilności wału przeciwpowodziowego zakazuje

się wykonywania robót lub czynności, które mogą ingerować w konstrukcję wału przeciwpowodziowego powodując jego awarię. Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia Inwestor zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz do ścisłego stosowania się do wytycznych w nich ujętych.

9. Przed rozpoczęciem prac na terenie planowanej inwestycji należy uzgodnić z właścicielem wału przeciwpowodziowego spełnienie wymagań wynikających z art. 192 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625, z późn. zm.; dalej Prawo wodne) w stosunku do budowli wodnych (wał przeciwpowodziowy) oraz udokumentować stateczność wału przeciwpowodziowego i jego pasa ochronnego przy przechodzeniu fali powodziowej (z uwzględnieniem czasu przechodzenia fali powodziowej w międzywał, dla przyjętego dla wału przepływu kontrolnego).

10. Likwidację rowów melioracyjnych przeprowadzić nie zmieniając stosunków wodnych i nie powodując negatywnych skutków na działkach sąsiednich, po uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

11. Wydobyć prowadzić metodą odkrywkową, z podziałem na dwa piętra wydobywcze - z piętra suchego oraz z piętra zawodnionego metodą spod lustra wody.

12. Powstały nadkład gromadzić selektywnie tymczasowo w formie pryzm na przedpolu eksploatacji lub na tymczasowych zwałowiskach. Po zakończeniu prac wydobywczych nadkład wykorzystać do rekultywacji terenu przedmiotowej inwestycji.

13. Wodę na cele technologiczne pobierać z poeksploatacyjnego zbiornika wodnego, a następnie grawitacyjnie odprowadzać do tego samego zbiornika.

14. Wodę na cele socjalno-bytowe dowozić na teren przedsięwzięcia.

15. Ścieki bytowe odprowadzać do szczelnych zbiorników przenośnych sanitariatów regularnie opróżnianych przez upoważnione podmioty.

16. Nie dopuszczać do powstawania ścieków przemysłowych.

17. Odpady komunalne na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji magazynować w pojemniku, w wyznaczonym miejscu, poza terenem bezpośredniej eksploatacji, w odległości min. 10 m od granic wyrobiska, w sposób zabezpieczający przed dostępem osób niepowołanych i niepowodujący zagrożenia dla środowiska gruntowo-wodnego. Zapewnić regularny odbiór ww. odpadów przez uprawnione jednostki.

18. Odpady niebezpieczne na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji inwestycji magazynować selektywnie w zamkniętych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym miejscu o utwardzonym podłożu, zabezpieczonych przed rozwiewaniem, pyleniem, wpływem opadów atmosferycznych i dostępem osób postronnych. Wyżej wymienione odpady należy przekazywać wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym posiadającym zezwolenia na odzysk lub unieszkodliwianie poszczególnych typów odpadów.

UZASADNIENIE

Na wniosek z dnia 8.06.2021 r. Kopalni Surowców Mineralnych „BYCZEN” Sp.J., Kazimierz Rupiński i Ireneusz Machynia w dniu 15.06.2021 r. Burmistrz Kamieńca Żąbkowickiego wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego w części wschodniej złoża „Byczeń I”, w granicach działek ewidencyjnych: 424, 445, 446/2, 446/1, 447/1, 429, 430, 432, 434, 880, 881/1, 881/2, 841, 440, 443, 442, 444, 450, 452, 466, 471, 883, 451, 453/9, 453/5, 453/8, 453/11, 453/14, 453/13, 453/12, 453/7, 453/18, 453/17, 453/16, 453/15, 453/2, 453/1, 453/3, obręb Doboszowice”**. W toku postępowania Burmistrz Kamieńca Żąbkowickiego w dniu 30.06.2021 r. wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żąbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko z ewentualnym ustaleniem zakresu raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Każdy z w/w organów wydał postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania

na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia określając zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ząbkowicach Śląskich postanowienie ZNS.9022.5.30.2021 z dnia 29.09.2021 r., Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu postanowienie WOOS.4220.647.2021.TP.2 z dnia 29.10.2021 r., Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowienie WR.RZŚ.435.27.2021.JT z dnia 14.12.2021 r.

W związku z powyższym Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wydał postanowienie RBGP.6220.02.2021 z dnia 21.01.2022 r. o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia oraz o zakresie Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Wnioskodawca przedłożył Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w dniu 1.02.2023 r., a w dniu 13.02.2023 r. Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ząbkowicach Śląskich, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (dalej RDOŚ) we Wrocławiu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (dalej RZGW) we Wrocławiu o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia na podstawie przedłożonego przez Wnioskodawcę Raportu.

Po przedłożeniu przez Wnioskodawcę stosownych uzupełnień do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaganych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZGW we Wrocławiu, organy uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia wydały w tej sprawie stosowne postanowienia: RZGW we Wrocławiu postanowienie WR.RZŚ.4900.9.2023.MM z dnia 26.07.2023 r., RDOŚ we Wrocławiu postanowienie WOOS.4221.35.2023.TP.9 z dnia 13.10.2023 r.

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. b, a także § 3 ust. 2 pkt 1 w związku z § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a *rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko*, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu analizując Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko stwierdził co następuje:

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na odkrywkowej eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Byczeń I” prowadzonej na terenie działek 424, 445, 446/2, 446/1, 447/1, 429, 430, 432, 434, 880, 881/1, 881/2, 841, 440, 443, 442, 444, 450, 452, 466, 471, 883, 451, 453/9, 453/5, 453/8, 453/11, 453/14, 453/13, 453/12, 453/7, 453/18, 453/17, 453/16, 453/15, 453/2, 453/1, 453/3, obręb Doboszowice z obszaru górniczego o powierzchni 21,9 ha. Teren górniczy w całości będzie pokrywał się z projektowanym obszarem górniczym i ma powierzchnię 21,9 ha oraz nadaną nazwę „Byczeń III”. Zasoby przedmiotowego złoża wynoszą ok. 5 mln Mg. Projektowane docelowe wydobycie kopaliny wyniesie ok. 800 000 Mg rocznie. Wnioskodawca planuje prowadzenie eksploatacji przez całą dobę w dni robocze oraz w soboty w godzinach od 6⁰⁰ do 14⁰⁰.

Transport wewnętrzny nadkładu będzie odbywał się z wykorzystaniem dwóch wozideł technologicznych o ładowności do 30 Mg na trasie od miejsca eksploatacji w kierunku granic obszaru górniczego na tymczasowe zwałowiska.

Tymczasowe zwałowiska nadkładu będą pełniły funkcję ekranów ochronnych ograniczających emisję hałasu oraz utrudniających dostęp ludzi i zwierząt do rejonu prowadzonych robót wydobywczych.

Ww. masy nadkładu wykorzystane zostaną zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu eksploatacji złoża do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych z przeznaczeniem na odbudowę warstw przypowierzchniowych spełniając funkcję glebotwórczą.

Projektowana eksploatacja kruszywa będzie prowadzona tak jak dotychczas, w wyrobisku o charakterze wgłębnym z dwoma piętrami:

- piętro I (suche) eksploatowane za pomocą ładowarki i koparki,

- piętro II (zawodnione) eksploatowane spod lustra wody przy użyciu koparki pływającej ze stropu tego piętra.

Prace wydobywcze będą odbywały się w odległości ok. 1200 m od zakładu przeróbczego, w związku z czym wydobywany materiał z piętra suchego będzie transportowany za pośrednictwem ok. 4 przenośników taśmowych z napędem elektrycznym na trasie od wydobycia do zakładu przeróbczego. Wydobywanie piętra suchego prowadzone będzie systemem ścianowym za pomocą ładowarki i koparki, które urobek z przodka będą przewozić bezpośrednio na koszt zasypowy przenośnika taśmowego.

Wydobywanie z piętra zawodnionego prowadzone będzie systemem ścianowym z wykorzystaniem koparki pływającej, która pracować będzie sposobem motylkowym równoległym lub wachlarzowym.

Transport kruszywa do odbiorców zewnętrznych odbywać się będzie, jak dotychczas z terenu istniejącego zakładu przeróbczego bezpośrednio na drogę wojewódzką nr 382.

Najbliższa zabudowa mieszkalna miejscowości Doboszowice zlokalizowana jest w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 82 m od granicy inwestycji. Od zachodu do terenu inwestycji przylega funkcjonujący zakład górniczy oraz przeróbczy. Od północy i wschodu teren inwestycji sąsiaduje z linią kolejową nr 137, natomiast od południa z drogą wojewódzką nr 382.

Analizę oddziaływań przedsięwzięcia przeprowadzono dla wskazanej w warunku pkt I.1 planowanej maksymalnej rocznej wielkości wydobycia. Jest to wielkość wskazana przez inwestora jako maksymalna i utrzymanie jej jako nieprzekraczalnej zapewni, iż nie zwiększy się skala przedsięwzięcia, a tym samym występujące w ramach działalności oddziaływania na środowisko będą na tym samym, możliwym do przewidzenia poziomie. Dodatkowo wydobywanie należy prowadzić maksymalnie do rzędnej określonej w warunku pkt I.2, ponieważ do tego właśnie poziomu udokumentowane zostało złożo i przeanalizowana została budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne rejonu inwestycji.

Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia spowodują nieodwracalną zmianę w morfologii terenu. W związku z zastosowaniem odkrywkowej metody wydobywania, pokrywające teren inwestycji grunty rolne zostaną przekształcone w zbiornik wodny o maksymalnej głębokości ok. 12 m i powierzchni ok. 21,9 ha.

Na etapie prac udostępniających będzie dochodziło do emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza, przede wszystkim w wyniku spalania paliw w silnikach maszyn wykorzystywanych podczas tych prac, tj. koparek, ładowarek, wozideł. Przewiduje się udostępnianie ok. 7 ha z obszaru górniczego rocznie, a zdejmowanie nadkładu potrwa ok. 30 dni. W związku z powyższym emisję zanieczyszczeń na tym etapie można uznać za przemijającą i krótkotrwałą. Na etapie eksploatacji przewiduje się wykorzystanie maszyn zasilanych energią elektryczną, co pozwoli na ograniczenie ewentualnego oddziaływania na powietrze. Naturalna wilgotność nadkładu oraz wydobywanie spod lustra wody i płukanie urobku ograniczają możliwość wystąpienia pylenia. Źródłem emisji pyłu mogą być drogi technologiczne, szczególnie podczas suchej i wietrznej pogody. W celu ograniczenia pylenia, drogi będą zraszane przy użyciu wody gromadzącej się w wyrobisku, zgodnie z warunkiem pkt I.3. Jak wynika z obliczeń i analiz przedstawionych w *Raporcie* oraz biorąc pod uwagę zakres i parametry przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego negatywnego oddziaływania inwestycji na powietrze na etapie jego eksploatacji. Złożo nie będzie odwadnianie w trakcie eksploatacji kruszywa naturalnego (warunek pkt I.4.). Warunek ten nałożono w celu ograniczenia negatywnego oddziaływania na warunki gruntowo-wodne na terenie przedsięwzięcia, jak i w jego otoczeniu.

Prowadzone prace, zarówno na etapie udostępniania złoża, jak i późniejszej jego eksploatacji, będą stanowiły źródło hałasu. W *Raporcie*, na potrzeby oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wyróżniono punktowe (koparki, stacje napędowe przenośników taśmowych) i liniowe (wozidla, przenośniki taśmowe) źródła hałasu. W przedstawionych w *Raporcie* w obliczeniach dotyczących oddziaływania akustycznego uwzględniono także możliwe oddziaływanie skumulowane z istniejącym zakładem przeróbczym. Inwestor przewiduje, że eksploatacja będzie prowadzona całą dobę, tj. zarówno w porze dziennej, jak i nocnej. Jak wykazano w *Raporcie*, z uwagi na zakres przedsięwzięcia, liczbę i rodzaj wykorzystywanych maszyn oraz odległość od terenów chronionych akustycznie, planowane przedsięwzięcie nie powinno spowodować znaczącego negatywnego oddziaływania na klimat akustyczny na tych terenach.

Przez teren planowanego przedsięwzięcia wzdłuż południowo - wschodniej granicy przepływa ciek wodny - rów opasowy Grzmiąca. Dla jego ochrony, do granicy rowu zostaną ustalone pasy ochronne o szerokości 50 m od granicy zalewu przy przepływie miarodajnym (pkt I.5).

Jak przeanalizowano w *Raporcie*, przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie ingerować w koryto ww. cieku. Podczas prac udostępniających istnieje ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnej i wycieku substancji ropopochodnych. Aby zminimalizować ewentualne skutki wycieku w postaci zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego, przewiduje się w takiej sytuacji bezzwłoczne zabezpieczenie danego obszaru, usunięcie wadliwej maszyny, zebranie zanieczyszczenia i zagospodarowanie go jako odpad.

Zaplecze socjalne oraz miejsca ewentualnych napraw sprzętu planuje się zlokalizować poza terenem przedsięwzięcia, co pozwoli na ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów oraz ścieków.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami obszarów chronionych wymienionych w art. 6 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody* (t. j. Dz. U. z 2023 r, poz. 1336), w tym poza obszarami Natura 2000. Najbliżej położony specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi koło Chałupek (PLH020104) znajduje się w odległości ok. 5,5 km. Inwestycja zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie korytarza ekologicznego Dolina Nysy Kłodzkiej KPd-18A.

Z analizy opracowania pn.: „*Inwentaryzacja przyrodnicza. Projektowana eksploatacja w części wschodniej złoża kruszywa naturalnego Byczeń I*” (pod kier. P. Seget, Kraków, listopad 2022 r.) wynika, że w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia stwierdzono występowanie gatunków zwierząt objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), m.in. żaby wodnej *Pelophylax esculentus*, łożówki *Acrocephalus palustris*, skowronka *Alauda arvensis*. Z powyższego opracowania wynika, że w okresie zimowym na terenie planowanej inwestycji stwierdzono obecność żerowiska gęsi północnych, w skład których wchodziły: gęś tundrowa *Anser serrirostris*, gęś białoczelna *Anser albifrons* oraz gęś zbożowa *Anser fabalis*. Wprawdzie zmiana użytkowania terenu na etapie realizacji i eksploatacji zmniejszy bazę żerową dla migrujących gęsi, niemniej obszar zajęty przez przedsięwzięcie stanowi niewielką część licznych terenów rolnych położonych w jego sąsiedztwie mogących stanowić żerowisko dla ww. gatunków gęsi.

Dodatkowo na terenie planowanej inwestycji nie stwierdzono występowania gatunków grzybów objętych ochroną na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów* (Dz. U., poz. 1408) oraz chronionych gatunków roślin w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r w sprawie ochrony gatunkowej roślin* (Dz. U., poz. 1409).

Po przeanalizowaniu przedłożonego *Raportu* oraz jego uzupełnienia stwierdzić można, iż realizacja planowanej inwestycji, przy zastosowaniu warunków określonych w niniejszej decyzji, nie powinna wywierać znaczącego negatywnego wpływu na środowisko przyrodnicze, w tym na obszary Natura 2000, ww. korytarz ekologiczny oraz chronione gatunki zwierząt.

Warunek pkt I.5 wprowadzono w celu zachowania lokalnego korytarza migracyjnego wzdłuż cieku Grzmiąca, stanowiącego również siedlisko dla gatunków płazów.

Warunek pkt I.6 nałożono, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z realizacją inwestycji na chronione gatunki zwierząt, w szczególności na ptaki. Prawie wszystkie gatunki ptaków przebywające na terytorium Polski podlegają ochronie gatunkowej w myśl *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, w stosunku do których obowiązują określone zakazy, m.in. zakaz niszczenia gniazd, siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. Udział specjalisty ornitologa w przypadku realizacji prac w okresie lęgowym ptaków ma zagwarantować, iż prace związane z realizacją inwestycji będą wykonywane bez szkody dla chronionych gatunków ptaków.

W celu ograniczenia śmiertelności płazów, gadów małych ssaków-gatunków objętych ochroną na mocy ww. *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, na etapie eksploatacji kopaliny nałożono warunki pkt I.7-I.8. Dodatkowo udział specjalisty herpetologa ma zapewnić właściwe wykonanie działań osłonowych na ww. zwierzęta.

Z uwagi na fakt, iż skarpy powstałe w wyniku wydobywania kopaliny mogą stanowić miejsca bytowania

i lęgów ptaków objętych ochroną ścisłą na mocy *rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt*, tj. m.in. żołą i brzegówki, nałożono warunek pkt I.9.

Warunek pkt I.10 nałożono z uwagi na fakt, iż tereny pokopalniane mogą stanowić miejsca występowania chronionych gatunków zwierząt, w szczególności płazów, gadów i ptaków. Udział specjalistów herpetologa i ornitologa - w przypadku potwierdzenia ich występowania - ma zagwarantować właściwe wykonanie prac rekultywacyjnych, które zapewnią zachowanie siedlisk chronionych gatunków zwierząt.

Warunek pkt I.11 ma na celu stworzenie dogodnych i bezpiecznych terenów do zasiedlenia przez wodno-błotne gatunki ptaków. Udział specjalisty ornitologa ma zagwarantować prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań.

Warunek pkt I.12 ma na celu stworzenie miejsc schronień i zimowisk dla płazów i gadów. Udział specjalisty herpetologa przy wykonaniu schronień i zimowisk ma zagwarantować prawidłowe wykonanie zaplanowanych działań.

Warunek pkt II.1 pozwoli na uzyskanie przez organ uzgadniający i wydający decyzję informacji na temat zakresu i sposobu przeprowadzonych działań oraz potwierdzenie udziału specjalistów w realizacji zapisów przedmiotowego uzgodnienia - co zapewni właściwą realizację ww. warunków.

W przypadku niemożliwych do wyeliminowania kolizji planowanego przedsięwzięcia ze stanowiskami gatunków roślin, zwierząt lub grzybów chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska: z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin, z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt oraz z dnia 16 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów, w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. *rozporządzeniach*, przed rozpoczęciem prac wnioskodawca winien uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56, w związku z art. 51 ust. 1 i art. 52 ust. 1 *ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody*, a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia - prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Lokalizacja przedsięwzięcia, jego rodzaj i parametry eliminują możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W oparciu o przedstawione materiały Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu uznał, iż przy wypełnieniu zapisów sentencji niniejszej decyzji, a także prowadzeniu prac realizacyjnych oraz eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przedmiotowa inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

Ponadto Dyrektor RZGW we Wrocławiu stwierdził co następuje:

Po zakończeniu działalności wydobywczej, w obrębie obszaru i terenu górniczego, nastąpi proces likwidacji zakładu górniczego, w którym przewiduje się wycofanie z wyrobiska sprzętu wydobywczego, w tym też demontaż przenośników taśmowych i przystąpienie do końcowej rekultywacji terenów poeksploatacyjnych.

Dla terenu związanego z powierzchniową eksploatacją złoża kruszywa naturalnego „Byczeń I” ustalony został rolno-wodny (rolno-rybacki) kierunek rekultywacji i zagospodarowania, na mocy decyzji Starosty Ząbkowickiego z dnia 3 września 2012 r., znak: GKN-OG.6122.4.2012.MGS. Postanowienia zawarte w ww. decyzji Starosty Ząbkowickiego Inwestor realizuje na bieżąco, w miarę postępu robót eksploatacyjnych.

Zgodnie z dotychczasowymi obserwacjami, poziom lustra wody w basenie poeksploatacyjnym ustabilizuje się (przy średnich stanach wód w Nysie) na rzędnej ok. 227-230 m n.p.m. Na potrzeby rekultywacji (zarówno w trakcie eksploatacji kruszywa jak i po jej zakończeniu) przewidziano częściowe wypełnianie wyrobiska poeksploatacyjnego odpadami wydobywczymi i odpadami przerobczymi, powstałymi w wyniku działalności zakładu górniczego. Działania rekultywacyjne obejmą m. in. rekultywację techniczną (profilowanie skarp, niwelacja terenu, pokrycie terenu humusem - poza zbiornikiem), zabiegi agrotechniczne i rekultywację biologiczną. Po całkowitym wyeksploatowaniu kopaliny powstanie zbiornik wodny o średniej głębokości ok. 8-9 m i powierzchni ok. 70 ha.

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zlewni jednostki planistycznej gospodarowania wodami - jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) - Grzmiąca do zb. Kozielno o kodzie PLRW600006123349. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2023 r. poz. 335) - JCWP Grzmiąca do zb. Kozielno została wyznaczona jako naturalna część wód zagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest umiarkowany stan ekologiczny (złagodzone wskaźniki: [azot ogólny]; pozostałe wskaźniki - II klasa jakości); zapewnienie drożności cieku dla migracji ichtiofauny o ile jest monitorowany wskaźnik diadromiczny D i dobry stan chemiczny. Stan chemiczny ww. JCWP oceniono jako dobry, natomiast ze względu na brak danych (brak badań biologicznych) nie można dokonać oceny jej stanu ekologicznego oraz stanu ogólnego. Dla JCWP określono odstępstwo polegające na ustaleniu mniej rygorystycznego celu środowiskowego w zakresie azotu ogólnego, ze względu na potrzebę społeczno-ekonomiczną zaspokajaną przez źródło presji antropogenicznej, determinującej na stan wód w stopniu zagrażającym osiągnięciu celów środowiskowych oraz brak alternatywnego sposobu zaspokojenia potrzeby społeczno-ekonomicznej.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitej części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109, która charakteryzuje się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd została oceniona jako niezagrożona ilościowo i chemicznie nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan ilościowy i dobry stan chemiczny.

Planowana inwestycja znajduje się poza obszarem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP), poza strefą ochronną ujęcia wody i nie znajduje się w granicach obszarowych form ochrony przyrody.

Przez teren inwestycji przepływa ciek naturalny (struga) Grzmiąca. Dla ochrony cieku Grzmiąca, wzdłuż obrzeży wyrobiska ustalone zostaną pasy ochronne, stanowiące dodatkowe zabezpieczenie terenów przyległych, o szerokości 50 m od granicy zalewu przy przepływie najbardziej miarodajnym lub o szerokości zmniejszonej w uzgodnieniu z zarządcą cieku.

Teren planowanego przedsięwzięcia położony jest w odległości ok. 600 m od rzeki Nysa Kłodzka. Teren inwestycji znajduje się poza obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi, natomiast położony jest w pobliżu wału przeciwpowodziowego Nysy Kłodzkiej oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią przy przepływie $Q_{10\%}$ - obszar zalewowy znajduje się bezpośrednio za wałem. Planowana inwestycja oddzielona jest od ww. wału przeciwpowodziowego drogą wojewódzką nr 382. Jak wynika z przedłożonej do sprawy „Opinii hydrogeologicznej dotyczącej wpływu planowanej inwestycji pn. Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego w części wschodniej złoża „Byczeń I” położonej w pobliżu obszaru szczególnego zagrożenia powodzią oraz wału przeciwpowodziowego Nysy Kłodzkiej na jego bezpieczeństwo i stabilność” (wyk. dr inż. Mariusz Mądrała, dr inż. Jarosław Krążelewski, dr Krzysztof Chudy, Wrocław, lipiec 2021; dalej Opinia hydrogeologiczna) wykonanie planowanej inwestycji dla stanu obecnego poziomu wody gruntowej oraz w czasie przejścia fali powodziowej o prawdopodobieństwie wystąpienia 10%, nie wpłynie negatywnie na stateczność wału przeciwpowodziowego. Zgodnie z Opinią hydrogeologiczną realizowane prace nie naruszają struktury korpusu i podłoża wału oraz nie pogorszą warunków jego szczelności i stabilności na odcinku realizowanych prac. Zgodnie z załączonym w uzupełnieniu do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 14 lipca 2023 r. oświadczeniem, Inwestor nie zamierza prowadzić eksploatacji w strefie mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego. Tym niemniej biorąc pod uwagę sukcesywny ubytek mas ziemnych podczas eksploatacji złoża, w celu kompleksowej ochrony budowli wodnej, którą stanowi pobliski wał przeciwpowodziowy rzeki Nysa Kłodzka, niezbędne jest uzgodnienie z właścicielem wału aspektów wynikających z art. 192 Prawa wodnego - spełnienie szczegółowych wymagań bezpieczeństwa w stosunku do budowli wodnych, a także udokumentowanie i przedstawienie właścicielowi wału przeciwpowodziowego wpływu ewentualnego przejścia fali powodziowej na stateczność wału i jego pasa ochronnego (z uwzględnieniem czasu przechodzenia niniejszej fali w międzywał dla przyjętego dla wału przepływu kontrolnego) – warunek pkt III.9.

Przed rozpoczęciem eksploatacji omawianego przedsięwzięcia Inwestor zobowiązany jest do

uzyskania wszelkich wymaganych prawem decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska oraz do ścisłego stosowania się do wytycznych w nich ujętych. Inwestor musi mieć na uwadze m.in. zakazy zawarte w art. 77 i art. 176 ust. 1 ustawy Prawo wodne.

Mając na uwadze powyższe zadecydowano jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu za pośrednictwem Burmistrza Kamieńca Ząbkowickiego w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz.U.2023.1094 t.j.). Wniosek ten powinien być złożony w terminach opisanych w art. 72 ust. 3, 4 i 4b ustawy ooś.

Niniejszą decyzję środowiskową należy umieścić na/przy terenie inwestycji w miejscu dostępnym do wglądu dla zainteresowanych stron.

Załącznik:

Charakterystyka przedsięwzięcia


BURMISTRZ
Kamieńca Ząbkowickiego
mgr Marcin Czerniec

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
 2. Tablica Ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim
 3. Strona internetowa <https://samorząd.gov.pl/web/gmina-kamieniec-zabkowicki>
 4. a/a RBGP
- Sprawę prowadzi Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej, tel. 729 057 850.

