



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 2913/2025/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA

Adres: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA SAMSONOWICZA 2, Powiat ostrowiecki, WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2025-05-27

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA SAMSONOWICZA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe, hale.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	45	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	53	20216
2	800/900	ATR4518R11v06 Huawei	1	45	0-10**/0-10**	53	6551
3	3600	AAU5349 Huawei	1	45	0-12**	54	57572
4	800/900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	53.7	20216
5	800/900	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	0-10**/0-10**	53.7	6551
6	3600	AAU5349 Huawei	1	170	0-12**	54	57572
7	800/900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-10**/0-10**/0-10**/0-10**	53.5	20232
8	800/900	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-10**/0-10**	53.5	5388
9	3600	AAU5349 Huawei	1	300	0-12**	54	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 18G 56MHz XPIC Huawei	18	5024	A18D06 Huawei	0.6	95	54
2.	NEC iPasolink 100E	32	10	VHLP1-32 Andrew	0.3	232	98
3.	NEC iPasolink 200	38	90	VHLP1-38 Andrew	0.3	236	98.5
4.	NEC iPasolink 200	32	13	VHLP1-32 Andrew	0.3	246	52.3
5.	NEC iPasolink 100E	32	631	VHLP1-32 Andrew	0.3	249	53

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
6.	NEC iPasolink 200	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	250	52.8
7.	NEC iPasolink 100E	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	250	53.3
8.	Huawei Optix RTN 380AX Huawei	80	26	A80S03 Huawei	0.3	334	53
9.	RTN XMC- 5D 23G 28MHz XPIC/ RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	23/80	5637/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	351	54

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: linii radiowych (5GHz-90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2025-05-27	14:15-15:55	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		20.5	20.3	49.1	48.7

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-21	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260004

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/331/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-22	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060413

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/331/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM_E^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-21	Sonda SW-22	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	50°56'52.4" 21°26'46.3"
2	GKP w odległości poziomej 76m	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'53.5" 21°26'48.1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 45°							
3	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'55.0" 21°26'50.3"
4	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'51.0" 21°26'45.6"
5	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'48.8" 21°26'46.3"
-	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'47.4" 21°26'46.7"
7	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'52.1" 21°26'44.9"
8	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'53.2" 21°26'41.3"
9	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'53.9" 21°26'39.8"
10	GKP w odległości poziomej 5m od anteny radioliniowej az. 232°, 236°, 246°, 249°, 250°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'51.7" 21°26'45.2"
11	GKP w odległości poziomej 81m od anteny radioliniowej az. 250°, 249°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'50.6" 21°26'41.6"
12	GKP w odległości poziomej 76m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'50.6" 21°26'42.0"
13	GKP w odległości poziomej 55m od anteny radioliniowej az. 236°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'50.6" 21°26'43.1"
14	GKP w odległości poziomej 44m od anteny	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'50.6" 21°26'43.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 232°							
15	GKP w odległości poziomej 10m od anteny radioliniowej az. 351°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'52.1" 21°26'45.2"
16	GKP w odległości poziomej 52m od anteny radioliniowej az. 351°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'53.5" 21°26'44.9"
17	GKP w odległości poziomej 15m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'52.4" 21°26'44.9"
18	GKP w odległości poziomej 58m od anteny radioliniowej az. 334°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'53.5" 21°26'43.8"
19	GKP w odległości poziomej 9m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'51.7" 21°26'46.0"
20	GKP w odległości poziomej 57m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'51.7" 21°26'48.5"
21	PKP na az. 330° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'52.8" 21°26'44.2"
22	PKP na az. 315° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'52.4" 21°26'44.2"
23	PKP na az. 359° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°56'53.2" 21°26'45.2"
24	PKP na az. 14° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°56'52.8" 21°26'46.0"
25	PKP na az. 30° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'53.2" 21°26'46.3"
26	PKP na az. 60° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'52.4" 21°26'47.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	PKP na az. 73° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'52.1" 21°26'47.0"
28	PKP na az. 92° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'52.1" 21°26'46.7"
29	PKP na az. 122° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'51.4" 21°26'46.0"
30	PKP na az. 140° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°56'50.6" 21°26'46.7"
31	PKP na az. 156° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'50.3" 21°26'46.3"
32	PKP na az. 185° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'49.9" 21°26'45.2"
33	PKP na az. 199° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'50.3" 21°26'44.5"
34	PKP na az. 216° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'50.6" 21°26'44.2"
35	PKP na az. 254° w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'51.0" 21°26'41.6"
36	PKP na az. 270° w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'51.7" 21°26'40.9"
37	PKP na az. 285° w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'52.4" 21°26'40.6"
38	PKP na az. 21° w odległości poziomej 85m od anteny	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'54.6" 21°26'47.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 45°							
39	PKP na az. 81° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'52.4" 21°26'49.2"
40	PKP na az. 197° w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°56'49.2" 21°26'44.2"
-	GKP w odległości poziomej 308m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'58.9" 21°26'56.8"
-	GKP w odległości poziomej 315m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'41.6" 21°26'48.1"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	50°56'56.8" 21°26'31.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-21	Sonda SW-22	Wartość			
1	GKP w odległości poziomej 23m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	50°56'52.4" 21°26'46.3"
2	GKP w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'53.5" 21°26'48.1"
3	GKP w odległości poziomej 129m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'55.0" 21°26'50.3"
4	GKP w odległości poziomej 17m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'51.0" 21°26'45.6"
5	GKP w odległości poziomej 87m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'48.8" 21°26'46.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości poziomej 133m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'47.4" 21°26'46.7"
7	GKP w odległości poziomej 6m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'52.1" 21°26'44.9"
8	GKP w odległości poziomej 86m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'53.2" 21°26'41.3"
9	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'53.9" 21°26'39.8"
10	GKP w odległości poziomej 5m od anteny radioliniowej az. 232°, 236°, 246°, 249°, 250°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.7" 21°26'45.2"
11	GKP w odległości poziomej 81m od anteny radioliniowej az. 250°, 249°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'50.6" 21°26'41.6"
12	GKP w odległości poziomej 76m od anteny radioliniowej az. 246°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'50.6" 21°26'42.0"
13	GKP w odległości poziomej 55m od anteny radioliniowej az. 236°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'50.6" 21°26'43.1"
14	GKP w odległości poziomej 44m od anteny radioliniowej az. 232°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'50.6" 21°26'43.4"
15	GKP w odległości poziomej 10m od anteny radioliniowej az. 351°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.1" 21°26'45.2"
16	GKP w odległości poziomej 52m od anteny radioliniowej az. 351°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'53.5" 21°26'44.9"
17	GKP w odległości poziomej 15m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'52.4" 21°26'44.9"
18	GKP w odległości poziomej 58m od anteny	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'53.5" 21°26'43.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	radioliniowej az. 334°							
19	GKP w odległości poziomej 9m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.7" 21°26'46.0"
20	GKP w odległości poziomej 57m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.7" 21°26'48.5"
21	PKP na az. 330° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.8" 21°26'44.2"
22	PKP na az. 315° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.4" 21°26'44.2"
23	PKP na az. 359° w odległości poziomej 39m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°56'53.2" 21°26'45.2"
24	PKP na az. 14° w odległości poziomej 29m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°56'52.8" 21°26'46.0"
25	PKP na az. 30° w odległości poziomej 41m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'53.2" 21°26'46.3"
26	PKP na az. 60° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.4" 21°26'47.0"
27	PKP na az. 73° w odległości poziomej 31m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.1" 21°26'47.0"
28	PKP na az. 92° w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.1" 21°26'46.7"
29	PKP na az. 122° w odległości poziomej 15m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.4" 21°26'46.0"
30	PKP na az. 140° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°56'50.6" 21°26'46.7"
31	PKP na az. 156° w odległości poziomej 43m od anteny	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'50.3" 21°26'46.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 170°							
32	PKP na az. 185° w odległości poziomej 51m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'49.9" 21°26'45.2"
33	PKP na az. 199° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'50.3" 21°26'44.5"
34	PKP na az. 216° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 170°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'50.6" 21°26'44.2"
35	PKP na az. 254° w odległości poziomej 76m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'51.0" 21°26'41.6"
36	PKP na az. 270° w odległości poziomej 83m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'51.7" 21°26'40.9"
37	PKP na az. 285° w odległości poziomej 93m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'52.4" 21°26'40.6"
38	PKP na az. 21° w odległości poziomej 85m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'54.6" 21°26'47.0"
39	PKP na az. 81° w odległości poziomej 72m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.4" 21°26'49.2"
40	PKP na az. 197° w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°56'49.2" 21°26'44.2"
-	GKP w odległości poziomej 308m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'58.9" 21°26'56.8"
-	GKP w odległości poziomej 315m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'41.6" 21°26'48.1"
-	GKP w odległości poziomej 313m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	50°56'56.8" 21°26'31.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-21: 29.4% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-22: 25.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń, stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)


12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:




Koniec sprawozdania




Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKI_OSTROWIEC_CELSA (27123N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA

Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.