

REMONT ZANYTKOWEGO WNĘTRZA W KOŚCIELE W WIŚNIEWIE			Załącznik nr 2	
Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Przedmiar
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR AT-26 0103-02	Zabezpieczenie okien folią	m2	47,215
2 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	461,62
3 d.1	Uproszczona	Zabezpieczenie ołtarza folią	kpl.	3
4 d.1	Uproszczona	Rusztowanie lub łazik kosowy	kpl.	1
5 d.1	Uproszczona	Demontaż i ponowny montaż ołtarza w nawach bocznych	kpl.	4
MALOWANIE - ŚCIANY				
6 d.2.1	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie starych, zniszczonych warstw malarskich	m2	1 856,00
7 d.2.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	1 856,00
8 d.2.1	KNR AT-42 0101-04	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	1 856,00
9 d.2.1	KNR 2-02 15	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	1 856,00
MALOWANIE - SUFIT				
10 d.2.2	KNR 19-01 1310-01 analogia	Usunięcie starych, zniszczonych warstw malarskich	m2	736
11 d.2.2	KNR 4-01 0722-03	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych wraz z wzmocnieniem siatką z włókna szklanego	m2	736
12 d.2.2	KNR 2-02 15	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	736
PROFILE CIĄGNIONE I GZYMSY NAD KOLUMNAMI				
13 d.2.3	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 150 cm - sufit	m2	97,8
14 d.2.3	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów szer. w rozwinięciu do 100 cm - nad oknami	m2	97,8
15 d.2.3	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 80 cm - pod oknami	m2	67,68
16 d.2.3	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 50 cm - pod drogą krzyżową	m2	42,3
17 d.2.3	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 40 cm - ramy okienne	m2	83,6
18 d.2.3	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 100 cm - nad oknami	m2	75,4
19 d.2.3	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 150 cm - sufit	m2	97,8
20 d.2.3	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 80 cm - pod oknami	m2	67,68
21 d.2.3	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 50 cm - pod drogą krzyżową	m2	42,3
22 d.2.3	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 40 cm - ramy okienne	m2	83,6
23 d.2.4	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 100 cm	m2	34,00
24 d.2.4	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 80 cm	m2	27,2
25 d.2.4	ZKNR C-2 0417-03	Przetarcie z uzupełnieniem ubytków istniejących gzymsów o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m2	10,2
26 d.2.4	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 100 cm	m2	34,00
27 d.2.4	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 80 cm	m2	27,2
28 d.2.4	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm - szer. w rozwinięciu do 30 cm	m2	10,2
MALOWANIE ZAKRYSTII I POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO				
29 d.3.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	165,60
30 d.3.1	KNR AT-42 0101-04	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	165,6
31 d.3.1	KNR 2-02 15	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	165,6
32 d.3.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	83,55
33 d.3.2	KNR AT-42 0101-04	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2	83,55
34 d.3.2	KNR 2-02 15	Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m2	83,55

Rzymskokatolicka Parafia
Najświętszego Serca Jezusowego

08-112 Wiśniew

ul. Siedlecka 20
tel. 0-25 41-73-24

Ks. Marek Motul

