

2024-10-29, 26935/2024

DS/HP

135311
Piotrowska Aleksandra

Warszawa, dn. 2024-10-29

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pan Wicestarosta

Miroslaw Walicki

2024 -10- 30

Pełnomocnik: !
Pełnomocnictwo numer: 172/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznań

P. Gaziński
2024-10-30

Starosta Powiatu Garwolińskiego

Starostwo Powiatowe w Garwolinie

ul. Staszica 15

08-400 Garwolin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **9154 (82945N!) BUDZEŃ (WSD_GARWOLIN_BUDZEN)** zlokalizowanej w miejscowości GARWOLIN, ul. ROMANÓWKA 21 DZ.7562/7. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	15486
2.	47427
3.	7175
4.	15486
5.	47427

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
6.	7175
7.	15486
8.	47427
9.	7175
10.	447
11.	7080
12.	6040
13.	892
14.	1779

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°36'4.6" 51°54'5.4"	900/1800/2100	33	15486	60	0-14/ 0-10/0-10
2.	21°36'4.5" 51°54'5.4"	3600	33	47427	60	0-12
3.	21°36'4.6" 51°54'5.4"	800/2600	33	7175	60	0-14/0-10
4.	21°36'4.4" 51°54'5.3"	900/1800/2100	33	15486	180	0-14/ 0-10/0-10
5.	21°36'4.5" 51°54'5.4"	3600	33	47427	180	0-12
6.	21°36'4.5" 51°54'5.3"	800/2600	33	7175	180	0-14/0-10
7.	21°36'4.4" 51°54'5.4"	900/1800/2100	39	15486	300	0-14/ 0-10/0-10
8.	21°36'4.5" 51°54'5.4"	3600	39	47427	300	0-12
9.	21°36'4.4" 51°54'5.4"	800/2600	39	7175	300	0-14/0-10
10.	21°36'4.6" 51°54'5.4"	80000	36	447	89*	nd.
11.	21°36'4.5" 51°54'5.4"	80000	35.6	7080	222*	nd.

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
12.	21°36'4.4" 51°54'5.3"	23000	36	6040	222*	nd.
13.	21°36'4.4" 51°54'5.3"	80000	35.5	892	264*	nd.
14.	21°36'4.5" 51°54'5.4"	80000	36	1779	337*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2024-
10-29 21:27

podpis elektroniczny zweryfikowany w dniu 2024-10-30
wynik weryfikacji: ważny / nieważny /
brak możliwości weryfikacji
podpis: 



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 6588/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 9154 (82945N!) BUDZEŃ (WSD_GARWOLIN_BUDZEN)

Adres: GARWOLIN, ROMANÓWKA 21 DZ.7562/7, Powiat garwoliński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-10-15

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości GARWOLIN, ROMANÓWKA 21 DZ.7562/7.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 9154 (82945N!) BUDZEŃ (WSD_GARWOLIN_BUDZEN) w odniesieniu do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:



7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	60	0-14**/ 0-10**/ 0-10**	33	15486
2	3600	AQQQ NSN	1	60	0-12**	33	47427
3	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	60	0-14**/ 0-10**	33	7175
4	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	0-14**/ 0-10**/ 0-10**	33	15486
5	3600	AQQQ NSN	1	180	0-12**	33	47427
6	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	180	0-14**/ 0-10**	33	7175
7	900/1800/2100	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	0-14**/ 0-10**/ 0-10**	39	15486
8	3600	AQQQ NSN	1	300	0-12**	39	47427
9	800/2600	ATR4518R13v06 Huawei	1	300	0-14**/ 0-10**	39	7175

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	447	VHLP1-80 Andrew	0.3	89	36
2.	RTN 380AX 70/80GHz 250MHz Huawei	80	7080	VHLP2-80 Andrew	0.6	222	35.6
3.	RTN XMC-2 23G/2+0/28MHz Huawei	23	6040	VHLPX2- 23-HW1 Andrew	0.6	222	36
4.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	892	VHLP1-80 Andrew	0.3	264	35.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania			kierunkowa				
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]			24				
Warunki pracy			znamionowe				
Rodzaj wytwarzanego pola			stacjonarne				
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	RTN 380 R2 70/80GHz 250MHz Huawei	80	1779	VHLP1-80 Andrew	0.3	337	36

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-10-15	07:15-08:45	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		6.4	8.7	68.8	67.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-19	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260006

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/330/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-10	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0222	SW-20	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060415

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWIMP/W/330/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-25	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-19	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030441013	Z3-Z32.4180.152.2023.3253.1	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-19	Sonda SW-20	Wartość			
1	DPP - na balkonie mieszkania 23, piętro 3, Romanówka 14, Garwolin	2.0	2.7	2.7	2.7	3.5	0.12	51°54'6.8" 21°36'9.0"
2	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'5.4" 21°36'5.0"
3	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'5.0" 21°36'4.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

4	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'5.4" 21°36'4.3"
5	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 337°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°54'6.1" 21°36'4.0"
6	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 89°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°54'5.4" 21°36'6.5"
7	GKP w odległości 24m od anteny radioliniowej az. 222°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°54'4.7" 21°36'3.6"
8	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°54'6.1" 21°36'6.8"
9	PKP na az. 25° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°54'6.8" 21°36'5.4"
10	PKP na az. 40° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°54'6.5" 21°36'6.1"
11	PKP na az. 53° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	51°54'6.5" 21°36'6.8"
12	PKP na az. 67° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°54'6.1" 21°36'7.2"
13	PKP na az. 80° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°54'5.8" 21°36'7.2"
14	PKP na az. 95° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°54'5.0" 21°36'7.2"
15	PKP na az. 145° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°54'4.3" 21°36'5.8"
16	PKP na az. 160° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°54'4.0" 21°36'5.4"
17	PKP na az. 173° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°54'3.6" 21°36'4.7"
18	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°54'3.6" 21°36'4.3"
19	PKP na az. 187° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	51°54'3.6" 21°36'4.3"
20	PKP na az. 200° w odległości 46m od anteny	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°54'4.0" 21°36'3.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 180°							
21	PKP na az. 215° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°54'4.0" 21°36'2.9"
22	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 264°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°54'5.4" 21°36'3.6"
23	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°54'6.1" 21°36'2.2"
24	PKP na az. 265° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°54'5.0" 21°36'1.8"
25	PKP na az. 280° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	51°54'5.8" 21°36'1.8"
26	PKP na az. 293° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°54'6.1" 21°36'1.8"
27	PKP na az. 307° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°54'6.5" 21°36'2.2"
28	PKP na az. 320° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'6.8" 21°36'2.5"
29	PKP na az. 335° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'6.8" 21°36'3.2"
-	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'8.3" 21°36'12.2"
-	GKP w odległości 269m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'9.7" 21°36'16.9"
-	GKP w odległości 216m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	51°53'58.2" 21°36'4.3"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	51°53'56.0" 21°36'4.7"
-	GKP w odległości 223m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'9.0" 21°35'54.2"
-	GKP w odległości 316m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'10.4" 21°35'49.9"
36	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'7.2" 21°36'9.7"
37	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'1.8" 21°36'4.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

38	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	51°54'7.2" 21°35'59.6"
----	---	---------	-------	-------	-------	-----	------	---------------------------

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-19	Sonda SW-20	Wartość			
1	DPP - na balkonie mieszkania 23, piętro 3, Romanówka 14, Garwolin	2.0	0.007	0.007	0.007	0.009	0.13	51°54'6.8" 21°36'9.0"
2	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'5.4" 21°36'5.0"
3	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'5.0" 21°36'4.7"
4	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'5.4" 21°36'4.3"
5	GKP w odległości 19m od anteny radioliniowej az. 337°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.1" 21°36'4.0"
6	GKP w odległości 39m od anteny radioliniowej az. 89°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'5.4" 21°36'6.5"
7	GKP w odległości 24m od anteny radioliniowej az. 222°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'4.7" 21°36'3.6"
8	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°54'6.1" 21°36'6.8"
9	PKP na az. 25° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.8" 21°36'5.4"
10	PKP na az. 40° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.5" 21°36'6.1"
11	PKP na az. 53° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	51°54'6.5" 21°36'6.8"
12	PKP na az. 67° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.1" 21°36'7.2"
13	PKP na az. 80° w odległości	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'5.8" 21°36'7.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	55m od anteny sektorowej az. 60°							
14	PKP na az. 95° w odległości 53m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'5.0" 21°36'7.2"
15	PKP na az. 145° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'4.3" 21°36'5.8"
16	PKP na az. 160° w odległości 52m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°54'4.0" 21°36'5.4"
17	PKP na az. 173° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'3.6" 21°36'4.7"
18	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'3.6" 21°36'4.3"
19	PKP na az. 187° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'3.6" 21°36'4.3"
20	PKP na az. 200° w odległości 46m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°54'4.0" 21°36'3.6"
21	PKP na az. 215° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'4.0" 21°36'2.9"
22	GKP w odległości 20m od anteny radioliniowej az. 264°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'5.4" 21°36'3.6"
23	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.1" 21°36'2.2"
24	PKP na az. 265° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'5.0" 21°36'1.8"
25	PKP na az. 280° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	51°54'5.8" 21°36'1.8"
26	PKP na az. 293° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.1" 21°36'1.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	PKP na az. 307° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°54'6.5" 21°36'2.2"
28	PKP na az. 320° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'6.8" 21°36'2.5"
29	PKP na az. 335° w odległości 54m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'6.8" 21°36'3.2"
-	GKP w odległości 170m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'8.3" 21°36'12.2"
-	GKP w odległości 269m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'9.7" 21°36'16.9"
-	GKP w odległości 216m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°53'58.2" 21°36'4.3"
-	GKP w odległości 283m od anteny sektorowej az. 180°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	51°53'56.0" 21°36'4.7"
-	GKP w odległości 223m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'9.0" 21°35'54.2"
-	GKP w odległości 316m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'10.4" 21°35'49.9"
36	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'7.2" 21°36'9.7"
37	GKP w odległości 104m od anteny sektorowej az. 180°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'1.8" 21°36'4.3"
38	GKP w odległości 107m od anteny sektorowej az. 300°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	51°54'7.2" 21°35'59.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem Romanówka 1a, z powodu terenu zamkniętego

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy
DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy
PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy
¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody
² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego
³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{Me} i W_{Mh} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.
⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.
⁵ maksymalna wartość chwilowa
Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.
Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:
sonda SW-19: 28.7% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-20: 27.1% dla częstotliwości do 4 GHz
Pomiar wykonany metodą 2 sond, opisaną w artykule Medycyna Pracy 2015;66(5):701–712 „Optymalizacja metodyki pomiaru wieloczęstotliwościowego pola elektromagnetycznego stacji bazowych telefonii komórkowej”.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 9154 (82945N!) BUDZEŃ (WSD_GARWOLIN_BUDZEN), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data:
2024-10-28 13:36


Sprawozdanie autoryzował:

Elektronicznie podpisany przez

Data: 2024.10.28 16:11:36 +01'00'


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
9154 (82945NI) BUDZEN (WSD_GARWOLIN_BUDZEN)
Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WSD_GARWOLIN_BUDZEN (82945N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
9154 (82945NI) BUDZEN (WSD_GARWOLIN_BUDZEN)
Dokumentacja fotograficzna

