



Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Warszawa, 2022-09-15

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1,
02-677 Warszawa

Starostwo Powiatowe w Końskich
Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i
Leśnictwa

Przedłożenie informacji o nieistotnej zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla KNS3303C z dnia 2019-10-03

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla KNS3303C.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.

26-200 Końskie, Warszawska 56, dz. nr 975/32, obr. 0002, gm. Końskie, pow. konecki

3) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

5) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	56	PEM	1598 W	60°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	56	PEM	10214 W	60°	0-10°	2600 MHz
3	12_DLNTU	56	PEM	1701 W	60°	0-10°	900 MHz
4	12_DLNTU	56	PEM	8300 W	60°	0-10°	1800 MHz
5	12_DLNTU	56	PEM	8812 W	60°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	40	PEM	799 W	190°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	40	PEM	9192 W	190°	0-10°	2600 MHz
8	22_DLNTU	40	PEM	1701 W	190°	0-6°	900 MHz
9	22_DLNTU	40	PEM	8300 W	190°	0-6°	1800 MHz
10	22_DLNTU	40	PEM	8812 W	190°	0-6°	2100 MHz
11	31_HV	56	PEM	1598 W	310°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	56	PEM	10214 W	310°	0-10°	2600 MHz
13	32_DLNTU	56	PEM	1701 W	310°	0-10°	900 MHz
14	32_DLNTU	56	PEM	8300 W	310°	0-10°	1800 MHz
15	32_DLNTU	56	PEM	8812 W	310°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	60	PEM	7079 W	219°		80 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_HV	56	PEM	3196 W	60°	0-10°	800 MHz
2	11_HV	56	PEM	10214 W	60°	0-10°	2600 MHz
3	12_GHLNT	56	PEM	3402 W	60°	0-10°	900 MHz
4	12_GHLNT	56	PEM	10374 W	60°	0-10°	1800 MHz
5	12_GHLNT	56	PEM	11014 W	60°	0-10°	2100 MHz
6	21_HV	40	PEM	3196 W	190°	0-10°	800 MHz
7	21_HV	40	PEM	10214 W	190°	0-10°	2600 MHz
8	22_GHLNT	40	PEM	3402 W	190°	0-10°	900 MHz
9	22_GHLNT	40	PEM	10374 W	190°	0-10°	1800 MHz
10	22_GHLNT	40	PEM	11014 W	190°	0-10°	2100 MHz
11	31_HV	56	PEM	3196 W	310°	0-10°	800 MHz
12	31_HV	56	PEM	10214 W	310°	0-10°	2600 MHz
13	32_GHLNT	56	PEM	3402 W	310°	0-10°	900 MHz
14	32_GHLNT	56	PEM	10374 W	310°	0-10°	1800 MHz
15	32_GHLNT	56	PEM	11014 W	310°	0-10°	2100 MHz
16	RL1	59	PEM	8822 W	8°		80 GHz, 23 GHz
17	RL2	60	PEM	7586 W	219°		80 GHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

7) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.



Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

8) (uchylony)

-/-

9) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 26/09/OŚ/2022-P4-W z dnia 2022-09-07, Nr akredytacji PCA – AB 1630.

Koordinator OŚ
Monika Bieroza-Józwik

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez
Monika Bieroza-Józwik
Data: 2022.09.06 11:37:58
CEST





Laboratorium EMVO Sp. J. Urbański, Pawełak
ul. Jasna 1
00-013 Warszawa

tel. +48 22 780 29 64
e-mail: laboratorium@emvo.pl



AB 1630

Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych - środowisko nr 26/09/OŚ/2022-P4-W



Nr i nazwa stacji	KNS3303C	
Adres	Końskie, Warszawska 56, dz. nr 975/32, obr. 0002, pow. konecki, woj. świętokrzyskie	
Opracowanie	Martyna Karczmarczyk	Specjalista ds. pomiarów
Autoryzacja	Andrzej Urbański	Kierownik Laboratorium
Podpis	Podpis jest prawidłowy Dokument podpisany przez Andrzej Urbański Data: 2022.09.09 10:42:20 CEST Powód: Zatwierdzam dokument	
Data	2022-09-07	

Spis treści

1. Informacje ogólne.....	3
2. Podstawa prawna.	3
3. Opis pomiarów.....	4
4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.	5
5. Charakterystyka źródeł PEM.....	5
6. Wyniki pomiarów.....	5
7. Stwierdzenie zgodności	6
8. Oświadczenie.	8
9. Spis załączników.	8

1. Informacje ogólne.

Zleceniodawca	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa osoba udzielająca informacji- Monika Bieroz
Istotne informacje dostarczone przez klienta	komplet informacji niezbędnych do wykonania pomiarów i opracowania sprawozdania
Dane otrzymane od klienta mogące mieć wpływ na ważność wyników	Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy instalacji, ustawienie pochylenia anten
Prowadzący instalację	P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Lokalizacja obiektu	Końskie, Warszawska 56, dz. nr 975/32, obr. 0002, pow. konecki, woj. świętokrzyskie
Miejsce instalacji anten	Wieża kratowa
Miejsce instalacji urządzeń	Outdoor
Osoby wykonujące pomiar	Daniel Karpiński
Data wykonania pomiaru	07.09.2022
Temperatura na początku pomiaru [°C]	21,0
Temperatura na koniec pomiaru [°C]	21,0
Warunki atmosferyczne	Brak opadów
Wilgotność na początku pomiaru [%]	35,0
Wilgotność na koniec pomiaru [%]	35,0
Godzina na początku pomiaru	16:28
Godzina na koniec pomiaru	18:47
Inne źródła pól elektromagnetycznych oznaczone na załączniku graficznym	Ne występują
Parametry pracy instalacji	Tryb eksploatacyjny

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporządzenia:

- Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258)
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448)
- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396)

- Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).

3. Opis pomiarów

Metodologia pomiarowa	Pomiary w oparciu o Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121).
Cel badań	Określenie wartości natężenia pola elektrycznego w miejscach dostępnych dla ludności.
Opis zestawu pomiarowego	Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m 300V/m pracująca w paśmie 80 MHz – 90 GHz, świadectwo wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politechniki Wrocławskiej, numer świadectwa: LWIMP/W/081/21, świadectwo ważne do 11.03.2023r. Miernik Narda NBM 520, Sonda EF 9091 pracująca w zakresie temperatury -10°C - +50°C oraz wilgotności 5% - 95%. Niepewność rozszerzona 59,8% przy poziomie ufności 95% z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2.
Wyposażenie pomocnicze	Termohigrometr Bestone, typ: GM1362-EN-00, nr identyfikacyjny 1222436, świadectwo wzorcowania z dn. 03.04.2017r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". Przymiar wstępowy STABILA, nr seryjny 10721, świadectwo wzorcowania z dn. 19.06.2017r. wydane przez Zespół Laboratoriów wzorcujących Okręgowego Urzędu Miar w Gdańsku. GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedurą sprawdzeń okresowych IS/PO-16-11/03.
Pomiary zostały wykonane	1. na głównych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach zbliżonych do azymutów anten oraz w dodatkowych pionach pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). 2. na obszarze pomiarowym, dla którego, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń stwierdzono w miejscach dostępnych dla ludności występowanie pól elektromagnetycznych o najwyższym poziomie, które pochodzą z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt 5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121). Wyniki obliczeń nie uwzględniały parametrów pracy instalacji innych operatorów

występujących na obiekcie bądź w obszarze pomiarowym.

3. w miejscach dostępnych dla ludności.
4. miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt 6 (tabeli wyniki pomiarów).

Szczególne warunki podczas wykonywania pomiarów

Pomiary wykonane zostały podczas obowiązywania w kraju stanu zagrożenia epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.9)).

Warunki pracy urządzeń nadawczych

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zróżnicowanie dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych.

Zakresy znajdują się w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przedstawione są w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r. poz. 2448).

Parametr fizyczny Zakres Częstotliwości pola elektromagnetycznego	Składowa elektryczna E (V/m)	Składowa magnetyczna H (A/m)	Gęstość mocy S (W/m ²)
od 400 MHz do 2000 MHz	$1,375 \times f^{0,5}$	$0,0037 \times f^{0,5}$	$f / 200$
od 2 GHz do 300 GHz	61	0,16	10

5. Charakterystyka źródeł PEM.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Klienta pomiary zostały wykonane przy ustawieniach pochylenia anten zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe – dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa														
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24														
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne														
L P	Wyszczególnienie	sektor 1					sektor 2					sektor 3				
I	Nadajnik stacji bazowej:															
1	Typ / Producent	DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson														
2	Częstotliwość (pasmo) MHz	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900	2600	800	2100	1800	900
3	Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm]	52,04	49,03	53,01	53,01	49,03	52,04	49,03	53,01	53,01	49,03	52,04	49,03	53,01	53,01	49,03
II	Obciążenie:															
1	Typ anteny	Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6			Huawei ATR4518R6		Huawei ATR4518R6		
2	Producent anteny	Huawei		Huawei			Huawei		Huawei			Huawei		Huawei		
3	Ilość anten	1		1			1		1			1		1		
4	Azymut	60					190					310				
5	Zakres kątów pochylenia anten [°]	0,00-10,00					0,00-10,00					0,00-10,00				
6	Wysokość zainst. n.p.t. [m]	56,00					40,00					56,00				
7	EIRP [W]	13410		24790			13410		24790			13410		24790		

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Tabela 2. Anteny radioliniowe– dane otrzymane od klienta

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp	Linia radiowa			Antena			
	typ/producent	częstotliwość pracy [GHz]	moc wyjściowa [dBm]	typ/producent	średnica anteny [m]	azymut [°]	wysokość zainstal. [m]
1	OPTIX RTN/HUAWEI	80/23	18/25	A23S80S06/Huawei	0,6	8	59,00
2	OPTIX RTN/HUAWEI	80	18	VHLP2-80/Andrew	0,6	219	60,00

6. Wyniki pomiarów.

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych dla celów ochrony środowiska przedstawia poniższa tabela. Piony pomiarowe zostały przedstawione w zał. 2.

Nr PP	Pole-E [V/m]	Pole-E, +U [V/m]	Pole-H [A/m]	Pole-H +U [A/m]	Wys. pomiaru [m]	Opis pionu	Uwagi	WM _E	WM _H
1	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°12'27.3" E:20°24'53.4"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
2	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'28.8" E:20°24'57.1"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
3	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°12'30.7" E:20°25'01.9"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
4	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°12'31.9" E:20°25'06.4"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
5	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°12'22.6" E:20°24'47.4"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
6	1,5	2,40	0,004	0,006	0,3-2,0	N:51°12'19.1" E:20°24'46.5"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,086	0,087
7	1,6	2,56	0,004	0,007	0,3-2,0	N:51°12'15.9" E:20°24'45.5"	otoczenie stacji bazowej - 300m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,091	0,093
8	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'12.9" E:20°24'44.7"	otoczenie stacji bazowej - 400m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,063	0,064
9	1,7	2,72	0,005	0,007	0,3-2,0	N:51°12'27.9" E:20°24'44.4"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,097	0,099
10	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'29.8" E:20°24'41.3"	otoczenie stacji bazowej - 200m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,068	0,070
11	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°12'36.5" E:20°24'29.3"	otoczenie stacji bazowej - 500m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,046	0,046
12	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°12'37.7" E:20°24'26.7"	otoczenie stacji bazowej - 560m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,051	0,052
13	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°12'29.0" E:20°24'49.4"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,057	0,058
14	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°12'23.2" E:20°24'45.3"	otoczenie stacji bazowej - 100m wzdłuż gł. osi promieniowania - GKP	0,074	0,075
15	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°12'25.8" E:20°24'54.9"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,057	0,058
16	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°12'24.7" E:20°24'54.0"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,051	0,052
17	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'23.0" E:20°24'50.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,070
18	1,3	2,08	0,003	0,006	0,3-2,0	N:51°12'24.3" E:20°24'45.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,074	0,075
19	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'25.5" E:20°24'45.4"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,068	0,070
20	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°12'28.6" E:20°24'46.3"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,046	0,046
21	0,8	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°12'28.9" E:20°24'52.5"	otoczenie stacji bazowej - GKP	0,046	0,046

„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

A	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°12'30.0" E:20°24'39.5"	Warszawska 57, pomiar przed budynkiem -DPP	0,046	0,046
B	1,2	1,92	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'27.5" E:20°24'47.8"	Warszawska 56, pomiar przed bramą -DPP	0,068	0,070
C	1,4	2,24	0,004	0,006	0,3-2,0	N:51°12'20.3" E:20°24'46.2"	Warszawska 52, pomiar przed bramą -DPP	0,080	0,081
D	1,0	1,60	0,003	0,004	0,3-2,0	N:51°12'28.9" E:20°24'55.7"	Kolejowa 7a, pomiar przed bramą -DPP	0,057	0,058
E	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°12'29.6" E:20°24'59.3"	Gajówka Klonowa 8b, pomiar przed bramą -DPP	0,051	0,052
F	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'30.6" E:20°25'01.7"	Gajówka Klonowa 9, pomiar przed bramą -DPP	0,063	0,064
G	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°12'29.8" E:20°25'02.1"	Gajówka Klonowa 11, pomiar przed bramą -DPP	0,046	0,046
H	0,9	1,44	0,002	0,004	0,3-2,0	N:51°12'31.5" E:20°25'04.8"	Dolna 3, pomiar przed bramą -DPP	0,051	0,052
I	0,7*	1,28	0,002	0,003	0,3-2,0	N:51°12'32.1" E:20°25'05.6"	Dolna 5, pomiar przed bramą -DPP	0,046	0,046
J	1,1	1,76	0,003	0,005	0,3-2,0	N:51°12'14.6" E:20°24'45.6"	Budynek przemysłowy, pomiar przed budynkiem -DPP	0,063	0,064
K	Brak dostępu – teren podmokły i niedostępny								
L	Brak dostępu – teren ogrodzony								

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartość chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uśredniona na podstawie punktu 11 Rozporządzenia Ministra Zdrowia).

Przyjęto najniższą dopuszczalną wartość składowej elektrycznej pola dla objętego pomiarami zakresu częstotliwości

min(ME_{gr})= 28 V/m oraz składowej magnetycznej min(MH_{gr})= 0,073 A/m.

* - wartość zmierzona poniżej zakresu akredytacji. Do obliczeń przyjęto wartość zgodną z dolną granicą akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

GKP - główne kierunki pomiarowe

PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewność pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufności 95%, z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia k=2

WM_E - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej elektrycznej pola

WM_H - wartość wskaźnikowa poziomu emisji pól elektromagnetycznych dla miejsc dostępnych dla ludności dla składowej magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodności

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2020 poz. 258) oraz Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymywania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121), dotyczących źródła wymagań, które muszą być spełnione, w oparciu o zasadę podejmowania decyzji zgodną z pkt 26 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 258), na podstawie wyników pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych w dniu 07.09.2022 stwierdzono, iż w miejscach dostępnych dla ludności, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, uznaje się za dotrzymane w obszarze pomiarowym, w którym w wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, udokumentowano, że żadna z wartości wskaźnikowych nie przekracza wartości 1.

8. Oświadczenie.

Wyniki badania odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu.

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości.

Uwagi i zastrzeżenia przyjmowane są w formie pisemnej w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

9. Spis załączników.


Załącznik 1. Lokalizacja obiektu.

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych

Załącznik 3. Załączniki graficzne

Koniec sprawozdania

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu



Współrzędne geograficzne	
długość:	20°24'49.00"E
szerokość:	51°12'25.60"N

Załącznik 2. Widok pionów pomiarowych



„Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak tylko w całości. Ponadto wyniki dotyczą tylko badanych obiektów przywołanych w niniejszym sprawozdaniu z badań”

Załącz. 3. Załączniki graficzne.

