

Zakup 25 foteli ergonomicznych dla Starostwa Powiatowego w Wołominie

Starostwo Powiatowe w Wołominie zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostawę foteli ergonomicznych zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia:

L.p.	Ilość	Wymagania/Uwagi
Przykładowy wzorzec 	25 szt.	Siedzisko i oparcie tapicerowane siatką Mesh, siatka siedziska i oparcia w kolorze czarnym, czarny stelaż. Aluminiowa, polerowana do koloru chrome podstawa jezdna (nie posiada elementów spawanych). Fotel posiada kółka miękkie, ograniczające zużycie powierzchni twardych (parkiet, panele, terakota). Fotel wyposażony jest w mechanizm ruchowy Synchro, który umożliwia łączne wychylenie oparcia i siedziska z możliwością blokady w wybranej pozycji. Elastyczny zagłówek, który naśladuje każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek pracuje we wszystkich 4 pozycjach (lewo - prawo; przód - tył; po skosach) odpowiadając na każdy ruch głowy użytkownika. Zagłówek posiada regulację wysokości co pozwala dostosować jego położenie do wzrostu użytkownika, zagłówek można zdemontować i zamontować ponownie. Fotel posiada elastyczną, niezależną część lędźwiową oparcia, która odpowiada na ruchy użytkownika w fotelu zapewniając odpowiednie wsparcie dla tej części pleców i kręgosłupa. Część lędźwiowa jest niezależnym elementem oparcia który na elastycznej "nodze" porusza się w prawo - lewo, przód - tył oraz na boki naśladując ruch pleców użytkownika. Całe oparcie fotela jest wyposażone w regulację wysokości, która możliwa jest bez wstawiania z fotela. Regulując wysokość oparcia, można dostosować wysokość elastycznej części lędźwiowej oparcia. Oparcie można zablokować na 5 różnych wysokościach. Siedzisko f funkcja, która pozwala na dostosowanie długości siedziska do wzrostu użytkownika. Fotel posiada regulację wysokości siedziska. Fotel jest wyposażony w podłokietniki regulowane we wszystkich płaszczyznach (regulacja wysokości podłokietników, podłokietniki są też wyposażone w regulację odległości od siedziska) Fotel posiadający Atest Wytrzymałości i Bezpieczeństwa Użytkowania oraz atest odporności na ścieranie (min 100 000 cykli Martindala)