

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Przebudowa drogi powiatowej Nr 2046W na odcinku w miejscowości Falatycze

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Specyfikacja	Opis robót	Jm	Ilość
1	<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	STWiORB D-01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,390
2	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
2 d.2	KNR AT 3 0106-01 analogia	STWiORB D-01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni jezdni wraz z podbudową gr. śr. 20 cm (skrzyżowanie) - (do utylizacji) 87,50	m <sup>2</sup>	87,50
3 d.2	KNR AT 03 0102-01 analogia	STWiORB D-01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. średniej 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km. w miejsce wskazane przez zamawiającego (miejsca połączenia nowej nawierzchni z istniejącą - początek i koniec odcinka) 218,30	m <sup>2</sup>	218,30
3	<b>Roboty ziemne</b>				
4 d.3	KNR 2-01 0126-01 STWiORB	STWiORB D-01.02.02a	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15 cm do wykorzystania na miejscu, nadmiar do wywieżenia i utylizacji 220,00	m <sup>2</sup>	220,00
5 d.3	KNR 2-01 0206-01 analogia	STWiORB D-02.00.01 D-02.01.01	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m <sup>3</sup> w gr. kat. I-II wykop pod warstwę podbudowy na poszerzeniach oraz na skrzyżowaniu (materiał do wykorzystania na pobocza gruntowe) - nadmiar do wywieżenia i utylizacji 39,79	m <sup>3</sup>	39,79
6 d.3	KNR 2-01 0235-01	STWiORB D-02.00.01 D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. I-II - nasyp (wykonanie poboczy gruntowych z materiału pozyskanego z wykopu) 34,65	m <sup>3</sup>	34,65
4	<b>Roboty w zakresie podłoża i podbudowy nawierzchni jezdni</b>				
7 d.4	KNNR 6 0103-03	STWiORB D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 366,90	m <sup>2</sup>	366,90
8 d.4	KNNR 6 0111-02	STWiORB D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C <sub>90/3</sub> gr. śr. 20 cm - poszerzenia oraz podbudowa na skrzyżowaniu 366,90	m <sup>2</sup>	366,90
9 d.4	KNNR 6 0113-02	STWiORB D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C <sub>90/3</sub> gr. śr. 10 cm - wyrównanie istniejącej nawierzchni (rozkładanie rozścielaczem) 1714,30	m <sup>2</sup>	1714,30
5	<b>Roboty w zakresie nawierzchni jezdni i poboczy</b>				
10 d.5	KNNR 6 1005-07	STWiORB D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup> 1937,70	m <sup>2</sup>	1937,70
11 d.5	KNNR 6 0308-03	STWiORB D-05.03.05b	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 16W wg, WT-1 i WT-2 o grubości 5 cm (warstwa wiążąca) (mieszanka mineralno-asfaltowa dla kategorii ruchu KR 1) - wszystkie odcinki 1937,70	m <sup>2</sup>	1937,70
12 d.5	KNNR 6 1005-07	STWiORB D-04.03.01	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,3kg/m <sup>2</sup> 1877,60	m <sup>2</sup>	1877,60
13 d.5	KNNR 6 0309-02	STWiORB D-05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S wg, WT 1 i WT-2 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) (mieszanka mineralno-asfaltowa dla kategorii ruchu KR 1) - wszystkie odcinki 1877,60	m <sup>2</sup>	1877,60
14 d.5	KNNR 6 0113-02	STWiORB D-04.04.02	Pobocza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C <sub>90/3</sub> gr. śr. 10 cm 552,72	m <sup>2</sup>	552,72

6	Roboty w zakresie zjazdów z mieszanki niezwiązanej				
15 d.6	KNNR 6 0103-03	STWIORB D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat, II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 83,50	m <sup>2</sup>	83,50
16 d.6	KNNR 6 0113-02	STWIORB D-04.04.02	Podbudowa zasadnicza, mieszanka niezwiązana spoiwem - kruszywo łamane C <sub>90/3</sub> gr, 20 cm 83,50	m <sup>2</sup>	83,50
7	Inne roboty				
17 d.7	KNNR 1 0507-01	STWIORB D-06.01.01	Humusowanie z plantowaniem poboczy i skarp 369,20	m <sup>2</sup>	369,20
8	Oznakowanie pionowe				
18 d.8	KNR 2-31 0703-02	STWIORB D-07.02.01	Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu	kpl	1,00
9	Oznakowanie poziome				
19 d.9	KNR 2-31 0706-02 KNR 2-31 0706-03 analogia	STWIORB D-07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, krawędziowych i oznakowań poprzecznych na jezdni farbą chlorokauczukową	m <sup>2</sup>	2,56