

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		4511000 0-1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	D-01.02.01	KNR 2-01 0108-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średniej gęstości ((1040*2)*2)/10000	ha ha	 0,416	
					RAZEM	0,416
2 d.1	D-01.02.01	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem ((1040*2)*2)	m ² m ²	 4 160,000	
					RAZEM	4 160,000
3 d.1	D-01.02.04	KNR AT-03 0104-02	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni z desruktu bitumicznego o gr. 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Krotność = 1,14 4456	m ² m ²	 4 456,000	
					RAZEM	4 456,000
4 d.1	D-01.02.04	KNR-W 4-01 0109-11 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 9 km 4456*0,08	m ³ m ³	 356,480	
					RAZEM	356,480
2		4511100 0-8	ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	D-02.01.01	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr. kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość 10 km 12	m ³ m ³	 12,000	
					RAZEM	12,000
3		4523320 0-1	REMONT NAWIERZCHNI			
6 d.3	D-04.04.02	KNR 2-31 0107-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 4775*0,15	m ³ m ³	 716,250	
					RAZEM	716,250
7 d.3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 4456	m ² m ²	 4 456,000	
					RAZEM	4 456,000
8 d.3 05A	D-05.03.	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W dla KR-3- warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4456	m ² m ²	 4 456,000	
					RAZEM	4 456,000
9 d.3	D-04.03.01	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ² 4456	m ² m ²	 4 456,000	
					RAZEM	4 456,000
10 d.3 C	D-05.03.05	KNR 2-31 0310-05 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S - dla KR-3 warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm 4456	m ² m ²	 4 456,000	
					RAZEM	4 456,000
4		4523320 0-1	REMONT POBOCZA			
11 d.4 02a	D-06.03.	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 1600	m ² m ²	 1 600,000	
					RAZEM	1 600,000