

Załącznik Nr 5b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia dla Zadania 2: „Dostawa zasilacza awaryjnego na potrzeby Starostwa Powiatowego”

Numer sprawy: IT.I.272.1.13.2026

- 1) Urządzenie musi być fabrycznie nowe, pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producenta i reprezentować model bieżącej linii produkcyjnej. Nie dopuszcza się urządzenia odnawianego, demonstracyjnego lub powystawowego.
- 2) Nie dopuszcza się urządzenia posiadającego wadę prawną w zakresie pochodzenia sprzętu, wsparcia technicznego i gwarancji producenta.
- 3) Elementy, z których zbudowane jest urządzenie musi być produktem producenta urządzenia lub być przez niego certyfikowane oraz całe musi być objęte gwarancją producenta.
- 4) Urządzenie musi być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnym opakowaniu producenta.
- 5) Do urządzenia musi być dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla użytkownika w języku polskim lub angielskim w formie papierowej lub elektronicznej.
- 6) Urządzenie na etapie dostawy producent a zamawiający nie może podlegać modyfikacjom.

Zasilacz awaryjny – 1 szt.:

Rodzaj urządzenia:	UPS - montowany w szafie rack / zewnętrzny
Wysokość (jednostek w stojaku):	2U
Moc pozorna	minimum 3000 VA
Moc czynna	minimum 2700 W
Architektura UPS-a	on-line
Liczba faz na wejściu	1 (230V)
Liczba akumulatorów	1
Napięcie wejściowe:	AC 220/230/240 V
Zakres napięcia wejściowego:	AC 160 - 275 V
Napięcie wyjściowe:	AC 220/230/240 V 50/60 Hz
Częstotliwość wyjściowa:	50/60 Hz
Czas przełączenia (maks.)	0 s
Czas transferu (maks.)	0 s
Czas podtrzymania (obciążenie 100%)	4 min przy pełnym obciążeniu
Czas ładowania	3 h
Typ obudowy	Rack
Porty zasilania wejściowe	IEC-C20
Porty zasilania wyjściowe	8 x IEC-C13, 2 x IEC-C19

Złącza	slot kart komunikacyjnych
	1 x USB 2.0
Wymagania środowiskowe	- Minimalna temperatura pracy 0 ° C,
	- Maks. Temperatura pracy 40 ° C,
	- Wilgotność 0 - 95% (bez kondensacji).
Akcesoria w zestawie	- 1 x kabel zasilający - 2,44 m,
	- 1 x kabel szeregowy - zewnętrzna,
	- 1 x kabel USB - zewnętrzne,
	- Zestaw do montażu w stojaku.
Wymiary	maks. 650 mm głębokości
Dołączone oprogramowanie:	oprogramowanie do monitoringu UPS
Obsługa i wsparcie:	Gwarancja - 3 lata, Baterie - 2 lata