



Inowrocław, dnia 29 marca 2023 r.

**Państwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Inowrocławiu**

**Dyrektor Zarządu Zlewni
w Inowrocławiu**

BD.ZUZ.1.4210.53.2023.KG

DECYZJA

Na podstawie art. 388 ust. 1 pkt 1), art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7), art. 389 pkt 6) w związku z art. 16 pkt 65) lit. f), , art. 393 ust. 4 i ust. 5, art. 394 ust. 4 , art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2), art. 400 ust. 1 i ust. 6, art. 403, art. 407, art. 408, art. 409 art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.), rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

po rozpatrzeniu podania pełnomocnika Zarządu Województwa Wielkopolskiego z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
2. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami, przepustów, drenaży oraz wylotów kanalizacji deszczowej
3. Likwidację rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami oraz przepustów.

Przedmiotowe przedsięwzięcia realizowane będą w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo polegającej na wykonaniu odcinka drogowego na działkach o nr ewid.: 1043; 939 obręb 0001 Miasto Margonin, 429; 409/1; 415; 416/1; 416/2; 430/1; 430/2; 431/1; 416/3; 420/1; 431/1; 432/4; 423; 432/1; 424; 425; 432/3 obręb 0006 Margońska Wieś oraz 37; 38; 1/1; 1/3; 6; 12/2; 1/2; 12/1; 13/1; 39; 40/2; 41; 42; 215/1; 20; 22/29; 57; 58; 59; 22/33; 22/35; 60; 67; 69; 70; 22/30; 71/4; 71/3; 71/2; 73; 22/19; 22/31; 74/2; 22/37; 76 obręb 0008 Próchnowo, gmina Margonin, pow. chodzieski

**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W INOWROCŁAWIU
orzeka:**

Udzielić **Zarządowi Województwa Wielkopolskiego z siedzibą przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań** pozwolenia wodnoprawnego na:

- I. Usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego- rowu przydrożnego poprzez wylot oznaczony jako W-1 w ilości:

Wylot	Sekundowy maksymalny	Średni roczny
	Q _{smax}	Q _r
	m ³ /s	m ³ /rok
Wylot Wyl.1	0,0381	1730

Ciąg	Powierzchnia rzeczywista zlewni						Powierzchnia zredukowana zlewni					
	droga	chodnik/ ścieżka	pobocze	skarpy	Zieleń	ŁĄCZNIE	droga	chodnik/ ścieżka	pobocze	skarpy	zielen	ŁĄCZNIE
-	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	[ha]	(ha)
Wylot Wyl.1	2265,12	479,89	885,30	1579,53	130,28	5340,12	0,204	0,041	0,027	0,016	0,001	0,288

Dane charakterystyczne wylotu:

Oznaczenie punktu na planie sytuacyjnym	Kilometr proj. drogi	Rzędna wylotu	Średnica [mm]	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]	
		m n.p.m.		X	Y
Wylot Wyl.1	41+452,75	87,77	315	5871007.98	6439757.36

Charakterystyka odbiornika – rów przydrożny

- szerokość dna – około 0,4 m;
- głębokość koryta (w rejonie zrzutu) – około 0,5 - 3,5 m;
- nachylenie skarp – około 1:1 - 1:1,5;
- spadek dna (w rejonie zrzutu) – około 0,1 - 5,0%.

II. Na wykonanie urządzeń wodnych:

1. Rowów chłonno-odparowujących wraz z zarurowaniami odpowiednio po lewej i prawej stronie projektowanego układu drogowego o przekroju poprzecznym w kształcie trapezu z dnem o szerokości min. 0,4 m oraz skarpami o nachyleniu 1:1-1:1,5. Dno i skarpy rowu zaprojektowano o nawierzchni trawiastej z trawą wysoko koszoną, poza umocnionymi odcinkami w rejonie wlotów, wylotów przepustów i zarurowań.

Podstawowe parametry rowów przydrożnych:

Nr odcinka	Strona drogi	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość odcinka a rowu [m]	Szerokość dna rowu [m]	Rzędna początku odcinka [m n.p.m.]	Rzędna końca odcinka [m n.p.m.]	Spadek rowu [%]
Odcinek 1	prawa	41+509,15	0+046,78 DP nr 1488P	~3940	~0,4	88,18	94,65	0,0-5,0
Odcinek 2a	lewa	41+378,00	41+458,15	~79	~0,4	85,98	87,64	1,2-3,0
Odcinek 2b	lewa	41+639,50	0+016,05 DG nr 198031P	~45,5	~0,4	92,25	92,84	0,3-1,8
Odcinek 3	lewa	0+047,80 DG nr 198031P	0+049,50 DP nr 1495P	~1380	~0,4	94,12	90,62	0,2-1,8
Odcinek 4a	lewa	0+049,50 DP nr 1495P	45+300,75	~2319	~0,4	90,68	93,65	0,0-5,0

Lokalizacja planowanych do wykonania urządzeń wodnych:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 1	0006 Margońska Wieś	429; 409/1; 415; 416/1; 416/2; 416/3; 420/1; 423; 424; 425
	0008 Próchnowo	37; 38; 39; 40/2; 41; 42; 57; 58; 59; 60; 67; 69; 70; 71/4; 71/3; 71/2; 73; 74/2; 76
Odcinek 2a	0001 Miasto Margonin	969/1
	0006 Margońska Wieś	429
Odcinek 2b	0006 Margońska Wieś	430/2; 429
Odcinek 3	0006 Margońska Wieś	430/1; 430/2; 429; 431/1; 432/4; 432/1;
	0008 Próchnowo	432/3; 37; 1/1; 1/3; 6
Odcinek 4a	0008 Próchnowo	6; 12/2; 12/1; 13/1; 215/1; 20; 22/29; 37; 22/33; 22/35; 22/30; 22/19; 22/31; 22/37

Współrzędne geodezyjne odcinków rowów przydrożnych:

Nazwa odcinka rowu	Oznaczenie	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000]	
		X	Y
Odcinek 1	Początek	5870960.38	6439790.70
	Koniec	5867636.57	6441797.17
Odcinek 2a	Początek	5871062.25	6439707.96
	Koniec	5871005.21	6439762.00
Odcinek 2b	Początek	5870873.54	6439886.80
	Koniec	5870866.37	6439924.14
Odcinek 3	Początek	5870859.96	6439956.27
	Koniec	5869748.34	6440630.09
Odcinek 4a	Początek	5869741.41	6440636.24
	Koniec	5867775.72	6441804.77

Projektuje się budowę zarurowań rowów pod zjazdami, drogą wewnętrzną oraz dojściem do posesji w ciągu rowów przydrożnych, w postaci konstrukcji 1-otworowych, z rury strukturalnej - dwuściennej, wykonanej z polietylenu wysokiej gęstości (HDPE), o przekroju kołowym, średnicy wewnętrznej 500 oraz 800 mm i sztywności obwodowej SN8 kN/m². Końce rur projektuje się jako ścięte z pochyleniem dostosowanym do pochylenia skarpy. Zakłada się współpracę konstrukcji z otaczającą zasypką gruntową.

Skarpy w obrębie wlotów i wylotów na długości po ~2,0m od osi zarurowania umocnione zostaną kostką kamienną na warstwie podbetonu C16/20 gr. 10cm.

Podstawowe parametry projektowanych zarurowań rowów:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. Początek	Kilometr proj. Koniec	Średnica [m]	Długość przewodu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek [%]
ZR-1	41+544,30	41+528,80	0,50	15,50	89,32	89,01	2,00
ZR-2	41+581,70	41+566,20	0,50	15,50	90,77	90,46	2,00
ZR-4	0+033,70 DG 198031P	0+014,50 DG 198031P	0,50	15,20	93,62	93,32	1,95
ZR-5	41+720,90	41+735,20	0,50	14,30	94,28	94,17	0,75
ZR-6	41+801,50	41+817,00	0,50	15,40	93,86	93,78	0,50
ZR-7	42+057,10	42+071,70	0,50	14,60	93,86	93,79	0,50

ZR-8	42+542,90	42+558,40	0,50	15,50	91,62	91,54	0,50
ZR-9	42+542,80	42+558,40	0,50	15,60	91,62	91,54	0,50
ZR-10	42+779,70	42+797,10	0,50	17,40	90,61	90,52	0,50
ZR-12	0+018,60 DP 1495P	0+010,50 DP 1495P	0,50	8,30	90,46	90,42	0,50
ZR-13	0+018,90 DP 1495P	0+010,00 DP 1495P	0,50	9,10	90,36	90,27	1,00
ZR-14	43+270,10	43+291,00	0,50	20,90	89,11	89,01	0,50
ZR-15	43+357,70	43+372,60	0,50	14,90	89,00	88,92	0,55
ZR-16	43+488,40	43+508,10	0,80	19,70	88,64	88,54	0,50
ZR-17	43+515,20	43+534,70	0,50	19,50	87,51	87,12	2,00
ZR-18	43+656,10	43+640,40	0,50	15,70	88,45	88,37	0,50
ZR-19	43+819,50	43+802,60	0,50	16,90	89,26	89,17	0,55
ZR-20	44+004,40	43+989,30	0,50	15,10	90,10	90,02	0,55
ZR-21	44+111,10	44+093,90	0,50	17,20	90,10	90,01	0,50
ZR-22	44+431,70	44+416,80	0,50	14,90	91,26	91,18	0,55
ZR-23	44+437,40	44+422,20	0,50	15,20	91,12	91,03	0,60
ZR-24	44+986,50	44+965,70	0,50	20,80	93,10	93,00	0,50
ZR-25	44+986,00	44+965,90	0,50	20,10	93,10	93,00	0,50
ZR-26	45+105,30	45+087,70	0,50	17,60	93,10	93,01	0,50
ZR-27	45+104,50	45+087,80	0,50	16,70	93,10	93,02	0,50
ZRK-1	41+639,50	41+647,25	0,315	15,80	92,30	92,25	0,30

Współrzędne geodezyjne zaruowań:

Lp	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]	
		X	Y
ZR-1	Początek	5870947.92	6439805.73
	Koniec	5870937.69	6439817.43
ZR-2	Początek	5870923.94	6439834.18
	Koniec	5870913.46	6439845.63
ZR-4	Początek	5870854.98	6439931.63
	Koniec	5870861.55	6439945.32
ZR-5	Początek	5870811.98	6439939.02
	Koniec	5870800.44	6439947.35
ZR-6	Początek	5870746.02	6439983.81
	Koniec	5870732.93	6439991.86
ZR-7	Początek	5870524.30	6440110.34
	Koniec	5870511.61	6440117.53
ZR-8	Początek	5870107.33	6440360.00
	Koniec	5870093.77	6440367.50
ZR-9	Początek	5870100.11	6440346.91
	Koniec	5870086.55	6440354.60
ZR-10	Początek	5869893.14	6440462.67
	Koniec	5869878.22	6440471.62
ZR-12	Początek	5869728.57	6440596.85
	Koniec	5869732.05	6440604.39
ZR-13	Początek	5869712.75	6440607.71
	Koniec	5869719.54	6440613.77

ZR-14	Początek	5869491.79	6440745.27
	Koniec	5869474.93	6440757.55
ZR-15	Początek	5869420.98	6440796.81
	Koniec	5869408.94	6440805.58
ZR-16	Początek	5869323.16	6440884.68
	Koniec	5869307.49	6440896.53
ZR-17	Początek	5869292.62	6440888.06
	Koniec	5869276.15	6440898.56
ZR-18	Początek	5869191.45	6440961.88
	Koniec	5869178.75	6440971.08
ZR-19	Początek	5869068.54	6441068.80
	Koniec	5869054.82	6441078.65
ZR-20	Początek	5868908.89	6441166.50
	Koniec	5868896.60	6441175.27
ZR-21	Początek	5868823.75	6441227.30
	Koniec	5868809.73	6441237.31
ZR-22	Początek	5868570.29	6441427.84
	Koniec	5868558.21	6441436.55
ZR-23	Początek	5868557.40	6441419.22
	Koniec	5868545.14	6441428.15
ZR-24	Początek	5868091.15	6441691.64
	Koniec	5868071.58	6441698.75
ZR-25	Początek	5868086.15	6441678.24
	Koniec	5868067.16	6441684.92
ZR-26	Początek	5867976.43	6441733.16
	Koniec	5867960.05	6441739.55
ZR-27	Początek	5867971.10	6441718.70
	Koniec	5867955.22	6441723.82
ZRK-1	Początek	5870873.54	6439886.80
	Koniec	5870877.52	6439902.42

2. Przepustów o następującej charakterystyce:

Podstawowe parametry geometryczne przepustów:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. drogi	Kąt skrzyż. [°]	Światło Poz./pion. [m]	Długość przewodu [m]	Rzędna wlotu [m n.p.m.]	Rzędna wylotu [m n.p.m.]	Spadek podłużny [%]
P-1	43+547,00	90	1,5 / 1,5	15,00	86,80	86,50	2,00
P-2	44+256,00	90	Ø 0,80	16,50	90,20	90,10	0,60
P-3	44+734,00	90	Ø 1,00	16,80	91,70	91,60	0,60
P-4	45+120,00	90	Ø 0,80	16,00	93,20	93,10	0,60
ZR-3	41+686,10 – 41+667,60	90	Ø 0,80	18,70	93,18	92,84	1,8
ZR-11	42+989,30 – 43+012,40	90	Ø 0,80	23,10	90,38	90,25	0,55

Działki na których zlokalizowane są przepusty:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
P-1	0008 Próchnowo	57; 58; 59; 37; 22/33

P-2	0008 Próchnowo	37; 71/4; 22/30
P-3	0008 Próchnowo	71/2; 37; 22/30
P-4	0008 Próchnowo	74/2; 22/37; 37
ZR-3	0006 Margońska Wieś	430/2
ZR-11	0008 Próchnowo	1/1; 1/2; 6; 12/1; 37

Współrzędne geodezyjne przepustów:

Lp	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne [PL-2000]	
		X	Y
P-1	Początek	5869267.23	6440907.32
	Koniec	5869276.04	6440919.46
P-2	Początek	5868691.63	6441321.20
	Koniec	5868701.38	6441334.73
P-3	Początek	5868300.54	6441593.31
	Koniec	5868308.33	6441608.38
P-4	Początek	5867940.65	6441729.06
	Koniec	5867946.09	6441744.30
ZR-3	Początek	5870863.22	6439917.19
	Koniec	5870848.90	6439929.19
ZR-11	Początek	5869728.65	6440593.59
	Koniec	5869709.87	6440607.13

3. Drenaży z rur drenarskich PVC-U klasy S (z filtrem z włókna polipropylenowych) o średnicy Dz160 mm o pełnej perforacji po obwodzie oraz rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S litych SN8 o średnicy Dz 160 mm. Na trasie drenażu zaprojektowano studzienki drenarskie tworzywowe z osadnikiem 0,50 m.

Drenaże ułożone zostaną na głębokości umożliwiającej wpięcie w projektowany drenaż wszystkich istniejących sączków ze spadkiem w kierunku wylotów.

Podstawowe parametry drenaży:

Nr odcinka	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość drenażu [m]	Średnica [mm]
Odcinek 1	44+251,55	41+269,95	38,90	~160
Odcinek 2	44+435,30	44+447,05	22,05	~160
Odcinek 3	44+736,95	44+736,00	24,00	~160
Odcinek 4	45+110,50	45+110,55	20,85	~160

Lokalizacja planowanych do wykonania drenaży:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 1	0008 Próchnowo	71/4; 37; 22/30
Odcinek 2	0008 Próchnowo	71/3; 37; 71/4; 22/30
Odcinek 3	0008 Próchnowo	22/30; 37; 71/2
Odcinek 4	0008 Próchnowo	22/37; 74/2; 37

Drenaż należy wykonać z rur drenarskich PVC-U klasy S (z filtrem z włókna polipropylenowych) o średnicy Dz160 mm o pełnej perforacji po obwodzie oraz rur kanalizacyjnych PVC-U klasy S litych SN8 o średnicy Dz 160 mm.

Przejścia pod drogami/zjazdami wykonać z rur pełnych o średnicy Dz160 mm PVC-U klasy S litych SN8 wraz z zabezpieczeniem rurą ochronną wraz z kompletem płóz z tworzywa sztucznego oraz manszetami z elastomeru. Na trasie дренаżu zaprojektowano studzienki drenarskie tworzywowe z osadnikiem 0,50 m. Drenaż ułożyć na głębokości umożliwiającej wpięcie w projektowany drenaż wszystkich istniejących sączków ze spadkiem w kierunku wylotów.

Podstawowe parametry дренаży:

Nr odcinka	Stron drogi	Kilometr początku odcinka	Kilometr końca odcinka	Długość дренаżu [m]	Średnica [mm]
Odcinek 1	-	44+251,55	41+269,95	38,90	~160
Odcinek 2	-	44+435,30	44+447,05	22,05	~160
Odcinek 3	-	44+736,95	44+736,00	24,00	~160
Odcinek 4	-	45+110,50	45+110,55	20,85	~160

Lokalizacja planowanych do wykonania дренаży:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 1	0008 Próchnowo	71/4; 37; 22/30
Odcinek 2	0008 Próchnowo	71/3; 37; 71/4; 22/30
Odcinek 3	0008 Próchnowo	22/30; 37; 71/2
Odcinek 4	0008 Próchnowo	22/37; 74/2; 37

Współrzędne geodezyjne urządzenia wodnego:

Nazwa odcinka rowu	Oznaczenie	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000]	
		X	Y
Odcinek 1	Początek	5868706.18	6441333.77
	Koniec	5868679.23	6441327.93
Odcinek 2	Początek	5868545.62	6441425.27
	Koniec	5868546.97	6441447.20
Odcinek 3	Początek	5868307.26	6441612.80
	Koniec	5868297.12	6441591.04
Odcinek 4	Początek	5867955.83	6441743.30
	Koniec	5867948.83	6441723.67

4. Wylotu służącego do wprowadzania wody do urządzeń wodnych zlokalizowanego na działce nr ew. 429, obręb 0006 Margońska Wieś, gmina Margonin, pow. chodzieski.

Dane charakterystyczne wylotu:

Oznaczenie punktu na planie sytuacyjnym	Kilometr proj. drogi	Rzędna wylotu	Średnica [mm]	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000]	
		m n.p.m.		X	Y
Wylot Wyl.1	41+452,75	87,77	315	5871007.98	6439757.36

III. Na likwidację nw. urządzeń wodnych:

1. Rowów chłonno - odprowadzających wraz z zarzuwaniami o następującej charakterystyce:

Podstawowe parametry likwidowanych rowów przydrożnych:

Nr odcinka rowu	Strona drogi	Kilometr proj. drogi - początek odcinka	Kilometr proj. drogi - koniec odcinka	Długość odcinka rowu [m]	Głębokość rowów [m]	Pochylenie skarp [-]
Odcinek 1	prawa	41+263,50	41+331,15	~69	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 2	prawa	41+374,70	41+411,50	~38	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 3	prawa	41+431,25	41+451,50	~20,5	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 4	prawa	41+737,55	41+754,25	~16,5	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 5	lewa	41+807,75	41+899,65	~92	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 6	prawa	41+807,50	42+049,55	~242	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 7	prawa	42+064,70	42+657,90	~593	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 8	prawa	42+811,40	43+268,20	~458	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 9	prawa	43+404,55	43+501,05	~104	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 10	lewa	43+386,25	43+490,20	~96,5	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 11	prawa	43+611,70	43+985,70	~374	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 12	lewa	43+775,45	43+907,65	~132	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 13	lewa	44+005,35	44+417,35	~412	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 14	prawa	44+180,50	44+395,80	~215	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 15	prawa	44+436,70	44+607,75	~171	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 16	lewa	44+431,50	44+552,55	~121	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 17	lewa	44+628,50	45+130,75	~505	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5

Odcinek 18	prawa	44+983,55	45+128,60	~145	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 19a	lewa	45+225,20	45+300,75	~75,5	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 20	prawa	45+259,25	45+406,80	~148	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5
Odcinek 21	prawa	0+018,10 DP nr 1488P	0+046,78 DP nr 1488P	~29,5	~0,3-3,0	1:1 – 1:1,5

Podstawowe parametry likwidowanych zarurowań w ciągu rowów przydrożnych:

Nazwa obiektu	Kilometr proj. Początek	Kilometr proj. Koniec	Długość przewodu [m]	Średnica przewodu Ø[m]
RZ-1	45+091,35	45+100,30	8,80	0,40

Działki, na których zlokalizowane są likwidowane rowy przydrożne:

Nr odcinka	Obręb	Nr działki
Odcinek 1	0001 Miasto Margonin	939
Odcinek 2	0001 Miasto Margonin	1043
	0006 Margońska Wieś	429
Odcinek 3	0006 Margońska Wieś	429
Odcinek 4	0006 Margońska Wieś	429
Odcinek 5	0006 Margońska Wieś	429
Odcinek 6	0006 Margońska Wieś	429; 420/1
Odcinek 7	0006 Margońska Wieś	429
Odcinek 8	0008 Próchnowo	37; 38
Odcinek 9	0008 Próchnowo	37

Odcinek 10	0008 Próchnowo	37; 215/1
Odcinek 11	0008 Próchnowo	37; 59; 60
Odcinek 12	0008 Próchnowo	37; 22/33
Odcinek 13	0008 Próchnowo	37; 22/35; 22/30
Odcinek 14	0008 Próchnowo	37; 71/4
Odcinek 15	0008 Próchnowo	37; 71/3; 71/4; 71/2
Odcinek 16	0008 Próchnowo	37; 22/30
Odcinek 17	0008 Próchnowo	37; 22/19; 22/31; 22/30
Odcinek 18	0008 Próchnowo	37; 74/2
Odcinek 19a	0008 Próchnowo	37
Odcinek 20	0008 Próchnowo	37
Odcinek 21	0008 Próchnowo	76

Współrzędne geodezyjne likwidowanych rowów przydrożnych:

Nazwa odcinka rowu	Oznaczenie	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000]	
		X	Y
Odcinek 1	Początek	5871156.15	6439641.62
	Koniec	5871094.07	6439671.21
Odcinek 2	Początek	5871056.42	6439694.56
	Koniec	5871025.70	6439716.44
Odcinek 3	Początek	5871013.33	6439732.77
	Koniec	5870999.38	6439747.89

Odcinek 4	Początek	5870798.61	6439948.65
	Koniec	5870785.32	6439958.55
Odcinek 5	Początek	5870747.95	6439998.87
	Koniec	5870668.60	6440045.74
Odcinek 6	Początek	5870742.41	6439989.37
	Koniec	5870531.44	6440107.61
Odcinek 7	Początek	5870518.49	6440115.47
	Koniec	5870000.36	6440404.31
Odcinek 8	Początek	5869867.50	6440481.62
	Koniec	5869493.28	6440744.01
Odcinek 9	Początek	5869383.93	6440825.63
	Koniec	5869305.79	6440882.14
Odcinek 10	Początek	5869405.57	6440824.27
	Koniec	5869322.21	6440886.36
Odcinek 11	Początek	5869215.33	6440945.92
	Koniec	5868912.14	6441164.83
Odcinek 12	Początek	5869090.41	6441052.53
	Koniec	5868982.58	6441129.14
Odcinek 13	Początek	5868904.13	6441187.30
	Koniec	5868569.60	6441427.82
Odcinek 14	Początek	5868754.34	6441279.06

	Koniec	5868578.91	6441403.86
Odcinek 15	Początek	5868545.76	6441427.86
	Koniec	5868407.44	6441528.47
Odcinek 16	Początek	5868558.39	6441436.50
	Koniec	5868459.85	6441506.78
Odcinek 17	Początek	5868397.97	6441550.99
	Koniec	5867935.40	6441746.36
Odcinek 18	Początek	5868069.69	6441684.73
	Koniec	5867932.74	6441732.42
Odcinek 19a	Początek	5867846.42	6441777.94
	Koniec	5867775.72	6441804.77
Odcinek 20	Początek	5867809.83	6441776.75
	Koniec	5867670.87	6441826.53
Odcinek 21	Początek	5867656.92	6441818.53
	Koniec	5867643.68	6441804.38

Współrzędne geodezyjne likwidowanych zaruowań:

Lp	Lokalizacja	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000]	
		X	Y
RZ-1	Początek	5867972.24	6441732.39
	Koniec	5867963.92	6441735.47

2. Przepustów o następującej charakterystyce:

Podstawowe parametry likwidowanych przepustów:

Zestawienie obiektów istniejących - przepusty					
Nr	droga	km proj. drogi	średnica rury [m]	liczba otworów	długość [m]
P-1	DW nr 190	43+547,00	1,50	1	13,60
P-2	DW nr 190	44+256,00	0,80	1	13,50
P-3	DW nr 190	44+736,60	1,00	1	14,50
P-4	DW nr 190	45+120,60	0,60	1	11,60

Działki na których zlokalizowane są likwidowane przepusty:

Nazwa obiektu	Obręb	Nr działki
P-1	0008 Próchnowo	37
P-2	0008 Próchnowo	37
P-3	0008 Próchnowo	37
P-4	0008 Próchnowo	37

Współrzędne geodezyjne likwidowanych przepustów:

Nazwa obiektu	Oznaczenie	Współrzędne geodezyjne [PL-ETRF2000]	
		X	Y
P-1	Początek	5869268.32	6440908.06
	Koniec	5869276.06	6440918.92
P-2	Początek	5868692.55	6441322.88
	Koniec	5868700.81	6441333.30
P-3	Początek	5868299.02	6441595.23
	Koniec	5868305.16	6441608.34
P-4	Początek	5867940.86	6441730.74
	Koniec	5867944.31	6441741.87

IV. Zobowiązać uprawnionego do:

1. Utrzymania w należytym stanie technicznym wykonywanych i przebudowywanych urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji.
2. Przeciwdziałania szkodom oraz do ich naprawy, jeżeli źródłem szkód będzie realizacja prac objętych niniejszym pozwoleniem.
3. Regularnego czyszczenia i konserwacji systemu zarurowań.
4. Podjęcia działań technicznych i organizacyjnych w czasie trwania robót, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód i gruntu stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanymi pracami.
5. Zabezpieczenia kanalizacji deszczowej przed możliwością dopływu innych zanieczyszczeń
6. Przywrócenia terenu nie objętego przebudową do stanu pierwotnego po zakończeniu robót.

IV. Zastrzec, że;

1. Wody opadowe i roztopowe ujęte w systemy kanalizacyjne na wejściu do odbiorników będą musiały spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311). Zgodnie z rozporządzeniem wody opadowe i roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne pochodzące z dróg powiatowych zaliczanych do dróg klasy G wprowadzane do wód lub do ziemi nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesin ogólnych oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sek. na 1 ha.
2. Urządzenia wodne utrzymywać w należytym stanie technicznym oraz eksploatować je zgodnie z przeznaczeniem i wydaną decyzją.
3. Wykonanie urządzeń wodnych nie może oddziaływać negatywnie na grunty sąsiednie i naruszać interesów osób trzecich.
4. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
5. Na podstawie art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne należy dokonać zgłoszenia urządzeń wodnych Wodom Polskim w celu wpisania ich do systemu informacyjnego gospodarowania wodami. Zgłoszenia dokonać w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania.
6. Jeżeli w związku z wykonaniem niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nastąpi naruszenie interesów osób trzecich, na podstawie art. 410 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.) organ właściwy w sprawach pozwoleń wodnoprawnych może w drodze decyzji nałożyć na inwestora posiadającego pozwolenie wodnoprawne obowiązek wykonania ekspertyzy lub opracowania instrukcji gospodarowania wodą.
7. Na podstawie art. 414 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych wygasa, jeżeli wnioskodawca nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 6 lat od dnia, w którym pozwolenie na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.
8. Pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzanie do urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych udziela się zgodnie z normą art. 400 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 t.j.), na czas określony, tj. 20 lat liczone od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna zgodnie z treścią żądania wnioskodawcy.
9. Niniejsza decyzja winna być zawsze dostępna organom kontroli.

UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2023 roku do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Inowrocławiu wpłynęło podanie pełnomocnika Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ulicy Wilczak nr 51, 61 – 623 Poznań w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych.
2. Wykonanie urządzeń wodnych w postaci rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami, przepustów, drenaży oraz wylotów kanalizacji deszczowej
3. Likwidację rowów przydrożnych wraz z zarurowaniami oraz przepustów.

Przedmiotowe przedsięwzięcia realizowane będą w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo polegającej na wykonaniu odcinka drogowego na działkach o nr ewid. :1043; 939 obręb 0001 Miasto Margonin, 429; 409/1; 415; 416/1; 416/2; 430/1; 430/2; 431/1; 416/3; 420/1; 431/1; 432/4; 423; 432/1; 424; 425; 432/3 obręb 0006 Margońska Wieś oraz 37; 38; 1/1; 1/3; 6; 12/2; 1/2; 12/1; 13/1; 39; 40/2; 41; 42; 215/1; 20; 22/29; 57; 58; 59; 22/33; 22/35; 60; 67; 69; 70; 22/30; 71/4; 71/3; 71/2; 73; 22/19; 22/31; 74/2; 22/37; 76 obręb 0008 Próchnowo, gmina Margonin, pow. chodzieski.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo polegająca na wykonaniu odcinka drogowego. Z projektowanej drogi wody opadowe lub roztopowe zostaną odprowadzone w sposób niezorganizowany oraz zorganizowany do projektowanej kanalizacji deszczowej, rowów przydrożnych, a następnie do odbiorników.

Materialnoprawną podstawą rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie stanowią przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z późn. zm.). Stosownie do art. 389 pkt 1) w związku z art. 35 ust. 3 pkt 7) ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych - wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast oraz art. 389 pkt 6 w związku z art. 16 pkt 65) lit f) ww. ustawy wykonanie urządzeń wodnych, jakimi są wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych oraz wyloty służące do wprowadzania wody do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych. Stosownie do art. 389 pkt 6 w związku z i art. 16 pkt 65 lit a) ww. ustawy Prawo wodne, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urządzeń wodnych, jakimi są rowy. Zgodnie z art. 398 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 t.j.) za wydanie pozwolenia pobrano opłatę. Dowód wpłaty dołączono do akt sprawy.

Zważywszy na poziom skomplikowania inwestycji drogowych ustawodawca mając na celu przyspieszenie procesu inwestycyjnego w sferze inwestycji drogowych, przewidział min. uproszczenie procedury uzyskania pozwolenia wodnoprawnego - (art. 11d ust. 4 ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176 t.j. z dnia 2022.01.26). Norma przywołanego artykułu stanowi, iż że nie stosuje się art. 396 ust. 1 pkt 7 (Pozwolenie wodnoprawne nie może naruszać ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego);, art. 407 ust. 2 pkt 3 (do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dołącza się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku – decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzję o warunkach zabudowy, jeżeli są wymagane) oraz art. 422 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Ustawodawca upraszcza także wymagania w zakresie określenia w operacie wodnoprawnym stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urządzeń wodnych, zezwalając ustalić siedziby i adresy właścicieli tych nieruchomości według katastru nieruchomości.

Organ zawiadomieniem znak: BD.ZUZ.1.4210.53.2023.KG z dnia 15.03.2023 r. powiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego, a także o możliwości składania skarg i wniosków w przedmiotowej sprawie. Ponadto, zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. podał ww. informację do publicznej wiadomości zamieszczając ją na tablicy ogłoszeń PGW WP Zarządu Zlewni w Inowrocławiu oraz na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2625 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r. poz. 2000) w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chodzieży oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Margonin.

W toku postępowania ustalono, iż odbiornikiem większości wód z omawianej drogi będą rowy przydrożne, gdzie woda podlegać będzie infiltracji i odparowaniu. Wody opadowe lub roztopowe przed odprowadzaniem do odbiornika zostaną podczyszczone za pomocą studni wpustowych wyposażonych w część osadczą.

Zgodnie art. 17 ust. 1 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311), wody opadowe lub roztopowe pochodzące z terenów przemysłowych, składowych, baz transportowych, portów, lotnisk, miast, dróg zaliczanych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych klasy G, a także parkingów o powierzchni

powyżej 0,1 ha, w ilości, jaka powstaje z opadów o natężeniu co najmniej 15 l na sekundę na 1 ha, 2) obiektów magazynowania i dystrybucji paliw, w ilości, jaka powstaje z opadów o częstotliwości występowania jeden raz w roku i czasie trwania 15 minut, lecz w ilości nie mniejszej niż powstająca z opadów o natężeniu 77 l na sekundę na 1 ha – mogą być wprowadzane do wód lub do urządzeń wodnych, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 75a ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, o ile nie zawierają substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających 100 mg/l zawiesiny ogólnej oraz 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Decyzję niniejszą przygotowano na podstawie operatu wodnoprawnego pn. „Operat wodnoprawny dla zadania: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 190 na odcinku od m. Margonin do m. Durowo ETAP I” wykonanym w lutym 2023 roku.

W miejscu urządzeń wodnych oraz w zasięgu zamierzonego korzystania z wód nie występują formy ochrony przyrody zdefiniowane w rozdziale 2 art. 6. pkt. 1 „Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku” (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1098, 1718 z późn. zm.).

Przedmiotowy teren zlokalizowany jest w dorzeczu Odry, w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych rzecznych (JCWP), typ - Potok lub struga w dolinie o dużym udziale torfowisk, oznaczonej europejskim kodem RW600015188569 o nazwie: Margonika, której aktualny stan w rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.06.2021 w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego oraz sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych, a także środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2021 poz. 1475) określono jako zły stan wód. Ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych dla JCWP – zagrożona.

Teren znajduje się w obszarze jednolitej monitorowanej części wód podziemnych (JCWPd) oznaczonej kodem PLGW600035, której wg. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny jednolitych części wód podziemnych [Dz. U. 2019, poz. 2148] oraz Metodyka oceny stanu jednolitych części wód podziemnych stan ilościowy i chemiczny określono jako dobry, a ocena ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych, jako niezagrażona.

Mając na uwadze całość przedstawionej dokumentacji brak jest podstaw do odmowy udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec braku uwag i wniosków stron postępowania, a także biorąc pod uwagę fakt, iż niniejsza decyzja uwzględnia żądanie Wnioskodawcy, orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Inowrocławiu, ul. Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Zgodnie z art. 127a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a. strony w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W myśl art. 127a §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Zgodnie z normą art. 130 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. k.p.a., decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Z UP. DYREKTORA

Konrad Wiśniewski

Z-ca Dyrektora

/podpis elektroniczny/

Otrzymują:

- 1) Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Marcin Matysik,
adres do doręczeń: SMP projektanci sp. z o.o. sp.k. ul. Głuchowska 1, 60-101 Poznań
- 2) Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich z siedzibą przy ulicy Wilczak nr 51, 61 – 623 Poznań -ePUAP
- 3) Strony postępowania zgodnie z wykazem znajdującym się w aktach sprawy poprzez obwieszczenie na podstawie art. 401 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 202 r. poz. 310) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022r., poz. 2000):
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej Wód Polskich (BIP):
www.wodypolskie.bip.gov.pl
 2. w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chodzieży (BIP):
www.bip.powiat.chodzieski.pl-ePUAP
 3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Margonin (BIP):
www.bip.margonin.pl-ePUAP
- 4) ZUZ a/a

Do wiadomości:

- 1) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
RZGW w Bydgoszczy (SIGW), Al. A. Mickiewicza 15, 85-071 Bydgoszcz
- 2) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
- 3) Nadzór Wodny w Chodzieży