

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis	Jed n. ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		45432111-5	Roboty posadzkowe - korytarz od północy + pom. biurowe PARTER				
1	d.1	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	88.15		
2	d.1	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	88.15		
3	d.1	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	3.53		
4	d.1	NNNRKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	88.15		
5	d.1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu UZIN 150 gr. 2,0 mm wewnątrz budynków	m ²	88.15		
6	d.1	KNNR 2 1208-02	Samopoziomujące masy szpachlowe typu UZIN150 - dodatek za każdy 1 mm grubości w zakresie 2-10 mm - krotność *2	m ²	88.15		
7	d.1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKIET OPTIMA bez warstwy izolacyjnej	m ²	52.76		
8	d.1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	52.76		
9	d.1	KNNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - korytarz	m ²	40.96		
10	d.1	KNNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek Gres - wysokość cokolika równa 10 cm	m	53.00		
Razem dział Roboty posadzkowe - korytarz od północy + pom. biurowe PARTER							
2		45432111-5	Roboty posadzkowe - korytarz od południa + pomieszczenia biurowe PARTER				
11	d.2	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	198.43		
12	d.2	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	198.43		
13	d.2	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²	198.43		
14	d.2	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	15.87		
15	d.2	KNNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	198.43		
16	d.2	KNNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²	198.43		
17	d.2	KNNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	198.43		
18	d.2	KNNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	198.43		
19	d.2	KNNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - krotność *4	m ²	198.43		
20	d.2	KNNR-W 2-02 1116-07	Dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	198.43		
21	d.2	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu UZIN 150 gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładzinę	m ²	198.43		
22	d.2	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKIET OPTIMA bez warstwy izolacyjnej	m ²	144.54		
23	d.2	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	144.54		
24	d.2	KNNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - korytarz	m ²	66.05		
25	d.2	KNNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek Gres wysokości cokolika równej 10 cm	m	52.80		
Razem dział Roboty posadzkowe - korytarz od południa + pomieszczenia biurowe PARTER							
3		45432111-5	Roboty posadzkowe - pomieszczenia biurowe wydziału komunikacji na PARTERZE				
26	d.3	KNNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	72.78		
27	d.3	KNNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	72.78		
28	d.3	KNNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²	72.78		
29	d.3	kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	5.82		
30	d.3	KNNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	72.78		

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis	Jed n. ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
31 d.3		KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²	72.78		
32 d.3		KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	72.78		
33 d.3		KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	72.78		
34 d.3		KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - krotność *4	m ²	72.78		
35 d.3		KNR-W 2-02 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²	72.78		
36 d.3		KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu UZIN 150 gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²	72.78		
37 d.3		KNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych TARKIET OPTIMA bez warstwy izolacyjnej	m ²	59.24		
38 d.3		KNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²	59.24		
39 d.3		KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - korytarz	m ²	18.64		
40 d.3		KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek Gres wysokości cokolika równej 10 cm	m	18.33		
Razem dział Roboty posadzkowe - pomieszczenia biurowe wydziału komunikacji na PARTERZE							
4		45432111-5	Roboty posadzkowe - pomieszczenie serwera PARTER				
41 d.4		KNR-W 3 0801-07	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m ²	7.84		
42 d.4		KNR-W 3 0801-05	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów	m ²	7.84		
43 d.4		KNR-W 3 0801-06	Rozebranie posadzki z desek na legarach (podłogi białe)	m ²	7.84		
44 d.4		kalk. własna	Wywóz materiałów z rozbiórki wraz z utylizacją samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³	0.63		
45 d.4		KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 10 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²	7.84		
46 d.4		KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych FS30 grub. 5 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa	m ²	7.84		
47 d.4		KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe	m ²	7.84		
48 d.4		KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²	7.84		
49 d.4		KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek za zmianę grubości o 10 mm - krotność *4	m ²	7.84		
50 d.4		KNR-W 2-02 1116-07	Doplata za zbrojenie siatką stalową	m ²	7.84		
51 d.4		KNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe typu UZIN 150 gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod wykładziny	m ²	7.84		
52 d.4		KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	7.84		
53 d.4		KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek Gres wysokości cokolika równej 10 cm	m	10.46		
Razem dział Roboty posadzkowe - pomieszczenie serwera PARTER							
5		45431100-8	Remont biegu schodów wewnętrznych do podpiwniczenia				
54 d.5		KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nosków stopni schodowych	m ²	0.70		
55 d.5		KNR-W 4-01 0203-10	Uzupełnienie betonem stopni schodowych w celu ich wydłużenia do min. 28 cm	m ³	0.13		
56 d.5		KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²	7.00		
57 d.5		KNR 0-12 1118-04	Posadzki z płytek z płytek Gres antypoślizgowy o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną - podest dolny piwnicy	m ²	10.50		
58 d.5		KNR 0-12 1119-01	Cokoliki, z płytek Gres wysokości cokolika równej 10 cm	m	15.20		
59 d.5		KNR-W 4-01 1202-09 z.sz.2.3.	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - klatki schodowe	m ²	55.75		
60 d.5		KNR 0-23 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	55.75		

Lp.	Nr spe c. tech n.	Podstawa	Opis	Jed n. ob m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
61 d.5		KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m ²	14.25		
62 d.5		KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m ²	41.50		
Razem dział Remont biegu schodów wewnętrznych do podpiwniczenia							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: