

Warszawa, dn. 2024-03-14

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszczyńska
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Powiatu Makowskiego
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim
ul. Rynek 1
06-200 Maków Mazowiecki

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **1492 (94973N!) MAKÓW_MAZZ** zlokalizowanej w miejscowości MAKÓW MAZOWIECKI, ul. STANISŁAWA MONIUSZKI DZ.2024/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącą instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **5278 (94973N!) MAKÓW_MAZZ**
(WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC)

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	6444
2.	1896
3.	6732
4.	6444
5.	1417

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
6.	710
7.	6732
8.	6444
9.	1417
10.	710
11.	6732
12.	6472
13.	6040
14.	513
15.	6040
16.	3170

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°5'29.6" 52°50'45.8"	1800	43	6444	10	3
2.	21°5'29.6" 52°50'45.8"	900	49	1896	10	6
3.	21°5'29.6" 52°50'45.8"	2100	49	6732	10	3
4.	21°5'29.7" 52°50'45.7"	1800	43	6444	100	2
5.	21°5'29.7" 52°50'45.8"	900	49	1417	100	0
6.	21°5'29.7" 52°50'45.6"	900	49	710	100	0
7.	21°5'29.6" 52°50'45.7"	2100	49	6732	100	2
8.	21°5'29.5" 52°50'45.6"	1800	43	6444	190	2
9.	21°5'29.6" 52°50'45.6"	900	49	1417	190	0
10.	21°5'29.4" 52°50'45.7"	900	49	710	190	0
11.	21°5'29.5" 52°50'45.7"	2100	49	6732	190	2

12.	21°5'29.6" 52°50'45.7"	23000	46	6472	171*	nd.
13.	21°5'29.5" 52°50'45.7"	23000	45.5	6040	261*	nd.
14.	21°5'29.5" 52°50'45.7"	38000	46.5	513	267*	nd.
15.	21°5'29.5" 52°50'45.8"	23000	46.5	6040	326*	nd.
16.	21°5'29.5" 52°50'45.8"	15000	45.5	3170	348*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Druszcz

Date / Data: 2024-
03-14 15:17



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 256/2024/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 5278 (94973N!) MAKÓW_MAZ2 (WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC)
Adres: MAKÓW MAZOWIECKI, STANISŁAWA MONIUSZKI DZ.2024/1, Powiat makowski,
WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-02-14

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości MAKÓW MAZOWIECKI, STANISŁAWA MONIUSZKI DZ.2024/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5278 (94973N!) MAKÓW_MAZ2 (WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz.U. 2022 poz. 2630).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Głowacki Konrad
Radomski Oskar

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się teren oczyszczalni.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800	80010665v01 Kathrein	1	10	3*	43	6444
2	900	742265 Kathrein	1	10	6*	49	1896
3	2100	7760.00 POWERWAVE	1	10	3*	49	6732
4	1800	80010665v01 Kathrein	1	100	2*	43	6444
5	900	736866 Kathrein	1	100	0*	49	1417
6	900	736866 Kathrein	1	100	0*	49	710
7	2100	7760.00 POWERWAVE	1	100	2*	49	6732
8	1800	80010665v01 Kathrein	1	190	2*	43	6444
9	900	736866 Kathrein	1	190	0*	49	1417
10	900	736866 Kathrein	1	190	0*	49	710
11	2100	7760.00 POWERWAVE	1	190	2*	49	6732

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC Huawei	23	6472	A23D06 Huawei	0.6	171	46
2.	RTN XMC-2 23G/2+0/56MHz Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	261	45.5
3.	RTN XMC-3 38G 28MHz Huawei	38	513	VHLP1-38-HW1A Andrew	0.3	267	46.5
4.	RTN XMC-3 23G 56MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	326	46.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	RTN XMC-3 15G 56MHz XPIC Huawei	15	3170	VHLPX2-15 Andrew	0.6	348	45.5

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-02-14	14:20-15:30	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		7.2	7.8	67.4	67.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-19	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	H-0129	S-19	Narda Safety Test Solution	Sonda EF9091	A-0057

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 22 maja 2023 o numerze LWiMP/W/175/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 22 maja 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-22	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 stycznia 2026 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-11	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042957453	4609.22-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Oznaczenie	Producent	Model	Numer fabryczny
G-01	Stonex	S7-G GIS	S7G4083040009

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'46.0" 21°5'29.8"
2	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.0" 21°5'30.1"
3	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'48.5" 21°5'30.5"
4	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'49.6" 21°5'30.8"
5	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.6" 21°5'30.1"
6	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.6" 21°5'31.9"
7	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.2" 21°5'33.7"
8	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.2" 21°5'35.5"
9	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.2" 21°5'29.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'44.2" 21°5'29.0"
11	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'43.1" 21°5'28.7"
12	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'42.0" 21°5'28.3"
13	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.0" 21°5'29.0"
14	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.0" 21°5'28.0"
15	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.6" 21°5'27.2"
16	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 261°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'45.2" 21°5'26.2"
17	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 171°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'44.2" 21°5'30.1"
18	PKP na az. 26° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'47.0" 21°5'30.5"
19	PKP na az. 115° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'44.9" 21°5'32.6"
20	PKP na az. 216° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'44.2" 21°5'28.0"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'53.9" 21°5'31.9"
-	GKP w odległości 311m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'55.7" 21°5'32.3"
-	GKP w odległości 354m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'57.1" 21°5'33.0"
-	GKP w odległości 371m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'43.8" 21°5'49.2"
-	GKP w odległości 405m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'43.4" 21°5'51.0"
-	GKP w odległości 565m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'42.4" 21°5'59.3"
-	GKP w odległości 361m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'34.1" 21°5'26.2"
-	GKP w odległości 409m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'32.6" 21°5'25.8"
-	GKP w odległości 573m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	52°50'27.2" 21°5'24.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'46.0" 21°5'29.8"
2	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.0" 21°5'30.1"
3	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'48.5" 21°5'30.5"
4	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'49.6" 21°5'30.8"
5	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.6" 21°5'30.1"
6	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.6" 21°5'31.9"
7	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.2" 21°5'33.7"
8	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.2" 21°5'35.5"
9	GKP w odległości 10m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.2" 21°5'29.4"
10	GKP w odległości 43m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'44.2" 21°5'29.0"
11	GKP w odległości 76m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'43.1" 21°5'28.7"
12	GKP w odległości 109m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'42.0" 21°5'28.3"
13	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 348°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.0" 21°5'29.0"
14	GKP w odległości 48m od anteny radioliniowej az. 326°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.0" 21°5'28.0"
15	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 267°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.6" 21°5'27.2"
16	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 261°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'45.2" 21°5'26.2"
17	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 171°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'44.2" 21°5'30.1"
18	PKP na az. 26° w odległości 44m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'47.0" 21°5'30.5"
19	PKP na az. 115° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'44.9" 21°5'32.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

20	PKP na az. 216° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'44.2" 21°5'28.0"
-	GKP w odległości 257m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'53.9" 21°5'31.9"
-	GKP w odległości 311m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'55.7" 21°5'32.3"
-	GKP w odległości 354m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'57.1" 21°5'33.0"
-	GKP w odległości 371m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'43.8" 21°5'49.2"
-	GKP w odległości 405m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'43.4" 21°5'51.0"
-	GKP w odległości 565m od anteny sektorowej az. 100°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'42.4" 21°5'59.3"
-	GKP w odległości 361m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'34.1" 21°5'26.2"
-	GKP w odległości 409m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'32.6" 21°5'25.8"
-	GKP w odległości 573m od anteny sektorowej az. 190°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.05	52°50'27.2" 21°5'24.0"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 49.6% dla częstotliwości do 40 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5278 (94973N!) MAKÓW_MAZ2 (WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:
Jakub Helwak
Date / Data:
2024-03-12
17:57


Sprawozdanie autoryzował:

Tomasz
Zborowski


Elektronicznie podpisany
przez Tomasz Zborowski
Data: 2024.03.14
11:05:11 +01'00'

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. 5278 (94973N!) MAKÓW_MAZ2 (WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC) Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
----------------	---



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC (94973N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda: X Brak dostępu ⊗ Pion pomiarowy → Kierunek oddziaływania anten sektorowych → Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
5278 (94973N!) MAKÓW_MAZ2 (WOS_MAKOWMAZO_MAKOWMAZOWIEC)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej