



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3067/2023/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 24489 (15416N!) WWA_ZABKI_POWSTANCOW30
Adres: ZABKI, POWSTAŃCÓW 30, Powiat wołomiński, WOJ. MAZOWIECKIE

Data wykonania pomiarów: 2023-11-07

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ZĄBKI, POWSTAŃCÓW 30.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24489 (15416N!) WWA_ZABKI_POWSTANCOW30 w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Dudziński Adam
Kubik Bartłomiej

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na kościele. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku kościoła. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor w wieży kościelnej. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zlecniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	59	2/2/2/2/2	25	26249
2	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	160	3/3/2/2/2	25	26249
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R37v07 Huawei	1	309	2/2/2/2/2	25	26249

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zlecniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON ML 6352 R2 70/80GHz 250MHz Ericsson	80	90	ANT2_0.3 80 HP/HPX Ericsson	0.3	14	22

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2023-11-07	13:55-15:05	12.3	12.5	63.9	63.5

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-11	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230219

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/334/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-06	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN2088	SW-12	Wavecontrol	Sonda WPF3-HP	22WP030448

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 4 listopada 2022 o numerze LWiMP/W/334/22 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 4 listopada 2024 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-15	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 3 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-15	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1061801909	L4-L41.4180.14.2017.3086.1	1 września 2017

Data ważności świadectwa wzorcowania: 1 września 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	SUMA			
1	DPP na balkonie budynku kancelarii parafialnej	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°16'44.0" 21°7'35.8"
2	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°16'42.6" 21°7'36.5"
3	PKP - Przed wejściem do kancelarii parafialnej	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°16'44.8" 21°7'35.4"
4	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 59°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°16'43.7" 21°7'34.7"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 59°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	52°16'44.0" 21°7'35.4"
6	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 59°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'44.4" 21°7'36.5"
7	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 59°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'44.8" 21°7'37.6"
8	PKP - Przed wejściem do przedszkola Mały Kopernik ul. Powstańców 34	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'45.1" 21°7'37.9"
9	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Ul. Kościelna 3	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'44.4" 21°7'37.9"
10	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'42.6" 21°7'35.0"
11	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	52°16'41.9" 21°7'35.4"
12	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°16'41.5" 21°7'35.8"
13	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°16'43.7" 21°7'33.2"
14	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.4	0.09	52°16'44.4" 21°7'32.5"
15	PKP na az. 330° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°16'45.1" 21°7'32.2"
16	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°16'44.4" 21°7'34.7"
17	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	52°16'44.8" 21°7'34.7"
18	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	52°16'45.5" 21°7'35.0"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

19	PKP na az. 194° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	52°16'41.5" 21°7'33.6"
-	GKP w odległości 206m od anteny sektorowej az. 59°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'47.3" 21°7'43.7"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'37.2" 21°7'37.9"
-	GKP w odległości 208m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<1.0*	<1.0*	<1.0*	1.3	0.05	52°16'48.0" 21°7'25.3"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda SW-11	Sonda SW-12	SUMA			
1	DPP na balkonie budynku kancelarii parafialnej	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°16'44.0" 21°7'35.8"
2	PKP - Przed wejściem do budynku mieszkalnego	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°16'42.6" 21°7'36.5"
3	PKP - Przed wejściem do kancelarii parafialnej	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°16'44.8" 21°7'35.4"
4	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 59°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°16'43.7" 21°7'34.7"
5	GKP w odległości 18m od anteny sektorowej az. 59°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°16'44.0" 21°7'35.4"
6	GKP w odległości 47m od anteny sektorowej az. 59°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'44.4" 21°7'36.5"
7	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 59°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'44.8" 21°7'37.6"
8	PKP - Przed wejściem do przedszkola Mały Kopernik ul. Powstańców 34	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'45.1" 21°7'37.9"
9	PKP - przed wejściem na posesję prywatną, Ul. Kościelna 3	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'44.4" 21°7'37.9"
10	GKP w odległości 36m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'42.6" 21°7'35.0"
11	GKP w odległości 55m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	52°16'41.9" 21°7'35.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12	GKP w odległości 74m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°16'41.5" 21°7'35.8"
13	GKP w odległości 8m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°16'43.7" 21°7'33.2"
14	GKP w odległości 30m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.09	52°16'44.4" 21°7'32.5"
15	PKP na az. 330° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 309°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°16'45.1" 21°7'32.2"
16	GKP w odległości 15m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	52°16'44.4" 21°7'34.7"
17	GKP w odległości 35m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	52°16'44.8" 21°7'34.7"
18	GKP w odległości 55m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.06	52°16'45.5" 21°7'35.0"
19	PKP na az. 194° w odległości 63m od anteny sektorowej az. 160°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	52°16'41.5" 21°7'33.6"
-	GKP w odległości 206m od anteny sektorowej az. 59°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'47.3" 21°7'43.7"
-	GKP w odległości 207m od anteny sektorowej az. 160°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'37.2" 21°7'37.9"
-	GKP w odległości 208m od anteny sektorowej az. 309°	0.3-2.0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.003	0.05	52°16'48.0" 21°7'25.3"

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	W budynku mieszkalnym pod adresem ul. Powstańców 30, z powodu braku zgody właściciela na wykonanie pomiaru
B	Osiedle zamknięte pod adresem Ul. Powstańców 26, 26A, 26B, z powodu Brak zgody mieszkańców na wykonanie pomiarów na terenie osiedla
C	W budynku usługowym pod adresem Ul. Powstańców 34, z powodu terenu zamkniętego
D	W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Kościelna 3, z powodu braku mieszkańców

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-11: 27.5% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda SW-12: 27.9% dla częstotliwości do 3 GHz

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 24489 (15416N!) WWA_ZABKI_POWSTANCOW30, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 21, z dnia 11 kwietnia 2023 r.)

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 24489 (15416N!) WWA_ZABKI_POWSTANOW30
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. WWA_ZABKI_POWSTANCOW30 (15416N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 24489 (15416N!) WWA_ZABKI_POWSTANCOW30
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej