

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Wiejska w Szewnie
ADRES INWESTYCJI : Szewna
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Bogusław Natonek
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński
DATA OPRACOWANIA : 02.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2022

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Odcinek 1

Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu tłucznia kamiennego średnio twardego - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4cm.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej warstwa ścieralna gr. 4cm.wzmocniona geosiatką montowaną według wskazań producenta

Wykonanie poboczy 2x25 cm kruszywem.

Odcinek 2

.Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik, polewanie wodą węży z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm

Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4cm

regulacja kraty ściekowej 3mb

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Odcinek 1			
1	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m ³		
d.1	0107-01	418*3,5*0,1	m ³	146,300	
				RAZEM	146,300
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-01	418*3	m ²	1 254,000	
				RAZEM	1 254,000
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.1	0311-05 0311-06	418*3	m ²	1 254,000	
				RAZEM	1 254,000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z cementu 3 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonaniepoboczy obustronniepo 25cm)	m ²		
d.1	0115-07	418*3	m ²	1 254,000	
				RAZEM	1 254,000
2		Odcinek 2			
5	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	1004-06	135*3	m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
6	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	135*3	m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	0311-01	135*3	m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
d.2	0311-05 0311-06	135*3	m ²	405,000	
				RAZEM	405,000
9	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych (analogia regulacja kraty ściekowej 3mb)	szt.		
d.2	1406-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000