



MOBI-TELEKOM

Obsługa Inwestycji Telekomunikacyjnych

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodległości 799A, 81-810 Sopot

tel./fax (58) 765-13-13, e-mail: biuro@mobi-telekom.pl



AB 1198

ANEKS DO SPRAWOZDANIA Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH WYKONANYCH DLA CELÓW OCHRONY LUDNOŚCI I ŚRODOWISKA

LBMT/10/03/20/PEM/OS/A1

OBIEKT	Instalacja radiokomunikacyjna
NR / NAZWA STACJI	25555(NI83009) WBP_LOSICE_LOSICE
ADRES STACJI	Zakrze, dz. nr 59/2
GMINA	Łosice
POWIAT	łosicki
WOJEWÓDZTWO	mazowieckie

Sporządzający	mgr inż. Kinga Kowalska	<i>Kowalska</i>
Autoryzacja	mgr inż. Adam Macioch	<i>A. Macioch</i>

Data pomiarów: 21-04-2020

Data wykonania Aneksu: 12-07-2022

W podpunkcie 2.2. sprawozdania zostaje skorygowana omyłka pisarska odpowiednio w miejscach oznaczonych kolorem żółtym oraz zielonym.

BYŁO:

2.2. Anteny radioliniowe.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]*	Typ * / producent *	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny n.p.t. [m]
1	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 28MHz/ Ericsson	18	7413,1	UKY 210 43/SC15/ Ericsson	1,2	35	65,8
2	NP ERICSSON ML 6363 38GHz 28MHz/ Ericsson	38	537,03	ANT3 A 0.3 38 HP/HPX/ Ericsson	0,3	64	64,5
3	NP ERICSSON RAU2X 11GHZ 40MHz/ Ericsson	11	53703,18	HP10-107/ Andrew	3	131	70,5
4	NP ERICSSON ML 6363 38GHz 2x56MHz XPIC/ Ericsson	38	1663,53	ANT3 A 0.6 38 HP/HPX/ Ericsson	0,6	167	65,5
5	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 28MHz/ Ericsson	23	2818,38	UKY 210 78/SC15/ Ericsson	0,6	328	65,0

POWINNO BYĆ:

2.2. Anteny radioliniowe.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ / producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) [W]*	Typ * / producent *	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość środka elektr. anteny n.p.t. [m]
1	NP ERICSSON RAU2X 18GHZ 28MHz/ Ericsson	18	7413,1	UKY 210 43/SC15/ Ericsson	1,2	35	65,8
2	NP ERICSSON ML 6363 38GHz 28MHz/ Ericsson	38	537,03	ANT3 A 0.3 38 HP/HPX/ Ericsson	0,3	64	64,5
3	NP ERICSSON RAU2X 11GHZ 40MHz/ Ericsson	11	537,03	HP10-107/ Andrew	3	131	70,5
4	NP ERICSSON ML 6363 38GHz 2x56MHz XPIC/ Ericsson	38	1663,53	ANT3 A 0.6 38 HP/HPX/ Ericsson	0,6	167	65,5
5	NP ERICSSON RAU2X 23GHZ 28MHz/ Ericsson	23	2818,38	UKY 210 78/SC15/ Ericsson	0,6	328	65,0

KONIEC ANEKSU

Sopot, dn. 12.07.2022 r.

Prowadzący instalację:**T-Mobile Polska S.A.**ul. Marynarska 12
02-674 WarszawaAdres do korespondencji:**MOBI-TELEKOM Adam Macioch**Aleja Niepodległości 799A
81-810 Sopot**Starosta Łosicki**
Starostwo Powiatowe w Łosicach
ul. Narutowicza 6
08-200 Łosice

Dotyczy: naszego pisma z dnia 20.05.2020r. dotyczącego zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr **25555(NI83009) WBP_LOSICE_LOSICE**.

Działając z upoważnienia **T-Mobile Polska S.A.**, ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa wnoszę korektę omyłki pisarskiej do zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej Nr **25555(NI83009) WBP_LOSICE_LOSICE**, zlokalizowanej pod adresem: Zakrze, dz. nr 59/2, woj. mazowieckie. Dane ulegają zmianie w następujący sposób:

BYŁO:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

L.p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
		[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	52°14'16.68"N 22°41'58.67"E	800/900/900	62,0	8529,0	60	2/2/2
2	52°14'16.64"N 22°41'58.70"E	1800/2100/ 2100	61,7	9317,0	60	2/2/2
3	52°14'16.51"N 22°41'58.50"E	800/900/900	62,0	8529,0	180	2/0/0
4	52°14'16.51"N 22°41'58.39"E	1800/2100/ 2100	61,7	9317,0	180	2/8/8
5	52°14'16.63"N 22°41'58.37"E	800/900/900	62,0	8529,0	300	2/0/0
6	52°14'16.66"N 22°41'58.42"E	1800/2100/ 2100	61,7	9317,0	300	2/8/8
7	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	18000	65,8	7413,1	35*	nie dotyczy
8	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	38000	64,5	537,03	64*	nie dotyczy

9	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	11000	70,5	53703,18	131*	nie dotyczy
10	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	38000	65,5	1663,53	167*	nie dotyczy
11	52°14'16.68"N 22°41'58.45"E	23000	65,0	2818,38	328*	nie dotyczy

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

POWINNO BYĆ:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

L.p.	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji	Wysokość środka elektrycznego anteny	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP)	Azymut lub zakresy azymutów [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
		[MHz]	[m n.p.t.]	[W]	[°]	[°]
1	52°14'16.68"N 22°41'58.67"E	800/900/900	62,0	8529,0	60	2/2/2
2	52°14'16.64"N 22°41'58.70"E	1800/2100/ 2100	61,7	9317,0	60	2/2/2
3	52°14'16.51"N 22°41'58.50"E	800/900/900	62,0	8529,0	180	2/0/0
4	52°14'16.51"N 22°41'58.39"E	1800/2100/ 2100	61,7	9317,0	180	2/8/8
5	52°14'16.63"N 22°41'58.37"E	800/900/900	62,0	8529,0	300	2/0/0
6	52°14'16.66"N 22°41'58.42"E	1800/2100/ 2100	61,7	9317,0	300	2/8/8
7	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	18000	65,8	7413,1	35*	nie dotyczy
8	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	38000	64,5	537,03	64*	nie dotyczy
9	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	11000	70,5	537,03	131*	nie dotyczy
10	52°14'16.61"N 22°41'58.67"E	38000	65,5	1663,53	167*	nie dotyczy
11	52°14'16.68"N 22°41'58.45"E	23000	65,0	2818,38	328*	nie dotyczy

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°

Pełnomocnik,

Kowalska

Kinga Kowalska

tel. 695 582 700,

kinga.kowalska@mobi-telekom.pl