

Poznań, dn. 2021-12-09

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Agnieszka Wachowicz
Pełnomocnictwo numer: 802/11/21
z dnia: 2021-11-25

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.

ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506394668

Starosta Powiatu Świebodzińskiego
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie
ul. Kolejowa 2
66-200 Świebodzin

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **41141 (61141N!) PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA** zlokalizowanej w miejscowości ŚWIEBODZIN, MATEJKI 6a DZ.520/10. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	8159
2.	9980
3.	8402
4.	8402
5.	8159

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
6.	9980
7.	8159
8.	9980
9.	8402
10.	14581
11.	9980
12.	15
13.	12
14.	15
15.	4
16.	317
17.	23

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
Lp.						
1.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	1800/ 2100	62	8159	60	4/ 4
2.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	2600	35	9980	60	7
3.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	800/ 900	62	8402	60	4/ 5
4.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	900/ 800	62	8402	150	4/ 4
5.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	1800/ 2100	62	8159	150	3/ 3
6.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	2600	35	9980	150	7
7.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	1800/ 2100	62	8159	240	4/ 4
8.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	2600	35	9980	240	7
9.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	800/ 900	62	8402	240	4/ 5

10.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	900/ 1800/ 800/ 2100	62	14581	340	8/ 8/ 8/ 8
11.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	2600	35	9980	340	5
12.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	38000	58	15	0	nd.
13.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	38000	58	12	9	nd.
14.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	38000	58	15	158	nd.
15.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	38000	59	4	284	nd.
16.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	32000	59	317	288	nd.
17.	15°32'7.5" 52°14'40.2"	38000	59	23	300	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.

Otrzymuję:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Agnieszka
Wachowicz

Date / Data: 2021-
12-09 10:03



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 7387/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 41141 (61141N!) PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA
Adres: ŚWIEBODZIN, MATEJKI 6a DZ.520/10, Powiat świebodziński, WOJ. LUBUSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-11-25

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości ŚWIEBODZIN, MATEJKI 6a DZ.520/10.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 41141 (61141N!) PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku* (Dz. U. 2020, poz. 258).

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Harbacewicz Maciej
Ciesielski Daniel

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży strunobetonowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy wieży. Wokół instalacji znajduje się miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	2600	ADU4518R6v01 Huawei	1	60	7	35	9980
2	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	60	4/5	62	8402
3	1800/2100	742236 Kathrein	1	60	4/4	62	8159
4	2600	ADU4518R6v01 Huawei	1	150	7	35	9980
5	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	150	4/4	62	8402
6	1800/2100	742236 Kathrein	1	150	3/3	62	8159
7	2600	ADU4518R6v01 Huawei	1	240	7	35	9980
8	800/900	ADU4517R0v01 Huawei	1	240	4/5	62	8402
9	1800/2100	742236 Kathrein	1	240	4/4	62	8159
10	2600	ADU4518R6v06 Huawei	1	340	5	35	9980
11	800/900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	340	8/8/8/8	62	14581

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	0	58
2.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	12	VHLP1-38 Andrew	0.3	9	58
3.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	158	58
4.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	4	VHLP1-38 Andrew	0.3	284	59

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
5.	Huawei RTN 905S XMC-3 Harris Stratex	32	317	A32S03M-3X Andrew	0.3	288	59
6.	WTM 3100 38GHz 7MHz Harris Stratex	38	23	VHLP1-38 Andrew	0.3	300	59

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-11-25	11:25-12:35	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		3.7	3.8	67.3	67.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów

sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-03Z	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	G-0622	S-31	Narda Safety Test Solution	Sonda EF-6092	C-0193

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 marca 2021 o numerze LWiMP/W/059/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 2 marca 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-03Z	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	G-0622	S-27	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1520

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 20 listopada 2019 o numerze LWiMP/W/308/19 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.

Data ważności świadectwa wzorcowania: 28 lutego 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-13	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-10	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956690	4609.13-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-31	Sonda S-27	SUMA			
1	PPP 1m od narożnika budynku gospodarczego	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.64" 15°32'6.719"
2	PPP płaszczyzna okna budynku sprzedaży węgla	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.279" 15°32'5.64"
3	PPP płaszczyzna okna warsztatu samochodowego	2,0	1,6	1,6	1,6	3.4	0.12	52°14'40.2" 15°32'5.28"
4	PPP brama garażu	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'39.48" 15°32'4.559"
5	PPP płaszczyzna okna na parterze budynku	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'41.999" 15°32'5.64"
6	PPP płaszczyzna okna budynku na	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.999" 15°32'6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	parterze							
7	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.8"
8	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.559" 15°32'8.52"
9	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.92" 15°32'9.599"
10	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.279" 15°32'10.68"
11	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'40.2" 15°32'7.439"
12	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	1,6	1,6	1,6	3.4	0.12	52°14'39.48" 15°32'8.16"
13	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'39.119" 15°32'8.52"
14	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	1,6	1,6	1,6	3.4	0.12	52°14'38.399" 15°32'9.239"
15	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'39.839" 15°32'6.719"
16	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'39.839" 15°32'6"
17	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	1,6	1,6	1,6	3.4	0.12	52°14'39.48" 15°32'4.92"
18	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'39.119" 15°32'4.199"
19	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 284° 288°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.079"
20	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 288°	2,0	1,6	1,6	1,6	3.4	0.12	52°14'40.559" 15°32'6"
21	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 284°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'40.559" 15°32'6"
22	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 284°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.559" 15°32'4.199"
23	GKP w odległości 63m od anteny radioliniowej az. 288°	2,0	1,3	1,3	1,3	2.8	0.1	52°14'40.92" 15°32'4.199"
24	GKP w odległości 6m od anteny radioliniowej az. 300°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.079"
25	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 300°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'40.92" 15°32'6"
26	GKP w odległości	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	4m od anteny sektorowej az. 340°							15°32'7.439"
27	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.92" 15°32'7.079"
28	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.279" 15°32'6.719"
29	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'42.36" 15°32'6"
30	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
31	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 0°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.279" 15°32'7.439"
32	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 9°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
33	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 9°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.279" 15°32'7.8"
34	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 158°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
35	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 158°	2,0	1,5	1,5	1,5	3.2	0.11	52°14'39.48" 15°32'7.8"
36	PPP na az. 203° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	1,3	1,3	1,3	2.8	0.1	52°14'39.119" 15°32'6.719"
37	PPP na az. 309° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.64" 15°32'4.92"
38	PPP na az. 38° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'41.279" 15°32'8.88"
39	PPP na az. 92° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'40.2" 15°32'10.319"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'45.239" 15°32'21.48"
-	GKP w odległości 706m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'51.72" 15°32'39.839"
-	GKP w odległości 310m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'31.56" 15°32'15.719"
-	GKP w odległości 620m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'22.919" 15°32'23.999"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'35.159" 15°31'53.399"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

-	GKP w odległości 644m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'29.759" 15°31'37.92"
-	GKP w odległości 310m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'49.56" 15°32'2.039"
-	GKP w odległości 633m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<1,0	<1,0	<1,0	2.1	0.08	52°14'59.28" 15°31'55.919"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-31	Sonda S-27	SUMA			
1	PPP 1m od narożnika budynku gospodarczego	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.64" 15°32'6.719"
2	PPP płaszczyzna okna budynku sprzedaży węgla	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.279" 15°32'5.64"
3	PPP płaszczyzna okna warsztatu samochodowego	2,0	0.004	0.004	0.004	0.009	0.12	52°14'40.2" 15°32'5.28"
4	PPP brama garażu	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'39.48" 15°32'4.559"
5	PPP płaszczyzna okna na parterze budynku	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'41.999" 15°32'5.64"
6	PPP płaszczyzna okna budynku na parterze	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.999" 15°32'6"
7	GKP w odległości 6m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.8"
8	GKP w odległości 26m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.559" 15°32'8.52"
9	GKP w odległości 46m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.92" 15°32'9.599"
10	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.279" 15°32'10.68"
11	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'40.2" 15°32'7.439"
12	GKP w odległości 24m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.009	0.12	52°14'39.48" 15°32'8.16"
13	GKP w odległości 44m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'39.119" 15°32'8.52"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

14	GKP w odległości 64m od anteny sektorowej az. 150°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.009	0.12	52°14'38.399" 15°32'9.239"
15	GKP w odległości 13m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'39.839" 15°32'6.719"
16	GKP w odległości 33m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'39.839" 15°32'6"
17	GKP w odległości 53m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.009	0.12	52°14'39.48" 15°32'4.92"
18	GKP w odległości 73m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'39.119" 15°32'4.199"
19	GKP w odległości 7m od anteny radioliniowej az. 284° 288°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.079"
20	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 288°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.009	0.12	52°14'40.559" 15°32'6"
21	GKP w odległości 31m od anteny radioliniowej az. 284°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'40.559" 15°32'6"
22	GKP w odległości 61m od anteny radioliniowej az. 284°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.559" 15°32'4.199"
23	GKP w odległości 63m od anteny radioliniowej az. 288°	2,0	0.003	0.003	0.003	0.007	0.1	52°14'40.92" 15°32'4.199"
24	GKP w odległości 6m od anteny radioliniowej az. 300°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.079"
25	GKP w odległości 33m od anteny radioliniowej az. 300°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'40.92" 15°32'6"
26	GKP w odległości 4m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
27	GKP w odległości 20m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.92" 15°32'7.079"
28	GKP w odległości 38m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.279" 15°32'6.719"
29	GKP w odległości 77m od anteny sektorowej az.	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'42.36" 15°32'6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	340°							
30	GKP w odległości 4m od anteny radioliniowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
31	GKP w odległości 30m od anteny radioliniowej az. 0°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.279" 15°32'7.439"
32	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 9°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
33	GKP w odległości 28m od anteny radioliniowej az. 9°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.279" 15°32'7.8"
34	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 158°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'7.439"
35	GKP w odległości 23m od anteny radioliniowej az. 158°	2,0	0.004	0.004	0.004	0.008	0.12	52°14'39.48" 15°32'7.8"
36	PPP na az. 203° w odległości 35m od anteny sektorowej az. 240°	2,0	0.003	0.003	0.003	0.007	0.1	52°14'39.119" 15°32'6.719"
37	PPP na az. 309° w odległości 65m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.64" 15°32'4.92"
-	PPP na az. 38° w odległości 38m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'41.279" 15°32'8.88"
-	PPP na az. 92° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'40.2" 15°32'10.319"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'45.239" 15°32'21.48"
-	GKP w odległości 706m od anteny sektorowej az. 60°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'51.72" 15°32'39.839"
-	GKP w odległości 310m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'31.56" 15°32'15.719"
-	GKP w odległości 620m od anteny sektorowej az. 150°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'22.919" 15°32'23.999"
-	GKP w odległości 309m od anteny sektorowej az. 240°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'35.159" 15°31'53.399"
-	GKP w odległości 644m od anteny	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'29.759" 15°31'37.92"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 240°							
46	GKP w odległości 310m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'49.56" 15°32'2.039"
47	GKP w odległości 633m od anteny sektorowej az. 340°	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	52°14'59.28" 15°31'55.919"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-31: 28.8% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-27: 26.1% dla częstotliwości do 3 GHz

Dla przedmiotowych pomiarów zlecniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zlecniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zlecniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 41141 (61141N!) PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań

Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych

Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Daniel Ciesielski

Date / Data:
2021-12-06
15:12

Sprawozdanie autoryzował:





Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2021-12-06
15:18

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.
PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA(61141N!)
 Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
 Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA (61141N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A.
PZI_SWIEBODZI_SULECHOWSKA(61141N!)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.