

Katowice, dn. 2026-06-29

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 453035193
AE:PL-75331-40483-VAGTH-20

Starosta Konecki
Starostwo Powiatowe w Końskich
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie
AE:PL-87062-18110-VBWHH-29

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **55507 (27507N!) KKI_STAPORKOW_GORNICZA** zlokalizowanej w miejscowości STAPORKÓW, ul. GÓRNICZA 12m. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	32627
2.	57572
3.	32627
4.	57572

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
5.	32627
6.	57572

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	20°33'12.8" 51°8'19.3"	800/900/1800/ 2100/2600	41.2	32627	10	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
2.	20°33'12.8" 51°8'19.3"	3600	41.2	57572	10	-2-13
3.	20°33'12.8" 51°8'19.2"	800/900/1800/ 2100/2600	41.2	32627	140	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
4.	20°33'12.9" 51°8'19.2"	3600	41.2	57572	140	-2-13
5.	20°33'12.7" 51°8'19.2"	800/900/1800/ 2100/2600	41.2	32627	250	2-12/2-12/ 2-12/2-12/ 2-12
6.	20°33'12.7" 51°8'19.2"	3600	41.2	57572	250	-2-13

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Signed by /
Podpisano przez:

Date / Data: 2026-
06-29 19:12



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 3181/2026/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 55507 (27507N!) KKI_STAPORKOW_GORNICZA

Adres: STAPORKÓW, GÓRNICZA 12m, Powiat konecki, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2026-06-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości STAPORKÓW, GÓRNICZA 12m.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55507 (27507N!) KKI_STAPORKOW_GORNICZA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz

Stanisławek Jakub

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych**7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych**

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na wieży kratowej. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w szafie outdoor u podstawy wieży. Wokół instalacji znajdują się tereny zielone i zabudowa usługowa- magazyny.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		Kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		Znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		Stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	10	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	41.2	32627
2	3600	AAU5339W Huawei	1	10	-2-13**	41.2	57572
3	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	140	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	41.2	32627
4	3600	AAU5339W Huawei	1	140	-2-13**	41.2	57572
5	800/900/1800/2100/2600	ASI4518R39v07 Huawei	1	250	2-12**/2-12**/ 2-12**/2-12**/ 2-12**	41.2	32627
6	3600	AAU5339W Huawei	1	250	-2-13**	41.2	57572

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana drogą kablową.

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów nie stwierdzono występowania innych źródeł pola-EM.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
		Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
2026-06-24	12:50-14:10	27.6	28.5	46.6	45.2

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceńodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MF-03	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych Narda FieldMan	B-0121	SF-05	Narda Safety Test Solution	Sonda EFD-6091	A-0074

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 grudnia 2025 o numerze LWiMP/W/523/25 wydane przez Politechnikę Wrocławską. Data następnego wzorcowania: 9 grudnia 2027 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-38	Producent:	TESTO	Model:	Termohigrometr TESTO 625
-------------	-------	------------	-------	--------	--------------------------

Data następnego wzorcowania: 20 lutego 2028 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	Z3- Z32.4180.34.2025.826.1	26 marca 2025

Data następnego wzorcowania: 26 marca 2035 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	NEO-M8T

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

W obszarze pomiarowym, w którym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczeń (OOP* 964/2026/RP), stwierdzono występowanie w danych zakresach częstotliwości pól elektromagnetycznych o poziomach zbliżonych do poziomów dopuszczalnych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska nie stwierdzono występowania zabudowy mieszkalnej.

*OOP - Obligatoryjny Obszar Pomiarowy - opracowanie przedstawia przewidywane rozkłady pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej.

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMe ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°8'18.6" 20°33'13.7"
2	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.4	1.8	0.06	51°8'18.2" 20°33'14.4"
3	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'17.2" 20°33'15.5"
4	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'16.4" 20°33'16.6"
-	GKP w odległości poziomej 326m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'11.0" 20°33'23.8"
6	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'20.0" 20°33'13.0"
7	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°8'21.1" 20°33'13.3"
8	GKP w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'21.8" 20°33'13.7"
-	GKP w odległości poziomej 299m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	1.8	2.3	0.08	51°8'28.7" 20°33'15.5"
10	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'19.0" 20°33'11.9"
11	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'18.6" 20°33'10.1"
12	GKP w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'18.2" 20°33'9.0"
13	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'17.9" 20°33'6.8"
-	GKP w odległości poziomej 295m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	1.6	2.1	0.07	51°8'16.1" 20°32'58.6"
15	PKP na az. 94° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'19.0" 20°33'15.5"
16	PKP na az. 110° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'18.6" 20°33'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 125° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'18.2" 20°33'15.1"
18	PKP na az. 155° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	1.3	1.7	0.06	51°8'17.9" 20°33'13.7"
19	PKP na az. 170° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'17.5" 20°33'13.3"
20	PKP na az. 186° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'17.5" 20°33'12.6"
21	PKP na az. 204° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'17.5" 20°33'11.5"
22	PKP na az. 220° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'18.2" 20°33'11.5"
23	PKP na az. 235° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'18.2" 20°33'10.8"
24	PKP na az. 264° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'19.0" 20°33'10.1"
25	PKP na az. 279° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'19.3" 20°33'10.1"
26	PKP na az. 296° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'20.0" 20°33'10.4"
27	PKP na az. 325° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'20.8" 20°33'11.2"
28	PKP na az. 340° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'21.1" 20°33'11.9"
29	PKP na az. 355° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'21.1" 20°33'12.6"
30	PKP na az. 25° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'20.4" 20°33'13.7"
31	PKP na az. 41° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'20.0" 20°33'14.0"
32	PKP na az. 56° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'20.0" 20°33'14.4"
33	DPP - Wewnątrz magazynu, ul. Górnicza 12k, Stąporków	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'16.4" 20°33'15.8"
34	DPP - Wewnątrz magazynu, ul. Górnicza 12b, Stąporków	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'17.9" 20°33'14.4"
35	PKP na az. 262° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 250°, przed budynkiem	0.3-2.0	<1.0*	1.3	0.05	51°8'19.0" 20°33'11.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	GKP w odległości poziomej 25m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°8'18.6" 20°33'13.7"
2	GKP w odległości poziomej 45m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°8'18.2" 20°33'14.4"
3	GKP w odległości poziomej 75m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'17.2" 20°33'15.5"
4	GKP w odległości poziomej 108m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'16.4" 20°33'16.6"
-	GKP w odległości poziomej 326m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'11.0" 20°33'23.8"
6	GKP w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'20.0" 20°33'13.0"
7	GKP w odległości poziomej 60m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°8'21.1" 20°33'13.3"
8	GKP w odległości poziomej 80m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'21.8" 20°33'13.7"
-	GKP w odległości poziomej 299m od anteny sektorowej az. 10°	2.0	0.005	0.006	0.08	51°8'28.7" 20°33'15.5"
10	GKP w odległości poziomej 16m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'19.0" 20°33'11.9"
11	GKP w odległości poziomej 55m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'18.6" 20°33'10.1"
12	GKP w odległości poziomej 77m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'18.2" 20°33'9.0"
13	GKP w odległości poziomej 121m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'17.9" 20°33'6.8"
-	GKP w odległości poziomej 295m od anteny sektorowej az. 250°	2.0	0.004	0.005	0.07	51°8'16.1" 20°32'58.6"
15	PKP na az. 94° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'19.0" 20°33'15.5"
16	PKP na az. 110° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'18.6" 20°33'15.5"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

17	PKP na az. 125° w odległości poziomej 54m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'18.2" 20°33'15.1"
18	PKP na az. 155° w odległości poziomej 43m od anteny sektorowej az. 140°	2.0	0.003	0.004	0.06	51°8'17.9" 20°33'13.7"
19	PKP na az. 170° w odległości poziomej 52m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'17.5" 20°33'13.3"
20	PKP na az. 186° w odległości poziomej 48m od anteny sektorowej az. 140°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'17.5" 20°33'12.6"
21	PKP na az. 204° w odległości poziomej 53m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'17.5" 20°33'11.5"
22	PKP na az. 220° w odległości poziomej 37m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'18.2" 20°33'11.5"
23	PKP na az. 235° w odległości poziomej 44m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'18.2" 20°33'10.8"
24	PKP na az. 264° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'19.0" 20°33'10.1"
25	PKP na az. 279° w odległości poziomej 49m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'19.3" 20°33'10.1"
26	PKP na az. 296° w odległości poziomej 50m od anteny sektorowej az. 250°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'20.0" 20°33'10.4"
27	PKP na az. 325° w odległości poziomej 58m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'20.8" 20°33'11.2"
28	PKP na az. 340° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'21.1" 20°33'11.9"
29	PKP na az. 355° w odległości poziomej 56m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'21.1" 20°33'12.6"
30	PKP na az. 25° w odległości poziomej 35m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'20.4" 20°33'13.7"
31	PKP na az. 41° w odległości poziomej 33m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'20.0" 20°33'14.0"
32	PKP na az. 56° w odległości poziomej 38m od anteny sektorowej az. 10°	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'20.0" 20°33'14.4"
33	DPP - Wewnątrz magazynu, ul. Górnicza 12k, Stąporków	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'16.4" 20°33'15.8"
34	DPP - Wewnątrz magazynu, ul. Górnicza 12b, Stąporków	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'17.9" 20°33'14.4"
35	PKP na az. 262° w odległości poziomej 28m od anteny sektorowej az. 250°, przed budynkiem	0.3-2.0	<0.003*	0.003	0.05	51°8'19.0" 20°33'11.2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wyniki przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej WM_E i WM_H przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 28.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Teren prywatny- brak dostępu pod adresem Brak aktualnego adresu , z powodu terenu zamkniętego
B	W budynku usługowym pod adresem Ul. Górnicza 12a, - budynek opuszczony.
C	Teren prywatny- brak dostępu pod adresem Piłsudskiego 176, z powodu terenu zamkniętego

W miejscach, w których nie udało się przeprowadzić pomiarów z powodu nieobecności mieszkańców, Laboratorium Badań Środowiskowych NetWorks podejmie próbę ich wykonania podczas kolejnych badań poziomu pól elektromagnetycznych prowadzonych na potrzeby ochrony środowiska.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55507 (27507N!) KKI_STAPORKOW_GORNICZA, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (T. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 z późn. zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 24, z dnia 14 stycznia 2026r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Karolina
Blanik

Elektronicznie podpisany
przez Karolina Blanik
Data: 2026.06.25 15:34:44
+02'00'

Koniec sprawozdania




Signed by /
Podpisano przez:

Angelika
Okoniewska


Date / Data: 2026-
06-26 09:31



Załącznik nr 1	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 55507 (27507N!) KKI_STAPORKOW_GORNICZA Lokalizacja instalacji
----------------	--



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKI_STAPORKOW_GORNICZA (27507N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Źródło pola elektromagnetycznego  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
55507 (27507N!) KKI_STAPORKOW_GORNICZA
Dokumentacja fotograficzna