

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Bodzechów II (w ramach programu Polski Ład)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego:** Gmina Bodzechów
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 291009998
- 1.4.) Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) Ulica:** Mikołaja Reja 10
- 1.4.2.) Miejscowość:** Ostrowiec Świętokrzyski
- 1.4.3.) Kod pocztowy:** 27-400
- 1.4.4.) Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) Kraj:** Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL721 - Kielecki
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** przetargi@ugb.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://samorząd.gov.pl/gmina-bodzechow>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00102020
- 2.2.) Data ogłoszenia:** 2024-02-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:**
Ogłoszenie o zamówieniu
- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00079042
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia**

Przed zmianą:

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bodzechów w miejscowościach: Sudół, Magonie, Bodzechów, Goździelin, Denkówek, Przyborów, Wólka Bodzechowska, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola polegającą na wymianie starych energochłonnych opraw drogowych i parkowych na energooszczędne oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy LED wraz z wymianą części obwodów oświetleniowych (dotyczy obwodów wykonanych z przewodów niez izolowanych), wykonanie nowych obwodów oświetleniowych (dotyczy obwodów zasilanych z przewodów pięcioletowych) oraz wymianą starych szaf sterowania oświetleniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją – 814 szt.,
- Demontaż wysięgników wraz z utylizacją – 650 szt.,
- Demontaż szaf oświetleniowych wraz z utylizacją – 32 kpl.,
- Demontaż zegarów sterujących wraz z utylizacją – 3 kpl.,
- Demontaż złącz bezpiecznikowych wraz z utylizacją – 814 kpl.,
- Dostawę i montaż energooszczędnych opraw LED o parametrach oświetleniowych określonych w dokumentacji technicznej – 854 szt. ,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 0,5m – 2 szt.,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 1m – 352 szt.,

- Dostawa i montaż wysięgników o długości 1,5m – 319 szt.,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 2m – 17 szt.,
- Dostaw i montaż złącz bezpiecznikowych z wkładką BiWts 4A – 854 kpl.,
- Wymianę przewodów w słupach i wysięgnikach YDY 2x1,5 mm² – 5055 m,
- Dostawa i montaż kompletnych szaf oświetleniowych (wraz z pełnym wyposażeniem określonym w dokumentacji projektowej) – 32 kpl.,
- Wyniesienie szaf oświetleniowych z rozdzielniczy stacyjnej – 2 kpl.,
- Dostawa i montaż zegarów sterujących oświetleniem do istniejących szaf oświetleniowych – 3 kpl.,
- Dostawa i montaż przewodów AsXSn 2x25mm² – 30639 m,
- Dostaw i montaż haków słupowych i uchwytów 1996 szt,
- Montaż kompletnego uziemienia z ogranicznikami przepięć – 98 szt.,
- Wykonanie niezbędnych pomiarów określonych w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczące montowanych opraw drogowych:

- Korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium,
- Strumień świetlny, minimalny dla całej oprawy LED podany w Lumenach określony został w dokumentacji dla każdego z typu oprawy LED,
- Moc maksymalna wszystkich opraw LED (z uwzględnieniem wszystkich strat), rozumiana jako suma mocy zastosowanych opraw nie może być większa od sumy mocy opraw referencyjnych, zgodnie z założeniami projektu,
- Oprawa wyposażona w układy zasilania umożliwiające zmianę ustawień związanych z poziomem redukcji mocy i jej okresami czasowym,
- Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby lub zamykany na klamrę lub klamry,
- Konstrukcja oprawy zapewniająca min. IP66 oraz min. IK08,
- Układ kształtowania i dystrybucji bryły fotometrycznej zbudowany z aluminium,
- Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem Dali,
- Diodyysterowane prądem nie większym niż 300mA ,
- Oprawa wyposażenia dodatkowe zabezpieczenie do 10kV,
- Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania w zakresie zgodnym z przyjętym w wykonanych obliczeniach fotometrycznych,
- Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -20st. do +30st.,
- Oprawa w II kl. Ochronności,
- Żywotność LED = lub > niż: 70.000h L80B20,
- Certyfikat CE, ENEC, ENEC+, ZD4i.

Wymagania dotyczące montowanych opraw parkowych:

- Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła,
- Strumień świetlny, minimalny dla całej oprawy LED podany w Lumenach określony został w dokumentacji dla każdego z typu oprawy LED,
- Moc maksymalna wszystkich opraw LED (z uwzględnieniem wszystkich strat), rozumiana jako suma mocy zastosowanych opraw nie może być większa od sumy mocy opraw referencyjnych, zgodnie z założeniami projektu,
- Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby ze stali nierdzewnej,
- Układ kształtowania i dystrybucji bryły fotometrycznej zbudowany z aluminium,
- Oprawy parkowe z rozsyłam drogowym montowane na słup pionowy 60mm-76mm,
- Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w gniazdo 1-10V lub Dali,
- Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy od -40st. do +40st. Celsjusza,
- Wydajność oprawy LED min.: 100 lm z 1W z uwzględnieniem strat układu zasilania oraz strat układu optycznego,
- Żywotność LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10, badane przy temperaturze otoczenia +25st.,
- Oprawa w II kl. ochronności,
- Oprawa wyposażona w rozdzielne od układu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV-10kA (SPD) chroniące przed skokami napięcia,
- Zamocowanie do słupa wytłaczane ciśnieniowo z aluminium zintegrowane z korpusem oprawy,
- Klosz z płaskiego, przezroczystego szkła hartowanego o grubości min. 4mm odpornego na szoki termiczne i na uderzenia min. IK08. Nie dopuszcza się opraw z kloszami plastikowymi np.: PMMA lub PC,
- Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. Oprawa wyposażone w wyprowadzony przewód z wtyczką przyłączeniową IP66,
- Certyfikat CE, ENEC, ENEC+, ZD4i.

Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

Po zmianie:

Przedmiot zamówienia obejmuje modernizację infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Bodzechów w

miejsowościach: Sudół, Magonie, Bodzechów, Goździelin, Denków, Przyborów, Wólka Bodzechowska, Sarnówek Duży, Sarnówek Mały, Stara Dębowa Wola, Nowa Dębowa Wola polegającą na wymianie starych energooszczędnych opraw drogowych i parkowych na energooszczędne oświetlenie wykonane w oparciu o oprawy LED wraz z wymianą części obwodów oświetleniowych (dotyczy obwodów wykonanych z przewodów niez izolowanych), wykonanie nowych obwodów oświetleniowych (dotyczy obwodów zasilanych z przewodów pięcioletowych) oraz wymianą starych szaf sterowania oświetleniem.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Demontaż istniejących opraw wraz z utylizacją – 814 szt.,
- Demontaż wysięgników wraz z utylizacją – 650 szt.,
- Demontaż szaf oświetleniowych wraz z utylizacją – 32 kpl.,
- Demontaż zegarów sterujących wraz z utylizacją – 3 kpl.,
- Demontaż łącz bezpiecznikowych wraz z utylizacją – 814 kpl.,
- Dostawę i montaż energooszczędnych opraw LED o parametrach oświetleniowych określonych w dokumentacji technicznej – 854 szt. ,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 0,5m – 2 szt.,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 1m – 352 szt.,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 1,5m – 319 szt.,
- Dostawa i montaż wysięgników o długości 2m – 17 szt.,
- Dostaw i montaż łącz bezpiecznikowych z wkładką BiWts 4A – 854 kpl.,
- Wymianę przewodów w słupach i wysięgnikach YDY 2x1,5 mm² – 5055 m,
- Dostawa i montaż kompletnych szaf oświetleniowych (wraz z pełnym wyposażeniem określonym w dokumentacji projektowej) – 32 kpl.,
- Wyniesienie szaf oświetleniowych z rozdzielniczy stacyjnej – 2 kpl.,
- Dostawa i montaż zegarów sterujących oświetleniem do istniejących szaf oświetleniowych – 3 kpl.,
- Dostawa i montaż przewodów AsXSn 2x25mm² – 30639 m,
- Dostaw i montaż haków słupowych i uchwytów 1996 szt,
- Montaż kompletnego uziemienia z ogranicznikami przepięć – 98 szt.,
- Wykonanie niezbędnych pomiarów określonych w dokumentacji projektowej.

Wymagania dotyczące montowanych opraw drogowych:

- Korpus odlewany ciśnieniowo z aluminium,
- Strumień świetlny, minimalny dla całej oprawy LED podany w Lumenach określony został w dokumentacji dla każdego z typu oprawy LED,
- Moc maksymalna wszystkich opraw LED (z uwzględnieniem wszystkich strat), rozumiana jako suma mocy zastosowanych opraw nie może być większa od sumy mocy opraw referencyjnych, zgodnie z założeniami projektu,
- Oprawa wyposażona w układy zasilania umożliwiające zmianę ustawień związanych z poziomem redukcji mocy i jej okresami czasowym,
- Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby lub zamykany na klamrę lub klamry,
- Konstrukcja oprawy zapewniająca min. IP66 oraz min. IK08,
- Układ kształtowania i dystrybucji bryły fotometrycznej zbudowany z aluminium,
- Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem Dali,
- Diody wystawiane prądem nie większym niż 300mA ,
- Oprawa wyposażona dodatkowe zabezpieczenie do 10kV,
- Regulacja kąta nachylenia oprawy za pomocą jednego, ruchomego zamocowania w zakresie zgodnym z przyjętym w wykonanych obliczeniach fotometrycznych,
- Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy min. od -20st. do +30st.,
- Oprawa w II kl. Ochronności,
- Żywotność LED = lub > niż: 70.000h L80B20

Wymagania dotyczące montowanych opraw parkowych:

- Korpus wytłaczany ciśnieniowo z aluminium z zintegrowanym radiatorem dla prawidłowego oddawania ciepła,
- Strumień świetlny, minimalny dla całej oprawy LED podany w Lumenach określony został w dokumentacji dla każdego z typu oprawy LED,
- Moc maksymalna wszystkich opraw LED (z uwzględnieniem wszystkich strat), rozumiana jako suma mocy zastosowanych opraw nie może być większa od sumy mocy opraw referencyjnych, zgodnie z założeniami projektu,
- Korpus oprawy trwale zamykany i zakręcany na śruby ze stali nierdzewnej,
- Układ kształtowania i dystrybucji bryły fotometrycznej zbudowany z aluminium,
- Oprawy parkowe z rozsyłką drogowym montowane na słup pionowy 60mm-76mm,
- Oprawy gotowe do współpracy z zewnętrznym systemem sterowania oświetleniem, wyposażone w gniazdo 1-10V lub Dali,
- Zakres pracy temperatury otoczenia oprawy od -40st. do +40st. Celsjusza,
- Wydajność oprawy LED min.: 100 lm z 1W z uwzględnieniem strat układu zasilania oraz strat układu optycznego,
- Żywotność LED min.: 100.000h potwierdzona poprzez raport L90B10, badane przy temperaturze otoczenia +25st.,
- Oprawa w II kl. ochronności,
- Oprawa wyposażona w rozdzielne od układu zasilania dodatkowe zabezpieczenie do 10kV-10kA (SPD) chroniące przed skokami napięcia,
- Zamocowanie do słupa wytłaczane ciśnieniowo z aluminium zintegrowane z korpusem oprawy,
- Klosz z płaskiego, przezroczystego szkła hartowanego odpornego na szoki termiczne i na uderzenia min. IK08. Nie

dopuszcza się opraw z kloszami plastikowymi np.: PMMA lub PC,
- Oprawa o całkowitej klasie szczelności min. IP66. Oprawa wyposażone w wyprowadzony przewód z wtyczką przyłączeniową IP66.

Dla ujednolicenia wyglądu instalacji oświetleniowej na całym oświetlanym obszarze, wymaga się, aby oprawy danego rodzaju o różnych mocach posiadały jednakowy kształt (jedna rodzina opraw).

Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa załączona do niniejszej SWZ dokumentacja projektowa, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (w części zawierającej zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania robót), stanowiące załącznik nr 5 do SWZ, projektowane postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy stanowiące załącznik nr 2 do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2024-02-14 10:00

Po zmianie:
2024-02-19 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-02-14 10:15

Po zmianie:
2024-02-19 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-03-14

Po zmianie:
2024-03-19