



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 12101/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA

Adres: OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA SAMSONOWICZA 2, Powiat ostrowiecki, WOJ.
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-16

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji
urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, JANA SAMSONOWICZA 2.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono na kominie. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w kontenerze u podstawy komina. Wokół instalacji znajdują się tereny przemysłowe, huta.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	45	-4-8**/-1-11**/-1-11**	53	18423
2	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	45	-4-8**	53	3327
3	3600	AAU5349 Huawei	1	45	0-12**	54	28510
4	900/1800/2100	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	-4-8**/0-12**/0-12**	53.7	18423
5	800	ATR4518R11v06 Huawei	1	170	-2-10**	53.7	3327
6	3600	AAU5349 Huawei	1	170	0-12**	54	28510
7	900/1800/2100	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	-3-9**/0-12**/0-12**	53.5	18747
8	800	ATR4518R6v06 Huawei	1	300	0-12**	53.5	2767
9	3600	AAU5349 Huawei	1	300	0-12**	54	28510

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-5D 18G 28MHz XPIC Huawei	18	5024	A18D06 Huawei	0.6	95	54
2.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	32	10	VHLP1-32 Andrew	0.3	232	98
3.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	15	VHLP1-38 Andrew	0.3	236	98
4.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	90	VHLP1-38 Andrew	0.3	236	98.5
5.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	32	13	VHLP1-32 Andrew	0.3	246	52.3

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
6.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	32	631	VHLP1-32 Andrew	0.3	249	53
7.	NEC iPasolink 200 Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	250	52.8
8.	NEC iPasolink 100E Harris Stratex	38	708	VHLP1-38 Andrew	0.3	250	53.3
9.	Huawei Optix RTN 380AX Huawei	80	26	A80S03 Huawei	0.3	334	53
10.	RTN XMC-5D 23G 28MHz XPIC/ RTN 380AX DC 70/80GHz 250MHz Huawei	23/80	5637/6310	A23D80S06 Huawei	0.6	351	54

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-04-16	13:55-16:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		10.8	10.1	65.8	64.9

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-21	Wavecontrol	Sonda WPF90	23WP260004

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/331/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-11	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP3	23SL0220	SW-22	Wavecontrol	Sonda WPF6-HP	23WP060413

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 września 2023 o numerze LWiMP/W/331/23 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 11 września 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-26	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 19 października 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-20	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1030440615	Z3- Z32.4180.152.2023.3253.3	23 października 2023

Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 października 2033 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME^3	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-21	Sonda SW-22	SUMA			
1	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	50°56'52.1" 21°26'45.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

2	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	50°56'52.8" 21°26'46.7"
3	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	50°56'53.5" 21°26'48.1"
4	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	2.2	2.2	2.2	2.8	0.1	50°56'54.2" 21°26'49.2"
5	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°56'51.7" 21°26'45.6"
6	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'50.3" 21°26'46.0"
7	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	2.1	2.1	2.1	2.7	0.1	50°56'48.8" 21°26'46.3"
8	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'51.7" 21°26'45.2"
9	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'53.2" 21°26'41.3"
10	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 351°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	50°56'52.1" 21°26'45.2"
11	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 351°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°56'53.5" 21°26'44.9"
12	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'52.1" 21°26'45.2"
13	GKP w odległości 42m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'53.2" 21°26'44.2"
14	GKP w odległości 2m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'51.7" 21°26'45.6"
15	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'51.7" 21°26'47.8"
16	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 232°, 236°, 246°, 249°, 250°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'51.7" 21°26'45.2"
17	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 232°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'51.0" 21°26'43.8"
18	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 236°	2.0	1.3	1.3	1.3	1.7	0.06	50°56'50.3" 21°26'42.0"
19	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 246°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'50.6" 21°26'41.6"
20	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 249° oraz 250°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'51.0" 21°26'41.6"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

21	PKP na az. 360° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	50°56'52.4" 21°26'45.6"
22	PKP na az. 16° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°56'52.8" 21°26'46.0"
23	PKP na az. 31° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	50°56'52.8" 21°26'46.3"
24	PKP na az. 60° w odległości 45m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.9	1.9	1.9	2.5	0.09	50°56'52.8" 21°26'47.4"
25	PKP na az. 75° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'52.4" 21°26'47.8"
26	PKP na az. 91° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°56'52.1" 21°26'47.0"
27	PKP na az. 124° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'51.0" 21°26'47.0"
28	PKP na az. 140° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'50.6" 21°26'46.7"
29	PKP na az. 155° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°56'50.3" 21°26'46.3"
30	PKP na az. 185° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'49.9" 21°26'45.2"
31	PKP na az. 200° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'50.3" 21°26'44.9"
32	PKP na az. 216° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	1.8	1.8	1.8	2.3	0.08	50°56'49.9" 21°26'43.4"
33	PKP na az. 254° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.5	1.5	1.5	1.9	0.07	50°56'51.4" 21°26'42.4"
34	PKP na az. 270° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.6	1.6	1.6	2.1	0.07	50°56'51.7" 21°26'42.4"
35	PKP na az. 285° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.7	1.7	1.7	2.2	0.08	50°56'52.1" 21°26'42.4"
36	PKP na az. 315° w odległości 42m	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'52.8" 21°26'43.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	od anteny sektorowej az. 300°							
37	PKP na az. 330° w odległości 51m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	1.4	1.4	1.4	1.8	0.06	50°56'53.2" 21°26'43.8"
-	GKP w odległości 566m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	50°57'5.0" 21°27'6.1"
-	GKP w odległości 453m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	2.8	2.8	2.8	3.6	0.13	50°56'37.3" 21°26'49.6"
-	GKP w odległości 625m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	2.0	2.0	2.0	2.6	0.09	50°57'1.8" 21°26'17.5"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda SW-21	Sonda SW-22	SUMA			
1	GKP w odległości 2m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	50°56'52.1" 21°26'45.6"
2	GKP w odległości 34m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°56'52.8" 21°26'46.7"
3	GKP w odległości 69m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	50°56'53.5" 21°26'48.1"
4	GKP w odległości 97m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.008	0.1	50°56'54.2" 21°26'49.2"
5	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'51.7" 21°26'45.6"
6	GKP w odległości 39m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'50.3" 21°26'46.0"
7	GKP w odległości 86m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.006	0.006	0.006	0.007	0.1	50°56'48.8" 21°26'46.3"
8	GKP w odległości 3m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'51.7" 21°26'45.2"
9	GKP w odległości 91m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'53.2" 21°26'41.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

10	GKP w odległości 3m od anteny radioliniowej az. 351°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°56'52.1" 21°26'45.2"
11	GKP w odległości 43m od anteny radioliniowej az. 351°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'53.5" 21°26'44.9"
12	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'52.1" 21°26'45.2"
13	GKP w odległości 42m od anteny radioliniowej az. 334°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'53.2" 21°26'44.2"
14	GKP w odległości 2m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'51.7" 21°26'45.6"
15	GKP w odległości 40m od anteny radioliniowej az. 95°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.7" 21°26'47.8"
16	GKP w odległości 5m od anteny radioliniowej az. 232°, 236°, 246°, 249°, 250°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'51.7" 21°26'45.2"
17	GKP w odległości 41m od anteny radioliniowej az. 232°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.0" 21°26'43.8"
18	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 236°	2.0	0.003	0.003	0.003	0.004	0.06	50°56'50.3" 21°26'42.0"
19	GKP w odległości 77m od anteny radioliniowej az. 246°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'50.6" 21°26'41.6"
20	GKP w odległości 76m od anteny radioliniowej az. 249° oraz 250°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.0" 21°26'41.6"
21	PKP na az. 360° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°56'52.4" 21°26'45.6"
22	PKP na az. 16° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'52.8" 21°26'46.0"
23	PKP na az. 31° w odległości 28m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°56'52.8" 21°26'46.3"
24	PKP na az. 60° w odległości 45m od anteny	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°56'52.8" 21°26'47.4"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 45°							
25	PKP na az. 75° w odległości 47m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'52.4" 21°26'47.8"
26	PKP na az. 91° w odległości 29m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'52.1" 21°26'47.0"
27	PKP na az. 124° w odległości 40m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'51.0" 21°26'47.0"
28	PKP na az. 140° w odległości 41m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'50.6" 21°26'46.7"
29	PKP na az. 155° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'50.3" 21°26'46.3"
30	PKP na az. 185° w odległości 59m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'49.9" 21°26'45.2"
31	PKP na az. 200° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'50.3" 21°26'44.9"
32	PKP na az. 216° w odległości 61m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'49.9" 21°26'43.4"
33	PKP na az. 254° w odległości 55m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'51.4" 21°26'42.4"
34	PKP na az. 270° w odległości 60m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.08	50°56'51.7" 21°26'42.4"
35	PKP na az. 285° w odległości 57m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.006	0.08	50°56'52.1" 21°26'42.4"
36	PKP na az. 315° w odległości 42m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'52.8" 21°26'43.8"
37	PKP na az. 330° w odległości 51m od anteny	2.0	0.004	0.004	0.004	0.005	0.07	50°56'53.2" 21°26'43.8"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

	sektorowej az. 300°							
-	GKP w odległości 566m od anteny sektorowej az. 45°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°57'5.0" 21°27'6.1"
-	GKP w odległości 453m od anteny sektorowej az. 170°	2.0	0.007	0.007	0.007	0.01	0.13	50°56'37.3" 21°26'49.6"
-	GKP w odległości 625m od anteny sektorowej az. 300°	2.0	0.005	0.005	0.005	0.007	0.09	50°57'1.8" 21°26'17.5"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-21: 29.4% dla częstotliwości do 4 GHz, sonda SW-22: 25.8% dla częstotliwości do 4 GHz

Umieszczenie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA, dopuszczalne poziomy pole elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania


Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA

Lokalizacja instalacji



Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. KKI_OSTROWIEC_CELSA (27123N!) Uytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA

Dokumentacja fotograficzna