

Pytania i odpowiedzi do postępowania nr B.ZO.1.2026

pn. Dostawa nowej kosiarki bijakowej na wysięgniku

PYTANIE NR 1 — dotyczy poz. 5 tabeli OPZ: „Sterowanie pracą ramion kosiarki”

Treść obecna:

„Za pomocą linek przenoszących sygnał z joysticka umocowanego w ciągniku na rozdzielacz hydrauliczny kosiarki.”

Prośba o wyjaśnienie:

Prosimy o potwierdzenie, że przez powyższy zapis Zamawiający rozumie sterowanie w pełni mechaniczne, tj. manipulator (joystick) dźwigniowy zamocowany w kabinie ciągnika, połączony z sekcjami rozdzielacza hydraulicznego kosiarki za pomocą elastycznych cięgien mechanicznych — linek w pancerzu, tzw. cięgien Bowdena — bez udziału jakichkolwiek elementów elektronicznych, to jest bez joysticka elektrycznego, bez sterownika, bez wiązki elektrycznej i bez elektrozaworów w rozdzielaczu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza połączenie pomiędzy manipulatorem a rozdzielaczem za pomocą cięgieł Bowdena bez udziału jakichkolwiek elementów elektronicznych.

PYTANIE NR 2 — dotyczy poz. 7 tabeli OPZ: „Rodzaj głowicy” — wewnętrzne poszycie komory roboczej głowic

Treść obecna (fragment):

„Głowica bijakowa do koszenia trawy oraz odrostów drzew o grubości min. 5 cm na poboczach o szerokości od 100 do 125 cm z młotkami bijakowymi. Głowica bijakowa przystosowana do obcinania gałęzi o grubości min. 10 cm (Zamawiający nie dopuszcza głowicy nożycowej lub z pilami tarczowymi do obcinania gałęzi) (...) Obydwie głowice należy traktować osobno, Zamawiający nie dopuści rozwiązania dwa w jednym.”

Stan faktyczny:

Opis przedmiotu zamówienia nie zawiera żadnych wymagań dotyczących budowy komory roboczej obu głowic, w szczególności rodzaju materiału i sposobu mocowania jej poszycia wewnętrznego.

Prośba o wyjaśnienie:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza — a jeżeli uzna to za zasadne z uwagi na trwałość maszyny, czy wymaga — aby głowice robocze były wyposażone w dodatkowe, wewnętrzne poszycie komory roboczej wykonane z blachy trudnościeralnej o twardości co najmniej 400 HBW, mocowane rozłącznie (skręcane), a przez to wymienne bez ingerencji spawalniczej w konstrukcję komory.

Prosimy jednocześnie o wskazanie, czy wymóg taki miałby dotyczyć obu głowic, czy wyłącznie głowicy przystosowanej do rozdrabniania gałęzi o grubości min. 10 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby głowice robocze były wyposażone w dodatkowe, wewnętrzne poszycie komory roboczej wykonane z blachy trudnościeralnej o twardości co najmniej 400 HBW, mocowane rozłącznie (skręcane), a przez to wymienne bez ingerencji spawalniczej w konstrukcję komory.

PYTANIE NR 3 — dotyczy poz. 4 i poz. 7 tabeli OPZ — sposób przeniesienia napędu na wał rotora głowic

Treść obecna (poz. 4, fragment):

„(...) przy pomocy pompy hydraulicznej podwójnej o poj. min. 70 cm i min. 15 cm³ (głowica napędzana przy pomocy własnej żeliwnej pompy oraz żeliwnego silnika hydraulicznego o poj. min. 35 cm³).”

Stan faktyczny:

Opis przedmiotu zamówienia określa źródło napędu głowicy (silnik hydrauliczny o określonej chłonności), nie określa natomiast sposobu przeniesienia napędu z tego silnika na wał rotora głowicy, tj. czy ma to być przekładnia pasowa (pasy klinowe i koła pasowe), czy napęd bezpośredni, w którym silnik hydrauliczny osadzony jest bezpośrednio na wale rotora.

Prośba o wyjaśnienie:

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający:

- a) wymaga określonego sposobu przeniesienia napędu w głowicy koszącej (trawa i odrosty do 5 cm),
- b) wymaga określonego sposobu przeniesienia napędu w głowicy do rozdrabniania gałęzi (do 10 cm),
- c) czy też pozostawia obie kwestie decyzji wykonawcy, uznając za wystarczające spełnienie parametrów wskazanych w poz. 4 i poz. 7 tabeli OPZ

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby napęd głowic był przenoszony z silnika hydraulicznego za pomocą pasów klinowych i kół pasowych.

PYTANIE NR 4 — dotyczy poz. 8 tabeli OPZ: „Zabezpieczenie przed wyrzutem kamieni”

Treść obecna:

„Czołowe zabezpieczenie przed wyrzutem kamieni wykonane z płytek stalowych lub łańcuchów.”

Prośba o wyjaśnienie:

Prosimy o wyjaśnienie:

- a) czy wymóg z poz. 8 dotyczy obu głowic roboczych — zarówno głowicy koszącej, jak i głowicy przystosowanej do rozdrabniania gałęzi o grubości min. 10 cm — czy wyłącznie głowicy koszącej;
- b) czy w obu głowicach dopuszczalne jest zastosowanie czołowej kurtyny łańcuchowej, jako jednego z dwóch wariantów wskazanych przez samego Zamawiającego, czy też dla którejkolwiek z głowic Zamawiający oczekuje wyłącznie osłony z płytek stalowych.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby obydwie głowice były zabezpieczone za pomocą czołowej kurtyny łańcuchowej.