

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 166/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piłsudskiego 3
00-728 Warszawa
tel.

Starosta Ostrowiecki
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Hłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

dotyczy instalacji radiokomunikacyjnej: **55123 (27123N!) KKI_OSTROWIEC_CELSA** zlokalizowanej w miejscowości **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. JANA SAMSONOWICZA 2**

W odpowiedzi na wezwanie Urzędu z dnia 19.04.2024r. (sygn. RŚG.III.6221.18.2024) informuję, iż po wprowadzonych zmianach w instalacji stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami czego dowodem jest sprawozdanie z pomiarów PEM.

Jednocześnie wnoszę o korektę do treści zawartych we wniosku z dn. 16.04.2024r. W punkcie 12 nie zostały podane dane anten we właściwy sposób.

Właściwa treść punktu 12:

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°26'45.5" 50°56'51.9"	900/1800/2100	53	18423	45	-4-8/-1-11/ -1-11
2.	21°26'45.5" 50°56'51.9"	800	53	3327	45	-4-8
3.	21°26'45.4" 50°56'51.9"	3600	54	28510	45	0-12
4.	21°26'45.5" 50°56'51.7"	900/1800/2100	53.7	18423	170	-4-8/0-12/ 0-12
5.	21°26'45.5" 50°56'51.7"	800	53.7	3327	170	-2-10

6.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	3600	54	28510	170	0-12
7.	21°26'45.3" 50°56'51.8"	900/1800/2100	53.5	18747	300	-3-9/0-12/ 0-12
8.	21°26'45.3" 50°56'51.9"	800	53.5	2767	300	0-12
9.	21°26'45.2" 50°56'51.8"	3600	54	28510	300	0-12
10.	21°26'45.6" 50°56'51.8"	18000	54	5024	95*	nd.
11.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	32000	98	10	232*	nd.
12.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	38000	98	15	236*	nd.
13.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	38000	98.5	90	236*	nd.
14.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	32000	52.3	13	246*	nd.
15.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	32000	53	631	249*	nd.
16.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	38000	52.8	708	250*	nd.
17.	21°26'45.4" 50°56'51.7"	38000	53.3	708	250*	nd.
18.	21°26'45.3" 50°56'51.9"	80000	53	26	334*	nd.
19.	21°26'45.4" 50°56'51.9"	23000/80000	54	5637/6310	351*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.