

Katowice, dn. 2024-04-26

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pełnomocnik: Magdalena Druszcz
Pełnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorks Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 518427631

Starosta Jasielski
Starostwo Powiatowe w Jaśle
Rynek 18
38-200 Jasło

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Działając z upoważnienia Orange Polska S.A. z siedzibą Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie nazwy instalacji oraz wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **(23130N!) BRZYSKA (KKS_BRZYSKA_BRZYSKA)** zlokalizowanej w miejscowości BRZYSKA DZ.1833/1. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzącego instalację:

Instalacja radiokomunikacyjna - **5515 (23130N!) BRZYSKA (KKS_BRZYSKA_BRZYSKA)**

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	5788
2.	23292
3.	4270
4.	23292
5.	5408
6.	23292
7.	6040

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°21'4.9" 49°48'47.9"	800/900	26.5	5788	60	0-10/0-10
2.	21°21'4.9" 49°48'47.9"	1800/2100	26.5	23292	60	0-10/0-10
3.	21°21'4.9" 49°48'47.8"	800/900	26.5	4270	150	0-10/0-10
4.	21°21'4.9" 49°48'47.8"	1800/2100	26.5	23292	150	0-10/0-10
5.	21°21'4.8" 49°48'47.9"	800/900	26.5	5408	270	0-10/0-10
6.	21°21'4.8" 49°48'47.9"	1800/2100	26.5	23292	270	0-10/0-10
7.	21°21'4.9" 49°48'47.9"	23000	25	6040	14*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska.

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



NetWorks Sp. z o.o.
Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 9389/2023/OS
Z POMIARÓW PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 5515 (23130N!) BRZYSKA (KKS_BRZYSKA_BRZYSKA)
Adres: BRZYSKA DZ.1833/1, Powiat jasielski, WOJ. PODKARPACKIE

Data wykonania pomiarów: 2024-04-24

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:

Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorks Sp. z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości BRZYSKA DZ.1833/1.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5515 (23130N!) BRZYSKA (KKS BRZYSKA BRZYSKA) w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Podstawek Łukasz
Papka Paweł

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na wspornikach przytwierdzonych do elewacji budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu Wewnątrz budynku. Wokół instalacji znajdują się tereny leśne, tereny rekreacyjne.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t.]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	800/900	AQU4518R24V1 8 Huawei	1	60	0-10**/0-10**	26.5	5788
2	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	60	0-10**/0-10**	26.5	23292
3	800/900	AQU4518R24V1 8 Huawei	1	150	0-10**/0-10**	26.5	4270
4	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	150	0-10**/0-10**	26.5	23292
5	800/900	AQU4518R24V1 8 Huawei	1	270	0-10**/0-10**	26.5	5408
6	1800/2100	AAU5726e Huawei	1	270	0-10**/0-10**	26.5	23292

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 załącznika do Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania				kierunkowa			
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]				24			
Warunki pracy				znamionowe			
Rodzaj wytwarzanego pola				stacjonarne			
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	RTN XMC-3 23G 56MHz XPIC Huawei	23	6040	VHLPX2-23-HW1 Andrew	0.6	14	25

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: RTV (87,5MHz-790MHz), telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), niepublicznych sieci radiokomunikacyjnych (40MHz-470MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz), które istotnie wpływają na wyniki pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2024-04-24	12:20-13:40	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
		3.8	4.3	72.4	71.1

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ przekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, uwzględnia się poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczając, że wymagane jest wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowaną metodą, dla zakresów częstotliwości od 10 MHz do 300 GHz, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nieprzekraczającego 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
MW-03	Wavecontrol	Miernik pól elektromagnetycznych SMP2	22SN1954	SW-05	Wavecontrol	Sonda WPF60	22WP230194

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 25 lipca 2023 o numerze LWiMP/W/287/23 wydane przez Politechnika Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 25 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Termohigrometr:							
Oznaczenie:	TH-23	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706		

Data ważności świadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:					
Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-06	Leica	Dalmierz Leica Disto X310	842350228	1146.2-M11-4180-396/15	8 kwietnia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Odbiornik GNSS:		
Odbiornik GNSS wbudowany w miernik natężenia pola elektromagnetycznego użyty podczas pomiarów	Producent	Model
	UBlox	MAX-M8Q

Odbiorniki podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}	Wartość natężenia pola elektrycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - Taras widokowy (Góra Liwocz)	2.0	5.5	8.4	0.3	49°48'47.9" 21°21'4.7"
2	DPP - Taras widokowy (Góra Liwocz)	2.0	6.0	9.1	0.33	49°48'47.9" 21°21'4.7"
3	DPP - Taras widokowy (Góra Liwocz)	2.0	9.5	14.5	0.52	49°48'47.9" 21°21'5.0"
4	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	4.8	7.3	0.26	49°48'47.9" 21°21'4.0"
5	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	1.5	2.3	0.08	49°48'47.9" 21°21'1.4"
6	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'47.9" 21°20'59.6"
-	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'47.9" 21°20'57.5"
8	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	4.5	6.9	0.24	49°48'47.2" 21°21'5.4"
9	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.2	1.8	0.07	49°48'45.0" 21°21'7.6"
10	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	1.5	2.3	0.08	49°48'46.1" 21°21'6.5"
11	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	5.0	7.6	0.27	49°48'48.2" 21°21'5.4"
12	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	2.5	3.8	0.14	49°48'48.6" 21°21'6.8"
13	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'49.0" 21°21'7.9"
14	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'49.7" 21°21'9.4"
-	GKP w odległości 146m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'50.4" 21°21'11.2"
-	GKP w odległości 152m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'43.6" 21°21'8.6"
17	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	2.8	4.3	0.15	49°48'48.2" 21°21'5.0"
18	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 14°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'50.0" 21°21'5.8"
19	PKP na az. 342° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 270°, narożnik budynku	2.0	2.8	4.3	0.15	49°48'48.2" 21°21'4.7"
20	PKP na az. 307° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	2.5	3.8	0.14	49°48'48.6" 21°21'3.6"
21	PKP na az. 237° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	4.0	6.1	0.22	49°48'47.5" 21°21'4.0"
22	PKP na az. 177° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	3.8	5.8	0.21	49°48'47.2" 21°21'5.0"
23	PKP na az. 119° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	3.5	5.3	0.19	49°48'47.5" 21°21'5.8"
24	PKP na az. 81° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	2.2	3.4	0.12	49°48'47.9" 21°21'6.1"
25	PKP na az. 33° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	2.5	3.8	0.14	49°48'48.6" 21°21'5.8"
26	PKP na az. 326° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 270°, narożnik budynku	2.0	2.8	4.3	0.15	49°48'48.2" 21°21'4.3"
27	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	2.0	3	0.11	49°48'49.0" 21°21'5.4"
28	PKP na az. 311° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'49.3" 21°21'2.2"
29	PKP na az. 115° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'46.8" 21°21'8.3"
30	PKP na az. 185° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	4.5	6.9	0.24	49°48'47.5" 21°21'4.7"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

31	PKP na az. 249° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 150°, narożnik budynku	2.0	2.8	4.3	0.15	49°48'47.5" 21°21'4.3"
32	PKP na az. 79° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 150°, narożnik budynku	2.0	3.5	5.3	0.19	49°48'47.9" 21°21'5.4"
33	PKP na az. 209° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<1.0*	1.5	0.05	49°48'46.1" 21°21'3.2"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹	Wartość natężenia pola magnetycznego powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WMH ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
1	DPP - Taras widokowy (Góra Liwocz)	2.0	0.015	0.022	0.3	49°48'47.9" 21°21'4.7"
2	DPP - Taras widokowy (Góra Liwocz)	2.0	0.016	0.024	0.33	49°48'47.9" 21°21'4.7"
3	DPP - Taras widokowy (Góra Liwocz)	2.0	0.025	0.038	0.53	49°48'47.9" 21°21'5.0"
4	GKP w odległości 16m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.013	0.019	0.27	49°48'47.9" 21°21'4.0"
5	GKP w odległości 63m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.004	0.006	0.08	49°48'47.9" 21°21'1.4"
6	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'47.9" 21°20'59.6"
-	GKP w odległości 149m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'47.9" 21°20'57.5"
8	GKP w odległości 21m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.012	0.018	0.25	49°48'47.2" 21°21'5.4"
9	GKP w odległości 100m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.003	0.005	0.07	49°48'45.0" 21°21'7.6"
10	GKP w odległości 66m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.004	0.006	0.08	49°48'46.1" 21°21'6.5"
11	GKP w odległości 14m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.013	0.02	0.28	49°48'48.2" 21°21'5.4"
12	GKP w odległości 45m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.007	0.01	0.14	49°48'48.6" 21°21'6.8"
13	GKP w odległości 68m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'49.0" 21°21'7.9"
14	GKP w odległości 102m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'49.7" 21°21'9.4"
-	GKP w odległości 146m od anteny sektorowej az. 60°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'50.4" 21°21'11.2"
-	GKP w odległości 152m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'43.6" 21°21'8.6"
17	GKP w odległości 11m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	0.007	0.011	0.15	49°48'48.2" 21°21'5.0"
18	GKP w odległości 68m od anteny radioliniowej az. 14°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'50.0" 21°21'5.8"
19	PKP na az. 342° w odległości 15m od anteny sektorowej az. 270°, narożnik budynku	2.0	0.007	0.011	0.15	49°48'48.2" 21°21'4.7"
20	PKP na az. 307° w odległości 33m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.007	0.01	0.14	49°48'48.6" 21°21'3.6"
21	PKP na az. 237° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 270°	2.0	0.011	0.016	0.22	49°48'47.5" 21°21'4.0"
22	PKP na az. 177° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.010	0.015	0.21	49°48'47.2" 21°21'5.0"
23	PKP na az. 119° w odległości 17m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.009	0.014	0.19	49°48'47.5" 21°21'5.8"
24	PKP na az. 81° w odległości 24m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.006	0.009	0.12	49°48'47.9" 21°21'6.1"
25	PKP na az. 33° w odległości 26m od anteny sektorowej az. 60°	2.0	0.007	0.01	0.14	49°48'48.6" 21°21'5.8"
26	PKP na az. 326° w odległości 19m od anteny sektorowej az. 270°, narożnik budynku	2.0	0.007	0.011	0.15	49°48'48.2" 21°21'4.3"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

27	GKP w odległości 34m od anteny radioliniowej az. 14°	2.0	0.005	0.008	0.11	49°48'49.0" 21°21'5.4"
28	PKP na az. 311° w odległości 68m od anteny sektorowej az. 270°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'49.3" 21°21'2.2"
29	PKP na az. 115° w odległości 73m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'46.8" 21°21'8.3"
30	PKP na az. 185° w odległości 14m od anteny sektorowej az. 150°	2.0	0.012	0.018	0.25	49°48'47.5" 21°21'4.7"
31	PKP na az. 249° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 150°, narożnik budynku	2.0	0.007	0.011	0.15	49°48'47.5" 21°21'4.3"
32	PKP na az. 79° w odległości 12m od anteny sektorowej az. 150°, narożnik budynku	2.0	0.009	0.014	0.19	49°48'47.9" 21°21'5.4"
33	PKP na az. 209° w odległości 67m od anteny sektorowej az. 150°	0.3-2.0	<0.003*	0.004	0.06	49°48'46.1" 21°21'3.2"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

DPP – Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP – Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego i są wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku skorygowanego przyjęto wartość skorelowaną z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolną granicę akredytowanego zakresu pomiarowego metody

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą pomiaru bezpośredniego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio: 52.3% dla częstotliwości do 40 GHz

Pomiarów nie wykonano:

Oznaczenie braku dostępu	Opis umiejscowienia
A	Teren prywatny- brak dostępu pod adresem Góra Liwocz, z powodu terenu zamkniętego

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

W związku z tym, że żadna z wartości zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiększonego o rozszerzoną niepewność pomiaru U dla współczynnika rozszerzenia $k = 2$ nie przekroczyła 70% najniższej dopuszczalnej wartości składowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objętych pomiarami zakresów częstotliwości, nie uwzględnia się poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 5515 (23130N!) BRZYSKA (KKS_BRZYSKA_BRZYSKA), dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

Miejsca niedostępne podczas wykonywania pomiarów wskazane zostały w pkt. 9 (Wyniki pomiarów) lub na załączniku przedstawiającym usytuowanie pionów pomiarowych

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9 stycznia 2024 r.)

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
- Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
- Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań


13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania


Obliczenia i sprawozdanie wykonał :

Sprawozdanie autoryzował:

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.





Załącznik nr 2	Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. KKS_BRZYSKA_BRZYSKA (23130N!) Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
	Legenda:  Brak dostępu  Pion pomiarowy  Kierunek oddziaływania anten sektorowych  Kierunek oddziaływania anten radioliniowych



Załącznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA Orange Polska S.A. 5515 (23130N!) BRZYSKA (KKS_BRZYSKA_BRZYSKA)
Zdjęcia instalacji radiokomunikacyjnej