

Warszawa, dn. 2024-04-26

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik:
Pełnomocnictwo numer: 159/01/21

z dnia: 2021-01-13
dane do korespondencji:
NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
tel. 506401236

Starosta Ostrowiecki
Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

W nawiązaniu do wniosku z dn. 19.03.2024 r. dot. ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2024 poz. 54) dla instalacji radiokomunikacyjnej **55331 (27331N!)** **KKI_OSTROWISW_OKOLNA19** zlokalizowanej w miejscowości **OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI, ul. OKÓLNA 19**, wnoszę o korektę do treści w nim zawartych.

W tabeli zamieszczonej w piśmie błędnie podano kąty pochylenia anten oraz wysokości zawieszenia anten radiolinii . Mając powyższe na uwadze przedstawiam poprawne brzmienie pkt. 12

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp.	Lp.					
	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	21°23'16.6" 50°56'17.6"	3600	25.3	28510	90	0-12
2.	21°23'16.6" 50°56'17.6"	800/900/1800/2100/ 2600	26.8	26675	90	0-12/0-12/-1-11/-1-11/-1-11
3.	21°23'16.4" 50°56'17.5"	3600	25.3	28510	190	0-12
4.	21°23'16.4" 50°56'17.5"	800/900/1800/2100/ 2600	26.8	26675	190	1-13/1-13/1-13/1-13/1-13
5.	21°23'16.2" 50°56'17.7"	3600	25.3	28510	280	0-12

Lp.	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
6.	21°23'16.2" 50°56'17.7"	800/900/1800/2100/ 2600	26.8	26675	280	-1-11/-1-11/-1-11/-1-11/-1-11
7.	21°23'16.5" 50°56'17.8"	3600	25.3	28510	357	0-12
8.	21°23'16.5" 50°56'17.8"	800/900/1800/2100/ 2600	26.8	26675	357	-3-9/-3-9/-1-11/-1-11/-1-11
9.	21°23'16.6" 50°56'17.6"	38000	24,6	4	135*	nd.
10.	21°23'16.3" 50°56'17.5"	38000	23,7	15	193*	nd.
11.	21°23'16.2" 50°56'17.6"	38000	24	15	237*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Otrzymują:

1. a/a

2. adresat