

Ostrowiec Św., 10.03.2025 r.

ZP.271.4.2025

-Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu-

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko Orlik 2012" w Szewnie”.

- A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający: Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św. **przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami**:

PYTANIE :

Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby spełniał wszystkie jego potrzeby i gwarantował jak najlepszą jakość, natomiast Zamawiający nie ma prawa, aby działać niezgodnie z Ustawą Zamówień Publicznych, co w tym przetargu ma miejsce, gdyż Zamawiający poprzez określenie konkretnych parametrów i dokumentów wymaganych dla trawy syntetycznej zawęził przetarg do jednego producenta - jednego produktu, co jest niezgodne z prawem zamówień publicznych.

Prosimy, aby Zamawiający podszedł profesjonalnie do prowadzonego postępowania przetargowego i aby sam sprawdził, czy są inni producenci sztucznej trawy posiadający parametry i dokumenty wymagane przez Zamawiającego, czy tylko „jeden słuszny”.

Modyfikacja zapisów wprowadza jedynie pozorne zmiany. Jeżeli Zamawiający sam dokona rzetelnej analizy, to dojdzie do wniosku, że w obecnej chwili Zamawiający ograniczył postępowanie przetargowe do jednego produktu, co jest sprzeczne z Ustawą Zamówień Publicznych.

- 1. Dlaczego przyjęty opis sztucznej nawierzchni trawiastej oparty jest o konkretny produkt, konkretnego producenta?**
- 2. Czy Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną jednego producenta?**
- 3. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw producentów, którzy oferują sztuczną trawę o parametrach, których wymaga Zamawiający.**
- 4. Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający rozważy zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz rozszerzenie dopuszczalnych parametrów trawy tak, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca?**

Wyrażamy nadzieję, że Zamawiający ostatecznie zapewni uczciwą konkurencję i dopuści do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości, dlatego wnioskujemy o modyfikację zapisów specyfikacji i dopuszczenie zmian w zakresie parametrów sztucznej trawy oraz urealnienie wymaganych dokumentów do niej.

Zamawiający określił wymagania dotyczące sztucznej nawierzchni całkowicie pomijając różnorodność oferowanych na rynku produktów, niemalże przepisując w całości opis techniczny oraz wymagane dokumenty jednego z dostępnych na rynku produktów. Pomimo istnienia w tym zakresie dużej konkurencji, Zamawiający już w dacie wszczęcia postępowania wskazywał (poprzez charakterystykę zamawianej nawierzchni) na jednego producenta. Niestety Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia, w tym przypadku parametry sztucznej trawy ma obowiązek upewnić się, że produkty o takich parametrach (przebadane laboratoryjnie) są ogólnodostępne na rynku i każdy z wykonawców ma możliwość wyboru produktu spośród co najmniej trzech dowolnie dostępnych na rynku. Jako renomowana firma zajmująca się nawierzchniami sportowymi dysponujemy bardzo dobrym rozeznaniem rynku i Zamawiający wprowadza w błąd wykonawców - świadomie, bądź inspirowany przez osoby trzecie. Tak opisane parametry powodują, że Zamawiający zamyka wielu firmom możliwość wystartowania w tym przetargu. Jeżeli Zamawiający stoi na stanowisku, że nie ogranicza w żaden sposób konkurencji - prosimy o wskazanie nazw co najmniej 3 produktów z nawierzchnią ze sztucznej trawy o parametrach minimalnych jak wskazane w dokumentacji, legitymującej się wszystkimi dokumentami oczekiwanymi przez Zamawiającego. Według naszej wiedzy tylko jeden producent posiada tak wyspecyfikowaną i legitymującą się żądanymi dokumentami sztuczną trawę.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233 z późn. zm.), „czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta”.. Zaś, ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, 1812, 1933 z późn. Zm.) zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów. Zamawiający, jak wynika z dyrektyw unijnych, powinni otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych, a w konsekwencji brać pod uwagę oferty oparte na równoważnych ustaleniach (oferty równoważne). Zakaz utrudniania uczciwej konkurencji zostanie naruszony, gdy przy opisie przedmiotu zamówienia zamawiający użyje oznaczeń czy parametrów wskazujących konkretnego producenta (dostawcę) lub konkretny produkt, działając w ten sposób wbrew zasadzie obiektywizmu i równego traktowania wszystkich podmiotów ubiegających się o zamówienie publiczne. Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również na tyle rygorystyczne określenie wymagań, jakie powinien spełnić przedmiot zamówienia, że nie jest to uzasadnione potrzebami zamawiającego, a jednocześnie ogranicza krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.

W związku z powyższym zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Chyba, że Zamawiający sugeruje, iż wszyscy oferenci mają przedstawić oferty wyłącznie z nawierzchnią syntetyczną tego konkretnego Producenta. Jest to łamanie zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie łamanie prawa, a konkretnie ustawy prawo zamówień publicznych. Zamawiający postępując w ten sposób uniemożliwia wystartowanie w tym przetargu innym oferentom, co sugeruje iż środki publiczne nie są wydatkowane w sposób uczciwy i przejrzysty.

- 5. Prosimy o dopuszczenie traw z ilością pęczków 9576 sztuk/m² przy 134 000 sztuk/m² włókien.** Zgodnie z wyrokiem KIO o sygnaturze: 1699/15: „ilość włókien w pęczku oraz ilość pęczków jest parametrem wtórnym w stosunku do ilości włókien na metr kwadratowy.” **Wyznacznikiem gęstości trawy jest więc ilość włókien, a nie ilość pęczków, które są bez znaczenia i nie mają wpływu na jakość trawy. Parametrem nadrzędnym i najważniejszym w stosunku do wymienionych jest ilość włókien/m².** Minimalnie mniejsza ilość pęczków absolutnie nie ma wpływu oraz znaczenia dla samej jakości trawy. Proponowana nawierzchnia ma ponad 134 000 włókien na m².
- 6. Prosimy o dopuszczenie do udziału w postępowaniu traw posiadających wyrywność pęczka po starzeniu na poziomie min. 68N.**

Proponowana wartość jest niższa od wymaganej o niespełna 3%, co nie jest ani widoczne ani odczuwalne podczas użytkowania. Informujemy, że nawet FIFA akceptuje 10% tolerancji parametrów. Jeżeli FIFA jest w stanie zaakceptować 10% odchylenia parametrów, Zamawiający tym bardziej powinien wyrazić zgodę. Ponownie podkreślamy, że różnica 2N nie będzie odczuwalna. Pragniemy poinformować, że zgodnie z najnowszymi wymaganiami FIFA (FIFA Quality Programme for Football Turf – Manual 2015) oraz zgodnie z normą PN – EN 15330-1:2013, wytrzymałość wyrywania pęczka jest wymagana na poziomie $\geq 40N$. Wymagana wartość wyrywania pęczka po starzeniu (70N), w żaden sposób nie odnosi się zatem do obowiązującej normy lub wymagań stawianych przez FIFA. Nadmieniamy, że chcemy podtrzymać najwyższą jakość i nie proponujemy Zamawiającemu trawy spełniającej jedynie minimum wymaganego przez FIFA (czyli ponownie podkreślamy - 40N), lecz o wiele wyższą wartość. Gwarantujemy, że wspomniane 2N różnicy absolutnie nie spowoduje spadku jakości nawierzchni, a brak zgody na naszą propozycję będzie przejawem chęci ograniczenia konkurencji.

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Pozytywnie rozpatrując naszą prośbę, Zamawiający jedynie poszerza grono wykonawców i oferentów, a co za tym idzie, jest w stanie uzyskać bardziej konkurencyjne oferty, sama jakość wykonanej nawierzchni pozostaje bez zmian. Producent oferowanej przez nas trawy jest jednym z ośmiu na świecie Preferowanych Producentów FIFA, co daje całkowitą gwarancję, że oferowany produkt jest najwyższej jakości.

Nadmieniamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym Wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży.

Mając powyższe na uwadze, prosimy o przychylenie się do naszego wniosku.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że **zmienia zapis w przedmiocie parametrów dla trawy syntetycznej we wszystkich dokumentach dotyczących przedmiotowego zamówienia:**

W odpowiedzi na pytanie nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6, zamawiający zmienia zapis w STWiOBR – S.T.2.4 dotyczącej Nawierzchni z trawy syntetycznej – pkt. 2.2.2 oraz zapis SWZ - pkt. 4.1 ppkt. 2) d) w zakresie dotyczącym parametrów trawy syntetycznej.

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Ciężar włókna: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

B. Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający-Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., **zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):**

**1. W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:
w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 2) d) SWZ przed zmianą jest:**

- d) Parametry techniczne nawierzchni - trawa syntetyczna tkana lub tuftowana powinna spełniać następujące minimalne parametry:
- trawa: tkana lub tuftowana
 - skład włókna: polietylen PE
 - rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe 100% lub mix włókien monofil z fibrylem
 - wysokość włókna minimum 45mm
 - grubość włókna monofilowego: min 350 mikronów
 - dtex min: 17 000
 - waga włókna: min 1 600g/m²

- waga całkowita: min 2 300g/m²
- ilość pęczków: min 10 000/m²
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm
- siła wyrywania pęczka po starzeniu: min 70N
- przepuszczalność wody dla systemu: min. 1200 mm/h
- podkład trawy: 100% nadający się do recyklingu lub podkład lateksowy lub poliuretanowy w zależności od przyjętego systemu,
- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf. Nie dopuszcza się granulatu SBR.

w rozdziale 4 pkt 1 ppkt 2) d) SWZ po zmianie jest:

d) Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Ciężar włókna: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wyrywania pęczka po starzeniem: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

2. W STWiOBR zamawiający wprowadza następujące zmiany:

w STWiOBR – S.T.2.4 dotyczącej Nawierzchni z trawy syntetycznej – pkt. 2.2.2 przed zmianą jest:

2.2.2. Trawa syntetyczna

Parametry techniczne nawierzchni - trawa syntetyczna tkana lub tuftowana powinna spełniać następujące minimalne parametry:

- trawa: tkana lub tuftowana
- skład włókna: polietylen PE
- rodzaj i przekrój włókna: włókna monofilowe 100% lub mix włókien monofil z fibrylem
- wysokość włókna minimum 45mm
- grubość włókna monofilowego: min 350 mikronów

- dtex min: 17 000
- waga włókna: min 1 600g/m²
- waga całkowita: min 2 300g/m²
- ilość pęczków: min 10 000/m²
- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110 N/100mm
- siła wyrywania pęczka po starzeniu: min 70N
- przepuszczalność wody dla systemu: min. 1200 mm/h
- podkład trawy: 100% nadający się do recyklingu lub podkład lateksowy lub poliuretanowy w zależności od przyjętego systemu,
- wypełnienie trawy: piasek kwarcowy i EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z raportem z badań potwierdzającym zgodność jego parametrów z wymaganiami oraz z FIFA Quality Programme for Football Turf. Nie dopuszcza się granulatu SBR.

w STWiOBR – S.T.2.4 dotyczącej Nawierzchni z trawy syntetycznej – pkt. 2.2.2
po zmianie jest:

2.2.2. Trawa syntetyczna

Parametry techniczne nawierzchni:

Kombinacja 2 rodzaj włókien – monofilowych i fibrylowanych

Wysokość włókna: min. 45mm

Dtex: min. 17 000

Grubość włókna: monofilowego min. 350 mikronów i min. 90 mikronów dla włókna fibrylowanego

Ciężar włókna: min. 2150gr/m²

Ilość pęczków: min. 8500/m²

Ilość włókien: min. 120.000/m²

Przepuszczalność dla trawy: min. 3300mm/h

Przepuszczalność systemu: min. 1200mm/h

Siła wyrywania pęczka po starzeniu: min. 68N

Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 110N/100mm

Zamawiający wymaga nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o wysokości minimum 4,5 cm w kolorze zielonym wypełnionej piaskiem kwarcowym oraz EPDM z recyklingu zgodnie z raportem z badań. Nie dopuszcza się granulatu SBR. Zamawiający informuje, że konieczność zastosowania lub nie shock-padu oraz grubość zastosowanego shock-padu będzie wynika z raportu z badań dotyczącego oferowanego systemu nawierzchni. Nawierzchnia musi posiadać dwa rodzaje włókien (monofilowe i fibrylowane).

- C. Działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2024.1320 t.j.) – dalej „ustawa Pzp, Zamawiający- Gmina Bodzechów, ul. Mikołaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Św., przedłuża termin składania ofert:

Zmianie ulegają zapisy dotyczące terminów, określone w Rozdziale 14 i 15 SWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: 21.03.2025r. do godz. 10.00

w rozdziale 14 pkt. 2 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **24.03.2025r.** do godz. 10.00

w rozdziale 14 pkt.3 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: 21.03.2025r. godz. 10.15

w rozdziale 14 pkt. 3 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **24.03.2025r.** godz. 10.15

w rozdziale 15 pkt.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 19.04.2025r.

w rozdziale 15 pkt.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia **22.04.2025r.**

Powyższe zmiany treści SWZ powodują zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2025/BZP 00123346/01 z dnia 27.02.2025r., Nr 2025/BZP 00131885/01 z dnia 05.03.2025 oraz Nr 2025/BZP 00134375/01 z dnia 06.03.2025

Powyższe zmiany stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Zamawiający zamieszcza ujednoliconą na dzień 10.03.2025r. treść SWZ oraz STWiOBR.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-f204ab06-58df-43d7-a1c7-2ed32300518c> informację o zmianie treści SWZ.

WÓJT GMINY
Jerzy Murzyn