

Wydajność nominalna: $V_n = 2\,940\text{ m}^3/\text{h}$, $V_w = 2\,940\text{ m}^3/\text{h}$,
 Spręż dyspozycyjny nawiewu: $dP = 500\text{ Pa}$,
 Spręż dyspozycyjny wywiewu: $dP = 500\text{ Pa}$,
 Typ filtra: M5,
 Wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła minimum 80%,
 Nagrzewnica freonowa o mocy grzewczej 18,4 kW,
 Maksymalne wymiary urządzenia (dł x szer x wys) – 2650x950x1270mm,
 Waga centrali maksymalna – 547 kg.

Powietrzna pompa ciepła służąca podłączona do
nagrzewnicy centrali NW1:
Moc cieplna 18kW,
Temperatura zasilania 45°C,
Temperatura powrotu 35°C,
Maksymalne wymiary urządzenia (dł x szer x wys) –
430x1080x1440mm,
Waga 99kg,

Powietrzna pompa ciepła służąca podłączona do
nagrzewnicy centrali NW2:
Moc cieplna 127,26kW,
Temperatura zasilania 50°C,
Temperatura powrotu 40°C,
maksymalne wymiary urządzenia (dł x szer x wys) –
1135×2200×2300mm,
Waga 746kg.

Wydajność nominalna: $V_n = 19\,300\text{ m}^3/\text{h}$, $V_w = 19\,300\text{ m}^3/\text{h}$,
Spręż dyspozycyjny nawiewu: $dP = 600\text{ Pa}$,
Spręż dyspozycyjny wywiewu: $dP = 600\text{ Pa}$,
Typ filtra: M5,
Wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła minimum 80%,
Nagrzewnica wodna o mocy grzewczej 112kW,
Maksymalne wymiary urządzenia (dł x szer x wys) – 5020x2400x2720mm,
Waga centrali maksymalna – 2980 kg.

