1 - W wypadku skrzyżowań z technologią nie wykopową należy uzgodnić z właścicielem sieci.
2 - Przy skrzyżowaniu proj. sieci z siecią energetyczną należy uzgodnić z właścicielem sieci.
3 - W wypadku skrzyżowań z innymi niż wyżej wymienionymi, w tym też należy zastosować rury ochronne z tworzyw sztucznych o wytrzymałości dostosowanej do przyjętych warunków.
4 - Przy wykonywaniu prac zwrócić szczególną uwagę na istniejące uzbrojenie podziemne.

[Wersja: Strony 30cm nad górną krawędzią proj. rzęd.wiatrak.]

PRZEKRÓJ P

RZĘDNA TERENU ISTN.	
RZĘDNA DNA KANAŁU	
RZĘDNA DNA WYKOPU	
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	
SPADEK/ DŁUGOŚĆ	
ŚREDNICA, MATERIAŁ	
ODLEGŁOŚCI	
HEKTOMETRY	

POZIOM PORÓWNAWCZY 155.00 m n.p.m.

PVC⌀200 L=385.60m

PVC⌀200 L=26.50m

PVC⌀200 L=68.00m

PVC⌀200 L=174.30m

PVC⌀200 L=226.70m

TYTUŁ	PROJEKT WYK
INWESTOR	Gmina Wilcznie ul. Siedlecka 1 08-112 Wilcze
TEMAT	Budowa sieci k przyłączeń na nieprzewiertach w Piuty, Dział
AUTOR PROJEKTU	mgr inż. Mirosław upr. 178/Lb/90
PROJEKTOWAŁ	Piotr sieć kanaliz upr. 178/Lb/90
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mirosław upr. 178/Lb/90
OPRACOWANIE	w 2016 r.
	kartusze zostały wykonane