

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U.z 2023r. poz. 735, 803), art.71 ust.1, ust.2 pkt.2, art.75 ust.1 pkt.4 art.80 ust.1 i 2,art. 82, 84 ust.2 art. 85 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zwana dalej ustawą ooś (t.j.Dz.U z 2023r. poz.1094.), oraz § 2 ust. 1 pkt.2 i 27a, oraz §3 ust.1 pkt. 34b i 37b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1839 z 2022r. poz.1071) po rozpatrzeniu;

- wniosku Inwestora: Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych, KRUSZGEO SA, 35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16 wraz z załączonym Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (wraz z jego uzupełnieniami), którego wykonawcą jest mgr.inż. Wiesław Cypryś, Patryka Wysowski, Zespół Usług Ekologicznych EKO-PROJEKT, oraz pozostałej dokumentacji, a także po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” o łącznej powierzchni około 39,08 ha w miejscowości Kłodawa, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

orzekam realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i określam następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia

polegającego na Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” o łącznej powierzchni około 39,08 ha ww. miejscowości Kłodawa, którego Inwestorem jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych, KRUSZGEO SA, 35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia;

Planowane przedsięwzięcie realizowane będzie na terenie Gminy Brzyska w miejscowości Kłodawa, powiat jasielski województwo podkarpackie. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedsięwzięcie polegało będzie na Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10”o łącznej powierzchni około 39,08 ha w miejscowości Kłodawa w granicach działek lub części działek o numerach ewidencyjnych: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142,143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „Kłodawa 10” wraz z przerobem kruszywa w projektowanym Zakładzie Przeróbczym, w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska. W ramach przedsięwzięcia planowane są:

wydobyć metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” o powierzchni projektowanego obszaru górniczego około 39,08 ha, wywóz części kruszywa niepoddanego przeróbce ze złoża samochodami do odbiorców, – przygotowanie części kruszywa do sprzedaży poprzez jego przerób (sortowanie i kruszenie w projektowanym Zakładzie Przerobczym), wywóz przerobionego kruszywa samochodami ciężarowymi do drogi powiatowej, a następnie do odbiorców – prace rekultywacyjne w kierunku wodnym przez utworzenie trzech poeksploatacyjnych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni lustra wody około 16,1 ha.

Przewidywany okres eksploatacji złoża, przy zakładanym maksymalnym tempie wydobywania na poziomie do ok. 220 000 Mg/rok, wyniesie ok. 15 lat. Czas ten może ulec wydłużeniu do 20 lat w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania rynku na kruszywo, a co za tym idzie zmniejszenia wielkości rocznego wydobywania.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. Wydobywanie kopaliny prowadzone będzie metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych oraz bez odwadniania wyrobiska.
2. Eksploatacja kruszywa naturalnego nie będzie prowadzona w granicach obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z Dopływami PLH180052.
3. Prace przygotowawcze związane z udostępnieniem złoża, tj. związane ze zdjęciem wierzchniej warstwy glebowej (humusu) wraz z roślinnością zielną oraz wycinką drzew i krzewów, zostaną przeprowadzone poza głównym okresem lęgowym ptaków i rozrodu płazów, przypadającym na okres od 1 marca do 31 sierpnia. W przypadku konieczności wykonywania ww. prac poza ww. okresem, prace te powinny być poprzedzone kontrolą specjalistów nadzoru przyrodniczego pod kątem występowania chronionych gatunków zwierząt w okresie 1-3 dni przed planowanym terminem prac. Prace ziemne należy prowadzić od środka ku brzegom terenu przez który biegnie trasa planowanej inwestycji, aby umożliwić zwierzętom bezpieczne opuszczenie terenu prowadzonych prac. W razie stwierdzenia występowania chronionych gatunków, prace te należy wstrzymać do momentu opuszczenia danego terenu przez te zwierzęta (np. do zakończenia lęgów, wyprowadzenia młodych) lub do momentu uzyskania stosownych zezwoleń na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków.
4. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki zostaną odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym m. in. poprzez:
 - odeskowanie lub owinięcie pni matami słomianymi lub jutowymi do wysokości co najmniej 150 cm, w obrębie korzeni drzew nie będą składowane materiały budowlane ani ziemia pochodząca z wykopów,
 - prace ziemne w obrębie korzeni drzew będą wykonywane ręcznie.
5. Rozpoczęcie eksploatacji złoża „Kłodawa 10” po zakończeniu eksploatacji złóż „Ujazd II,” „Wróblowa” i „Dąbrówka-Brzyska”.
6. W celu ochrony przed możliwością nieumyślnego zabijania płazów i drobnych zwierząt w wyniku prac eksploatacyjnych oraz pod kołami pojazdów na drogach transportowych (okres wiosennych i jesiennych migracji), należy zabezpieczyć wskazane przez herpetologa miejsca ogrodzeniem herpetologicznym, utrzymywanym w szczelności z gruntem i w miejscach połączeń (ogrodzenie o maksymalnej szerokości oczek wynoszącej 5 mm o wysokości nadziemnej 50 cm i wkopanym w grunt na głębokość 10 cm. Górna krawędź powinna być odcięta na zewnątrz tworząc daszek o długości min. 5 cm bez ostrych zakończeń). Skrajne odcinki ogrodzenia wyprofilowane zostaną w kształt litery U.
7. Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie z zachowaniem pasów ochronnych o minimalnej szerokości:
 - 6 m dla terenów rolnych niebędących własnością przedsiębiorcy,

- 10 m od dróg publicznych (droga powiatowa) oraz sąsiadującego rowu melioracyjnego,
 - 50 m od zabudowań
 - 10 m od słupów napowietrznej linii telekomunikacyjnej - nie mniej niż 50m od brzegu wysokiego rzeki Wisłoki, który w wyniku prac rekultywacyjnych zostanie powiększony. Pasy ochronne dla rzeki Wisłoki, na etapie rekultywacji zostaną poszerzone od min. 65 m do ok. 195 m, w zależności od przyjętego ukształtowania zbiorników poeksploatacyjnych.
8. W okresie eksploatacji złoża humus, nadkład oraz urobek nie będzie składowany na pasach ochronnych, nie będą wykonywane działania powodujące naruszenie stanu gruntów je budujących, jak również nie będzie tam prowadzone wydobywanie złoża.
 9. Maksymalny roczny poziom eksploatacji wyniesie do 220 000 Mg/rok i obejmie powierzchnię ok. 1,5-2,5 ha.
 10. Nie dopuścić do tworzenia się na terenie kopalni zastoisk z wodą, aby uniemożliwić ich zasiedlenie przez płazy. Powstające na terenie kopalni w czasie realizacji robót koleiny i inne zagłębienia, w których możliwe jest gromadzenie się wody, będą niezwłocznie likwidowane celem niedopuszczenia do składowania w nich skrzeku i zasiedlania ww. siedlisk przez płazy.
 11. Eksploatacja kruszywa prowadzona będzie etapami i w miarę postępu eksploatacji na terenach gdzie już ją zakończono będzie prowadzona sukcesywnie rekultywacja.
 12. Wyrobisko zostanie zrehabilitowane w kierunku utworzenia trzech zbiorników poeksploatacyjnych, które łącznie będą miały powierzchnię ok. 16,1 ha (o powierzchniach ok. 5,4 ha, 3,4 ha i 7,3 ha).
 13. Dla zwiększenia różnorodności siedliskowej zrehabilitowanych terenów poeksploatacyjnych należy odpowiednio ukształtować dno zbiorników i brzegi zbiorników, poprzez urozmaicenie linii brzegowej i wprowadzenie miejscowych wypłyceń w części przybrzeżnej, a także obsadzenie brzegów i płycizn roślinnością, przy wykorzystaniu rodzimych gatunków roślin np. trzcina pospolita, pałka szerokolistna, tatarak zwyczajny, wierzbka krucha i trzmielina pospolita. Działania takie zostaną wprowadzone na długości wynoszącej ok. 750 m. Ewentualne zmiany dotyczące parametrów wypłyceń mogą być podjęte pod nadzorem przyrodniczym.
 14. Prace związane z udostępnieniem złoża (zdjęcie humusu, nadkładu, ewentualna wycinka drzew/krzewów) oraz rekultywacją wyrobiska poeksploatacyjnego (w tym dotyczące ukształtowania dna zbiornika (miejscowe wypłyceń w części przybrzeżnej), nachylenia skarp zbiornika, będą prowadzone pod nadzorem przyrodniczym. Nadzór powinien obejmować kontrolę wdrażania zaproponowanych działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji i ich skuteczności, aktualizację stanu i zasięgu występowania chronionych gatunków, celem wykazania możliwości realizacji prac, wstrzymania prac w uzasadnionych przypadkach, ewentualne wskazanie dodatkowych działań minimalizujących niezbędnych do wdrożenia (np. wygrodzenia płotkiem herpetologicznym drogi wywozowej w sytuacji stwierdzenia, iż przecina ona szlak migracji płazów).
 15. Woda dla potrzeb socjalnych na etapie przygotowania złoża oraz jego eksploatacji, do czasu wykonania gminnej sieci wodociągowej w m. Kłodawa, będzie dowożona przeznaczonym do tego celu beczkowozem lub w pojemnikach przeznaczonych do transportu wody dla potrzeb socjalnych. Dopuszcza się wykorzystanie wody na potrzeby porządkowe, spłukiwania toalet itp. z wyrobiska poeksploatacyjnego.
 16. Zostaną utworzone 50 m pasy ochronne od budynków mieszkalnych i 10 m od dróg publicznych,
 17. Rozpoczęcie eksploatacji złoża będzie w odległości minimum 450 m od najbliższych studni przydomowych,
 18. Prowadzony będzie monitoring poziomu wód w kopanych studniach przydomowych do

- czasu podłączenia budynków do gminnej sieci wodociągowej oraz przeciwdziałanie brakom wody,
19. Nie nastąpi jakakolwiek ingerencja w koryto rzeki Wisłoki, nie będzie pobierana woda z tej rzeki, zaś woda wykorzystywana w ZPK będzie krążyć w obiegu zamkniętym (nie będzie wrzucana do ww. rzeki).
 20. Ścieki bytowe na początkowym etapie organizacji Zakładu Przerobu Kruszywa (dalej ZPK) gromadzone będą w przenośnych toaletach typu toi-toi, a docelowo w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności 8 m³ zlokalizowanym na terenie ZPK. Ścieki będą odbierane przez wyspecjalizowane firmy a następnie przekazywane do oczyszczalni ścieków.
 21. Naprawy i konserwacja sprzętu wykorzystywanego do eksploatacji złoża będą prowadzone poza terenem eksploatacji. W przypadkach awaryjnych, niezbędne naprawy mogą być wykonywane wyłącznie na specjalnie wyznaczonym stanowisku posiadającym utwardzone i szczelne podłoże.
 22. ZPK będzie wyposażony w środki do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych (np. diatomit lub inny sorbent).
 23. W okresie eksploatacji złoża humus i nadkład będą magazynowane na oddzielnych, tymczasowych zwałowiskach zlokalizowanych na terenie części złoża objętej niniejszym przedsięwzięciem, poza pasami ochronnymi. Początkowo będą one magazynowane na zwałowisku tymczasowym, na przedpolu frontu eksploatacji. Po uzyskaniu odpowiedniego wybiegu eksploatacji złoża, nadkład zdeponowany na zwałowisku tymczasowym oraz nadkład zdejmowany na bieżąco z przedpola eksploatacji będzie przemieszczany na dno wyrobiska w ramach zwałowania wewnętrznego. W dalszych fazach rozwoju eksploatacji złoża prace udostępniające będą prowadzone w kolejnych obszarach, a zdejmowane masy ziemne wraz z pozostałym nadkładem będą przemieszczane do wyrobiska. Wysokość tymczasowych zwałowisk będzie wynosiła maksymalnie 4 m. Ww. zwałowiska będą zlokalizowane w odległości co najmniej 2 m od górnej krawędzi wyrobiska. Humus i nadkład zostaną wykorzystane w całości do rekultywacji terenu wyrobiska poeksploatacyjnego.
 24. Na terenie zakładu powstanie budynek zaplecza administracyjno-socjalnego (podłączonego do wodociągu i kanalizacji z szambem bezodpływowym) oraz budynku magazynowego i sterówki energetycznej.
 25. Zatrudnienie -20 osób.
 26. Teren projektowanego ZPK zostanie podniesiony ponad wysokość rzędnych wód powodziowych Q0,2%, QI% oraz QIO%, wszystkie techniczne elementy zagospodarowania ZPK jak zbiornik bezodpływowy, zaplecze socjalno — administracyjno — magazynowe, wagi, szczelny, zbiornik paliwa i urządzenia przeróbcze zlokalizowane będą na podniesionym terenie. Skarpy podniesionego terenu zostaną zabezpieczone przed rozmywaniem np., poprzez umocnienie płytami betonowymi lub ażurowymi.
 27. Kierownictwo ZPK będzie znajdować się w stałym kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym - Oddział w Krakowie oraz Zarządem Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle w celu monitorowania poziomu zagrożenia powodziowego. Podczas wystąpienia tego zagrożenia samochody oraz maszyny robocze (spycharka, koparki, ładowarka) będą ewakuowane na podwyższony teren ZPK.
 28. Wdrożone i przestrzegane będą „Instrukcja bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach występowania zagrożenia wodnego” oraz „Plan ratownictwa na wypadek zagrożenia powodziowego”.
 29. Zlikwidowana zostanie linia energetyczna napowietrzna do rozebranych już budynków mieszkalnych.
 30. Urobek z eksploatacji transportowany będzie samochodami ciężarowymi lub wozidlami

przegubowymi do projektowanego ZPK, gdzie poddawany będzie przeróbce polegającej na przesiewaniu (sortowaniu), płukaniu i przekruszeniu nadziarna w systemie „mokrym” z wodą płuczną w obiegu zamkniętym, a następnie transportowany samochodami ciężarowymi poza teren inwestycji.

31. Woda wraz z pyłami mineralnymi i drobnym piaskiem po płukaniu kruszywa w ZPK kierowana będzie do wydzielonej części wyrobiska (osadnika wód popłucznych), skąd po sedymentacji części stałych będzie ponownie wykorzystywana w obiegu zamkniętym do płukania kruszywa w ZPK. Do płukania kruszywa pobierana będzie woda kopalniana, a zrzut wody wykorzystywanej do płukania kruszywa nastąpi na powrót do wyrobiska.
32. Rekultywacja terenu pogórniczego będzie polegała na przemieszczaniu mas nadkładowych do wyrobiska, kształtowaniu profili skarp i zboczy wyrobiska, użyznieniu ich zebraną glebą oraz wprowadzenie roślinności stabilizującej skarpy nadwodne. Skarpy zwałowisk wewnętrznych ukształtowane zostaną pod kątem ok. 34° w części nadwodnej i ok. 30° w części podwodnej (kąt nachylenia nie przekroczy 37°).
33. Po zakończeniu rekultywacji w miejscu wyrobiska powstaną trzy zbiorniki wodne o łącznej powierzchni lustra wody wynoszącej około 16,1 ha. Zbiorniki zostaną otoczone użytkami zielonymi oraz będą posiadać obsiane trawą, łagodnie nachylone skarpy i lokalne wypłyenia.
34. Samochody wożące kruszywo będą tankowane poza terenem przedsięwzięcia. Ładowarka pracująca na terenie ZPK będzie tankowana bezpośrednio ze szczelnego, naziemnego, dwupłaszczyzowego zbiornika paliwa o pojemności 5 m^3 na terenie ZPK. Olej napędowy do spycharek i koparek pracujących na złożu będzie tankowany ze zbiornika na terenie ZPK do pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 20 — 60 litrów, które następnie będą transportowane na złożę w celu zatankowania maszyn. Zbiornik paliwa posadowiony zostanie na powierzchni szczelnej.
35. Skrzynia ładunkowa samochodu transportującego pojemniki z paliwem będzie dodatkowo wzmocniona blachą stalową tworząc szczelną wannę na wypadek awaryjnego wycieku paliwa z przewożonych pojemników. Dodatkowo w skrzyni ładunkowej samochodu w szczelnym pojemniku będzie sorbent w ilościach umożliwiających skuteczną neutralizację miejsca niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych w przypadku ww. uszkodzenia pojemników z paliwem, uszkodzenia maszyn budowlanych.
36. Tankowanie maszyn pracujących na terenie złoża prowadzone będzie z użyciem wanny wychwytowej podstawianej pod korek wlewowy.
37. Transport kruszywa odbywał się będzie utwardzonymi drogami, utrzymywanymi w dobrym stanie technicznym.
38. Urządzenia do przerobu kopaliny zasilane będą energią elektryczną.
39. Przerób kopaliny będzie się odbywał w granicach obszaru górniczego i będzie polegał m.in. na przesiewaniu (sortowaniu) i przekruszeniu nadziarna w systemie „na mokro”.
40. Zakładowa droga wywozu kruszywa z Zakładu Przerobu Kruszywa do drogi publicznej oraz opony pojazdów transportujących kopalinę przed wjazdem na drogę publiczną będą czyszczone.
41. W okresach suchych na drogach zakładowych, a zwłaszcza przy wyjeździe ze złoża stosowana będzie polewaczka.
42. Operacje i czynności związane z udostępnianiem, eksploatacją złoża, rekultywacją terenu oraz eksploatacją zakładu przerobczego prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej tj. w godzinach od 6:00 — 22:00.
43. Zakład przerobu kruszywa zostanie zlokalizowany w miejscu wskazanym na załączniku graficznym (w raporcie o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko).
44. Równoważny poziom mocy akustycznej wchodzących w skład zakładu przerobu kruszywa maszyn nie będzie przekraczał: – silos zasypowy — 85 dB, – przesiewacz wstępny — 85 dB, – płuczka mieczowa — 75 dB, – odwadniacz lub hydrocyklon — 83 dB, – kruszarka — 90 dB, – przesiewacz wtórny — 85 dB, – pompa wody — 80 dB, – zespół taśmociągów — 75 dB.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w koncesji na wydobywanie kopaliny.

1. Koncesja na wydobywanie kopaliny musi uwzględniać ustalenia wymienione w punkcie I i II niniejszej decyzji.

Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie ma obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 27.09.2022r. na wniosek Inwestora: Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych, KRUSZGEO SA, 35-959 Rzeszów, ul. M.Reja16 zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” o łącznej powierzchni około 39,08 ha w miejscowości Kłodawa.

Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej został zamieszczony w dniu 05.10.2023r. pod numerem 11/2022 w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, prowadzonym przez Wójta Gminy Brzyska, na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzyska; www.bip.brzyska.pl. Organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony o wszczęciu postępowania poprzez obwieszczenie znak R.6220.10.2022 z dnia 05.10.2022r.

Przesłany materiał dowodowy obejmował, m.in.: wniosek Inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia wraz z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (dalej „Raport ooś”) i załącznikami oraz zaświadczeń o braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego wnioskiem.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zamierzenia ustalono, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 26 i pkt 27 lit.a oraz §3 ust. 1 pkt 34 lit.b i pkt 37lit.b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.). Tym samym przedsięwzięcie zalicza się do grupy mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 1 wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Na podstawie i 64.ust.1 i 2 ustawy ooś Wójt Gminy Brzyska, zwrócił się pismem znak: R.6220.10.2022 z dnia 5 października 2022 r., do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie al.J.Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat Jasielski, województwo podkarpackie,” którego Inwestorem jest PPKiUG „KRUSZGEO” S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Do przedmiotowego pisma organ prowadzący postępowanie załączył kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także m.in. informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 07.10.2022r.znak;WOOŚ.4221.4.4.202.AT.2 zwrócił się do organu prowadzącego postępowanie o skorygowanie wniosku w związku z art. 77 ust.1 pkt.1 ww ustawy, zgodnie z którym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest organem właściwym do wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, ponadto ww. organ wystąpił również o przedstawienie informacji, czy dla działek o nr ewid 124/1 i 124/2 objętych

planowanym przedsięwzięciem obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego. W przypadku jego braku o przedłożenie stosownego zaświadczenia o jego braku.

Wójt Gminy Brzyska w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie przesłał przedmiotowy wniosek z dnia 10.10.2023r. znak; R.6220.10.2022 na podstawie art. 77 ust.1 pkt.1 ustawy ooś o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia. Zaświadczenie znak: B.6724.71.2022 z dnia 13 października 2022r. z MPZP Gminy Brzyska dla działek o nr ewid 124/1 i 124/2 położonych w Kłodawie objętych przedsięwzięciem zostało przesłane przez Inwestora do organu uzgadniającego. Ponadto w dniu 06.03.2023r. na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaświadczenie z MPZP Gminy Brzyska znak B.6724.71.2022 z dnia 13 października 2022r. zostało również przesłane przez organ prowadzący postępowanie przy piśmie znak; R.6220.5.2023.

W dniu 15.11.2022r. Do Wójta Gminy Brzyska wpłynęło pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4221.4.4.2022.AT.7 o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy do dnia 13 .12.2022r.ze względu na złożony charakter sprawy.

W dniu 19.12.2022r. do Wójta Gminy Brzyska wpłynęło pismo znak; WOOŚ.4221.4.4.2022.AT.11 z dnia 16 grudnia 2022r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w sprawie stwierdzenia braków w przesłanym Raporcie oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji oraz wezwano do jego uzupełnienia w następujący sposób:

- 1) Przedłożyć załączniki graficzne przedstawiające wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji faunistycznej.
- 2) Podać długości wypłyceń jakie zostaną wykonane w ramach prac rekultywacyjnych, a także przedstawić jakie gatunki roślinności szuwarowej zostaną wykorzystane do obsadzenia brzegów zbiorników.
- 3) Wyjaśnić, czy na etapie rekultywacji wyrobiska planuje się nadbudowanie filarów ochronnych wyznaczonych dla wysokiego brzegu rzeki Wisłoki, w celu ich poszerzenia powyżej 50 metrów. Jeśli tak, wskazać do jakiej szerokości.
- 4) Podać szacowaną ilość oraz źródło wody używanej do zwilżania nawierzchni dróg.
- 5) Określić zasoby eksploatacyjne dostępne dla projektowanej studni.
- 6) Podać sposób zabezpieczenia środowiska wodno- gruntowego przed wyciekami w trakcie tankowania maszyn z pojemników z olejem napędowym dowożonych do miejsca pracy maszyny.
- 7) Wyjaśnić, czy podczas transportu po drogach publicznych, kruszywo będzie nakrywane, np. plandeką.
- 8) Określić sposób ogrzewania zaplecza socjalno — administracyjno — magazynowego.
- 9) Przedłożyć raport o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięcia wraz z inwentaryzacją przyrodniczą, spełniających wymogi rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie formatu dokumentu zawierającego wyniki inwentaryzacji przyrodniczej oraz formatu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (Dz. U. 2022 r. poz. 652).

Przedmiotowe uzupełnienie Raportu w dniu 23.12.2022r. wraz z pismem znak; DGG-1/715/22 Inwestora PPKiUG „KRUSZGEO” S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów, zostało przesłane do Wójta Gminy Brzyska oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Przy ww. piśmie przesłano również uzupełnienia Raportu w odpowiedzi na wezwanie pozostałych organów uzgadniających; PGW Wód Polskich RZGW w Rzeszowie znak: RZ RZŚ.4360.21.2022.DS z dnia 24.10.2022r. oraz Państwowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle nr PZNS.9020.5.6.2022 z dnia 20 października 2022r. stwierdzającymi potrzebę uzupełnienia niniejszego Raportu.

Przedmiotowe uzupełnienia przesłano jednocześnie do wszystkich organów opiniujących/uzgadniających. Ponadto, przy piśmie z dnia 6 marca 2023r., znak: R.6220.5.2023 organ prowadzący postępowanie przekazał również zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 124/1 i 124/2.

W dniu 08.02.2023r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, poinformował pismem znak: WOOŚ.4221.4.4.2022.A.T, 17 z dnia 7.02.2023r. o wyznaczeniu nowego terminu wydania uzgodnienia na dzień 7 marca 2023 ze względu na skomplikowany charakter sprawy.

W dniu 10.03.2023r. do Wójta Gminy Brzyska wpłynęło postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, znak: WOOŚ.4221.4.4.2022.AT.20 z dnia 10.03.2023r. w którym uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia pn. Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” o łącznej powierzchni około 39,08 ha.

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawy ooś) Wójt Gminy Brzyska, zwrócił się pismem znak: R.6220.10.2022 z dnia 5 października 2022r., do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat Jasielski, województwo podkarpackie”, którego Inwestorem jest PPKiUG „KRUSZGEO” S.A., ul. M. Reja 16, 35-959 Rzeszów.

Do przedmiotowego pisma organ prowadzący postępowanie załączył kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko a także informację o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego przedmiotowym wnioskiem.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do zamierzeń wymienionych w §2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), tj. do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś. Realizacja tego zamierzenia w rozumieniu art. 71 ust. 2 pkt 1 cyt. ustawy wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy ooś w zw. z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie jest organem właściwym w sprawie uzgodnienia warunków realizacji tego rodzaju przedsięwzięć przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Ze względu na lokalizację w regionie wodnym Górnej-Wschodniej Wisły, który zgodnie z § 17 pkt 8 załącznika do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie (Dz. U. z 2017 r., poz. 2506), leży w obszarze działania Regionalnego Zarządu

Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, Dyrektor tego Zarządu jest organem właściwym w przedmiotowej sprawie.

W związku z powyższym Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jasle uznał się za organ niewłaściwy w sprawie i zawiadomieniem z dnia 11 października 2022r., znak: RZ.ZZŚ.2.4360.5.2022.JP, przekazał ww. wniosek zgodnie z właściwością do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie.

Po otrzymaniu przedłożonej dokumentacji Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie pismem z dnia 24 października 2022r., znak: RZ.RZŚ.4360.21.2022.DS, wezwał Inwestora do uzupełnienia Raportu. W Raporcie stwierdzono braki merytoryczne w stosunku do wymagań dla raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określonych w art. 66 ustawy udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Braki te nie pozwalają na przeprowadzenie właściwej analizy przedłożonego dokumentu, zatem Raport należy uzupełnić w następujący sposób:

1. Zgodnie z praktyką tut. Organu budowa studni na potrzeby socjalne nie powinna mieć miejsca na obszarze zagrożenia powodziowego (nawet pomimo wyniesienia tego obiektu powyżej rzędnej Q0,2%, QI% i QIO%). Mając na względzie, iż na dalszych etapach przygotowania do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia przy uzyskiwaniu kolejnych decyzji może nastąpić odmowa wykonania takiej studni, należy przewidzieć jej budowę poza obszarem zagrożenia powodziowego albo wskazać inne źródło wody dla pracowników.
2. Podać możliwie najbardziej szczegółowe na obecnym etapie rozwiązania wykazujące, że przewidywany do podniesienia i utwardzenia teren pod lokalizację Zakładu Przerobu Kruszywa będzie trwale i stabilnie związany z gruntem, aby w przypadku wystąpienia powodzi wszystkie znajdujące się na jego terenie (zarówno na stałe jak i w wyniku ewakuacji) urządzenia, maszyny, zbiorniki na olej i ścieki itp. nie uległy zniszczeniu.
3. Doprecyzować czy wskazana w Raporcie „wydzielona część wyrobiska (osadnik wód popłucznych)” będzie znajdować się na terenie ww. Zakładu Przerobu Kruszywa. Jeśli nie — wyjaśnić w jaki sposób ta część wyrobiska zostanie zabezpieczona przed wodami powodziowymi.

W dniu 21.11.2022r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie wyznaczył nowy termin złożenia wymaganych wyjaśnień do dnia 30.12.2022r. w związku z prośbą Inwestora z dnia 24.10.2022r o wydłużenie terminu udzielenia odpowiedzi na wezwanie.

W dniu 23 grudnia 2022r. organ dokonujący uzgodnienia otrzymał wymagane wyjaśnienia oraz uzupełnienia dokumentacji również w odpowiedzi na wezwania pozostałych organów opiniujących/uzgadniających.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie Po otrzymaniu całości zgromadzonej w sprawie dokumentacji postanowieniem z dnia 2 stycznia 2023r., znak: RZ.RZŚ.4360.21.2022.DS, uzgodnił warunki realizacji ww. przedsięwzięcia.

Do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie w dniu 11 stycznia 2023r. wpłynęło pismo Inwestora z dnia 5 stycznia 2023 r., znak: DGG-XVII/12/23, podtrzymujące stanowisko o rezygnacji z budowy studni i wskazujące rozwiązania dotyczące zaopatrzenia pracowników w wodę.

W związku z powyższym Wójt Gminy Brzyska pismem z dnia 23 marca 2023r., znak: R.6220.10.2022.2.23, wystąpił do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie o ponowne uzgodnienie warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. O powyższym organ prowadzący postępowanie zawiadomił wszystkich zainteresowanych poprzez obwieszczenie znak: R6220.10.2022.2.23 z dnia 23.03.2023r.

W związku z tym, iż w dniu 17 lutego 2023r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022r. w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r. poz. 300), Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie postanowił zaktualizować wydane w dniu 2 stycznia 2023r. ww. postanowienie znak: RZ.RZŚ.4360.21.2022.DS uzgadniające warunki realizacji objętego wnioskiem przedsięwzięcia, i ponownie uzgodnił warunki realizacji tegoż przedsięwzięcia wydając postanowienie znak: RZ.RZŚ.4360.21.2022.DS. z dnia 28.03.2023.

Wypełniając obowiązek ustawowy Wójt Gminy Brzyska w dniu 05.10.2022r. wystąpił również z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.

W dniu 24.10.2022r. do organu prowadzącego postępowanie wpłynęło pismo znak: PZNS.9020.5.6.2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle w sprawie uzupełnienia szczegółowych danych dotyczących studni przydomowych zlokalizowanych w sąsiedztwie złoża kruszywa.

W odpowiedzi na powyższe Inwestor przedłożył wyjaśnienie w piśmie znak DGG-XVII/12/23 z dnia 05.01.2023r. m.in. iż, podtrzymuje stanowisko o rezygnacji z budowy studni, jako podstawowe źródło wody będzie zaopatrzenie z wodociągu gminnego w m. Kłodawa, jeśli jednak do czasu rozpoczęcia budowy zaplecza administracyjno-technicznego i Zakładu na terenie złoża „Kłodawa 10” nie będzie możliwości podłączenia do gminnej sieci jedynym sposobem zaopatrzenia pracowników w wodę do celów pitnych będzie jej dostawa w wymiennych pojemnikach lub butelkach o poj. 1,5-50L. Przedmiotowe pismo Inwestora zostało również przekazane do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie.

Do Wójta Gminy Brzyska w dniu 23.12.2022r. wpłynęło pismo Inwestora znak: DGG-I/715/22 w sprawie uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w odpowiedzi na wezwania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz PGW Wody Polskie RZGW w Rzeszowie. Przedmiotowe uzupełnienia zostały również przekazane przez Inwestora do ww. organów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii znak; PZNS.9020.5.6.2022 z dnia 10.02.2023r. dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie”.

W dniu 06.04.2023r. Wójt Gminy Brzyska po zebraniu wszystkich uzupełnień Raportu oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii uprawnionych organów, zawiadomił o dokonanych uzgodnieniach i opiniach poprzez obwieszczenie znak: R.6220.10.2022.2.23, oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu a także o wyłożeniu raportu oddziaływania na środowisko, jak również o możliwości składania uwag i wniosków. Powyższą informację zamieszczono na okres 30 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzyska www.bip.brzyska.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłodawa (miejscu realizacji inwestycji) oraz na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kołaczyce.

W przedmiotowym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W związku z powyższym zgodnie z art. 33 ust.1 i art.79 ust.1 organ prowadzący postępowanie zawiadomił społeczeństwo poprzez obwieszczenie z dnia 17.05.2023 znak: R.6220.10.2022.4.23, że zakończył postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadził ocenę oddziaływania na środowisko z udziałem społeczeństwa, dokonał uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Powyższą informację zamieszczono na okres 30 dni na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzyska www.bip.brzyska.pl, wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłodawa (miejscu realizacji inwestycji) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Kołaczyce. W przedmiotowym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

Ponadto Wójt Gminy Brzyska zawiadomił o powyższym również strony niniejszego postępowania zgodnie z art. 10§ 51 i art. 49§ 1 ustawy KPA poprzez obwieszczenie znak: R.6220.10.2022.3.23. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brzyska www.bip.brzyska.pl oraz wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kłodawa (miejscu realizacji inwestycji) oraz tablicy ogłoszeń i w Biuletynie informacji publicznej w Urzędzie Miasta Kołaczyce.

Planowane przedsięwzięcie polega na wydobywaniu piasku i żwiru z udokumentowanego złoża „Kłodawa 10” o powierzchni 39,08 ha zlokalizowanego na terenie gruntów miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska, powiat jasielski, województwo podkarpackie.

Sąsiedztwo terenu realizacji przedsięwzięcia w Kłodawie stanowią:

- od strony północnej - rzeka Wisłoka oraz zadrzewienia i zakrzaczenia,
- od strony wschodniej - rzeka Wisłoka oraz zadrzewienia i zakrzaczenia,
- od strony południowej - droga powiatowa 1835R Kołaczyce — Brzyska, za którą znajdują się nieużytki, pola uprawne i łąki oraz zabudowa mieszkaniowa,
- od strony zachodniej — rów melioracyjny oraz tereny z zabudową mieszkaniową.

W ramach realizacji przedsięwzięcia na terenie projektowanego Zakładu Przerobu Kruszywa (dalej ZPK) posadowione zostaną elementy infrastruktury towarzyszącej, tj.: budynek zaplecza administracyjno-socjalnego, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności ok. 8 m³, budynek magazynowy i sterówki energetycznej, zbiornik na olej napędowy o pojemności 5m³, waga samochodowa, stacja transformatorowa 15 kl., wraz z linią energetyczną. Teren przedsięwzięcia jest płaski i w większości pokryty roślinnością ruderalną oraz uprawami rolnymi, nie występują tu żadne obiekty budowlane. Jedynie przez północną część terenu złoża przebiega napowietrzna linia energetyczna na potrzeby

istniejących tu wcześniej budynków mieszkalnych (obecnie budynki te zostały już poddane rozbiórce). W ramach przedsięwzięcia linia ta zostanie zlikwidowana.

Na etapie opracowania materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 4 i pkt 5 przywołanej na wstępie ustawy, przeanalizowano opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia, wariant proponowany przez Wnioskodawcę, będący jednocześnie wariantem inwestycyjnym oraz racjonalny wariant alternatywny.

Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia.

W przypadku niepodjęcia realizacji planowanego przedsięwzięcia teren pozostałby w nienaruszonym stanie. Zaniechanie eksploatacji w skali mikroekologii byłoby korzystne dla środowiska, szczególnie mając na uwadze brak wystąpienia emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu i wyeliminowanie wpływu na lokalny krajobraz, powierzchnię ziemi i wody podziemne. Zaniechanie projektowanego przedsięwzięcia wiązałoby się jednak z niewykorzystaniem udokumentowanego złoża, o znacznych zasobach i dobrym jakościowo surowcu. Przy niepodjęciu realizacji przedsięwzięcia, brak na rynku kruszyw w zakresie lokalnym musiałby zostać uzupełniony dostawami z bardziej odległych zakładów, co wiązałoby się z niszczeniem nawierzchni dróg, zwiększoną emisją zanieczyszczeń do powietrza i uciążliwościami hałasu na trasach przewozu kruszywa.

Wariant alternatywny.

W przedmiotowym przypadku nie rozpatrywano alternatywnego wariantu lokalizacyjnego, gdyż lokalizację przedsięwzięcia determinuje obecność udokumentowanego złoża kruszywa. W ramach wariantu alternatywnego projektowany Zakład Przerobu Kruszywa (dalej ZPK) osiągnąłby wydajność 400 000 Mg/rok kopaliny, a betoniarnia gwarantowałaby przerób około 100 000 m³/rok kopaliny. W tym celu konieczny byłby zakup i posadowienie dodatkowych urządzeń i zwiększenie zapotrzebowania na paliwa i energię elektryczną do obsługi oraz zwiększenie zatrudnienia.

Wariant ten został jednak odrzucony przez Inwestora, m.in. ze względu na zwiększenie poziomu hałasu na granicy działek lokalizacji złoża w stosunku do wariantu inwestycyjnego (wskutek uruchomienia urządzeń do przerobu kruszywa o znacznej wydajności i betoniarni), zwiększenie chwilowej godzinowej emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, w wyniku pracy większej ilości maszyn służących eksploatacji złoża; zwiększenie zużycia wody i ilości powstających ścieków bytowych, w związku z koniecznością zatrudnienia dodatkowych pracowników.

Wariant proponowany przez Wnioskodawcę będący jednocześnie wariantem inwestycyjnym.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia, jako najkorzystniejszy wariant wybrano wariant proponowany przez Wnioskodawcę, polegający na eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „Kłodawa 10” o powierzchni 39,08 ha wraz z przerobem kruszywa w projektowanym Zakładzie Przeróbczym.

Przedsięwzięcie obejmowało będzie działki o numerach ewidencyjnych: 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168 w miejscowości Kłodawa.

Średnia miąższość złoża wynosi 5,1 m (seria złożowa od 2,7 do 7,8 m pod nadkładem gleby, glin pylastych, glin zapiaszczonych, pyłów i piasków drobnoziarnistych o grubości od ok. 0,2 do 4,3 m; ilość nadkładu z całości złoża to ok. 739 273 m³ ilość nadkładu przewidzianego do zdjęcia w trakcie udostępniania złoża to ok. 665 346 m³ ilość zasobów w złożu to ok. 1 984 011 m³ (3 547 694 Mg); ilość zasobów do wydobycia wyniesie 1 785 610 m³ (3 192 925 Mg).

W budowie geologicznej dokumentowanego złoża udział biorą utwory trzeciorzędowe i czwartorzędowe. Utwory trzeciorzędowe wykształcone są w tym rejonie w postaci zwietrzelin oligoceńskich skał piaszczysto — łupkowych warstw krośnieńskich i stanowią podłoże utworów czwartorzędowych, należących do serii nadkładowej i złożowej. Strop podłoża serii złożowej wykazuje nierówności morfologiczne, a jego rzędne oscylują w granicach od ok. 206,30 m n.p.m. do ok. 209,01 m n.p.m.

Utwory czwartorzędowe budują holocenne osady rzeczne (aluwialne), akumulacyjnej lewobrzeżnej terasy zalewowej i nadzalewowej rzeki Wisłoka. Utwory te na przedmiotowym obszarze wykształcone są jako gleba, glina pylasta (lokalnie z domieszką żwiru), glina piaszczysta (lokalnie z domieszką żwiru), pył, pył piaszczysty, namuł (lokalnie z domieszką żwiru), piasek drobnoziarnisty (lokalnie z domieszką żwiru i/lub zagliniony), piasek średnioziarnisty (lokalnie z domieszką żwiru i/lub zagliniony), piasek ze żwirem i żwir z piaskiem (lokalnie zaglinione). Ich miąższość waha się od ok. 4,7 m do ok. 8,2 m.

W obrębie złoża występuje generalnie jeden poziom wodonośny, który związany jest z utworami czwartorzędowymi. Zasilany jest głównie przez infiltrację opadów atmosferycznych i wód roztopowych. Zwierciadło wód gruntowych ma charakter swobodny. Poziom wody gruntowej występuje na głębokości od ok. 1,5 m p.p.t. do ok. 5,3 m p.p.t. Kierunek spływu wód podziemnych z tego rejonu odbywa się na wschód do rzeki Wisłoka. Rzędne zwierciadła nawierconej i jednocześnie ustabilizowanej wody podziemnej wahają się od 208,35 m n.p.m. do 213,72 m n.p.m. Podstawę nieprzepuszczalną stanowią utwory trzeciorzędowe wykształcone jako oligoceńskie zwietrzeliny skał piaszczysto — łupkowych warstw krośnieńskich.

Seria złożowa jest zawodniona w ok. 50,3%, co powoduje konieczność eksploatacji połowy złoża spod wody. Utwory nadkładu w całości znajdują się powyżej ustabilizowanego zwierciadła wód podziemnych.

Wydobywanie kopaliny ze złoża odbywać się będzie metodą odkrywkową, sposobem mechanicznym, przy zastosowaniu maszyn (koparki), bez użycia materiałów wybuchowych, wraz z przerobem większości kruszywa w projektowanym ZPK. Planowana eksploatacja nie będzie wymagać odwodnienia wyrobiska i odprowadzania wód z wyrobiska ani poboru wody powierzchniowej.

W ramach prac udostępniających z obszaru złoża usunięty zostanie nadkład. Szacuje się, że ogólna ilość mas ziemnych do usunięcia wyniesie ok. 665 346 m³. Nadkład i masy ziemne znad stropu złoża przemysłowego będą systematycznie zdejmowane przed postępującym frontem eksploatacji kruszywa, w kolejno udostępnianych do eksploatacji obszarach złoża. Początkowo będą one magazynowane na zwałowisku tymczasowym, na przedpolu frontu eksploatacji. Po uzyskaniu stosownego wybiegu frontu eksploatacji masy te będą wykorzystywane do kształtowania i uzieleniania jego docelowych skarp. W dalszych fazach rozwoju eksploatacji złoża prace udostępniające będą prowadzone w kolejnych obszarach, a zdejmowane masy ziemne i pozostałego nadkładu będą przemieszczane na spąg wyrobiska i wykorzystywane do kształtowania jego zboczy. Maksymalne przewidywane wysokości tymczasowych hałd nadkładu i humusu kształtować się będą na poziomie ok. 4m,

a bezpieczna odległość od górniczej krawędzi wyrobiska wyniesie minimum 2 m. Humus i nadkład będą magazynowane oddzielnie na tymczasowych zwałowiskach (hałdach) na terenie złoża, poza pasami ochronnymi.

Złoże eksploatowane będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, lądowym i lądowo-wodnym. Maksymalne roczne wydobycie wyniesie 220 000 Mg/rok, przy czym, średnie roczne wydobycie osiągnie poziom 80% wydobycia maksymalnego i wyniesie ok. 176000 Mg/rok. Urabianie kopaliny odbywać się będzie z jednego poziomu całą miąższością lub z dwóch poziomów w zależności od poziomu wód gruntowych i miąższości złoża.

Eksploatacja jednym poziomem, będzie prowadzona całą miąższością złoża jednym lub dwoma piętrami, natomiast w przypadku eksploatacji dwoma poziomami, w przypadku pierwszego poziomu eksploatacja prowadzona będzie od stropu złoża do poziomu ok. 0,5 m powyżej lustra wody, a w przypadku poziomu drugiego z poziomu 0,5 m nad lustrem wody do spągu złoża. Urobek z eksploatacji transportowany będzie samochodami ciężarowymi lub wozidlami przegubowymi do projektowanego ZPK, gdzie poddawany będzie przeróbce polegającej na przesiewaniu (sortowaniu), płukaniu i przekruszeniu nadziarna w systemie „mokrym” z wodą płuczną w obiegu zamkniętym, a następnie transportowany samochodami ciężarowymi do klienta (lub odbierany pojazdami odbiorców).

W ramach realizowanego przedsięwzięcia na obszarze złoża powstanie ZPK, na terenie którego posadowione zostaną elementy infrastruktury towarzyszącej tj.: budynek zaplecza administracyjno-socjalnego, szczelny zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności ok. 8 m³, budynek magazynowy i sterówki energetycznej, waga samochodowa, szczelny, dwupłaszczowy zbiornik na paliwo o pojemności ok. 5m³ oraz stacja transformatorowa 15 kV wraz z linią energetyczną.

Zakład przeróbczy kruszywa (ZPK) na terenie ww. złoża będzie zlokalizowany stale w tym samym miejscu, podczas eksploatacji kruszywa, wskazanym na załączniku graficznym w Raporcie.

Po wydobyciu kruszywa i likwidacji zakładu przeróbczego kruszywa teren wcześniej wykorzystywany na potrzeby ZPK zostanie także przeznaczony pod eksploatację kruszywa, które zostanie wywiezione do odbiorców.

Najbliższe tereny chronione pod względem akustyczny określone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których wartości dopuszczalne wynoszą dla pory dnia 50 dB(A) oraz dla pory nocy 40 dB(A) oraz tereny zabudowy zagrodowej, dla których wartości dopuszczalne wynoszą dla pory dnia 55 dB(A) oraz dla pory nocy 45 dB(A).

Odległość terenu lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia od najbliższej istniejącej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej od strony zachodniej wynosi ok. 10 — 45 m, a od strony południowej ok. 125 m.

Dla wydobywania kruszywa ze złoża nie planuje się budowy stałych (trwałych) obiektów budowlanych — poza Zakładem Przeróbczym, budynkiem zaplecza administracyjno – socjalnego, budynkiem magazynowym oraz budynkiem sterówki energetycznej.

Prace wynikające z udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00. Eksploatacja zakładu przeróbczego kruszywa będzie prowadzona wyłącznie w porze dziennej. Trasa wywozu kruszywa z Zakładu Przeróbczego na terenie złoża „Kłodawa 10” do odbiorców przebiegać będzie po nowo wykonanej na potrzeby przedsięwzięcia utwardzonej drodze wewnętrznej, w kierunku drogi powiatowej 1835R Kołaczyce — Brzyska.

Zasadniczym źródłem hałasu w związku z przedsięwzięciem będą m.in.: pracujące na jego terenie urządzenia, tj. spycharka, koparka pracująca w czasie udostępniania i rekultywacji, koparka pracująca w czasie eksploatacji złoża, ładowarka na terenie Zakładu Przerobu

Kruszywa, główne urządzenia przeróbcze wchodzące w skład Zakładu Przerobu Kruszywa (silos zasypowy, przesiewacz wstępny, płuczka mieczowa, odwadniacz lub hydrocyklon, kruszarka, przesiewacz wtórny, pompa wody, zespół taśmociągów) oraz samochody transportowe.

Całość wydobywanego kruszywa będzie wywożona z Zakładu Przeróbczego do odbiorców przy pomocy samochodów ciężarowych lub pojazdów odbiorców. Do wstępnych obliczeń przyjęto maksymalne obciążenie instalacji czyli pracę wszystkich ww. urządzeń jednocześnie.

Zgodnie z Raportem oś zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych wyniesie. – dla trasy wywozu humusu i nadkładu oraz ruchu pojazdów w czasie rekultywacji (1.1-1.3) do 2 szt./h, – dla trasy wywozu urobku z miejsca wydobywania na terenie złoża do ZPK (1.3-1.5) do 4 szt./h, – dla trasy wywozu z ZPK do drogi powiatowej (L7-1.9) do 5 szt./h.

W Raporcie oś przedstawiono analizę oddziaływania akustycznego planowanego przedsięwzięcia w której przyjęto pracę wszystkich urządzeń równocześnie, uwzględniając transport oraz pracę zakładu przeróbczego.

Jak wynika z przedstawionej analizy akustycznej, emisja hałasu pochodząca od źródeł związanych z funkcjonowaniem przedmiotowego przedsięwzięcia, określona poprzez przebieg izolinii 50 dB(A) (określającej normy dla terenu z zabudową mieszkaniową typu jednorodzinnej) i 55 dB(A) (określającej normy dla terenu z zabudową zagrodową) nie przekraczają dopuszczalnych wartości na terenach chronionych pod względem akustycznym.

Biorąc pod uwagę obliczone wartości równoważnego poziomu dźwięku A w zadanych punktach obserwacji:

- przy najbliższej zabudowie zagrodowej - wartości równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonych punktach obserwacji przy najbliższych budynkach mieszkalnych (pkt nr BI — B3, B5 — BI 2, B14 — B15) wynoszą od 31,9 do 43,5 dB(A) przy wartości dopuszczalnej 55 dB(A) w porze dziennej,
- przy najbliższej zabudowie mieszkalnej jednorodzinnej — wartości równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonych punktach obserwacji przy najbliższych budynkach mieszkalnych (pkt nr B4, B13) wynoszą od 35,9 do 37,1 dB(A) przy wartości dopuszczalnej 50 dB(A) w porze dziennej,- na granicy działek lokalizacji złoża i trasy wywozu kruszywa — wartości równoważnego poziomu dźwięku w wyznaczonych punktach obserwacji (pkt 01-032) wynoszą od 33,7 do 47,4 dB(A), można stwierdzić, iż przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych hałasu dla pory dnia na ww. terenach prawnie chronione pod względem akustycznym, spełniając tym samym wymagania ww. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Emisja zanieczyszczeń do powietrza będzie związana przede wszystkim z eksploatacją maszyn i urządzeń (ładowarki, koparek, spycharki) pracujących na terenie złoża, procesem napełniania zbiornika oleju napędowego, tankowania maszyn pracujących na złożu oraz pojazdami wykorzystywanymi do transportu kopaliny. W celu ograniczenia zasięgu i wielkości emisji niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza związanej z eksploatacją przedsięwzięcia, przewiduje się m. in.: wykorzystywać wyłącznie sprawny sprzęt, maszyny górnicze i samochody transportujące kopalinę, drogi wywozu kruszywa utrzymywać w dobrym stanie technicznym i czystości, czyścić opony pojazdów transportujących kopalinę przed wjazdem na drogę publiczną, w okresach suchych na drogach wywozu kopaliny stosować polewaczkę. Wydobycie kruszywa prowadzone będzie bez użycia materiałów wybuchowych. Prace przeładunkowe i transportowe na terenie złoża wykonywane będą z użyciem kruszywa wilgotnego, mokrego. Transport kruszywa odbywał się będzie utwardzonymi drogami. Pojazdy poruszające się na drogach transportowych po terenie złoża nie powinny przekraczać prędkości 30 km/h. Stosowane będą wyłącznie sprawne technicznie maszyny robocze, urządzenia i samochody transportujące kopalinę. Wykonywane będą okresowe kontrole ich stanu technicznego, systematyczne przeglądy i ewentualne remonty. Przesiewanie (sortowanie)

i przekruszanie nadziarna będzie odbywało się w systemie „na mokro”. Urządzenia do przerobu kopaliny zasilane będą energią elektryczną. Paliwo do zasilania maszyn pracujących na złożu magazynowane będzie w zbiorniku zlokalizowanym na terenie Zakładu Przeróbczego.

Załączone do dokumentacji obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu.

Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w całości w zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia (20,2⁰/0 i QI% oraz w części w zasięgu wód o prawdopodobieństwie wystąpienia QI 0%.

Planowane jest podniesienie całości terenu ZPK, wraz ze znajdującą się na nim infrastrukturą, ponad wysokość rzędnych wód powodziowych Q0,2%, QI% oraz QIO% wyznaczonych wg map zagrożenia powodziowego aktualnych w chwili prowadzenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu ZPK. Podniesienie terenu nastąpi poprzez nadsypanie i zagęszczenie odpowiedniej ilości kruszywa. Dodatkowo skarpy podniesionego terenu mogą być zabezpieczone przed rozmywaniem płytami betonowymi lub płytami ażurowymi.

Kierownictwo ZPK będzie pozostawało w stałym kontakcie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowym Instytutem Badawczym — Oddział w Krakowie oraz Zarządem Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Jaśle.

Dla przedmiotowego przedsięwzięcia opracowany zostanie plan ratownictwa na wypadek zagrożenia powodziowego oraz instrukcja bezpiecznego prowadzenia robót górniczych w warunkach występowania zagrożenia wodnego. W przypadku wystąpienia zagrożenia powodzią na terenie objętym planowanym przedsięwzięciem samochody oraz maszyny robocze (spycharka, koparki, ładowarka) będą ewakuowane na teren ZPK, podwyższony ponad rzędne zagrożeń powodziowych. Maszyny do wydobywania i transportu kruszywa parkowane będą na terenach nienarażonych na zalewanie wodami powodziowymi.

Eksploracja piasku planowana jest na powierzchni 39,08 ha przy zachowaniu pasów ochronnych: 50 m od rzeki Wisłoka, 10 m od rowu melioracyjnego, 6 m od gruntów sąsiednich, 10 m od dróg oraz napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

Przez północną część terenu złoża przebiega linia energetyczna napowietrzna na potrzeby istniejących tu wcześniej budynków mieszkalnych (obecnie budynki te zostały już poddane rozbiórce). W ramach przedsięwzięcia linia ta zostanie zlikwidowana.

Po zakończeniu eksploatacji wyrobisko zostanie zrehabilitowane zgodnie z kierunkiem, który zostanie ustalony przez Starostę Jasielskiego. Po zakończeniu eksploatacji w wyrobisku powstaną trzy zbiorniki wodne o następujących powierzchniach: zbiornik ZBI ok. 5,4 ha, zbiornik ZB2 ok. 3,4 ha oraz zbiornik ZB3 ok. 7,3 ha. Skarpy nadwodne w utworach nadkładowych zostaną ukształtowane pod kątem ok. 34⁰, a w części podwodnej ok 30⁰, użyźnione zebraną wcześniej glebą, a następnie stabilizowane przez obsiew traw i nasadzenia krzewów. W celu pełnego zabezpieczenia skarp przed erodowaniem na skutek falowania lustra wody zastosowane zostaną wypłycenia o łącznej długości ok. 750 m. Do obsadzenia brzegów i płycizn zbiorników poeksploatacyjnych będą wykorzystane następujące gatunki roślin: trzcina pospolita, pałka wąskolistna, pałka szerokolistna, tatarak zwyczajny, mozga trzcinowata, wierzba krucha, wierzba wiciowa, trzmielina pospolita. Prace rekultywacyjne będą prowadzone sukcesywnie z postępującą eksploatacją złoża, przy wykorzystaniu maszyn ziemnych (spycharki, koparki) po ok. 1 - 2,5 ha/rok.

Woda dostarczana będzie w beczkowozach lub pojemnikach o pojemności 1 m³ w ilości do 0,25 m³/tydzień na etapie przygotowania złoża oraz w ilości ok. 0,5 do 1,0 m³/dobę na etapie jego eksploatacji. Ścieki bytowe w ilości do 1 m³/tydzień na etapie przygotowania złoża oraz w ilości 5 do 10 m³ na etapie jego eksploatacji, odprowadzane będą do przenośnych toalet typu TOI-TOI lub projektowanego zbiornika bezodpływowego o pojemności 8 m³ i okresowo wywożone przez uprawnionych odbiorców do oczyszczalni ścieków.

Samochody wożące kruszywo będą tankowane poza projektowanym obszarem górniczym. Ładowarka pracująca na terenie ZPK będzie tankowana bezpośrednio z dwupłaszczyznowego, naziemnego zbiornika paliwa o pojemności 5 m³ na terenie ZPK. Paliwo do spycharek i koparek pracujących na złożu będzie tankowane ze zbiornika na terenie ZPK do pojemników z tworzywa sztucznego o pojemności 20 — 60 litrów, które następnie będą transportowane na złoże w celu zatankowania maszyn. Skrzynia ładunkowa samochodu transportującego pojemniki z paliwem będzie dodatkowo wzmocniona blachą stalową tworząc szczelną wannę na wypadek awaryjnego wycieku paliwa z przewożonych pojemników. Dodatkowo w skrzyni ładunkowej samochodu w szczelnym pojemniku będzie sorbent w ilościach umożliwiających skuteczną neutralizację miejsca niekontrolowanego wycieku substancji ropopochodnych np. w przypadku uszkodzenia pojemników z paliwem, uszkodzenia maszyn budowlanych.

W celu zabezpieczenia powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi określono dodatkowy warunek realizacji przedsięwzięcia w postaci użycia wanny wychwytowej w trakcie tankowania maszyn pracujących na obszarze złoża.

Naprawy i konserwacja sprzętu wykorzystywanego do eksploatacji prowadzone będą w warsztatach zewnętrznych, poza terenem złoża (obszaru górniczego). W przypadkach awaryjnych naprawy prowadzone będą wyłącznie na terenie specjalnie wyznaczonego stanowiska posiadającego utwardzone i szczelne podłoże. Ponadto na zapleczu budowy oraz na wyposażeniu ZPK dostępne będą sorbenty w ilościach umożliwiających skuteczną neutralizację miejsca przypadkowego rozlania substancji ropopochodnych.

W fazie eksploatacji pasy ochronne od rzeki Wisłoki nie będą mniejsze niż 50 m (dla brzegu wysokiego rzeki). Na terenie pasów ochronnych nie będzie prowadzone wydobywanie kruszywa, ani składowany nadkład lub humus. Dodatkowo od granic obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wisłoka z dopływami PLHI 80052 odległość ta nie będzie mniejsza niż 33 m, w wyniku zakładanych prac rekultywacyjnych filary te zostaną zwiększone do minimum: 65 m dla pola wydobywczego PI do rz. Wisłoki i 72-90 m dla pola wydobywczego P2 do rz. Wisłoki oraz 48 m od granicy ww. obszaru Natura 2000. Na potrzeby realizacji zadania prowadzona będzie wycinka drzew i krzewów.

Przedmiotowe złoże „Kłodawa 10” położone jest w niewielkim fragmencie (od strony wschodniej i północnej) w granicach obszaru mającego znaczenie Wisłoka z dopływami PLHI 80052, przy czym fragment ten został wyłączony z eksploatacji. Inne obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000 znajdują się w większych odległościach od planowanego przedsięwzięcia.

Teren planowanej inwestycji położony jest w granicach korytarza ekologicznego GKPD-4 Pogórze Strzyżowskie, wyznaczonego w Projekcie korytarzy ekologicznych łączących Europejską Sieć Natura 2000 w Polsce (Jędrzejewski W., Nowak S., Stachura K., Skierczyński M., Mysłajek R. W., Niedziałkowski K., Jędrzejewska B., Wójcik J. M., Zalewska H., Pilo M. 2005; zaktualizowanym w latach 2010 — 2012 przez Instytut Biologii Ssaków PAN w Białowieży).

Teren planowanego do eksploatacji złoża położony jest na lewobrzeżnej terasie rzeki Wisłoki, z którą to sąsiaduje od północy i wschodu. Obszar ten stanowi mozaikę terenów użytkowanych rolniczo z nielicznymi zadrzewieniami. Sam teren planowanej eksploatacji kruszywa obecnie użytkowany jest rolniczo, prowadzona jest tam uprawa zbóż, roślin okopowych, występują także łąki kośne, a także pastwiska oraz nieużytki w niewielkim stopniu porośnięte przez zadrzewienia (głównie w od strony sąsiadującej z rzeką Wisłoka), a także poprzecinany lokalnymi drogami stanowiącymi dojazdy do pól uprawnych. Od strony południowej przebiega droga powiatowa 1835 R, która to będzie drogą wywozu kruszywa do odbiorców. Zabudowania miejscowości Brzyska stanowią zachodnie sąsiedztwo wnioskowanego terenu i najbliższe budynki mieszkalne oddalone są o ok. 10 — 45 m od przedsięwzięcia oraz w kierunku południowym o ok. 125 m (rozproszone budynki mieszkalne). Od strony

południowej przez miejscowość przebiega rów melioracyjny. Wzdłuż ww. drogi powiatowej przebiega napowietrzna linia telekomunikacyjna, dla której wyznaczono pasy ochronne.

W bliskim sąsiedztwie planowanego do eksploatacji złoża, zlokalizowane są inne złoża kruszywa (3 złoża nieeksploatowane i 4 obecnie eksploatowane), oddalone o ok. 0,67 km w kierunku północnym z których kruszywo przerabiane jest w zakładzie przeróbczym firmy ZWIR-BET 2TTB Kotulak Sp. J. oddalonym o ok. 0,22 km od terenu realizacji przedsięwzięcia. Również na północ w odległości ok. 0,64 km prowadzona jest eksploatacja (złoża Brzyska — Magdalena/ Leontyna/ Leokadia/ Oliwia). W większej odległości w kierunku południowym położone są złoża inwestora („Ujazd II”, „Wróblowa”, „Dąbrówka — Brzyska”) z zakładem przeróbczym ZEK Wróblowa.

Jak wynika z przedłożonej dokumentacji, eksploatacja złoża „Kłodawa 10” rozpocznie się dopiero po zakończeniu eksploatacji złóż „Ujazd II”, „Wróblowa” i „Dąbrówka — Brzyska”. Wtedy Zakład Przeróbczy ZEK Wróblowa zostanie rozebrany i przeniesiony na teren realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia w celu przerobu kruszywa ze złoża „Kłodawa 10.”

Zgodnie z przedstawioną dokumentacją, z uwagi na znaczną odległość tych eksploatacji oraz odrębne trasy wywozu kruszywa, nie dojdzie do kumulacji oddziaływań.

Na potrzeby przygotowania dokumentacji przeprowadzono badania terenowe, zasięgiem obejmującym tereny działek inwestycyjnych oraz najbliższe sąsiedztwo (teren w zasięgu możliwego oddziaływania inwestycji) do ok. 50 m (rozpoznanie florystyczne) w sezonie wiosennym i letnim 2022r. oraz dla inwentaryzacji faunistycznej w okresie wczesnowiosennym, wiosennym i letnim 2022r. W Raporcie oos przedstawiono stosowny opis metodyki poszczególnych obserwacji terenowych. W trakcie inwentaryzacji florystycznej nie stwierdzono gatunków chronionych, jak również rzadkich. Na terenie planowanym do eksploatacji nie stwierdzono chronionych siedlisk przyrodniczych, a dominujące są tu zbiorowiska antropogeniczne segetalne (towarzyszące uprawom) oraz ruderalne.

Z najcenniejszych zbiorowisk pod względem fitosocjologicznym i florystycznym stwierdzono łąki Molinio-Arrhenatheretea z dominującym rajgrasem wyniosłym, kupkówką pospolitą, wiechliną łąkową, jednakże biorąc pod uwagę skład gatunkowy i znaczny udział roślin ruderalnych płaty te nie przedstawiają wysokich walorów przyrodniczych. Natomiast wzdłuż koryta rzeki Wisłoki, poza terenem przeznaczonym pod eksploatację kruszywa naturalnego, stwierdzono siedlisko przyrodnicze nawiązujące do łęgów wierzbowo — topolowych *Populetum albae* z wierzbą kruchą oraz topolą białą a także płatów wiklin nadrzecznych *Salicetum triandro viminalis*. Ze względu na strukturę i skład gatunkowy (duży udział nawłoci, słonecznika bulwiastego oraz kolczurki klapowanej) nie można ich zaliczyć do siedliska 91 EO, jednakże jako, że przedstawiają znaczną wartość na terenie ich występowania nie będzie prowadzona eksploatacja (pasy ochronne). Na inwentaryzowanym terenie nie stwierdzono chronionych gatunków grzybów i porostów. W trakcie obserwacji faunistycznych nie stwierdzono tu rzadkich i chronionych gatunków bezkręgowców, w tym motyli. Na inwentaryzowanym terenie stwierdzono 4 gatunki płazów (żaba trawna, żaba zielona, ropucha szara oraz rzekotka drzewna), głównie w strefie nadbrzeżnej rzeki Wisłoka oraz 3 gadów (jaszczurka zwinka, zaskroniec, padalec zwyczajny). Na całym terenie inwentaryzacyjnym stwierdzono 43 gatunki ptaków, z czego 14 gatunków występowało na terenie przeznaczonym pod eksploatację. W przypadku ssaków stwierdzono kilka bardzo pospolitych gatunków charakterystycznych dla obszaru polno-leśnego - pojedyncze tropy lisa, sarny i zająca szaraka, a także ślady bytowania drobnych gryzoni.

W wyniku prac terenowych bezpośrednio na terenie objętym opracowaniem, nie zinwentaryzowano tropów świadczących o kierunkowym przemieszczaniu się zwierząt (stwierdzono jedynie tropy pojedynczych osobników). W przedłożonym Raporcie oos wskazuje się, iż realizacja przedmiotowej inwestycji nie powinna również w sposób istotnie negatywny wpłynąć na funkcjonalność głównego korytarza ekologicznego, w obrębie którego

się znajduje — wyniki przeprowadzonej na potrzeby sporządzenia Raportu o ocenie inwentaryzacji przyrodniczej nie wskazują, aby teren ten mógł mieć większe znaczenie dla migrujących zwierząt, prowadzenie eksploatacji nie powinno ograniczyć możliwości migracji zwierząt w stosunku do stanu obecnego.

Przeprowadzona w Raporcie o ocenie analiza możliwego wpływu planowanej inwestycji na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego, w tym na gatunki chronione, powierzchniowe formy ochrony przyrody, korytarze ekologiczne, wskazuje, iż przedmiotowa inwestycja, z uwagi na swój rodzaj, skalę i usytuowanie oraz zaproponowane środki ograniczające ewentualne negatywne oddziaływania z nią związane, nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na środowisko przyrodnicze (teren przedsięwzięcia nie wyróżnia się pod względem florystycznym i faunistycznym ani fitosocjologicznym) oraz na obszary wchodzące w skład sieci obszarów Natura 2000. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie się wiązała z bezpośrednią ingerencją w obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Wiskłoka z Dopływami PLH180052 — część analizowanego złoża położona w granicach tego chronionego obszaru została wyłączona z eksploatacji, pozostawiając obszar w dotychczasowym zagospodarowaniu oraz nie będzie na tym terenie prowadzona wycinka drzew. Nie będzie prowadzona wycinka zadrzewień łęgowych, ani jakakolwiek ingerencja w koryto rzeki Wiskłoka. Ponadto na czas prowadzonego wydobywania kruszywa przyjęty będzie min. 33 m pas ochronny od granic tego obszaru, który w wyniku prac rekultywacyjnych zostanie powiększony. Dodatkowo zgodnie z przedstawioną dokumentacją Inwestor przedstawił działania mające zwiększyć nisze ekologiczne poprzez uformowanie zbiorników z nieregularną linią brzegową, wykonaniem wypłyceń, a także wprowadzenie nasadzeń roślinności szuwarowej.

Mając na uwadze powyższe oraz rodzaj, skalę i lokalizację przedsięwzięcia, a także przedstawione w dokumentacji rozwiązania technologiczne, konstrukcyjne i organizacyjne, inwestycja nie będzie w sposób znacząco negatywnie oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, ze zm.), w tym na przedmioty i cele ochrony obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000.

Informuję jednocześnie, że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nie zezwala na przeprowadzenie czynności zakazanych w stosunku do gatunków chronionych. W przypadku, gdy realizacja inwestycji będzie wiązała się z naruszeniem zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków objętych ochroną, przeprowadzenie tych czynności może nastąpić dopiero po uzyskaniu stosownego zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do gatunków chronionych, na podstawie art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach poruszających się po terenie przedsięwzięcia i maszyn wykorzystywanych do eksploatacji złóż. Ponadto, wpływ na lokalny klimat może mieć także powstanie nowych powierzchni wód otwartych, gdyż ich obecność może łagodzić lokalny klimat. Jednak ze względu na zakres przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego.

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie wpłynie w sposób istotny na lokalny krajobraz, ponieważ w sąsiedztwie planowanej inwestycji obecnie prowadzone są eksploatacje złóż i występują już liczne zbiorniki poeksploatacyjne.

Przedsięwzięcie w sytuacjach awaryjnych nie będzie stanowić nadzwyczajnego zagrożenia dla środowiska. Właściwa organizacja pracy, kontrola i prawidłowy nadzór zmniejszają ryzyko awarii i wpływu na środowisko. Zalecenia minimalizujące możliwość negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia w stanach awaryjnych to przestrzeganie właściwego stanu

technicznego środków transportu oraz maszyn i urządzeń w celu zapobieżenia zanieczyszczania wód i gleby przed wyciekami substancji ropopochodnych.

Z uwagi na odległość od najbliższej granicy państwa oraz zasięg oddziaływań przedsięwzięcia wskutek wprowadzanych do środowiska substancji i energii, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgranicznym w żadnym komponencie środowiska. Wobec powyższego nie określono uwarunkowań w tym zakresie.

Na podstawie analizy przeprowadzonej na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, w tym Raportu oś, z jego uzupełnieniami oraz oparciu o opinie i uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z uprawnionymi organami określono oddziaływania i potencjalne zagrożenia środowiska, związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia. Na podstawie informacji zawartych w tych dokumentach, zostały zdefiniowane warunki realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia zapewniające ochronę środowiska. W związku z powyższym można stwierdzić, iż planowane przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska, przy uwzględnieniu warunków określonych w niniejszej decyzji.

Wobec powyższego po analizie całego materiału dowodowego stwierdzono, że inwestycja nie wpłynie negatywnie na środowisko oraz zdrowie ludzi. Z uwagi na powyższe okoliczności uznano, że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska, co mając na uwadze na podstawie przepisów przywołanych w podstawie prawnej, postanowiono jak w sentencji.

Informacja o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz pozostałą dokumentacją sprawy podlega podaniu do publicznej wiadomości w myśl art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W związku z powyższym informacja o wydaniu przedmiotowej decyzji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie informacji publicznej.

Pouczenie

- 1) Integralną częścią niniejszej decyzji jest Charakterystyka przedsięwzięcia — załącznik do niniejszej decyzji.
- 2) Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 1029, z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, oraz zgłoszenia o którym mowa w art. 72 ust. 1a ww. ustawy. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem art. 72 ust. 4 i 4b ww. ustawy.
- 3) Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji, stanowisko,

że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

- 4) W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się przepisy działu V i VI ww. ustawy. Przepis art. 155 kpa stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem; że zgodę wyraża wyłącznie strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na którego została przeniesiona decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
- 5) Od niniejszej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brzyska, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
- 6) W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
- 7) W myśl art. 86a ustawy, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekazuje ostateczne decyzje, o których mowa w art. 71 ust. 1, wraz z kopią załączników organowi ochrony środowiska, o którym mowa w art. 378 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska.

Otrzymują;

1. Inwestor; Inwestor: Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych, KRUSZGEO SA, 35-959 Rzeszów, ul. M. Reja 16
2. Strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie za pośrednictwem Urzędu Gminy Brzyska (zgodnie z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
3. Społeczeństwo zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
4. Społeczeństwo za pośrednictwem BIP i Tablicy ogłoszeń .

Art.85 ust. 3 ustawy o oś „Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, niezwłocznie po jej wydaniu, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji. W informacji wskazuje się dzień udostępnienia treści decyzji. Przepis stosuje się odpowiednio do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko”.

5.Aa.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do wiadomości poprzez;

- zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brzyska www.bip.brzyska.pl,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Brzyska
- na tablicy ogłoszeń w miejscowości: Kłodawa
- na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie informacji publicznej w Urzędzie Miasta Kołaczyce.

Do wiadomości:

- 1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów,
- 2.Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 17B, 35-103 Rzeszów
- 3.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło.
- 4.Gmina Brzyska ad acta.

Opublikowano w Biuletynie Informacji

Publicznej w dniu 23.06.2023r.

Podpis

Z up. Wójta

Wiesław Urban
Zastępca Kierownika Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Podpis i pieczęć osoby upoważnionej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że:

1. Administratorem danych jest Wójt Gminy Brzyska mający siedzibę w Urzędzie Gminy Brzyska, 38-212 Brzyska 1
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Brzyska można się skontaktować poprzez adres email gmina@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Brzyska wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować poprzez email iod@brzyska.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
5. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
 - Prowadzenia postępowania administracyjnego w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów opiniujących dla stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
 - Występowania do organów uzgadniających warunki realizacji planowanego przedsięwzięcia.
 - Usunięcia niezgodności w danych.
6. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie Art.6 ust 1 lit. c RODO zgodnie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
7. Odbiorcami Pani/a danych osobowych są podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa i podmioty świadczące usługi wsparcia i serwisu dla Urzędu.
8. Pani/a dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celu przetwarzania a po tym czasie zgodnie z wymaganiami prawnymi określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18

stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – tj. 10 lat.

9. Przysługuje Pani/u prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a niepodanie danych uniemożliwia rozpatrzenie Pani/Pana wniosku, bądź złożonego przez Panią/Pana zgłoszenia

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie polegało będzie na eksploatacji kruszywa naturalnego metodą odkrywkową, bez odwadniania wyrobiska i bez użycia materiałów wybuchowych, ze złoża „Kłodawa 10” wraz z przerobem kruszywa w projektowanym Zakładzie Przeróbczym, w miejscowości Kłodawa, gmina Brzyska powiat jasielski województwo podkarpackie. W ramach przedsięwzięcia planowane są:

wydobycie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego ze złoża „Kłodawa 10” o powierzchni projektowanego obszaru górniczego około 39,08 ha, wywóz części kruszywa niepoddanego przeróbce ze złoża samochodami do odbiorców, – przygotowanie części kruszywa do sprzedaży poprzez jego przerób (sortowanie i kruszenie w projektowanym Zakładzie Przeróbczym), – wywóz przerobionego kruszywa samochodami ciężarowymi do drogi powiatowej, a następnie do odbiorców – prace rekultywacyjne w kierunku wodnym przez utworzenie trzech poeksploatacyjnych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni lustra wody około 16,1 ha.

Przewidywany okres eksploatacji złoża, przy zakładanym maksymalnym tempie wydobywania na poziomie do ok. 220 000 Mg/rok, wyniesie ok. 15 lat. Czas ten może ulec wydłużeniu do 20 lat w przypadku zmniejszenia zapotrzebowania rynku na kruszywo, a co za tym idzie zmniejszenia wielkości rocznego wydobywania.

Przedsięwzięcie obejmowało będzie działki o numerach ewidencyjnych: 82, 83, 84,

85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101/3, 101/4, 101/5, 101/6, 101/7, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118/1, 118/2, 119, 120, 121, 122, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151/1, 151/2, 151/3, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163/1, 163/2, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167, 168 w miejscowości Kłodawa.

Sąsiedztwo terenu realizacji przedsięwzięcia w Kłodawie stanowią:

- od strony północnej - rzeka Wisłoka oraz zadrzewienia i zakrzaczenia,
- od strony wschodniej - rzeka Wisłoka oraz zadrzewienia i zakrzaczenia,
- od strony południowej - droga powiatowa 1835R Kołaczyce — Brzyska, za którą znajdują się nieużytki, pola uprawne i łąki oraz zabudowa mieszkaniowa,
- od strony zachodniej — rów melioracyjny oraz tereny z zabudową mieszkaniową.

W ramach realizacji przedsięwzięcia na terenie projektowanego Zakładu Przerobu Kruszywa (dalej ZPK) posadowione zostaną elementy infrastruktury towarzyszącej, tj.: budynek zaplecza administracyjno-socjalnego, zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności ok. 8 m³, budynek magazynowy i sterówki energetycznej, zbiornik na olej napędowy o pojemności 5m³, waga samochodowa, stacja transformatorowa 15 kl., wraz z linią energetyczną. Teren przedsięwzięcia jest płaski i w większości pokryty roślinnością ruderalną oraz uprawami rolnymi, nie występują tu żadne obiekty budowlane. Jedynie przez północną część terenu złoża przebiega napowietrzna linia energetyczna na potrzeby istniejących tu wcześniej budynków mieszkalnych (obecnie budynki te zostały już poddane rozbiórce). W ramach przedsięwzięcia linia ta zostanie zlikwidowana.

Średnia miąższość złoża wynosi 5,1 m (seria złożowa od 2,7 do 7,8 m pod nadkładem gleby, glin pylastych, glin zapiaszczonych, pyłów i piasków drobnoziarnistych o grubości od ok. 0,2 do 4,3 m; ilość nadkładu z całości złoża to ok. 739 273 m³ • ilość nadkładu przewidzianego do zdjęcia w trakcie udostępniania złoża to ok. 665 346 m³ • ilość zasobów w złożu to ok. 1 984 011 m³ (3 547 694 Mg); ilość zasobów do wydobywania wyniesie 1 785 610 m³ (3 192 925 Mg).

Wydobywanie kopaliny ze złoża odbywać się będzie metodą odkrywkową, sposobem mechanicznym, przy zastosowaniu maszyn (koparki), bez użycia materiałów wybuchowych, wraz z przerobem większości kruszywa w projektowanym ZPK. Planowana eksploatacja nie

będzie wymagać odwodnienia wyrobiska i odprowadzania wód z wyrobiska ani poboru wody powierzchniowej.

W ramach prac udostępniających z obszaru złoża usunięty zostanie nadkład. Szacuje się, że ogólna ilość mas ziemnych do usunięcia wyniesie ok. 665 346 m³. Nadkład i masy ziemne znad stropu złoża przemysłowego będą systematycznie zdejmowane przed postępującym frontem eksploatacji kruszywa, w kolejno udostępnianych do eksploatacji obszarach złoża. Początkowo będą one magazynowane na zwałowisku tymczasowym, na przedpolu frontu eksploatacji. Po uzyskaniu stosownego wybiegu frontu eksploatacji masy te będą wykorzystywane do kształtowania i użyźniania jego docelowych skarp. W dalszych fazach rozwoju eksploatacji złoża prace udostępniające będą prowadzone w kolejnych obszarach, a zdejmowane masy ziemne i pozostałego nadkładu będą przemieszczane na spąg wyrobiska i wykorzystywane do kształtowania jego zboczy. Maksymalne przewidywane wysokości tymczasowych hałd nadkładu i humusu kształtować się będą na poziomie ok. 4 m, a bezpieczna odległość od górniczej krawędzi wyrobiska wyniesie minimum 2 m. Humus i nadkład będą magazynowane oddzielnie na tymczasowych zwałowiskach (hałdach) na terenie złoża, poza pasami ochronnymi.

Złoże eksploatowane będzie metodą odkrywkową, systemem ścianowym, lądowym i lądowo-wodnym. Maksymalne roczne wydobycie wyniesie 220 000 Mg/rok, przy czym, średnie roczne wydobycie osiągnie poziom 80% wydobycia maksymalnego i wyniesie ok. 176000 Mg/rok. Urabianie kopaliny odbywać się będzie z jednego poziomu całą miąższością lub z dwóch poziomów w zależności od poziomu wód gruntowych i miąższości złoża.

Eksploatacja jednym poziomem, będzie prowadzona całą miąższością złoża jednym lub dwoma piętrami, natomiast w przypadku eksploatacji dwoma poziomami, w przypadku pierwszego poziomu eksploatacja prowadzona będzie od stropu złoża do poziomu ok. 0,5 m powyżej lustra wody, a w przypadku poziomu drugiego z poziomu 0,5 m nad lustrem wody do spągu złoża. Urobek z eksploatacji transportowany będzie samochodami ciężarowymi lub wozidlami przegubowymi do projektowanego ZPK, gdzie poddawany będzie przeróbce polegającej na przesiewaniu (sortowaniu), płukaniu i przekruszeniu nadziarna w systemie „mokrym” z wodą płuczną w obiegu zamkniętym, a następnie transportowany samochodami ciężarowymi do klienta (lub odbierany pojazdami odbiorców).

Zakład przeróbczy kruszywa (ZPK) na terenie ww. złoża będzie zlokalizowany stale w tym samym miejscu, podczas eksploatacji kruszywa, wskazanym na załączniku graficznym w Raporcie.

Po wydobywaniu kruszywa i likwidacji zakładu przeróbczego kruszywa teren wcześniej wykorzystywany na potrzeby ZPK zostanie także przeznaczony pod eksploatację kruszywa, które zostanie wywiezione do odbiorców.

Dla wydobywania kruszywa ze złoża nie planuje się budowy stałych (trwałych) obiektów budowlanych — poza Zakładem Przeróbczym, budynkiem zaplecza administracyjno – socjalnego, budynkiem magazynowym oraz budynkiem sterówki energetycznej. Prace wynikające z udostępniania, eksploatacji i rekultywacji złoża odbywać się będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 06.00 do 22.00. Eksploatacja zakładu przeróbczego kruszywa będzie prowadzona wyłącznie w porze dziennej. Trasa wywozu kruszywa z Zakładu Przeróbczego na terenie złoża „Kłodawa 10” do odbiorców przebiegać będzie po nowo wykonanej na potrzeby przedsięwzięcia utwardzonej drodze wewnętrznej, w kierunku drogi powiatowej 1835R Kołaczyce — Brzyska.

Całość wydobywanego kruszywa będzie wywożona z Zakładu Przeróbczego do odbiorców przy pomocy samochodów ciężarowych lub pojazdów odbiorców.

Z up. Wójta
Wiesława Urban
Zastępca Kierownika Referatu
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

