



Specyfikacja samochodu

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach”

Nr postępowania:

I. Opis przedmiotu zamówienia:

1.1. Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup średniego samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadkowicach” o minimalnych wymaganiach podanych poniżej.

Oferuję samochód marki model Moc rok produkcji.....

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
I.	Podwozie z kabiną	
1.1.	Spełnia wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu drogowym” (tj. Dz.U. z 2003 r., Nr 58, poz.515 z późniejszymi zmianami),	Spełnia / Nie spełnia
1.2.	Spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.).	Spełnia / Nie spełnia
1.3.	Pojazd spełnia przepisy Polskiej Normy PN-EN1846-1 oraz PN-EN1846-2.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.4.	Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 85, poz. 553 z 2010 r.). Świadectwo ważne na dzień odbioru.	Spełnia / Nie spełnia
1.5.	Samochód – fabrycznie nowy. Rok produkcji min. 2023 . Podać markę i typ podwozia.	Spełnia / Nie spełnia
1.6.	Maksymalna masa rzeczywista samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekraczać 16000 kg. Rezerwa masy między MMR a DMC min. 10%)	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.7.	Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno - ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Głośnik lub głośniki o mocy min. 200 W Belka sygnalizacyjna w technologii LED, budowa niskoprofilowa o szerokości co najmniej 1750 mm. Belka montowana na dachu kabiny, musi być osłonięta konstrukcją w kolorze czarnym, uniemożliwiająca uszkodzenie jej przez np. gałęzie. Belka musi być wyposażona co najmniej w sześć modułów oświetleniowych typu LED umieszczonych z przodu oraz co najmniej po jednym module typu LED na każdym boku belki. - Lampy przednie ostrzegawcze tzw. piloty – 4sztuki, minimum 6 LED w każdej lampie, zamontowane z przodu pojazdu na atrapie, wysokość montażu dolnych lamp od podłoża powinna odpowiadać typowej wysokości lusterek wstecznych lub tylnych szyb pojazdów osobowych (tak aby lampy były doskonale widoczne przez kierujących tymi pojazdami). Lampy muszą być zainstalowane w poziomie. Dodatkowo 2 sztuki oświetlenia ostrzegawczego tzw. piloty zamontowane na narożach kabiny. Lampy boczne niebieskie ostrzegawcze na bokach zabudowy – zamontowane powinny być w jednej linii jedna na początku zabudowy patrząc od strony kabiny pojazdu druga jak najbliżej końca zabudowy. - fala świetlna pomarańczowa” LED umieszczona na tylnej ścianie nadwozia nad żaluzją skrytki autopompy. Fala świetlna wyposażona dodatkowa w dwa niebieskie światła pulsujące typu LED połączone z sygnalizacją świetlną samochodu. Wszystkie lampy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym za pomocą osłon.	Spełnia / Nie spełnia
1.8.	Pojazd wyposażony w kamerę cofania z monitorem umieszczonym w kabinie kierowcy. Kamera przystosowana do pracy w każdych warunkach atmosferycznych. Monitor min.7”.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.9.	Z przodu pojazdu na atrapie zamontowana belka z 4 lampami (reflektorami) dalekosiężnymi tzw. Tarany, na belce zamontowana lampa led do doświetlenia wyciągarki (lampa załączana w zasięgu ręki kierowcy)	Spełnia / Nie spełnia
1.10.	W przedziale autopompy musi być zainstalowany dodatkowy głośnik + mikrofon współpracujący z radiotelefonem przewoźnym.	Spełnia / Nie spełnia
1.11.	Podwozie pojazdu spełnia następujące warunki: - silnikiem o zapłonie samoczynnym o mocy minimum 320 KM , - silnik spełnia wymogi odnośnie czystości spalin zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami min. EURO 6. - skrzynia biegów manualna	Spełnia / Nie spełnia
1.12.	Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym lub szuflady nie może przekroczyć 1800 mm od poziomu gruntu, lub odchylanych podestów roboczych. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii.	Spełnia / Nie spełnia
1.13.	Napęd 4x4 , skrzynia redukcyjna do jazdy w terenie, blokady mechanizmów różnicowych min.: - międzyosiowego, - osi tylnej, - osi przedniej, - na osi przedniej koła pojedyncze, na osi tylnej koła podwójne. Zawieszenie osi przedniej i tylnej mechaniczne, resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów.	Spełnia / Nie spełnia
1.14.	Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zawieszona na poduszkach pneumatycznych samopoziomujących zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.15.	Kabina wyposażona w: - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, - lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu, - wywietrznik dachowy, - klimatyzację, - zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną, - elektrycznie regulowane lusterka główne po stronie kierowcy i dowódcy, - lusterko rampowe - krawężnikowe z prawej strony, - lusterko rampowe - dojazdowe przednie, - lusterka zewnętrzne podgrzewane, - elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy, - uchwyt do trzymania w tylnej części kabiny, - schowek pod siedziskami w tylnej części kabiny, - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlenia numerów budynków, - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Radiotelefon podłączony do instalacji antenowej zakończonej anteną radiową przystosowaną do pracy w sieci MSWiA. Obrotowy potencjometr siły głosu, zaprogramowany wg. instrukcji Zamawiającego dostarczonej w trakcie wykonywania zabudowy. Kabina wyposażona dodatkowo: - uchwyty na cztery aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń tylnych, - odblokowanie każdego aparatu indywidualnie, - dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. podczas hamowania.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.16.	Kabina wyposażona w fabryczną osłonę przed słońcem nad przednią szybą oraz w owiewki tylne kabiny niwelujące przestrzeń pomiędzy kabiną a zabudową.	Spełnia / Nie spełnia
1.17.	Podłoga kabiny z przodu i z tyłu wyposażona w tzw. dywaniki gumowe.	Spełnia / Nie spełnia
1.18.	Między stanowiskiem kierowcy i dowódcy skrzynka zamykana od góry na podręczny sprzęt, z dwoma przegrodami. Skrzynka zabezpieczona przed przesuwaniem się oraz otwarciem podczas jazdy. Zamknięcie umożliwiające używanie w rękawicach pożarniczych	Spełnia / Nie spełnia
1.19.	W kabinie pomiędzy kierowcą a dowódcą zamontowane: - wyprowadzenie instalacji na podłączenie min. 4 radiotelefonów przenośnych i 4 latarek kątowych dostarczonych przez zamawiającego w trakcie wykonywania zabudowy. Zasilanie wyprowadzone z instalacji elektrycznej pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.20.	Urządzenia kontrolne w kabinie kierowcy: - sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i podestów, - sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu, - sygnalizacja załączonego gniazda ładowania, - główny wyłącznik oświetlenia skrytek, - sterowanie zraszaczami, - sterowanie niezależnym ogrzewaniem kabiny i przedziału pracy autopompy, - kontrolka włączenia autopompy, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - wskaźnik niskiego ciśnienia, - sterowanie falą świetlną, - załączanie oraz rozłączanie przystawki autopompy - Dwa gniazda USB 12 V zamontowane na stałe z dostępem dla kierowcy i dowódcy, fabryczny radioodtwarzacz wraz z instalacją antenową, min. dwa głośniki w przedziale kierowcy i dowódcy. Kabina powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte. Drzwi kabiny zamykane kluczem, pilotem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem.	Spełnia / Nie spełnia
1.21.	Fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa, siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. Fotel kierowcy wyposażony w zawieszenie pneumatyczne.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.22.	Instalacja elektryczna jedнопrzewodowa 24 V, z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego. Moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zabezpieczać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu.	Spełnia / Nie spełnia
1.23.	Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, umożliwiający odłączenie akumulatorów od wszystkich systemów elektrycznych z wyjątkiem tych, które wymagają stałego zasilania. Wyłącznik główny powinien znajdować się w zasięgu kierowcy.	Spełnia / Nie spełnia
1.24.	Wyprowadzone złącze zewnętrzne instalacji pneumatycznej.	Spełnia / Nie spełnia
1.25.	Integralny układ prostowniczy do ładowania akumulatorów pojazdu z zewnętrznego źródła 230V (wraz z przewodem zakończonym wtyczkami), z gniazdem przyłączeniowym umieszczonym w pobliżu drzwi kierowcy. Urządzenie wyposażone w mechanizm automatycznego odłączania wtyczki z gniazda w momencie rozruchu silnika. Dodatkowo wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 10 m. do późniejszego podłączenia w garażu OSP Sadkowice .	Spełnia / Nie spełnia
1.26.	Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy.	Spełnia / Nie spełnia
1.27.	Pojazd wyposażony w standardowe wyposażenie podwozia, w tym: zestaw narzędzi przewidziany przez producenta podwozia, podnośnik hydrauliczny oraz narzędzia umożliwiające wymianę koła pojazdu, dwa kliny pod koła, przewód nie mniej niż 10 m z manometrem do pompowania kół, trójkąt ostrzegawczy, apteczka samochodowa, gaśnica proszkowa 2 kg.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.28.	Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi wg standardu Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 3 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r. poz. 5). Treść numerów zostanie przekazana Wykonawcy na etapie produkcji auta. Numery muszą znajdować się na: - kabinie z lewej strony; - kabinie z prawej strony; - na tylnej ścianie zabudowy; - na dachu kabiny (o wielkości umożliwiającej odczytanie z pokładu śmigłowca) Numery operacyjne muszą być wykonane z folii odblaskowej	Spełnia / Nie spełnia
1.29.	Pojazd musi posiadać najpóźniej w dniu odbioru techniczno - jakościowego ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r, Nr 143 poz. 1002 z późn. zm.).	Spełnia / Nie spełnia
1.30.	Pojazd musi zostać oznakowany logiem i nazwą jednostki OSP Sadkowice Nazwa i logo ma zostać umieszczone na przednich drzwiach kabiny, po obu stronach, z tyłu na zabudowie, oraz dodatkowo nazwa jednostki z przodu na górnej osłonie przed słońcem. Pojazd oznaczony informacją o dofinansowaniu z instytucji. Umieszczenie oraz wzory zostaną dostarczone Wykonawcy na etapie produkcji pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia
1.31.	Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.32.	Pojazd musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne zgodne z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowywania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm. Z tyłu pojazdu powinno umieszczone być dodatkowe oznakowanie wykonane z taśmy odblaskowej 3 generacji. Sposób umieszczenia powinien być skonsultowany z zamawiającym w czasie wykonania zabudowy. Kolor taśmy na bokach żółty RAL1026. Należy wykonać oklejenie kabiny i zabudowy na bokach na wysokości drzwi i konturu dachu i z przodu kabiny pasem folii odblaskowej w kolorze żółtym RAL1026 wykonane na fabrycznych przetłoczeniach blachy kabiny. Oklejenie pojazdu i zabudowy (rolet żaluzji) wraz ze wzorem do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia.	Spełnia / Nie spełnia
1.33.	Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego - jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania. Dodatkowo lampa LED zamontowana z tyłu pojazdu służąca do doświetlenia podczas cofania pojazdem załączana z pozycji kierowcy.	Spełnia / Nie spełnia
1.34.	Pojazd powinien posiadać oświetlenie LED pola pracy wokół samochodu. Włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy. Dodatkowe oświetlenie LED pola pracy w dolnej części samochodu .Dodatkowe 3 lampy LED doświetlające pole pracy umieszczone po każdej stronie zabudowy nad roletą jak również dodatkowe doświetlenie na zabudowie nad autopompą. Oświetlenie pola pracy ma się automatycznie załączać podczas włączenia biegu cofania jak również załączać i wyłączać ręcznie z pozycji kierowcy	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.35.	Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 sekund, od chwili uruchomienia silnika samochodu, jednocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. Pojazd wyposażony w osuszacz powietrza w układzie pneumatycznym	Spełnia / Nie spełnia
1.36.	Kolorystyka: - elementy podwozia - czarne, ciemnoszare, - błotniki i zderzaki - białe, - kabina, zabudowa – czerwony RAL 3000.	Spełnia / Nie spełnia
1.37.	Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. Wylot spalin wyprowadzony na lewą stronę pojazdu na poziomie ramy.	Spełnia / Nie spełnia
1.38.	Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują swoje właściwości pracy w temperaturach otoczenia od -25°C do +50°C.	Spełnia / Nie spełnia
1.39.	Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny.	Spełnia / Nie spełnia
1.40.	Zbiorniki paliwa, środka pianotwórczego oraz płyny AdBlue muszą być uzupełnione do pełna w dniu odbioru pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia
1.41.	Pojemność zbiornika paliwa zapewnia przejazd minimum 300 km lub 4 godzinną pracę autopompy. Pojemność zbiornika paliwa minimum 150dm ³ .	Spełnia / Nie spełnia
1.42.	Silnik pojazdu przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy określonych przez producenta, w czasie minimum 4 godzin podczas postoju.	Spełnia / Nie spełnia
1.43.	Pojazd wyposażony w system ABS, klimatyzację.	Spełnia / Nie spełnia
1.44.	Pojazd wyposażony w układ kierowniczy ze wspomaganiem.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
1.45.	Układ hamulcowy pojazdu z hamulcami obu osi. Hamulec postojowy działający na minimum tylną oś pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia
1.46.	Ogumienie uniwersalne, szosowo – terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych. Na osi przedniej ogumienie pojedyncze, na osi tylnej koła bliźniacze. Wartości nominalne ciśnienia w ogumieniu trwale umieszczone nad kołami.	Spełnia / Nie spełnia
1.47.	Pełnowymiarowe koło zapasowe mocowane w samochodzie do przewożenia awaryjnego .Zamawiający nie wymaga stałego mocowania koła zapasowego.	Spełnia / Nie spełnia
1.48.	Pojazd wyposażony w: - zaczep holowniczy z przodu pojazdu umożliwiający odholowanie pojazdu, - zaczepy typu szekla z przodu pojazdu 2 szt. i tyłu pojazdu 2szt., każdy z zaczepów musi wytrzymać obciążenie min. 100 kN służące do mocowania lin lub wyciągania pojazdu, - tylny zaczep holowniczy wraz z gniazdami - tylny zaczep holowniczy kulowy wraz z gniazdami (do przypięcia np. przyczepy z łodzią ratunkową). Urządzenie powinno mieć taką wytrzymałość, aby umożliwić holowanie po drodze pojazdu obciążonego masą całkowitą maksymalną oraz wytrzymywać siłę zarówno ciągnącą jak i ściskającą.	Spełnia / Nie spełnia
II.	Zabudowa pożarnicza:	
2.1.	Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu : stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe. Wyklucza się inne bez względu na rodzaj zabezpieczenia.	Spełnia / Nie spełnia
2.2.	Dach zabudowy wykonany w formie podestu. Powierzchnia dachu pokryta ryflowaną blachą aluminiową o właściwościach przeciwpoślizgowych.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.3.	Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia, wykonana z materiału odpornego na korozję (wymiary skrzyni do uzgodnienia z zamawiającym w czasie realizacji zamówienia). Skrzynia wyposażona w oświetlenie typu LED oraz system wentylacji. Uchwyty z rolkami na drabinę wysuwną z podporami (rodzaj drabiny do uzgodnienia na etapie realizacji z zamawiającym) oraz uchwyty na sprzęt dostarczony przez zamawiającego.	Spełnia / Nie spełnia
2.4.	Na podeście roboczym zamontowane działko wodno-pianowe typ DWP16 o regulowanej wydajności i regulowanym kształcie strumienia. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający, (końcówka do podawania piany zamontowana na dachu pojazdu obok działka lub w innym miejscu wskazanym przez zamawiającego).	Spełnia / Nie spełnia
2.5.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	Spełnia / Nie spełnia
2.6.	Półki sprzętowe wykonane z aluminium lub stali nierdzewnej w systemie z możliwością płynnej regulacji położenia wysokości półek. Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z płaskiej blachy aluminiowej. Po trzy skrytki na bokach pojazdu, jedna skrytka z tyłu (w układzie 3+3+1). Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo i pyłoszczelnymi wspomagany systemem sprężynowym, zabezpieczone przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję, zamknięcia żaluzji typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Żaluzje wyposażone w taśmy ułatwiające zamykanie. Dostęp do sprzętu z zachowaniem wymagań ergonomii.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.7.	Dodatkowo w skrytkach wykonana półka (Roletka R1). Z tyłu zabudowy zamontowany stelaż na pacholki ostrzegawcze wraz z 6 pacholkami ostrzegawczymi. W skrytce usytuowany na wysuwanej szufladzie : - agregat hydrauliczny P 630 SGAT Turbo - nożyce hydrauliczne S 378 - rozpieracz ramieniowy SP333 - węże przedłużające 10 metrowe – 2 sztuki - mata sprzętowa	Spełnia / Nie spełnia
2.8.	W Skrytkach usytuowany kącik sanitarny (ciepła i zimna woda) oraz w ostatniej skrytce zamontowany pojemnik na sorbent.	Spełnia / Nie spełnia
2.9.	W skrytkach usytuowany tzw. pistolet z podłączeniem do przedmuchu skrytek.	Spełnia / Nie spełnia
2.10.	Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, dachu i pola pracy, powinien być zainstalowany w kabinie kierowcy oraz w przedziale autopompy.	Spełnia / Nie spełnia
2.11.	Drabina do wejścia na dach „składana” wykonana z materiałów nierdzewnych, z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym, umieszczoną po lewej stronie. W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie. Odległość pierwszego szczebla od podłoża nie może przekroczyć 600 mm.	Spełnia / Nie spełnia
2.12.	Zabudowa wyposażona w min. 4 wysuwane szuflady sprzętowe poziome i jedną pionową na sprzęt burzący i sprzęt dodatkowy. Szuflady muszą automatycznie blokować się w pozycji zamkniętej i całkowicie wysuniętej oraz posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem z prowadnic. Szuflady wystające w pozycji wysuniętej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze, odblaskowe w trzeciej generacji. Zabudowa wyposażona min. w 10 pojemników z tworzywa (plastiku) na drobny sprzęt. Miejsce montażu szuflad, pojemników, uchwytów itd. do uzgodnienia na etapie produkcji pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.13.	Pod każdą skrytką na sprzęt umieszczone rozkładane stopnie (podesty wykonane od zewnątrz materiałem antypoślizgowym, powłoką ochronną tzw. np. RAPTOREM), ułatwiające dostęp do sprzętu umieszczonego w skrytkach na górnym poziomie. Otwieranie stopni (podestów) wspomagane siłownikami gazowymi. Dolne podesty odchylane blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje, uniemożliwiające otwarcie podczas jazdy. Otwarcie podestu, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.	Spełnia / Nie spełnia
2.14.	Każdy podest po otwarciu doposażony w migające oświetlenie ostrzegawcze.	Spełnia / Nie spełnia
2.15.	Skrytki na sprzęt oraz przedział autopompy powinny być wyposażone w odwodnienie.	Spełnia / Nie spełnia
2.16.	Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wyposażone w oświetlenie typu LED, włączane automatycznie po otwarciu skrytki. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zainstalowany w kabinie kierowcy,	Spełnia / Nie spełnia
2.17.	Pojazd wyposażony w: - listwa LED umieszczone na każdym boku pojazdu w górnej części zabudowy pożarniczej, - oświetlenie włączane z przedziału autopompy oraz miejsca kierowcy pojazdu, - oświetlenie powierzchni roboczej dachu lampami typu LED.	Spełnia / Nie spełnia
2.18.	Szuflady, podesty i wysuwane tace automatycznie blokowane w pozycji zamkniętej i otwartej oraz posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem wypadaniem z prowadnic.	Spełnia / Nie spełnia
2.19.	Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym.	Spełnia / Nie spełnia
2.20.	Szuflady, podesty i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu posiadają oznakowanie ostrzegawcze.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.21.	Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, konstruowane tak, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.	Spełnia / Nie spełnia
2.22.	Zbiornik wody o pojemności min. 4000 litrów wykonany z kompozytu. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, oraz układ zabezpieczającym przed wypływem wody podczas jazdy. Zbiornik posiada otwierany właz rewizyjny oraz falochrony.	Spełnia / Nie spełnia
2.23.	Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wody, wykonany z materiału odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym możliwe z poziomu terenu i dachu pojazdu.	Spełnia / Nie spełnia
2.24.	Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym drzwiami żaluzjowymi. Przedział autopompy ogrzewany niezależnym od pracy silnika urządzeniem, tego samego producenta jak w kabinie kierowcy, zabezpieczającym układ wodno- pianowy przez zamarzaniem w temperaturach do -25 °C.	Spełnia / Nie spełnia
2.25.	Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 2900l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m. Wydajność stopnia wysokiego ciśnienia min.450 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa.	Spełnia / Nie spełnia
2.26.	W przedziale autopompy powinien być umieszczony wyłącznik i wyłącznik silnika. Uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów.	Spełnia / Nie spełnia
2.27.	Automatyka utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.28.	Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. Dodatkowy przycisk włączania przystawki odbioru mocy w kabinie w pobliżu kierowcy.	Spełnia / Nie spełnia
2.29.	Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób żeby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m.	Spełnia / Nie spełnia
2.30.	Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. Nasady tłoczne i ssawne powinny być zabezpieczone przed zamarzaniem (wszystkie umieszczone wewnątrz skrytek sprzętowych). Pokrywy nasad- tłoczne, ssawne, zasilające muszą być oznaczone kolorystycznie zgodnie z wymogami.(kolor: żółty, czerwony, niebieski).	Spełnia / Nie spełnia
2.31.	Samochód wyposażony w co najmniej jedną wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową typu TURBO z czterostopniową regulacją przepływu : 115, 230, 360, 470 I/min. Prądownica zainstalowana na linii szybkiego natarcia musi posiadać: płynną regulację kąta rozproszenia strumienia wodnego, zawór zamknięcia/otwarcia przepływu wody, szybkozłącze, regulowaną wydajność, podpinaną (szybkozłącze) z możliwością podłączenia do linii szybkiego natarcia np. lancy kominowej.), (dodatkowa nakładka na prądownicę do podawania piany i przystawka lanca kominowa z przewodem). Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło umieszczone w ostatniej skrytce z prawej strony. Przedmuch linii sprężonym powietrzem. Prowadnica linii szybkiego natarcia powinna po wysunięciu znajdować się poza obrysem skrytki, tak aby nie doprowadzić do uszkodzenia powłoki zabudowy.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.32.	Zwijadło wyposażone w dwa niezależne rodzaje napędu tj. elektryczny oraz ręczny za pomocą korby. Dopuszcza się inny rodzaj napędu np. pneumatyczny.	Spełnia / Nie spełnia
2.33.	Instalacja zraszaczowa zamontowana w podwoziu do usuwania ograniczania stref skażeń chemicznych lub do celów gaśniczych: - instalacja taka powinna być wyposażona w min. 4 zraszacze, - dwa zraszacze powinny być umieszczone przed przednią osią, dwa zraszacze po bokach pojazdu, - powinna być wyposażona w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przed przednią osią, drugi dla zraszaczy bocznych), uruchamiane z kabiny kierowcy, - powinna być tak skonstruowana, aby jej odwodnienie było możliwe po otwarciu zaworów odcinających.	Spełnia / Nie spełnia
2.34.	Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: dwóch nasad tłocznych 75, wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia, działka wodno-pianowego na dachu instalacji zraszaczowej.	Spełnia / Nie spełnia
2.35.	Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.	Spełnia / Nie spełnia
2.36.	Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.37.	W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: – manowakuometr, – manometr niskiego ciśnienia, – manometr wysokiego ciśnienia, – wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu (dodatkowy wskaźnik poziomu wody umieszczony w kabinie kierowcy), – wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku (dodatkowy wskaźnik poziomu środka pianotwórczego umieszczony w kabinie kierowcy), – miernik prędkości obrotowej wału pompy, – regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, – wyłącznik i włącznik silnika pojazdu, – licznik motogodzin pracy autopompy, – wskaźnik lub kontrolka temperatury cieczy chłodzącej silnika, – sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, – sterowanie automatycznym zaworem napełniania zbiornika z hydrantu z możliwością przełączenia na sterowanie ręczne, – schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim, – głośnik z mikrofonem sprzężony z radiostacją przewodną zamontowaną na samochodzie umożliwiający odbieranie i podawanie komunikatów słownych.	Spełnia / Nie spełnia
2.38.	Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75 usytuowane po obu stronach pojazdu do napełniania wody z hydrantu. Instalacja napełniania posiada konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.39.	Układ napełniania zbiornika z automatycznym zaworem odcinającym z możliwością ręcznego przesterowania zaworu odcinającego w celu dopełnienia zbiornika.	Spełnia / Nie spełnia
2.40.	Autopompa wyposażona w ręczny dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie stężeń 3% i 6% (tolerancja $\pm 0,5\%$) w całym zakresie wydajności pompy.	Spełnia / Nie spełnia
2.41.	Wszystkie elementy układu wodno- pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.	Spełnia / Nie spełnia
2.42.	Wszystkie nasady układu wodno-pianowego powinny być wyposażone w pokrywę nasad zabezpieczone przed zgubieniem, np. poprzez mocowanie łańcuszkiem.	Spełnia / Nie spełnia
2.43.	Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie przy użyciu dwóch zaworów.	Spełnia / Nie spełnia
2.44.	Na wlocie ssawnym autopompy, oraz na wlotach do napełniania zbiornika z hydrantu, zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERYTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
2.45.	Maszt oświetleniowy: - Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy zasilany z instalacji elektrycznej podwozia lub agregatu prądotwórczego, zabudowany na stałe w samochodzie z min. dwoma reflektorami o mocy min 210 W każdy i łącznym strumieniu świetlnym min. 30 000 lm. Wysokość min. 4,5 m od podłoża, na którym stoi pojazd do opraw czołowych reflektorów ustawionych poziomo, z możliwością sterowania reflektorami w pionie i w poziomie bezprzewodowo z poziomu gruntu. Stopień ochrony masztu i reflektorów min. IP 65. Złożenie masztu do pozycji transportowej przy użyciu jednego przycisku Umieszczenie masztu nie powinno kolidować z działkiem wodno-pianowym, skrzynią sprzętową oraz drabiną. Działanie masztu powinno odbywać się bez nagłych skoków podczas ruchu do góry i do dołu. Złożenie masztu powinno nastąpić bez konieczności ręcznego wspomagania. Przewody elektryczne zasilające reflektory nie powinny kolidować z ruchami teleskopów. Mostek z reflektorami powinien obracać się wokół osi pionowej o kąt, co najmniej 135° w obie strony. Sterowanie obrotem reflektorów wokół osi pionowej oraz zmianą ich kąta pochylenia powinno być możliwe ze stanowiska obsługi masztu. W kabinie kierowcy powinna znajdować się lampka ostrzegawcza, informująca o wysunięciu masztu.	Spełnia / Nie spełnia
III.	Wyposażenie:	
3.1	Wykonanie napisów na drzwiach kabiny kierowcy i dowódcy – OSP Sadkowice, oraz oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymogami KG PSP (numer operacyjny zostanie przekazany Wykonawcy podczas realizacji zadania). Z tyłu pojazdu oklejenie tzw. „Korytarz życia”.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
3.2	Pojazd wyposażony w wyciągarkę o napędzie elektrycznym i sile uciągu min. 60 kN z liną o długości co najmniej 25 m. w raz z zabudową i zbloczem. Sterowanie pracą wciągarki przewodowo z pulpitu przenośnego. Ponadto wyciągarka powinna posiadać niezależne zabezpieczenie zasilania elektrycznego, zabezpieczające instalację elektryczną pojazdu przed uszkodzeniem w momencie przeciążenia wyciągarki. Wyciągarka zabudowana obudową kompozytową. Obudowa powinna nie ograniczać dostępu do uchwytów holowniczych.	Spełnia / Nie spełnia
3.4	Pojazd wyposażony w klin pod koła 2 szt., zestaw narzędzi naprawczych podwozia pojazdu, klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka podręczna, gaśnica proszkowa – 2 kg – 2 szt., kamizelka ostrzegawcza – 2 szt.	Spełnia / Nie spełnia
3.5	Uchwyty i mocowania pozwalające na wyciągnięcie urządzeń bez konieczności zdejmowania rękawic bojowych. Mocowania powinny być wykonane z tworzywa odpornego na uszkodzenia mechaniczne oraz korozję. Ponadto wszelkie ostre krawędzie powinny zostać zaokrąglone lub zabezpieczone.	Spełnia / Nie spełnia
3.6	Pojazd wyposażony w uchwyty na sprzęt zgodnie z wytycznymi Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia.	Spełnia / Nie spełnia
IV.	Warunki gwarancji i serwisu	
4.1	Gwarancja na podwozie 24 miesiące. Gwarancja na zabudowę min. 24 miesiące.	Spełnia / Nie spełnia

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	OFEROWANE PARAMETRY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT Wypełnia wykonawca potwierdzając spełnianie warunków: Spełnia / Nie spełnia
4.2	Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: Instrukcji obsługi w języku polskim do podwozia samochodu, zabudowy pożarniczej i zainstalowanych urządzeń i wyposażenia, sprzętu silnikowego. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej dla pojazdu, dokumentacji niezbędnej do zarejestrowania pojazdu jako samochód specjalny”, wynikającej z ustawy „Prawo o ruchu drogowym”.	Spełnia / Nie spełnia
4.3	Komplet dokumentacji niezbędnej do rejestracji pojazdu w tym - wyciąg ze świadectwa homologacji - badania techniczne	Spełnia / Nie spełnia
4.4	Czas reakcji serwisu max. 72 godziny.	Spełnia / Nie spełnia
Wykonawca przewidzi miejsce w zabudowie wraz z uchwytami i mocowaniami na sprzęt dostarczony przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia: (lista wraz ze sprzętem dostarczona zostanie na etapie realizacji zamówienia). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wskazania miejsc montażu ładowarek radiotelefonów przenośnych oraz innego sprzętu spalinowego , elektronicznego jak również dodatkowego sprzętu ratowniczo- gaśniczego na etapie produkcji zabudowy pojazdu.		

Uwaga:

Prawą stronę tabeli, należy pozostawić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji pozostawi słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości niż wymagane przez Zamawiającego, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.

.....
Podpis wykonawcy