

ZESTAWIENIE INSTALACJA WODY

1. Rozwiązania oraz urządzenia i materiały zastosowane w projekcie należy traktować jako przykładowe. Zostały one wybrane do przeprowadzenia wstępnego doboru i przeprowadzenia obliczeń instalacji. Dopuszczalne jest zastosowanie innych rozwiązań oraz materiałów o parametrach nie gorszych od przyjętych w dokumentacji projektowej.
2. Zestawienie należy rozpatrywać wspólnie z Opisem Technicznym oraz rysunkami.
3. Poniższe zestawienie elementów instalacyjnych, ma za zadanie pomóc w realizacji inwestycji, jednakże zamawianie i wykonanie elementów wyłącznie według przytoczonego zestawienia nie wyczerpuje zagadnienia pod względem kompletności instalacji.
4. W niniejszym wykazie materiałów przedstawiono podstawowe urządzenia i materiały. W każdym przypadku należy przewidzieć również wszystkie elementy, wynikające z wymogów zawartych w pozostałych częściach dokumentacji, niezbędne do prawidłowego zamocowania i późniejszej prawidłowej pracy i eksploatacji instalacji.
5. Wszystkie podane ilości należy sprawdzić z rysunkami i opisem. W przypadku wystąpienia różnic, przed złożeniem oferty fakt ten należy zgłosić do Inwestora lub/i Biura Projektów.

Zestawienie rur, kształtek i złączek

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
TRINNITY system instalacyjny ALU-PEX				
Rury				
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w sztanqach	40 x 3,5	TRIPXRUE5	7	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	16 x 2,0	TRIPXRUA100	35	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	20 x 2,0	TRIPXRUB100	3	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	26 x 3,0	TRIPXRUC50	5	m
Rura wielowarstwowa PE-Xc/Al/PE-Xc, w zwojach	32 x 3,0	TRIPXRUD50	7	m
Kształtki				
Kolano 90°	32 - 32	TRIPXKSP32	1	szt.
Kolano 90°	40 - 40	TRIPXKSP40	3	szt.
Kolano z łapami	16 - 1/2"w	TRIPXKGWLP1	17	szt.
Listwa bateryjna	podwójna	TRIPXLBP	6	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 20	TRIPXTRPBAB	1	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 16 - 26	TRIPXTRPCAC	1	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 16 - 32	TRIPXTRPDAD	4	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 16 - 16	TRIPXTRPBAA	4	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 16 - 20	TRIPXTRPCAB	1	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 20 - 16	TRIPXTRPCBA	1	szt.
Trójnik redukcyjny	26 - 26 - 16	TRIPXTRPCCA	1	szt.
Trójnik redukcyjny	32 - 26 - 26	TRIPXTRPDCC	2	szt.
Trójnik redukcyjny	40 - 26 - 32	TRIPXTRPECD	1	szt.
Trójnik redukcyjny	40 - 32 - 32	TRIPXTRPEDD	1	szt.
Trójnik redukcyjny	20 - 26 - 20	TRIPXTRPBCB	2	szt.
Trójnik równoprzleotowy	16 - 16 - 16	TRIPXTSPA	3	szt.
Trójnik równoprzleotowy	32 - 32 - 32	TRIPXTSPD	1	szt.
Złączka prosta z gwintem wewn.	16 - 1/2"w	TRIPXMGWPA1	8	szt.
Złączka prosta z gwintem wewn.	26 - 1"w	TRIPXMGWPC3	4	szt.
Złączka redukcyjna	20 - 16	TRIPXRSPBA	2	szt.
Złączka redukcyjna	26 - 16	TRIPXRSPCA	2	szt.
Złączka redukcyjna	32 - 16	TRIPXRSPDA	1	szt.
Złączka redukcyjna	32 - 26	TRIPXRSPDC	1	szt.
wymiana istn. instalacji hydrantowej rury stalowe	DN50		29	m

wymiana istn. instalacji wody zimnej rury stalowe Dn32 na PE-Xc/Al./PE-Xc	50 x 4,0	35	m
instalacja zasilajaca mieszkania na kondygancji poddasza PE-Xc/Al./PE-Xc	40 x 3,5	23	m