

S1 – ŚCIANA ZEWNĘTRZNA	
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY	
ST. BLOCZEK GAZOBETONOWY	30,0cm
STN. STROPIAN	10,0cm
STROPIAN EPS $\lambda=0,035$	10,0cm
TYNK AKRYLOWY	

S2 – ŚCIANA WEWNĘTRZNA	
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / FLETKI SŁOJENNE	
BOCZEK WAP – PŁASKOWY SILKA	8,0cm
TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY / FLETKI SŁOJENNE	

NR. POM.	ZESTAWIENIE POMIESZCZEN	POWIERZCHNIA
0/01	POMIESZCZENIE WATROZAP	4,50 m ²
0/02	KOMUNIKACJA/SZATNIA	20,33 m ²
0/03	POM. SOCJALNE	7,08 m ²
0/04	ARCHIWUM	3,64 m ²
0/05	WC PRACOWNIKÓW	1,42 m ²
0/06	PREDSIONEK WC	1,52 m ²
0/07	POM. TECHNICZNE (KOTŁOWNIA)	4,71 m ²
0/08	ROZDZIELNIA POSILKÓW	8,40 m ²
0/09	POM. POMOCNICZE (ZMYWALNIA)	5,20 m ²
0/10	SALA POBYTU	47,12 m ²
0/11	ŁAZIENKA	12,73 m ²
		116,65 m ²

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 146,93 m²

WŁASNOŚCIOWOŚĆ TECHNICZNA:

- 2.1 szafa dziecięca na odzież wierzchnią (szatnia)
- 3.1 szafka pracownicze na odzież wierzchnią do indywidualnego użytku każdego pracownika
- 3.2 zlew dwukomorowy, jedna komora służąca do mycia rąk
- 3.3 łódka podbiatowa, pracownicza
- 6.1 kocioł gazowy
- 6.2 szafa na środki czystości
- 6.3 zlew jednokomorowy, porządkowy
- 7.1 umywalka do mycia rąk
- 7.2 zlew dwukomorowy
- 7.3 łódka podbiatowa
- 7.4 szafa kuchenna obustronnie zamykana na czyste naczynia
- 8.1 stół ze zlewem dwukomorowym, bez półki, z pojemnikiem na odpady; jedna komora służąca do mycia rąk
- 8.2 zmywarka – wyparzarka gastronomiczna do naczyń
- 9.1 szafa na leżadła i pościel
- 9.2 szafa magazynowa
- 9.3 stół dziecięcy z krzesłami
- 0.1 miska ustępowa dziecięca w oddzielnej kabine o szer. 1,0, dł. 1,1m ze ściankami i dziurami o wys. min 1,5m
- 0.2 umywalka dziecięca
- 0.3 zlew jednokomorowy, porządkowy
- 0.4 przewiół
- 0.5 brodzik dziecięcy
- 0.6 regał na nocniki

UMIAR: przy każdej umywalce powinien znajdować się dozownik mydła, pojemnik na ręczniki jednorazowe oraz kosz na odpady wyłożony workiem foliowym

- PROJEKTOWANE ZAMUROWANIE
- PROJEKTOWANE WYBURZENIE

UMIAR:

- umieszczenia przebieg instalacyjnych odczytać z rysunków branżowych. Rysunek rozpatrywać łącznie z rysunkami poszczególnych branż.
- wymiary stolarki okiennej podano w świetle osieży (otwór w ścianie w stanie surowym).

* powierzchnię użytkową pomniejsza się o powierzchnię: przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, przejść w przegrodach zewnętrznych, balkonów, tarasów, loggii, schodów wewnętrznych i podestów w lokalach mieszkalnych wielopokojowych, nieużytkowych poddaszy

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	INWESTOR: GMINA OLSZANKA OLSZANKA 16 49-332 OLSZANKA	
NAZWA INWESTYCJI:	PRZEBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK BĘDĄCY KLUBEM DZIECIĘCYM WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	
LOKALIZACJA:	KRZYŻOWIE, DZ. NR 345, JEDN. EWID. OLSZANKA, ID: 160106_2.0949.345	DATA: 24.01.2025r.
NAZWA RYSUNKU:	RZUT PARTERU	skala 1:100
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Katarzyna Musiał	NR RYSUNKU
/ARCHITEKTURA/	upr. nr 02/OPOKK/2022	AR_01