

Grajewo, dnia 10.09.2026 r.

RS.042.2.2026

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakup i dostawa wraz z instalacją urządzeń placu zabaw.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Bezpieczna przestrzeń zabaw - doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo” współfinansowanego ze środków interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR

Postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami udzielania zamówień obowiązującymi dla operacji współfinansowanych ze środków interwencji I.13.1 LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS) – komponent Wdrażanie LSR.

Gmina Grajewo zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z uwzględnieniem poniższych wymagań:

Zamawiający

1. Dane Zamawiającego: Gmina Grajewo, ul. Komunalna 6, 19 - 200 Grajewo,
NIP 719 150 78 01, Regon 450669720.

2. **Kody CPV:** 37535200-9 – Wyposażenie placów zabaw

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie placów zabaw dla dzieci w wieku od 3 lat, w tym dostawa, wraz z instalacją urządzeń placu zabaw na istniejącej nawierzchni trawiastej, spełniających wymagane normy oraz posiadających odpowiednie certyfikaty. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na terenie:

- Szkoły Podstawowej w Danówku, Danówek 7, 19-200 Grajewo
- Szkoły Podstawowej Pomnik 1000-lecia Państwa Polskiego im. Marii Konopnickiej w Białaszewie, Białaszewo, ul. Mikołaja Kopernika 2, 19-200 Grajewo,
- Przedszkola w Rudzie Ruda, ul. Szkolna 8, 19 - 200 Grajewo

1. Wymagania i parametry techniczne przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje zakup i dostawę placu zabaw o parametrach wskazanych poniżej lub równoważnych oraz realizację prac wskazanych poniżej lub równoważnych:

Plac zabaw powinien zawierać poniższe urządzenia:

1. **Plac zabaw w Białaszewie:**
 - Zestaw zabawowy A – 1 szt.



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

- Huśtawka wagowa – 1 szt.
- Huśtawka łączna – 1 szt.
- 2. **B. Plac zabaw w Danówku:**
 - Zestaw zabawowy B – 1 szt.
 - Huśtawka łączna – 1 szt.
- 3. **C. Plac zabaw w Rudzie:**
 - Zestaw zabawowy B – 1 szt.

Urządzenia placu zabaw powinny być przeznaczone do montażu na zewnątrz.

Podłoże do montażu placu zabaw to grunt rodzimy z nawierzchnią trawiastą

Gwarancja: **min. 24 miesiące** na każdy z elementów placu zabaw od dnia podpisania protokołu końcowego.

Poniżej przedstawiono szczegółowe wymagania dot. każdego elementu placu zabaw:

1. Zestaw zabawowy A

- Wymiar urządzenia (dł. x szer. x wys.) 9,64 m x 4,69 m x 2,72 m
- Strefa bezpieczeństwa 12,64 m x 7,69 m
- Wysokość upadku: $\leq 0,95$ m
- zgodność z normą PN-EN 1176
- elementy obowiązkowe: wieża/podest, ślizg/zjeżdżalnia (min. 4 szt.), schodki,
- elementy wspinaczkowe (np. ścianka, trap skałkowy, siatka).
- Dodatkowo:** preferowane również elementy manipulacyjne/edukacyjne (np. liczydła, gry kółko i krzyżyk etc.), przejście rurowe,
- wysokość upadku $\leq 0,95$ m
- Dopuszczalne materiały:**
 - słupy nośne wykonane z profili stalowych o zaokrąglonych krawędziach,
 - elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o zaokrąglonych krawędziach,
 - szczeble drabinki wejściowej wykonane z rury stalowej,
 - uchwyty drabinek wejściowych wykonane z rurek stalowych,
 - podesty wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych,
 - daszki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w różnych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy i fioletowy),
 - barierki – zabudowy boczne zabezpieczające przed upadkiem wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w różnych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy i fioletowy),
 - zabudowy zjeżdżalni wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w różnych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy i fioletowy),
 - ślizgi zjeżdżalni wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego,
 - śruby oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia wykonane z materiałów ocynkowanych,



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

- wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych są gładkie i odpowiednio wyprofilowane,
- wszystkie elementy drewniane są w całości szlifowane w celu wyeliminowania zadr,
- zabezpieczenia na słupach pionowych oraz zabezpieczenia na śrubach wykonane z wytrzymałych tworzyw sztucznych,
- główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub sześciokątnych oraz nitonakrętek.

2. Huśtawka łączna potrójna (siedzisko płaskie x 2) wraz z siedziskiem bocianie gniazdo (siedzisko plecione)

Zgodność z normą PN-EN 1176

Wymiary urządzenia:

- Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) min. 2,52 m x 5,30 m x 2,13 m
- Strefa bezpieczeństwa min. 7,30 m (6,30) m x 4,87 m
- Wysokość upadku: $\leq 1,28$ m
- liczba użytkowników: 3
- wymagane 2 różne kształty siedziska: płaskie (2 sztuki, plecione 1 sztuka)

Materiały konstrukcyjne:

- słupy nośne wykonane z rury stalowej,
- belka górna wykonana z profilu stalowego o zaokrąglonych krawędziach,
- łańcuch nierdzewny o krótkich ogniwach,
- łączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych,
- siedzisko płaskie metalowe, powlekane gumą.

3. Huśtawka wagowa

Zgodność z normą PN-EN 1176

Wymiary urządzenia:

- Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) min. 2,49 m x 0,40 m x 0,72 m
- Strefa bezpieczeństwa min. 4,49 m x 2,40 m
- Wysokość upadku: $\leq 0,85$ m

Materiały konstrukcyjne:

- belka równoważni wykonana z profilu stalowego
- ruchome łożo równoważni wykonane ze stali ocynkowanej ogniowo oraz malowanej proszkowo,
- siedziska wykonane ze sklejki liściastej wodoodpornej, pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych,
- uchwyty wykonane z rurek stalowych, ocynkowanych oraz malowanych proszkowo,
- opony pełniące rolę odbojników,
- zabezpieczenia na śrubach wykonane z tworzyw sztucznych poliestrowych,
- główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub zamkowych ocynkowanych, skleconych nakrętkami,
- śruby, gwoździe oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia wykonane z materiałów nierdzewnych lub ocynkowanych,
- wszystkie elementy drewniane w całości szlifowane w celu wyeliminowania zadr,
- wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych gładkie i odpowiednio wyprofilowane.

4. Zestaw zabawowy B

Zgodność z normą z PN-EN 1176

Wymiary urządzenia:



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

- Wymiary urządzenia (dł. x szer. x wys.) min. 4,18 m x 3,50 m x 3,02 m
- Strefa bezpieczeństwa min. 7,68 m x 6,50 m
- Elementy obowiązkowe:** wieża/podest, ślizg/zjeżdżalnia (min. 2szt.), schodki, mostek kładka,
- Dodatkowo:** preferowane również elementy manipulacyjne/edukacyjne (np. liczydła, gry kółko i krzyżyk etc.), przejście rurowe,

Materiały konstrukcyjne:

- słupy nośne wykonane z profili stalowych o zaokrąglonych krawędziach,
- elementy konstrukcyjne wykonane z profili stalowych o zaokrąglonych krawędziach,
- szczeble drabinki wejściowej wykonane z rury stalowej,
- uchwyty drabinek wejściowych wykonane z rurek stalowych,
- uchwyty ścianek wspinaczkowych wykonane z rurek stalowych,
- konstrukcja łańcuchowa wykonana z łańcucha nierdzewnego,
- belka balansująca zawieszona na łańcuchu nierdzewnym,
- złączenia łańcucha za pomocą złączy karabinkowych HMS,
- podesty wykonane ze sklejki liściastej, wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych,
- ścianka wspinaczkowa wykonana ze sklejki liściastej, wodoodpornej pokrytej filmem fenolowym o właściwościach antypoślizgowych,
- daszki wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w różnych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy i fioletowy),
- bariery – zabudowy boczne zabezpieczające przed upadkiem wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w różnych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy i fioletowy),
- zabudowy zjeżdżalni wykonane z tworzywa sztucznego HDPE w różnych kolorach (czerwony, żółty, zielony, niebieski, pomarańczowy i fioletowy),
- ślizgi zjeżdżalni wykonane z tworzywa sztucznego poliestrowego,
- kamienie wspinaczkowe wykonane w różnych kolorach z naturalnych materiałów krzemowych i środków żywicznych,
- gra integracyjna kółko i krzyżyk wykonana z tworzywa sztucznego,
- podstawy belek balansujących wykonane z deski 15 cm x 4 cm impregnowanej ciśnieniowo oraz malowanej farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi w kolorze zielonym,
- pomost linowy wykonany z liny polipropylenowej,
- liny zakończone aluminiowymi tulejami zaciskowymi wyposażonymi w stalowy gwint służący do montażu do konstrukcji, łączenia lin wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego,
- zabezpieczenia na słupach pionowych oraz zabezpieczenia na śrubach wykonane z wytrzymałych tworzyw sztucznych,
- główne elementy konstrukcyjne połączone ze sobą za pomocą śrub sześciokątnych M10 oraz nitonakrętek M10,
- śruby oraz inne elementy metalowe wykorzystane w konstrukcji urządzenia wykonane z materiałów ocynkowanych,
- wszystkie spawy i łączenia elementów metalowych są gładkie i odpowiednio wyprofilowane, wszystkie elementy drewniane są w całości szlifowane w celu wyeliminowania zadziorów.



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

OPIS TECHNICZY

Charakterystyka materiałów wykorzystanych w placu zabaw.

- Elementy metalowe powinny być wykonane z wysokiej jakości stali, która jest wcześniej śrutowana, odtłuszczana i galwanizowana. Każdy z metalowych elementów powleczony powinien być warstwą podkładową na bazie cynku, a następnie malowany proszkowo. Technologia powinna gwarantować maksymalną ochronę antykorozyjną i być odporna na promienie UV oraz uszkodzenia mechaniczne, ma zachować przy tym gładkość i pierwotny kolor.
- Drewno powinno posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość oraz odporność na działanie czynników atmosferycznych: szlifowane i impregnowane, w tym preparatami przeciwogniowymi. Elementy drewniane mają zapewniać bezproblemową eksploatację urządzeń przez długi czas. Sposób wykończenia elementów drewnianych powinien eliminować ryzyko bolesnych skaleczeń i kontuzji wśród bawiących się dzieci.
- System mocowań, poszczególne elementy mocowane do słupków nośnych powinny być umocowane za pomocą specjalnych stalowych obejm. Pomiedzy obejmą, a słupkiem zakładamy gumowy pierścień zapobiegający uszkodzeniu powierzchni antykorozyjnej, wzmacniający jednocześnie mocowanie. Wszystkie połączenia śrubowe powinny być tak zaprojektowane, aby żaden z metalowych elementów nie stwarzał zagrożenia dla bawiących się dzieci. Śruby imbusowe wykonane powinny być ze stali nierdzewnej, a ich okrągłe główki wykluczyć ryzyko skaleczeń.
- Podesty i schodki powinny być ze stali walcowanej na zimno, co zapewnia dużą wytrzymałość konstrukcji. Powierzchnie użytkowe schodków i podestów powinny być perforowane, a całość powlekana gumową warstwą zabezpieczającą. Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa bawiących się dzieci, eliminując możliwość poślizgnięcia. Perforacja usprawnia odpływ wody, a zastosowanie podstopnic w konstrukcji schodków ma gwarantować, że żadna część ciała dziecka nie zostanie uwięziona między stopniami.
- Przeplotnie powinny być zbudowane ze specjalnych lin o średnic 16mm. Lina wielosplotowa z rdzeniem nylonowym, splotki zewnętrzne z drutów stalowych, pokryte teflonem i oplotem polipropylenowym. Lina powinna być wytrzymała i odporna na warunki atmosferyczne jak i bardzo bezpieczna dla dzieci. Nie ma możliwości, aby którakolwiek z lin stwarzała ryzyko niebezpieczeństwa dla dzieci. Łączniki lin powinny być okrągłe i pozbawione ostrych krawędzi, a ich konstrukcja umożliwia ukrycie śrub mocujących.
- Zjeżdżalnie, daszki i panele boczne powinny być z tworzywa HDPE metodą rotacyjnego formowania. Technologia ta zapewnia jednolitą strukturę wyrobu, co wpływa na dużą odporność na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowane tworzywo jest w pełni bezpieczne dla zdrowia dzieci oraz środowiska naturalnego, nie odbarwia się pod wpływem promieni UV i ma właściwości antystatyczne.
- Kotwy i elementy nośne powinny mieć odpowiednie średnice zgodne z Polską normą. Montowane mają być za pomocą śrub do specjalnych kotw, które umieszczane mają być w betonowym fundamencie. Takie rozwiązanie ułatwia serwis urządzeń.
- Krawędzie i szczeliny powinny być zaokrąglone i bezpieczne dla bawiących się dzieci. Urządzenia nie powinny mieć żadnych szczelin i otworów o wielkościach zakazanych w normie PN-EN 1176-1 czyli od 8 do 25 mm i od 89 do 230 mm.



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

- Posadowienie elementów wymagających trwałego związania z gruntem zgodnie z instrukcją producenta na betonowych stopach fundamentowych. Fundamenty prefabrykowane posadowić w gruncie zgodnie z instrukcją producenta. Elementy betonowe w gruncie zalać betonem C20/25. Urządzenia mocować nie wcześniej niż po osiągnięciu 80% wytrzymałości betonu. W przypadku wcześniejszego montażu urządzeń, zabezpieczyć przed użytkowaniem do czasu osiągnięcia przez beton żądanej wytrzymałości. Fundamenty powinny być wykonane tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla bawiących się dzieci. Cokoły, podstawy fundamentowe, elementy mocujące urządzenia oraz wszelkie części wystające z fundamentów, takie jak końce śrub należy umieszczać co najmniej 400 mm poniżej powierzchni zabudowy.
- Nawierzchnia amortyzująca pod urządzenia placu zabaw z kruszywa (piasku) o frakcji 0,25 ÷ 8 mm. Dokładne informacje o obszarze i rodzaju nawierzchni powinien podać producent.

Pozostałe ustalenia:

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie elementy objęte opisem muszą być fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych, a także muszą spełniać wymogi norm określonych obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
- Zamówienie obejmuje zakup i dostawę wraz z instalacją urządzeń placu zabaw.
- Wszelkie nazwy produktów, urządzeń i materiałów, które ewentualnie zostały użyte w opisie przedmiotu zamówienia służą jedynie ustaleniu pożądanego standardu i określeniu własności oraz wymogów jakościowych. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert dotyczących przedmiotów równoważnych: tj. przedmiot zamówienia różnych producentów, jednak pod warunkiem, że spełnią one wymagania jakościowe określone przez Zamawiającego.
 - Zamawiający informuje, że jeżeli w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie przedmiotów, nazwy ich producentów i dystrybutorów, nazwy własne produktów itp. mają one charakter przykładowy. Zostały one określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno – użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych.
 - Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego przedmioty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W związku z powyższym w przypadku zaoferowania przedmiotów równoważnych Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty szczegółowy opis oferowanych przedmiotów wskazując, że zaproponowane rozwiązania są równoważne pod względem technicznym, jakościowym i funkcjonalnym.

Sposób realizacji zamówienia

1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.
2. Wszystkie urządzenia powinny posiadać certyfikaty zgodne z normą PN-EN 1176 przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.

Warunki udziału w postępowaniu

3. Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:
 - 1) oferta została złożona przez wykonawcę podlegającego wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 poz.514);
 - 2) oferta została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym;



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

- 3) treść oferty nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 - 4) Wykonawca złożył więcej niż jedną ofertę lub ofertę zawierającą rozwiązania alternatywne;
 - 5) oferta została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu;
 - 6) Podmiot/wykonawca nie uzupełnił dokumentów, do złożenia, uzupełnienia których wezwał Zamawiający, w terminie wskazanym przez Zamawiającego lub jeśli mimo uzupełnienia, złożenia dokumentów z ich treści nie będzie wynikało, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
4. W postępowaniu nie mogą brać udziału podmioty powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, jeżeli powiązania te mogłyby mieć wpływ na wynik postępowania. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się w szczególności wzajemne powiązania polegające na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej,
 - posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 - pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta albo pełnomocnika,
 - pozostawaniu w związku małżeńskim, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii prostej, pokrewieństwie lub powinowactwie w linii bocznej do drugiego stopnia albo w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. Odbiór nastąpi na podstawie podpisanego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
6. Termin płatności w ciągu 30 dni od prawidłowo wystawionej faktury.

Termin realizacji zamówienia

7. Termin wykonania (realizacji zamówienia) do 30 dni od podpisania umowy.

Kryteria oceny ofert

8. Zamawiający wybierze ofertę kierując się następującymi kryteriami wyboru: cena - 100%.
9. W kryterium cena ocenie podlega cena oferty brutto za całość przedmiotu zamówienia (Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności transport, montaż, fundamenty, uporządkowanie terenu, podatki oraz wszystkie pozostałe koszty niezbędne do wykonania zamówienia.)
10. Wybrana zostanie oferta, która spełnia wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i posiada najniższą cenę brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących treści oferty lub do uzupełnienia dokumentów, jeżeli nie prowadzi to do zmiany treści oferty.
12. Zamawiający poprawi w ofercie:
 - oczywiste omyłki pisarskie;
 - oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
 - inne omyłki niepowodujące istotnych zmian treści oferty.
13. W przypadku gdy zaoferowana cena będzie budzić uzasadnione wątpliwości co do możliwości należytego wykonania zamówienia, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o złożenie stosownych wyjaśnień.

Termin składania ofert

14. Ofertę składa się poprzez formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 w terminie do dnia 17.09.2026 r. do godz. 10:00 w formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Grajewo, ul. Komunalna 6, 19-200 Grajewo lub na adres e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl z dopiskiem: pn. „Bezpieczna przestrzeń zabaw - doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”.



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

15. Wskazane przez Zamawiającego osoby do kontaktu: Anna Miller, tel. 86 273 01 40 amiller@uggrajewo.pl
16. Przed złożeniem oferty Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Brak udziału w wizji lokalnej nie powoduje odrzucenia oferty.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania niniejszego zapytania ofertowego bez podania przyczyn.
18. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.
19. Składając ofertę Wykonawca akceptuje treść projektu umowy i zobowiązuje się do jej zawarcia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
20. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Gminy Grajewo do zawarcia umowy.
21. Zamawiający informuje, że termin podpisania umowy z Wykonawcą nastąpi w ciągu 14 dni od wybrania oferty.
22. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana wszystkim wykonawcom oraz opublikowana w miejscu publikacji zapytania.
23. Załączniki:
 - 1) Formularz oferty;
 - 2) Wzór umowy;
 - 3) Dokumentacja projektowa.

Z up. WÓJTA
Tomasz Grzegorz Buczkowicz
ZASTĘPCA WÓJTA

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Grajewo jest Wójt Gminy Grajewo.
2. Dane kontaktowe Administratora:
 - a) adres: ul. Komunalna 6, 19 -200 Grajewo,
 - b) telefon: (86) 272 30 00,
 - c) e-mail: sekretariat@uggrajewo.pl
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: iod@uggrajewo.pl
4. Dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia i realizacji umowy dotyczącej zakupu, dostawy i montażu urządzeń placów zabaw w ramach projektu pn. „Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”.
5. Podstawą prawną przetwarzania jest zawarcie i realizacja umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz obowiązek prawny ciążyący na Administratorze zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, a ich niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić realizację celu.
7. Administrator udostępni Państwu dane osobowe innym odbiorcom, którzy w ramach umowy lub powierzenia przetwarzania danych wspierają Administratora od strony informatycznej, dostarczania korespondencji (operatorzy poczty tradycyjnej oraz elektronicznej), prawnej, oraz bankowości elektronicznej. Administrator zobowiązany jest w związku z zasadą jawności życia publicznego do udostępniania informacji publicznej w zakresie przeprowadzonych procedur na udzielenie zamówienia publicznego, zawartych umów (np. na wniosek osoby trzeciej, na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej), które mogą zawierać dane osobowe. Co do zasady informacje te są anonimizowane z uwagi na prywatność osób fizycznych. Poza wskazanymi Administrator



„Bezpieczna przestrzeń zabaw – doposażenie placów zabaw w Gminie Grajewo”

udostępni Państwa dane osobowe innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, w ramach przysługującego mu uprawnienia bądź w związku z koniecznością spełnienia ciążącego na nim obowiązku prawnego.

8. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe przez okres 5 lat od daty zakończenia realizacji umowy.
9. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
 - a) dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na
 - b) zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO,
 - c) ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
 - d) przenoszenia danych, w przypadkach określonych w art. 20 RODO,
 - e) wniesienia sprzeciwu, w przypadkach określonych w art. 21 RODO,
 - f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
 - g) w celu skorzystania z praw o których mowa w pkt 7 ppkt a) - e) należy skontaktować się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.
10. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące osób, których dane dotyczą nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz nie stosuje się ich profilowania. Administrator nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.”

